유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : Commercial Butane (LPG)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

· 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오
- 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 보호장갑

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 • 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 • 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오	• 긴급 의료조치를 받으시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 긴급 의료조치를 받으시오	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.