유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 경유(Diesel)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 피부에 자극을 일으킴
- 흡입하면 유해함
- 암을 일으킬 것으로 의심됨.

▶ 취급상의 주의사항

- 관계자 외 출입을 통제하시오.
- 밀폐된 장소는 진입 전에 반드시 환기 시키시오.
- 물질과의 직접적인 접촉을 피하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오(주변지역에서의 흡연 금지, 화염, 스파크, 불꽃 제거).
- 서늘하고 건조한 장소에 보관하시오.
- 통풍이 잘 되는 장소에 밀봉하여 저장하시오.

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경/보안면, 내화학성 장갑, 내화학성 안전화 및 보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 피해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. • - 피해자가 호흡이 없으면 인공호흡을 실시하시오. • - 호흡이 곤란하면 산소를 공급하시오.	• 물질에 노출된 눈은 즉시 흐르는 물에 20분 이상 씻으시오. • 오염된 의복과 신발은 제거 후 격리시키시오. • 상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오랫동안 상처부위를 식혀주시오. 피부에 들러붙은 옷은 떼어내지 마시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시키시오. • - 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.	• 의료진에게 사고물질의 특성을 알려, 적절한 보호조치를 취할 수 있게 하시오. • - 증기의 흡입은 현기증 또는 질식을 일으킬 수 있음

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.