유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : INTERSEAL 670HS PART B



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기 - 삼키면 유해함
- 알레르기성 반응을 일으킬 수 있음
- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음. - 수생생물에 매우 유독함
- 증기는 졸음 및 현기증을 일으킬 수 있음.

▶ 취급상의 주의사항

- 유기용제 증기는 공기보다 무거워 바닥에 따라 퍼지게 되어 공기와 혼합되면 폭발의 위험이 있음.
- 인화 또는 폭발가능한 농도 및 작업노출한계보다 높게 축적되지 않도록 환기 실시
- 용기 손상과 유출을 방지하기 위해 용기를 조심스럽게 취급
- 저장소 내에서는 불꽃, 흡연 등 열원이나 직사광선과 떨어진 건조한 곳 보관
- 산화제, 강알칼리, 강산과는 거리를 유지하여 저장할 것
- 용기를 단단히 닫은 상태에서 보관, 새지않도록 뚜껑을 위쪽을 향해서 보관

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.	• 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 씻어내시오. • 오염된 피복은 버리시오. • 용제나 신너를 사용하지 마십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 토하게 하지 마십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.