# 유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 더블유디-40 (WD-40)



**신호어**

**위험**

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 에어로졸
- 압력용기: 가열하면 터질 수 있음
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 피부에 자극을 일으킴
- 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

▶ 취급상의 주의사항

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오
- 손상된 용기는 사용하지 마시오. 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 보호장갑

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

| 흡입 시 | 피부 또는 눈 접촉 시 |
|---|---|
| • 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.<br>• - 필요에 따른 조치를 취하시오.<br>• - 즉시 의사의 치료를 받으시오. | • 눈을 문지르지 마시오.<br>• 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오<br>• 즉시 의사의 치료를 받으시오 |
| **먹었을 때** | **사업장 응급대응** |
| • 즉시 물로 입을 씻어내시오.<br>• - 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오. | • 관리자에게 즉시 알리시오. |

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.