유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : SS-COAT 909 (에스에스-코트 909)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 에어로졸
- 압력용기: 가열하면 터질 수 있음
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 피부에 자극을 일으킴
- 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

▶ 취급상의 주의사항

- 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
- 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

▶ 적절한 보호구

보호장갑·보호의·보안경·안면보호구

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
•과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 있을 경우 의료 조치를 취하시오. •- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오	•눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. •화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
•노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오	•폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.