유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 럭키 Lacquer Spray



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 가스 - 고인화성 액체 및 증기
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 피부와 접촉하면 유해함 - 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 눈에 심한 자극을 일으킴 - 흡입하면 유해함
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- 신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 정전기를 방지할 수 있는 작업의, 작업화를 사용한다.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오
- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하시오.
- 밀폐용기에 담아 수거하시오.

▶ 적절한 보호구

직접 노출가능성이 있는 경우, 방독마스크, 보안경, 보호장갑,보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 다량의 증기/미스트에 노출 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오. • 필요에 따른 조치를 취하시오. • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.	• 눈을 문지르지 마시오. • 물로 적어도 15분 동안 씻어내시오 • 즉시 의사의 치료를 받으시오 • 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 물로 입을 씻어내시오. • 만약 삼켰다면 많은 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.