(Material Safety Data Sheet)

AA09337-0000000001

MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 회사에 관한 정보

가. 제품명 파이프머신오일(ROX,KSU)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 금속 가공유

사용상의 제한 자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

구분

회사명 (주)신아정유

주소 (12441) 경기도 가평군 상면 청군로 2126-10

긴급전화번호 0315313464

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

흡인 유해성 : 구분 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 경고

유해·위험 문구 H305 : 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음

예방조치 문구

예방	NONE01 : 해당없음
대응	P301+P310 : 삼켰다면: 즉시 의사의 진찰을 받고, 의료조치를 취하시오.
	P331 : 토하게 하지 마시오.
저장	P405 : 잠금장치를 하여 저장하시오.
폐기	P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic		64742-55-8	자료없음	75-85	자료없음
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음	64742-54-7	자료없음	5-10	자료없음
Oleic acid	자료없음	112-80-1	자료없음	5-10	자료없음
Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음	68425-15-0	자료없음	5-10	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오

즉시 의료조치를 취하시오

긴급 의료조치를 받으시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

. 흡입했을 때

않는 경우 인공호흡을 실시하시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

직접주수 (부적절한 소화제)

소형 화재: 물분무 (적절한 소화제)

대형 화재: CO2 (적절한 소화제)

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

대형 화재: 다량의 물 (적절한 소화제)

대형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제)

소형 화재: CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 내알콜포말 (적절한 소화제)

. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

흡입은 유해할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

일부는 고온으로 운송될 수 있음

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

분진 형성을 방지하시오

노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

오염지역을 환기하시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

모든 점화원을 제거하시오

. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

물질 및 조건에 유의하시오

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

취급 후 철저히 씻으시오

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하시오.

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하시오.

고온에 주의하시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

. 안전취급요령

전에 조심스럽게 마개를 여시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 Oleic acid - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 Polysulfides, di-tert-dodecyl - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 Oleic acid - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 Polysulfides, di-tert-dodecyl - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic - 자료없음 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic - 자료없음 Oleic acid - 자료없음 Polysulfides, di-tert-dodecyl - 자료없음
기타 노출기준	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic - 자료없음 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic - 자료없음 Oleic acid - 자료없음 Polysulfides, di-tert-dodecyl - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

. 개인보호구

호흡기 보호	물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	황색투명
나. 냄새		연한 sulfur 취
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		-15℃ 이하
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		156℃ 이상
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		0.82
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		약11
머. 분자량		자료없음

특성

구성성분	구분		내용
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy	바. 초기 끓는점과 끓는		자료없음

특성

구성성분	구분		내용
paraffinic	범위		
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Oleic acid	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음

특성

구성성분	구분		내용
Oleic acid	. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Polysulfides, di-tert-dodecyl	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

10. 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흄

자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
Oleic acid	자료없음
Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	[Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic]: 랫드(암/수), LD50 > 5,000 mg/kg bw, 사망없음 (유사물질 자료: 64742-56-9) (OECD TG 401, GLP)(ECHA
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음

. 건강 유해성 정보

급성독성		Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
	경피	제품	- [Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic] : 토끼(암/수), LD50 > 5,000 mg/kg bw, 사망없음(유사물질 자료: 64742-56-9) (OECD TG 402, GLP)(ECHA
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
	흡입	제품	- [Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic] : 랫드(암/수), LC50 > 5.53 mg/L air /4h, 사망없음(유사물질 자료: MRD-87-102) (OECD TG 403)(ECHA
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	- [Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic] : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험결과, Solvent dewaxed light paraffinic oil 물질은 비자극성(유사물질 자료 : 64742-56-9) (GLP)(ECHA
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
		Oleic acid	자료없음

또는 자극성		Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	- [Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic] : 토끼를 대상으로 심한 눈손상/자극성 시험결과, Solvent dewaxed light paraffinic oil 물질은 비자극성 (유사물질 자료: 64742-56-9) (OECD TG 405, GLP)(ECHA
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
피부과민성		제품	- [Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic] : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, Solvent dewaxed light paraffinic oil 물질은 비과민성 (유사물질 자료: 64742-56-9) (OECD TG 406, GLP)(ECHA
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
		제품	자료없음
	IARC	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음

	IARC	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	
		Oleic acid	자료없음
		Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음

	건법	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
	EU CLP	제품	[Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic] : EU CLP 1272/2008: Carc. 1B (Note L: IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract가 3% 미만인 경우는 제외
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
생식세포변이원성		제품	[Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic] : 시험관내 박테리아 복귀돌연변이시험 (OECD TG 471)결과, 양성 (유사 물질 자료: 64741-50-0) (ECHA), 시험관내 포유류 염색체이상시험결과, 음성 (OECD TG 473) (유사물질 자료: L-06 Light Hydrotreated Feedstock) (ECHA
		Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
		Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
		Oleic acid	자료없음
		Polysulfides,	자료없음

	di-tert-dodecyl	
생식독성	제품	- [Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic] : 시랫드(암/수)를 대상으로 1000 mg/kg/day의 농도로 생식/발달독성 스크리닝시험결과, 어느 농도에서도 생식능에 부정적인 영향을 미치지 않았으며, 신생아 독성 또한 관찰되지 않음 (OECD TG 421, GLP) (유사물질 자료: Chevron 100 Neutral) (ECHA)
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
	Oleic acid	자료없음
	Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	- [Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic] : 랫드(암/수)를 대상으로 급성경구독성시험결과, 한마리의 오른쪽 신장 에 수신증 관찰되었으나 시험물질 투여와 관련된 것은 아니며, 다른 이상증상은 관찰되지 않음 (유사물질 자료: 64742-56-9) (OECD TG 401, GLP)(ECHA)
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
	Oleic acid	자료없음
	Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	[Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic] : 토끼(암/수)를 대상으로 반복경피독성시험결과, 시험된 최고 농도에서 전신 악영향이 관찰되지 않았으므로 NOAEL = 1,000 mg/kg (OECD TG 410, GLP) (ECHA
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
	Oleic acid	자료없음
	Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
흡인유해성	제품	[Distillates (petroleum), hydrotreated heavy

		paraffinic] : 동점도 : 73.9 mm2/s (40° C)(ECHA)이면서 탄화수소류
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
	Oleic acid	자료없음
	Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음

12. 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	- [Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic] : 96h-LL50(Pimephales promelas) > 100 mg/L (OECD TG 203, GLP)(ECHA)
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
	Oleic acid	자료없음
	Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
갑각류	제품	[Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic] : 48h-EL50(Daphnia magna) > 10,000 mg/L(유사물질 자료: 64742-53- 6 또는 64741-97-5) (OECD TG 202)(ECHA)
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
	Oleic acid	자료없음
	Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
조류	제품	- [Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic] : EC50 1000 ㎎/ℓ 96 hr Scenedesmus subspicatus (IUCLID)
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음

. 생태독성

	Oleic acid	자료없음
	Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	[Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic] : log Kow = 3.9 ~ 6 (Estimate)
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
	Oleic acid	자료없음
	Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
분해성	제품	[Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic] : 28일 후 31% 생분해됨; 난분해성(OECD TG 301F) (유사물질 자료: Solvent Neutral 600 Base Oil (MRD-94-981)) (OECD TG 301F, GLP)(ECHA)
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
	Oleic acid	자료없음
	Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
	Oleic acid	자료없음
	Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음
생분해성	제품	[Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic] : 6 (%) 28 day (Aerobic, Domestic wastewater, does not decompose easily)

. 생물 농축성

	Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
	Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
	Oleic acid	자료없음
	Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
Oleic acid	자료없음
Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	[Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic] : fish: NOEC(Fathead Minnow) >5000 mg/L/7days (IUCLID
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic	자료없음
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	자료없음
Oleic acid	자료없음
Polysulfides, di-tert-dodecyl	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처 리할 수 있음. - 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것. - 소각 처리할 것. - 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하시오. - 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하시오. - 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하시오. - 응집·침전

. 폐기방법

처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. - 분리・증류・추출・여과・열분해의 방법으로 정제처리 후 소각하거나 안정화처리 하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함. 7/9 - 육상/해상/항공 운송규제사항(ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA)에 의한 분류 및 규제 : 규제 없음 - 폐기물관리법상 규정을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음 자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음해당없음

. 위험물안전관리법에 의한 규제

4류 : 인화성 액체 5. 제3석유류(비수용성액체) (2,000리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐유 액체상태)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	자료없음
국외규제	EU 분류 정보 * 확정분류 결과 - [Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic] : H350

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2010-01-11

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 14 회 최종개정일자 : 2025-03-12

라. 기타

자료없음