안전보건자료 (SDS)

LOCTITE LB 8009

Item No.798766
V001.0
개정:22.01.2025
인쇄일:06.08.2025

MSDS 번호:AA00514-0000798766

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : LOCTITE LB 8009

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 :

권고 용도 고착방지

사용상의 제한 상기 용도 외 사용금지

다. 공급자 정보

수입자: 헨켈코리아(유) 서울지점, 서울특별시 마포구 마포대로 4다길 41(마포동) 헨켈타워빌딩 1층, 04177, 전화 02)3279-1700

정보제공서비스 또는 긴급 연락 전화 : (02) 3279-1700 또는 24시간 긴급 연락처 : (02) 3279-1707

라. 작성부서/관리자 :

Product Safety & Regulatory Affairs for South Korea, msdsakorea@henkel.com

2. 유해, 위험성

가. 유해, 위험성 분류:

유해, 위험성 분류	유해, 위험성 구분
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분 1

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어: 위험

유해, 위험문구: H318 눈에 심한 손상을 일으킴

예방조치 문구:

예방: P280 보안경/안면보호구를 착용하시오.

대응: P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

저장: - GHS 분류에 해당되는 문구 없음.

폐기: - GHS 분류에 해당되는 문구 없음.

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성 : 올바로 사용될 경우 없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분에 대한 정보: 혼합물

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy	64742-70-7	>= 10 - < 15 %
Graphite	7782-42-5	>= 10 - < 15 %
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic, < 3% DMSO	64742-52-5	>= 10 - < 15 %
Mineral oil heavy paraffinic, <3% DMSO	64741-88-4	>= 5 - < 10 %
Calcium dodecylbenzene sulfonate	26264-06-2	>= 5 - < 10 %
Calcium carbonate	471-34-1	>= 1 - < 5 %
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene	68411-46-1	>= 0.3 - < 1 %
Silica	7631-86-9	>= 0.1 - < 1 %

구성성분의 명칭 및 함유량에 기재되지 않은 물질은 고용노동부 고시에 따라 GHS 분류에 영향을 미치지 않으며 한계농도 미만임.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어 갔을 때 : 충분한 양의 흐르는 물로 즉시 씻을 것(10분 간). 전문의의 진찰을 받을 것.

나. 피부에 접촉했을 때 : 흐르는 물과 비누로 씻을 것.
자극이 계속될 경우 전문의의 조치를 받을 것.

다. 흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 이동할 것. 증상이 계속되면 전문의의 조치를 받을 것.

라. 먹었을 때 : 입을 헹구고 한 두 잔의 물을 마실 것. 구토를 유도하지 말고 전문의의 조치를 받을 것.

마. 기타 [의학적 주의사항] : 증상에 따라 치료를 하십시오.

5. 폭발, 화재 시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제 :

적절한 소화제: 물 분무(안개), 폼, 정규포말 또는 이산화탄소.
고용량의 워터젯을 사용하지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 :

열분해 생성물: 탄소 산화물.
탄화수소.
유독성 연기.
자극성 증기.

화재 및 폭발 위험: 극도의 열에 노출될 경우 압력 증가로 인해 용기가 파열될 수 있음.
화재 시 물을 분무하여 용기를 식힐 것.
소화수가 배수구나 수계에 흘러 들어 가지 않도록 할 것.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :
화재 진압용 보호의와 같이 자급식 공기호흡기, 전신 보호의를 착용할 것
불필요한 사람들을 대피 시키시오.

6. 누출사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :
응급 처치 대상이 아닌 사람들은 떨어져 있어야 함.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :
물질이 하수 또는 수로로 들어가지 않도록 할 것.

다. 정화 또는 제거 방법 :
유출된 지역을 벗어나고 환기시킬 것; 제방을 쌓아서 유출물이 지하수계로 흘러드는 것을 방지할 것; 세척 작업을 할 동안 전신 보호의를 착용할 것.
개인 보호 장비 착용 후 ("8. 노출방지 및 개인보호구" 참고) 유출물을 제거할 것.

불활성 흡착제(모래, 실리카겔, 톱밥, 범용 응집제 등)로 흡수 시켜 처리할 것.
누출물을 긁어 모은 뒤 폐기를 위해 밀폐된 용기에 보관할 것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전 취급요령 :
안전관리 주의 사항: 충분한 환기가 되는 곳에서만 사용할 것.
눈, 피부, 의복과의 접촉을 피할 것. 증기 또는 미스트를 흡입하지 말 것. 취급 후에는 손을 철저히 씻을 것
개인보호구에 관한 사항은 8항을 참고할 것.
용기를 닫아서 보관할 것.

나. 안전한 저장방법(피해야 할 조건을 포함함) :
적정 보관 조건: 상온에서 저장할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 :

유해성분	국내 규정(산업안전보건법)	OSHA(미국 산업안전 보건청)	ACGIH (미국 산업위생전문가 협의회)
Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy 64742-70-7	0.8 mg/m3TWA	5 mg/m3 PEL 미스트	5 mg/m3 TWA
Graphite 7782-42-5	2 mg/m3TWA	5 mg/m3 PEL 호흡성 15 mg/m3 PEL 총분진 5 mg/m3 PEL 호흡성 15 mg/m3 PEL 총분진	2 mg/m3 TWA
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic, < 3% DMSO 64742-52-5	0.8 mg/m3TWA	5 mg/m3 PEL 미스트 500 ppm (2,000 mg/m3) PEL	5 mg/m3 TWA
Mineral oil heavy paraffinic, <3% DMSO 64741-88-4	0.8 mg/m3TWA	5 mg/m3 미스트 500 ppm (2,000 mg/m3) PEL 5 mg/m3 PEL 미스트	5 mg/m3 TWA 5 mg/m3 TWA 10 mg/m3 TWA
Calcium carbonate 471-34-1	10 mg/m3TWA	15 mg/m3 PEL 총분진 5 mg/m3 PEL 호흡성 15 mg/m3 TWA 총분진 50 MPPCF TWA 총분진 15 MPPCF TWA 호흡성 5 mg/m3 TWA 호흡성 15 mg/m3 PEL 총분진 5 mg/m3 PEL 호흡성	10 mg/m3 TWA 3 mg/m3 TWA 10 mg/m3 TWA

나. 적절한 공학적 관리 : 일반적인 환기를 통해 증기 농도를 노출 한계 이하로 유지하는 것이 충분하지 않을 경우 국소 배기 장치를 사용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등): 액체
회색
나. 냄새 : 고유의 냄새
다. 냄새역치 : 자료 없음
라. pH : 물에 용해되지 않음., 해당 없음
마. 녹는점/어는점 : 해당 없음, 해당 제품은 액체임.
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : > 100 ° C (> 212 ° F)
사. 인화점 : > 93 ° C (> 199.4 ° F)
아. 증발속도 : 자료 없음
자. 인화성(고체, 기체) : 해당 없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 해당 없음, 인화성 제품이 아닙니다

카. 증기압 : < 1 hPa
타. 용해도 : 자료 없음
파. 증기밀도 : > 1
하. 비중 : 1.18
거. N-옥탄올/물 분배계수 : 자료 없음
너. 자연발화 온도 : 자료 없음
더. 분해 온도 : 해당 없음, 해당 물질/혼합물은 자가 반응성이 없고 유기과산화물이 아니며, 권장 사용조건에서 취급시 분해되지 않음
러. 점도 : > 20.5 mm2/s

머. 분자량 : 자료 없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 : 상온 상압 하에서 안정함.

나. 유해반응의 가능성 : 발생하지 않음

다. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등) : 높은 온도.

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원
혼합 금지 물질과 격리하여 저장할 것.

라. 피해야 할 물질 : 강산화제

마. 분해 시 생성되는 유해물질 : 탄소 산화물.
탄화수소.
유독성 연기.
자극성 증기.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 피부, 흡입, 눈

나. 건강 유해성 정보 :

급성독성 추정값(ATEmix):
경구 독성:
Acute toxicity estimate (ATE):> 2,000 mg/kg
방법:계산법

흡입 독성:자료 없음
경피 독성:자료 없음

급성 독성 :

유해성분 (CAS-No.)	종류	값	노출 경로	노출 시간	종	방법
Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy 64742-70-7	LD50 LD50	> 5,000 mg/kg > 2,000 mg/kg	경구 경피		쥐 토끼	지정되지 않음 지정되지 않음
Graphite 7782-42-5	Acute toxicity estimate (ATE) LC50	> 5,000 mg/kg > 2 mg/l	경구 흡입	4 h	쥐	전문가 판단 OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
Calcium dodecylbenzene sulfonate 26264-06-2	LD50 LD50	1,300 mg/kg > 4,199 mg/kg	경구 경피		쥐 토끼	other guideline: 지정되지 않음
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 68411-46-1	LD50 LD50	> 5,000 mg/kg > 2,000 mg/kg	경구 경피		쥐 쥐	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

피부 부식성 또는 자극성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	노출 시간	종	방법
Graphite 7782-42-5	자극성 없음	4 h	토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
Mineral oil heavy paraffinic, <3% DMSO 64741-88-4	자극성 없음		토끼	equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
Calcium dodecylbenzene sulfonate 26264-06-2	자극성 있음	4 h	토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
Calcium carbonate 471-34-1	자극성 없음	4 h	토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 68411-46-1	mildly irritating	4 h	토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
Silica 7631-86-9	자극성 없음	4 h	토끼	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

심한 눈 손상 또는 자극성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	노출 시간	종	방법
Graphite 7782-42-5	자극성 없음		토끼	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
Mineral oil heavy paraffinic, <3% DMSO 64741-88-4	자극성 없음		토끼	other guideline:
Calcium dodecylbenzene sulfonate 26264-06-2	구분1 (눈에 돌이킬 수 없는 영향)		토끼	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
Calcium carbonate 471-34-1	자극성 없음		토끼	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 68411-46-1	자극성 없음		토끼	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
Silica 7631-86-9	자극성 없음		토끼	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

호흡기 과민성 및 피부 과민성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	실험 방법	종	방법
Graphite 7782-42-5	과민성 없음	Mouse local lymphnode assay (LLNA)	쥐	equivalent or similar to OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)
Mineral oil heavy paraffinic, <3% DMSO 64741-88-4	과민성 없음	Buehler test	기니 피그	equivalent or similar to OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
Calcium carbonate 471-34-1	과민성 없음	Mouse local lymphnode assay (LLNA)	쥐	OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 68411-46-1	과민성 없음	Guinea pig maximisation test	기니 피그	OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

생식세포 변이원성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	실험 방법	신진대사 / 노출 시간	종	방법
Graphite 7782-42-5	음성 음성 음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) in vitro mammalian chromosome aberration test mammalian cell gene mutation assay	with and without with and without with and without		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
Mineral oil heavy paraffinic, <3% DMSO 64741-88-4	음성 음성	in vitro mammalian chromosome aberration test mammalian cell gene mutation assay	With and without With and without		OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
Mineral oil heavy paraffinic, <3% DMSO 64741-88-4	음성			쥐	OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)
Calcium carbonate 471-34-1	음성 음성 음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) in vitro mammalian chromosome aberration test mammalian cell gene mutation assay	with and without with and without with and without		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
Silica 7631-86-9	음성 음성 음성	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) mammalian cell gene mutation assay in vitro mammalian chromosome aberration test	with and without With and without With and without		OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)
Silica 7631-86-9	음성	inhalation		쥐	지정되지 않음

발암성 : 자료 없음

생식독성 :

유해성분 (CAS-No.)	유해 구분	노출 경로
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 68411-46-1	구분2	

특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 자료 없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) :

유해성분 (CAS-No.)	유해 구분	표적장기
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 68411-46-1	구분2	간

흡인 유해성 : 자료 없음

추가 건강 및 환경 유해성 정보

유해성분 (CAS-No.)	분류	특정한계농도, M-인자 및 ATE
Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy	자료 없음.	자료 없음.
Graphite	자료 없음.	경구:ATE => 5,000 mg/kg
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic, < 3% DMSO	자료 없음.	자료 없음.
Mineral oil heavy paraffinic, <3% DMSO	자료 없음.	자료 없음.
Calcium dodecylbenzene sulfonate	Acute Tox. 4, Oral, H302 SC 2, H315 ED 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	자료 없음.
Calcium carbonate	자료 없음.	자료 없음.
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene	Repr. 2, H361 2, H373	자료 없음.
Silica	자료 없음.	자료 없음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 :

유해성분 (CAS-No.)	종류	값 / 비고	종	노출 시간	종	방법
Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy 64742-70-7	LL50	> 100 mg/l	어류	96 h	Pimephales promelas	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy 64742-70-7	EL50	> 10,000 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy 64742-70-7	NOELR	100 mg/l	조류	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Graphite 7782-42-5	LC50	Toxicity > Water solubility	어류	96 h	Danio rerio	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Graphite 7782-42-5	EC50	Toxicity > Water solubility	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Graphite 7782-42-5	EC50	Toxicity > Water solubility	조류	72 h	Raphidocelis subcapitata (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	NOEC	Toxicity > Water solubility	조류	72 h	Raphidocelis subcapitata (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Graphite 7782-42-5	EC50	Toxicity > Water solubility	박테리아	3 h	activated sludge of a predominantly domestic sewage	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic, < 3% DMSO 64742-52-5	LC50	> 1,000 mg/l	어류	96 h	Oncorhynchus mykiss	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic, < 3% DMSO 64742-52-5	EC50	> 1,000 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic, < 3% DMSO 64742-52-5	NOELR	100 mg/l	조류	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Mineral oil heavy paraffinic, <3% DMSO 64741-88-4	LC50	> 5,000 mg/l	어류	96 h	Oncorhynchus mykiss	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Mineral oil heavy paraffinic, <3% DMSO 64741-88-4	EC50	> 1,000 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation

						Test)
Mineral oil heavy paraffinic, <3% DMSO 64741-88-4	NOEC	500 mg/l	조류	96 h	Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	EC50	> 500 mg/l	조류	96 h	Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus)	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Calcium dodecylbenzene sulfonate 26264-06-2	LC50	4.6 mg/l	어류	96 h	Pimephales promelas	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
	NOEC	0.9 mg/l	어류	28 d	Pimephales promelas	other guideline:
Calcium dodecylbenzene sulfonate 26264-06-2	EC50	5.88 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	other guideline:
Calcium dodecylbenzene sulfonate 26264-06-2	EC50	29 mg/l	조류	96 h	Raphidocelis subcapitata (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)	other guideline:
	NOEC	0.5 mg/l	조류	96 h	Raphidocelis subcapitata (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)	other guideline:
Calcium carbonate 471-34-1	LC50	Toxicity > Water solubility	어류	96 h	Oncorhynchus mykiss	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Calcium carbonate 471-34-1	EC50	Toxicity > Water solubility	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Calcium carbonate 471-34-1	EC50	Toxicity > Water solubility	조류	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	NOEC	14 mg/l	조류	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Calcium carbonate 471-34-1	EC50	Toxicity > Water solubility	박테리아	3 h	activated sludge of a predominantly domestic sewage	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 68411-46-1	LC50	> 100 mg/l	어류	96 h	Brachydanio rerio (new name: Danio rerio)	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 68411-46-1	EC50	51 mg/l	갑각류	48 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene	EC50	> 100 mg/l	조류	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD Guideline 201 (Alga, Growth

68411-46-1						Inhibition Test)
	NOEC	10 - 100 mg/l	조류	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 68411-46-1	IC50	> 100 mg/l	박테리아	3 h	activated sludge, domestic	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)
Silica 7631-86-9	LC50	> 10,000 mg/l	어류	96 h	Brachydanio rerio (new name: Danio rerio)	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Silica 7631-86-9	EL50	> 1,000 mg/l	갑각류	24 h	Daphnia magna	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Silica 7631-86-9	NOELR	10,000 mg/l	조류	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	EL50	> 10,000 mg/l	조류	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Silica 7631-86-9	EC0	10,000 mg/l	박테리아	30 min	Pseudomonas putida	DIN 38412, part 27 (Bacterial oxygen consumption test)

나. 잔류성 및 분해성 :

유해성분 (CAS-No.)	결과	노출 경로	분해성	방법

Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy 64742-70-7	쉽게 생분해되지 않음.	호기성	31 %	OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test)
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic, < 3% DMSO 64742-52-5	쉽게 생분해되지 않음.	호기성	6 %	OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test)
Mineral oil heavy paraffinic, <3% DMSO 64741-88-4	쉽게 생분해되지 않음.	호기성	6 %	OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test)
Calcium dodecylbenzene sulfonate 26264-06-2	쉽게 생분해 됨	호기성	> 75 %	OECD Guideline 301 E (Ready biodegradability: Modified OECD Screening Test)
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 68411-46-1	쉽게 생분해되지 않음.	호기성	0 %	OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test)

다. 생물 농축성 :

유해성분 (CAS-No.)	LogPow	생물 농축 계수 (BCF)	노출 시간	종	온도	방법
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 68411-46-1		> 411 - 1,730	42 d	Cyprinus carpio	24 ° C	other guideline:

라. 토양 이동성 :

유해성분 (CAS-No.)	LogPow	생물 농축 계수 (BCF)	노출 시간	종	온도	방법
Calcium dodecylbenzene sulfonate 26264-06-2	4.77					QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
Calcium carbonate 471-34-1	-2.12					QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene 68411-46-1	> 5				25 ° C	QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
Silica 7631-86-9	0.53					QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)

마. 기타 유해 영향 : 하수구, 토양, 바다, 하수 또는 강에 버리지 말 것.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

하수구, 지표수, 지하수에 버리지 말 것.
지역 및 국가 규정을 준수하여 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :

오염된 용기 및 포장재 :사용 후, 제품 찌꺼기가 남아 있는 튜브, 용기 및 병은 인가된 합법 매립장에서 화학적 오염 폐기물로 처리되거나 소각되어야 함.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 :	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 유엔 적정 선적명 :	해당 없음
다. 운송에서의 위험성 등급 :	해당 없음
라. 용기등급 (해당하는 경우) :	해당 없음
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) :	해당 없음
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :	RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR 에 의하면 위험성이 없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :

제조등의 금지 유해물질 :

해당없음

허가대상 유해물질 :

해당없음

작업환경측정 대상 유해물질 :

Graphite
Calcium carbonate
Silica

관리대상 유해물질 :

해당없음

특수건강진단 대상 유해물질 :

Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy
Graphite
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic, < 3% DMSO
Mineral oil heavy paraffinic, <3% DMSO
Calcium carbonate
Silica

노출기준 설정물질 :

Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy
Graphite
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic, < 3% DMSO
Mineral oil heavy paraffinic, <3% DMSO
Calcium carbonate

나. 화학물질관리법에 의한 규제 :

유독물질 :

해당없음

금지물질 :

해당없음

제한물질 :

해당없음

사고대비물질 :

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 :

제4류 제3석유류 위험 등급 III 비수용성액체 화기엄금 인화성액체

라. 폐기물관리법에 의한 규제 :

폐기물 관리법

폐기물관리법에 따라 폐기물 배출자의 의무사항과 폐기물 종류에 맞는 처리 기준 등을 준수할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제:

자료 없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 : msds.kosha.or.kr/MSDSInfo
IUCLID
Henkel MSDS …..etc.
NCIS

나. 최초 작성일자 : 22.01.2025

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자 V001.0
22.01.2025

라. 기타 : 본 물질안전보건자료는 산업안전보건법 (고용노동부 고시 제 2023-9 호)을 기반으로 작성되었으며 한국 법률에 따라서만 정보를 제공함. 기타 다른 사법권 또는 국가의 실체법 또는 수출법과 관련하여 어떠한 보증 또는 진술도 제공하지 않음. 수출하기 전에 여기에 기재된 정보가 다른 사법권의 실질적인 수출법 또는 다른 법을 준수하는지 확인할 것. 추가 지원이 필요한 경우 헨켈의 제품 안전 및 규정 담당 부서에 문의 할 것.
이 자료는 현재까지 알려진 지식 및 관련자료에 근거하여 작성된 것으로, 안전 조건의 관점에서 제품을 설명한 자료이며 어떠한 제품의 특성을 보증하기 위한 것이 아님.
이 문서에 포함된 자료들은 신뢰성을 기반으로 정보 제공의 목적으로만 공개된 것임. Henkel은 Henkel이 제공하지 않은 방식에 따라 도출된 결과에 대해서는 어떠한 책임도 질 수 없음. Henkel 제품 또는 이 문서에 언급된 것과 같이 특정 목적을 위한 생산방식의 적합성에 대한 결정, Henkel 제품 사용과 관리에 있어 어떤 유해위험성에 대하여 자산 및 작업자를 보호 하기 위한 예방조치의 채택은 사용자의 책임임. 앞서 논의한 바와 같이, Henkel 사는 제품의 판매와 사용에서 발생되는 어떠한 보증, 상품성, 특정 목적에 대한 적합성, 명시 또는 묵시된 다른 모든 사항을 보증하지 않음. 또한, 손실 이익을 포함하여 모든 종류의 파생적 또는 부수적 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않음.