고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단

AA01711-0000000016

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 231-S250

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도	윤활유
사용상의 제한	산업기계 및 다목적유(공구 전용)

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

구분	공급자
회사명	(주)우리동네
주소	(38573) 경상북도 경산시 갈지로 40
긴급전화번호	0538517117
구분	유통업자
회사명	㈜수도씨에이씨
주소	(06716) 서울특별시 서초구 반포대로4길 13 수도빌딩
긴급전화번호	025876721

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 자료없음

신호어 자료없음

유해·위험 문구 자료없음

예방조치 문구

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
수소처리된 경질 파라핀 정제유(석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음	64742-55-8	자료없음	자료없음	50
수소처리된 중질 파라핀 정제유(석유)	자료없음	64742-54-7	자료없음	자료없음	50

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 15 분 동안 다량의 물로 깨끗이 씻어낼 것. 의사의 조치를 받을 것

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복과 신발을 제거한 후 비눗물로 노출 부위를 씻어낼 것

다. 흡입했을 때

- 신선한 곳으로 즉시 옮길 것
- 호흡이 멎었을 경우 인공호흡 및 필요할 경우 산소를 공급할 것
- 의사의 조치를 받을 것.

라. 먹었을 때

- 의사의 조치를 받을 것.

마. 기타 의사의 주의사항

- 자료 없음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 포말 소화제, CO2, Dry Chemical (고체 화공약품), 물 분무

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

- 연소 시 발생 유해물질 - CO, CO2

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 밀폐된 화재 장소에 들어갈 경우 산소마스크와 같은 호흡용 보호기구를 착용할 것
- 과열된 용기는 물로 식힐 것

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 점화원을 차단하고 위험하지 않게 누출을 중지시킬 수 있는 경우에는 누출을 중지시킬 것
- 위험지역에서는 흡연, 불꽃 및 불을 금지할 것
- 불필요한 사람은 접근을 금지시키고 위험지역을 격리시키고 출입을 제한할 것

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 제품이 토양이나 수원에 흘러 들어가지 않도록 할 것
- 유출이 큰 경우에는 추후의 폐기를 위해 유출지역보다 넓게 둔덕을 쌓아 둘 것

다. 정화 또는 제거 방법

- 모래나 기타 흡수제로 물질을 흡수시킨 후 추후의 폐기를 위해 용기에 보관할 것

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 열 및 습기를 피할 것

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

- 용기는 확실하게 밀폐시켜두고 처음 들여온 저장용기에 계속 저장할 것

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC) - 자료없음
	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) - 자료없음
기타 노출기준	수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC) - 자료없음
	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

- 작업장 전체 환기 및 국소 배기시설 설치할 것

다. 개인보호구

호흡기 보호	- 정상 사용 환경하에서는 특별한 보호조치가 필요 없으나 먼지발생, 가능성이 높은 환경하에서 사용할 경우 산소마스크와 같은 적절한 호흡기구를 착용, 유기물 정화 장치를 갖춘 전면 부착용 호흡기구를 착용
눈 보호	- 보호안경을 착용함.
손 보호	- 화공약품으로부터 보호할 수 있는 보호장갑(예: 고무장갑)을 착용함.
신체 보호	- 손 보호 시와 마찬가지로 피부에 직접 접촉되지 않도록 주의

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	투명한 액체
나. 냄새		탄화수소 냄새
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		160 ℃ 이상 (ASTM D92)
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		0.9~7.0%
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		녹지 않음
파. 증기밀도		(공기=1) : 자료 없음
하. 비중		(물=1) : 0.8~0.9
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		해당 없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		13.5 ~ 16.5 cSt (@40℃)

제품특성

구분	내용
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는 점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM),	머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	머. 분자량		
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는 점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 상온 및 상압에서 안정, 물과 반응하지 않으며 분리됨

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

- 열, 화기와의 접촉을 피할 것

다. 피해야 할 물질

- 강한 산화제

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 불완전 연소 시 CO 생성

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
		수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
	경피	제품	자료없음
		수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
		수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
		수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음

피부부식성 또는 자극성		수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
		수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
		수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
		수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
		수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
		수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음

발암성	NTP	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
		수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
		수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
		수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
		수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
		수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		수소처리된 경질 파라핀	자료없음

생식세포변이원성	정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	
	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
생식독성	제품	자료없음
	수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음

가. 생태독성

어류	수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
조류	제품	자료없음
	수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
분해성	제품	자료없음
	수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC)	자료없음
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 폐기물은 승인된 산업용 쓰레기 매립지에 매립할 것

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

- 다량일 경우 적절한 연소, 소각장치를 이용하여 처리할 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음 자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 해당 없음 (수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC),수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유))

나. 화학물질관리법에 의한 규제

- 해당 없음- 해당 없음 (수소처리된 경질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC),수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유))

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

제4류 : 인화성 액체 5. 제3석유류(비수용성액체) (2,000리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 폐기 시, 폐기물관리법에 따라 처리

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

1.화학제품과 회사에 관한 정보 : - S-OIL㈜ 분석자료

1.화학제품과 회사에 관한 정보 : - 한국산업안전보건공단

1.화학제품과 회사에 관한 정보 : - 고용노동부 고시 제 2020-130 호

1.화학제품과 회사에 관한 정보 : Chevron Phillips Chemical analysis data

1.화학제품과 회사에 관한 정보 : ExxonMobil Chemical analysis data

나. 최초작성일

2024-01-31

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 0 회 최종개정일자 : 자료없음

라. 기타

자료없음