물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

제품명	MAX GREASE EP-2

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : MAX GREASE EP-2

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 제품의 권고 용도 : 일반 산업용 반고상 윤활제(그리스)
- 제품의 사용상의 제한 : 이 물질은 전문가의 조언없이 권고된 목적 외에 다른 용도로 사용할 수 없음

다. 제조자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

- 회사명 : (주)감로파인케미칼
- 주소 : 대구광역시 군위군 효령면 중리길 20-23
- 긴급전화번호 : 054-383-4554
- 팩스 : 054-383-4557

라. 판매자 정보

- 회사명 : 수정특수화학
- 주소 : 경상북도 청도군 풍각면 헐티로 134
- 긴급전화번호 : 054-373-8951

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류 : 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자 :



- 신호어 : 경고
- 유해·위험문구 : H315 피부에 자극을 일으킴
  H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- 예방조치문구
  - 예방 : P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
    P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.
  - 대응 : P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
    P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
    P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
    P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
    P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
  - 저장 : 특별한 예방조치 문구가 없음
  - 폐기 : 특별한 예방조치 문구가 없음

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 보건=1, 화재=1, 반응성=0
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 보건=1, 화재=1, 반응성=0

- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 보건=1, 화재=1, 반응성=0
- 하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성... : 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질 / 혼합물질 : 혼합물

화학적 속성 : 고순도 광유외 첨가제를 함유한 윤활 그리스.
IP346에 따라 3%(w/w) 미만의 DMSO-추출물을 함유한 고순도 광유 사용

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	Hydrotreated (mild) heavy paraffinic distillate	64742-54-7	55 - 65
추출물, 석유, 잔류 기름 용제	추출물 (석유), 잔류 기름 용제(EXTRACTS (PETROLEUM), RESIDUAL OIL SOLVENT);	64742-10-5	8 - 18
수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물	탄화수소, C6-20, 중합물, 수소처리된 (HYDROCARBONS, C6-20, POLYMER,	69430-35-9	12 - 22
하이드록시스테아린산 리튬	12-하이드록시옥타데카노산, 리튬염 (12-HYDROXYOCTADECANOIC ACID, MONOLITHIUM	7620-77-1	5 - 9
지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성...	FATS 동물성, MIXED WITH 식물성 기름, 메틸 에스테르, 황화된(FATS ANIMAL, MIXED...	68990-81-8	1 - 3

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때
- 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

나. 피부에 접촉했을 때
- 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 오염된 의복을 벗으시오.
- 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
- 긴급 의료조치를 받으시오
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

다. 흡입했을 때
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

라. 먹었을 때
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

마. 기타 의사의 주의사항
- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

적절한 소화제
- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

부적절한 소화제
- 물을 분사기로 사용하지 마시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화학물질로부터 생기는 특정 유해성
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

오염 지역을 격리하시오.

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

나. 안전한 저장방법

수분 및 이물질의 오염을 피하시오

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 (제품에 대한 노출 기준자료가 없어 구성성분의 자료를 기재함)

국내규정

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제	자료없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물	자료없음
- 하이드록시스테아린산 리튬	자료없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…	자료없음

ACGIH 규정

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	TWA 5㎎/㎥, Inhalable particulate matter(mineral oil, pure, highly and severely refined)
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제	TWA 5 ㎎/㎥ STEL 10 ㎎/㎥

- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물	자료없음
- 하이드록시스테아린산 리튬	자료없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…	자료없음
생물학적 노출기준	
- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제	자료없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물	자료없음
- 하이드록시스테아린산 리튬	자료없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…	자료없음
기타 노출기준	
- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제	자료없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물	자료없음
- 하이드록시스테아린산 리튬	자료없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 운전 시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기 하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	비산물, 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용하시오
손 보호	침투되지 않는 재질로 만든 내화학성 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	유출 위험성이 있는 경우 침투되지 않도록 고무, 폴리에틸렌,PVC,니트릴 등의 재질로 만들어진 안전화, 보호의, 앞치마를 착용하고, 필요시 불침투성 전신 보호 복을 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	실온에서 반고체 그리스상
색상	BROWN ~ DARK BROWN
나. 냄새	석유계 화합물의 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	해당없음
마. 녹는점/어는점	자료없음.
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음.
사. 인화점	해당없음.
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	20℃에서 0.1Kpa 이하 (추정치)
타. 용해도	물에 불용
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.85 ~ 0.95 (15/4℃)
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	해당없음
더. 분해온도	자료없음

러. 점도	해당없음.
머. 분자량	혼합물로 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	상온, 상압에서 안정적이고 유해한 중합반응 하지않음. 가열시 용기가 폭발할 수 있음. 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
나. 피해야 할 조건	쉽게 연소되지 않으나, 열, 스파크, 화염 등 점화원과의 접촉을 피할 것.
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	상온에서는 분해되지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기를 통한 흡입	자료없음
피부접촉	피부에 자극을 일으킴
눈접촉	눈에 심한 자극을 일으킴
입을 통한 섭취	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : LD50 > 15000 ㎎/㎏ Rat

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 자료없음

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… : 자료없음

경피

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : LD50 > 5000 ㎎/㎏ Rabbit

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 자료없음

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… : 자료없음

흡입

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 자료없음

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 자료없음

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… : 자료없음

피부부식성 또는 자극성

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 약한 자극성(rabbit)

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : Probability of MOD/SEV = 1.000

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… : 자료없음

심한 눈손상 또는 자극성

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 자극성(rabbit)

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : Prob. of SEV Ocular Irritancy = 1.000(TOPKAT;Ocular Irritancy SEV vs MOD), Prob. of MLD Ocular Irritancy = 0.870(TOPKAT;Ocular Irritancy MLD vs NON)

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 눈에 자극을 일으킴

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… : 자료없음

호흡기과민성

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 자료없음

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 자료없음

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… : 자료없음

피부과민성

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 비과민성(Guinea Pig)

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 자료없음

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… : 자료없음

발암성

산업안전보건법

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 자료없음

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 자료없음

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… : 자료없음

고용노동부고시

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 자료없음

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 자료없음

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… : 자료없음

IARC

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 자료없음

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 자료없음

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… : 자료없음

OSHA

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 자료없음

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 자료없음

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… : 자료없음

ACGIH

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 자료없음

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 자료없음

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… : 자료없음

NTP

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 자료없음

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 자료없음

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…: 자료없음

EU CLP

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 해당없음

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 자료없음

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…: 자료없음

생식세포변이원성

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 자료없음

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : Computed Probability of Mutagenicy = 1.000

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…: 자료없음

생식독성

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 자료없음

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 자료없음

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…: 자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 자료없음

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 자료없음

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 흡입시 졸음, 현기증, 떨림, 조정기능 손실, 시력불선명을 일으킴

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…: 자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) 제품 : 해당없음

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 자료없음

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 자료없음

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 장기간 노출시 피부장애, 탈모, 빛에 대한 민감반응, 저 체온 또는 발열, 혈압변화, 구토, 설사, 위통, 식용부진, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 혐기증, 지남력 상실, 발성장애, 정서 장애, 떨림, 조정기능 손실, 시력불선명, 시각장애, 호르몬계 이상, 폐이상, 혈액 장애, 뼈이상, 심장 이상, 신장 이상, 신경 이상 등을 일으킬 수 있음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…: 자료없음

흡인유해성

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 자료없음

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 자료없음

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…: 자료없음

기타 유해성 영향

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) : 자료없음

추출물, 석유, 잔류 기름 용제 : 자료없음

수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 : 자료없음

하이드록시스테아린산 리튬 : 자료없음

지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…: 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	LC50 > 5000 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제	LC50 > 1000 ㎎/ℓ 96 hr Brachydanio rerio
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물	자료없음
- 하이드록시스테아린산 리튬	자료없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…	자료없음

갑각류

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	EC50 > 1000 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제	EC50 > 1000 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물	자료없음
- 하이드록시스테아린산 리튬	자료없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…	자료없음

조류

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	EC50 > 1000 ㎎/ℓ 96 hr Scenedesmus subspicatus
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제	EC50 > 1000 ㎎/ℓ 72 hr Scenedesmus subspicatus
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물	자료없음
- 하이드록시스테아린산 리튬	자료없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	log Kow 3.9 ~ 6 (추정치)
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제	log Kow 9.17
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물	자료없음
- 하이드록시스테아린산 리튬	log Kow 2.60
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…	자료없음

분해성

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제	자료없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물	자료없음
- 하이드록시스테아린산 리튬	자료없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…	자료없음

다. 생물농축성

농축성

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제	BCF 1150
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물	자료없음
- 하이드록시스테아린산 리튬	BCF 56.23
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…	자료없음

생분해성

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	6 (%) 28 day (호기성, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음)

- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제	(Cut-off value=-0.2184 : 난분해성임(BIOWIN 5))
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물	자료없음
- 하이드록시스테아린산 리튬	자료없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…	자료없음

라. 토양이동성

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	자료없음
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제	자료없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물	자료없음
- 하이드록시스테아린산 리튬	자료없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…	자료없음

마. 오존층 유해성

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	해당없음
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제	해당없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물	해당없음
- 하이드록시스테아린산 리튬	해당없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…	해당없음

바. 기타 유해 영향

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	어류: NOEC(Pimephales promelas) >5000 mg/L/7일
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제	자료없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물	자료없음
- 하이드록시스테아린산 리튬	자료없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성…	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	1) 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고, 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하시오. 2) 증발・농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하시오. 3) 응집・침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4) 분리・증류・추출・여과・열분해의 방법으로 정제 처리하시오. 5) 소각하거나 안정화처리 하시오.
나. 폐기시 주의사항	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	해당없음
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	해당없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	기존화학물질

- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제 기존화학물질
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 기존화학물질
- 하이드록시스테아린산 리튬 기존화학물질
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… 기존화학물질

라. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제 지정폐기물, 해당됨

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

기타 국내 규제 해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) 해당없음
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제 해당없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 해당없음
- 하이드록시스테아린산 리튬 해당없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… 해당없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) 해당없음
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제 해당없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 해당없음
- 하이드록시스테아린산 리튬 해당없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… 해당없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) 해당없음
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제 해당없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 해당없음
- 하이드록시스테아린산 리튬 해당없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… 해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) 해당없음
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제 해당없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 해당없음
- 하이드록시스테아린산 리튬 해당없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… 해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) 해당없음
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제 해당없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 해당없음
- 하이드록시스테아린산 리튬 해당없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… 해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질)

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) 해당없음
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제 해당없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 해당없음

- 하이드록시스테아린산 리튬 해당없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… 해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질)

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) 해당없음
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제 해당없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 해당없음
- 하이드록시스테아린산 리튬 해당없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… 해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질)

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) 해당없음
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제 해당없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 해당없음
- 하이드록시스테아린산 리튬 해당없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… 해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) IP346에 따라 3%(w/w) 미만의 DMSO-추출물 함유로 해당없음
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제 해당없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 해당없음
- 하이드록시스테아린산 리튬 해당없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… 해당없음

EU 분류정보(위험문구)

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) IP346에 따라 3%(w/w) 미만의 DMSO-추출물 함유로 해당없음
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제 해당없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 해당없음
- 하이드록시스테아린산 리튬 해당없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… 해당없음

EU 분류정보(안전문구)

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유) S53, S45
- 추출물, 석유, 잔류 기름 용제 해당없음
- 수소처리된 탄화수소, C6-20, 중합물 해당없음
- 하이드록시스테아린산 리튬 해당없음
- 지방과 글리세리디 오일, 동물,혼합물,식물성… 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 한국산업안전공단
- KOSHA
- 산업안전보건법
- Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals(GHS), First revised edition, United Nations
- 원료 제조사의 MSDS 참조

나. 최초작성일 1999-03-02

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 18회

최종개정일자 2025-12-15

라. 기타

이 자료의 정보는 현재 가용할 수 있는 데이터 베이스를 기반으로 작성하였음.