

订单管理与历史订单功能改动说明

依据 day09 项目实战要求及参考实现，合并至 sky-take-out 后端工程

交付范围

本次完成用户端历史订单模块、管理端订单管理模块，以及用户下单前的配送范围校验。实现与现有本地模拟支付流程兼容，并保留了原有未提交的支付接口改动。

功能清单

模块	已实现能力
用户端订单	历史订单分页、按状态筛选、订单详情、取消订单、再来一单。
管理端订单	订单搜索、状态数量统计、详情、接单、拒单、取消、派送、完成。
配送范围	地址地理编码、路线距离查询、超过 5 公里阻止下单。
数据一致性	用户仅能查看和操作自己的订单；状态迁移均进行校验；已支付订单取消后标记为退款。

改动文件与作用

文件	改动与作用
sky-server/.../controller/user/OrderController.java	增加历史订单、详情、取消和再来一单接口；保留本地模拟支付接口。
sky-server/.../controller/admin/OrderController.java	新增管理端订单控制器，提供搜索、统计、详情及五类状态操作接口。
sky-server/.../service/OrderService.java	声明用户端和管理端订单业务方法，统一服务边界。
sky-server/.../service/impl/OrderServiceImpl.java	实现分页封装、订单详情、所有状态转换、再来一单、退款状态更新、地址校验与订单归属校验。
sky-server/.../mapper/OrderMapper.java + mapper/OrderMapper.xml	增加订单查询、分页条件查询、状态计数与动态更新 SQL。
sky-server/.../mapper/OrderDetailMapper.java	增加按订单 ID 查询明细，用于详情、历史订单和管理端菜品摘要。
sky-server/.../mapper/ShoppingCartMapper.java + mapper/ShoppingCartMapper.xml	增加购物车批量写入，支持把原订单明细重新加入购物车。
sky-server/.../mapper/AddressBookMapper.java	增加按地址 ID 与当前用户 ID 查询，防止使用其他用户地址下单。
sky-server/src/main/resources/application.yml	新增商家地址和百度地图 AK 配置项，其中 AK 从 BAIDU_MAP_AK 环境变量读取。

关键业务规则

用户端

订单详情、取消、再来一单均校验订单归属。只有待付款或待接单订单允许用户取消。

管理端

接单仅限待接单；派送仅限已接单；完成仅限派送中。拒单仅限待接单。已取消或已完成订单不能由管理端再次取消。

退款

工程现有流程是本地模拟支付，因此取消/拒单已支付订单时将 `pay_status` 更新为退款，不发起第三方微信退款请求。

配送半径

下单时将店铺地址与收货地址分别地理编码，通过百度驾车路线 API 获取距离；大于 5000 米时抛出“超出配送范围”。

部署与验证说明

运行前必须设置环境变量 `BAIDU_MAP_AK` 为百度地图服务端 AK。未配置时，为避免跳过配送校验，下单接口会返回明确的配置错误。商家地址当前配置为“北京市海淀区上地十街10号”，可按实际门店修改。

已执行工作区静态检查和 Git diff 空白错误检查。当前机器未安装 Maven/JDK 或未配置到 PATH，故未能在本机执行 Maven 编译；建议在具备 Java/Maven 的开发环境中执行 `mvn -DskipTests compile`，再通过 Knife4j/Swagger 与前端联调验证。