

# 2장 프로그램 기본: 4지선다형 20문항

## 1. 프로그램에서 변수의 역할로 가장 적절한 것은?

- ① 프로그램의 실행을 종료한다.
- ② 데이터를 저장하고 필요할 때 사용한다.
- ③ 소스 코드를 바이트코드로 변환한다.
- ④ 운영체제를 선택한다.

## 2. 자바에서 변수를 선언할 때 반드시 지정해야 하는 것은?

- ① 변수의 출력 형식
- ② 변수의 자료형
- ③ 변수의 실행 횟수
- ④ 변수의 저장 폴더

## 3. 다음 중 정수 값을 저장하기에 가장 적절한 자료형은?

- ① `int`
- ② `double`
- ③ `char`
- ④ `boolean`

## 4. 다음 중 실수 값을 저장하기에 가장 적절한 자료형은?

- ① `boolean`
- ② `char`
- ③ `double`
- ④ `int`

## 5. 다음 중 문자 한 개를 저장하는 자료형은?

- ① `String`
- ② `char`

③ `int`

④ `boolean`

## 6. 다음 중 참 또는 거짓을 저장하는 자료형은?

① `boolean`

② `double`

③ `long`

④ `char`

## 7. 다음 중 참조 자료형에 해당하는 것은?

① `int`

② `double`

③ `boolean`

④ `String`

## 8. 다음 중 `long` 자료형의 리터럴을 올바르게 작성한 것은?

① `100000000000F`

② `100000000000L`

③ `'100000000000'`

④ `"100000000000L"`

## 9. 다음 중 `float` 자료형의 변수를 올바르게 선언한 것은?

① `float rate = 3.14;`

② `float rate = "3.14";`

③ `float rate = 3.14f;`

④ `float rate = '3.14';`

## 10. 다음 중 변수 선언으로 올바른 것은?

① `int lscore = 85;`

② `int class = 85;`

③ `int student-score = 85;`

④ `int studentScore = 85;`

### 11. 자바 변수 이름에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 숫자로 시작할 수 있다.
- ② 자바 예약어를 사용할 수 있다.
- ③ 대문자와 소문자를 구분한다.
- ④ 변수명 사이에 공백을 사용할 수 있다.

### 12. 다음 중 자바의 예약어이므로 변수명으로 사용할 수 없는 것은?

- ① `student`
- ② `score`
- ③ `class`
- ④ `totalPrice`

### 13. 여러 단어로 이루어진 변수명을 작성할 때 권장되는 표기법은?

- ① 모든 글자를 대문자로 작성한다.
- ② 두 번째 단어부터 첫 글자를 대문자로 작성한다.
- ③ 각 단어 사이에 공백을 넣는다.
- ④ 각 단어 사이에 하이픈을 넣는다.

### 14. 다음 중 상수 선언으로 올바른 것은?

- ① `int MAX_SCORE = 100;`
- ② `constant int MAX_SCORE = 100;`
- ③ `final int MAX_SCORE = 100;`
- ④ `int final MAX_SCORE = 100;`

### 15. 다음 코드에서 리터럴에 해당하는 것은?

```
int score = 85;
```

- ① `int`
- ② `score`
- ③ `=`
- ④ `85`

## 16. 다음 코드의 실행 결과는?

```
int a = 10;  
int b = 3;  
System.out.println(a % b);
```

- ① 0
- ② 1
- ③ 3
- ④ 3.33

## 17. 다음 코드의 실행 결과는?

```
int a = 5;  
int b = 2;  
double result = a / b;  
System.out.println(result);
```

- ① 2
- ② 2.0
- ③ 2.5
- ④ 컴파일 오류

## 18. 다음 코드의 실행 결과는?

```
int a = 5;  
int b = 2;  
double result = (double) a / b;  
System.out.println(result);
```

- ① 2.0
- ② 2.5
- ③ 3.0
- ④ 컴파일 오류

## 19. 다음 코드 실행 후 `score`의 값은?

```
int score = 80;
score += 10;
```

- ① 70
- ② 80
- ③ 90
- ④ 100

## 20. 다음 코드의 실행 결과는?

```
int result = 10 + 2 * 3;
System.out.println(result);
```

- ① 16
- ② 30
- ③ 36
- ④ 60

## 정답표

| 문항 | 정답 | 문항 | 정답 |
|----|----|----|----|
| 1  | ②  | 11 | ③  |
| 2  | ②  | 12 | ③  |
| 3  | ①  | 13 | ②  |
| 4  | ③  | 14 | ③  |
| 5  | ②  | 15 | ④  |
| 6  | ①  | 16 | ②  |
| 7  | ④  | 17 | ②  |
| 8  | ②  | 18 | ②  |
| 9  | ③  | 19 | ③  |
| 10 | ④  | 20 | ①  |