

# **DML**

## **(INSERT, UPDATE, DELETE)**

## ▶ DML(Data Manipulation Language)

데이터 조작 언어로 테이블에 값을 삽입(INSERT), 수정(UPDATE), 삭제(DELETE)하는 구문을 말함

### ✓ 예시

```
INSERT INTO EMPLOYEE
```

```
VALUES(1, '홍길동', '820114-1010101', 'hong_kd@kh.or.kr', '01099998888', 'D5', 'J2', 'S4', 3800000,  
      NULL, '200', SYSDATE, NULL, DEFAULT);
```

```
UPDATE EMPLOYEE
```

```
SET EMP_ID = 290
```

```
WHERE EMP_NAME = '홍길동';
```

```
DELTE FROM EMPLOYEE
```

```
WHERE EMP_NAME = '홍길동';
```

## ▶ INSERT

테이블에 새로운 행을 추가하여 테이블의 행 개수를 증가시키는 구문

### ✓ INSERT 예시1

```
INSERT INTO EMPLOYEE (EMP_ID, EMP_NAME, EMP_NO, EMAIL, PHONE, DEPT_CODE,  
                      JOB_CODE, SAL_LEVEL, SALARY, BONUS, MANAGER_ID,  
                      HIRE_DATE, ENT_DATE, ENT_YN)  
VALUES(900, '장채현', '901123-1080503', 'jang_ch@kh.or.kr', '01055569512', 'D1', 'J8',  
      'S3', 4300000, 0.2, '200', SYSDATE, NULL, DEFAULT);
```

또는

```
INSERT INTO EMPLOYEE  
VALUES(900, '장채현', '901123-1080503', 'jang_ch@kh.or.kr', '01055569512', 'D1', 'J8',  
      'S3', 4300000, 0.2, '200', SYSDATE, NULL, DEFAULT);
```

\* 모든 컬럼에 INSERT 하고 싶은 경우 컬럼 명 생략 가능. 단, 컬럼의 순서를 지켜서 VALUES에 값 기입)

# ▶ INSERT

## ✓ INSERT 예시2

```
CREATE TABLE EMP_01(
    EMP_ID NUMBER,
    EMP_NAME VARCHAR2(30),
    DEPT_TITLE VARCHAR2(20)
);

INSERT INTO EMP_01(
    SELECT EMP_ID,
           EMP_NAME,
           DEPT_TITLE
    FROM EMPLOYEE
    LEFT JOIN DEPARTMENT ON (DEPT_CODE = DEPT_ID)
);
```

\* INSERT 시 VALUES 대신 서브쿼리 이용 가능


	EMP_ID	EMP_NAME	DEPT_TITLE
1	900	장채현	인사관리부
2	217	전지연	인사관리부
3	216	차태연	인사관리부
4	214	방명수	인사관리부
5	221	유하진	회계관리부
6	220	이중석	회계관리부
7	219	임시환	회계관리부
8	215	대북훈	해외영업1부
9	210	윤은해	해외영업1부
10	209	심봉선	해외영업1부
11	208	김해술	해외영업1부
12	207	하이유	해외영업1부
13	206	박나라	해외영업1부
14	205	정중하	해외영업2부
15	204	유재식	해외영업2부
16	203	송은희	해외영업2부
17	222	이태림	기술지원부
18	212	장프위	기술지원부
19	211	전형돈	기술지원부
20	202	노용철	총무부
21	201	송종기	총무부
22	200	선동일	총무부
23	218	이오리	(null)
24	213	하동운	(null)

## ▶ INSERT ALL

INSERT 시 서브쿼리가 사용하는 테이블이 같은 경우  
두 개 이상의 테이블에 INSERT ALL을 이용하여 한 번에 삽입 가능  
단, 각 서브쿼리의 조건절이 같아야 함

### ✓ INSERT ALL 예시1

```
CREATE TABLE EMP_DEPT_D1
AS SELECT EMP_ID, EMP_NAME, DEPT_CODE, HIRE_DATE
FROM EMPLOYEE
WHERE 1 = 0;
```



EMP_ID	EMP_N...	DEPT_C...	HIRE_DA...
--------	----------	-----------	------------

```
CREATE TABLE EMP_MANAGER
AS SELECT EMP_ID, EMP_NAME, MANAGER_ID
FROM EMPLOYEE
WHERE 1 = 0;
```



EMP_ID	EMP_N...	MANAG...
--------	----------	----------

# ▶ INSERT ALL

## ✓ INSERT ALL 예시1

- EMP\_DEPT\_D1테이블에 EMPLOYEE테이블의 부서코드가 D1인 직원의 사번, 이름, 소속부서, 입사일을 삽입하고  
EMP\_MANAGER테이블에 EMPLOYEE테이블의 부서코드가 D1인 직원의 사번, 이름, 관리자 사번을 조회하여 삽입

### INSERT ALL

**INTO** EMP\_DEPT\_D1 **VALUES**(EMP\_ID, EMP\_NAME, DEPT\_CODE, HIRE\_DATE)

**INTO** EMP\_MANAGER **VALUES**(EMP\_ID, EMP\_NAME, MANAGER\_ID)

**SELECT** EMP\_ID, EMP\_NAME, DEPT\_CODE, HIRE\_DATE, MANAGER\_ID

**FROM** EMPLOYEE

**WHERE** DEPT\_CODE = 'D1';

8개 행 이 (가) 삽입되었습니다.

EMP_ID	EMP_NAME	DEPT_CODE	HIRE_DATE
1 214	방명수	D1	10/04/04
2 216	차태연	D1	13/03/01
3 217	전지연	D1	07/03/20
4 900	장채현	D1	17/09/19

EMP_ID	EMP_NAME	DEPT_CODE	MANAGER_ID
1 214	방명수	D1	200
2 216	차태연	D1	214
3 217	전지연	D1	214
4 900	장채현	D1	200


## ▶ INSERT ALL

### ✓ INSERT ALL 예시2


- EMPLOYEE테이블의 구조를 복사하여 사번, 이름, 입사일, 급여를 기록할 수 있는 테이블 EMP\_OLD와 EMP\_NEW 생성

```
CREATE TABLE EMP_OLD  
AS SELECT EMP_ID,  
           EMP_NAME,  
           HIRE_DATE,  
           SALARY  
FROM EMPLOYEE  
WHERE 1 = 0;
```

```
CREATE TABLE EMP_NEW  
AS SELECT EMP_ID,  
           EMP_NAME,  
           HIRE_DATE,  
           SALARY  
FROM EMPLOYEE  
WHERE 1 = 0;
```



EMP_ID	EMP_N...	HIRE_DA...	SALARY
--------	----------	------------	--------



EMP_ID	EMP_N...	HIRE_DA...	SALARY
--------	----------	------------	--------

# ▶ INSERT ALL

## ✓ INSERT ALL 예시2

- EMPLOYEE테이블의 입사일 기준으로 2000년 1월 1일 이전에 입사한 사원의 사번, 이름, 입사일, 급여를 조회해서 EMP\_OLD테이블에 삽입하고  
그 후에 입사한 사원의 정보는 EMP\_NEW테이블에 삽입

### INSERT ALL

**WHEN** HIRE\_DATE < '2000/01/01' **THEN**

**INTO** EMP\_OLD **VALUES**(EMP\_ID, EMP\_NAME, HIRE\_DATE, SALARY)

**WHEN** HIRE\_DATE >= '2000/01/01' **THEN**

**INTO** EMP\_NEW **VALUES**(EMP\_ID, EMP\_NAME, HIRE\_DATE, SALARY)

**SELECT** EMP\_ID, EMP\_NAME, HIRE\_DATE, SALARY

**FROM** EMPLOYEE;

EMP_ID	EMP_NAME	HIRE_DATE	SALARY
1 200	선동일	90/02/06	8000000
2 203	송은희	96/05/03	2800000
3 205	정중하	99/09/09	3900000
4 207	하미유	94/07/07	2200000
5 213	하동운	99/12/31	2320000
6 219	임시환	99/09/09	1550000
7 221	유하진	94/01/20	2480000
8 222	이태림	97/09/12	2436240

EMP_ID	EMP_NAME	HIRE_DATE	SALARY
1 201	송종기	01/09/01	6000000
2 202	노용철	01/01/01	3700000
3 204	유재식	00/12/29	3400000
4 206	박나라	08/04/02	1800000
5 208	김해술	04/04/30	2500000
15 220	미중석	14/09/18	2490000
16 900	장채현	17/09/19	4300000



# ▶ UPDATE

테이블에 기록된 컬럼 값을 수정하는 구문으로 테이블 전체 행 개수는 변화 없음

## ✓ UPDATE 예시1

```
CREATE TABLE DEPT_COPY
AS SELECT * FROM DEPARTMENT;
```

```
UPDATE DEPT_COPY
SET DEPT_TITLE = '전략기획팀'
WHERE DEPT_ID = 'D9';
```

1 행 이 (가) 업데이트되었습니다.

DEPT_ID	DEPT_TITLE	LOCATION_ID
1 D1	인사관리부	L1
2 D2	회계관리부	L1
3 D3	마케팅부	L1
4 D4	국내영업부	L1
5 D5	해외영업1부	L2
6 D6	해외영업2부	L3
7 D7	해외영업3부	L4
8 D8	기술지원부	L5
9 D9	총무부	L1

DEPT_ID	DEPT_TITLE	LOCATION_ID
1 D1	인사관리부	L1
2 D2	회계관리부	L1
3 D3	마케팅부	L1
4 D4	국내영업부	L1
5 D5	해외영업1부	L2
6 D6	해외영업2부	L3
7 D7	해외영업3부	L4
8 D8	기술지원부	L5
9 D9	전략기획팀	L1

\* WHERE 조건을 설정하지 않으면  
모든 행의 컬럼 값이 변경됨

# ▶ UPDATE

## ✓ UPDATE 예시2

- 방명수 사원의 급여와 보너스율을 유재식 사원과 동일하게 변경

```
CREATE TABLE EMP_SALARY
```

```
AS SELECT EMP_ID,  
          EMP_NAME,  
          DEPT_CODE,  
          SALARY,  
          BONUS
```

```
FROM EMPLOYEE;
```

```
SELECT * FROM EMP_SALARY
```

```
WHERE EMP_NAME IN ('유재식', '방명수');
```

```
UPDATE EMP_SALARY
```

```
SET SALARY = (SELECT SALARY  
              FROM EMP_SALARY  
              WHERE EMP_NAME='유재식'),
```

```
BONUS = (SELECT BONUS  
          FROM EMP_SALARY  
          WHERE EMP_NAME='유재식')
```

```
WHERE EMP_NAME = '방명수';
```

\* UPDATE 시에도 서브쿼리 이용 가능

	EMP_ID	EMP_NAME	SALARY	BONUS
1	204	유재식	3400000	0.2
2	214	방명수	1380000	(null)

	EMP_ID	EMP_NAME	SALARY	BONUS
1	204	유재식	3400000	0.2
2	214	방명수	3400000	0.2

## ▶ UPDATE

### ✓ UPDATE 예시3

- 각각 쿼리문 작성한 것을 다중 행 다중 열 서브쿼리로 변경

```
UPDATE EMP_SALARY
```

```
SET (SALARY, BONUS) = (SELECT SALARY, BONUS
```

```
FROM EMP_SALARY
```

```
WHERE EMP_NAME = '유재식')
```

```
WHERE EMP_NAME = '방명수';
```

```
SELECT * FROM EMP_SALARY
```

```
WHERE EMP_NAME IN ('유재식', '방명수');
```

	EMP_ID	EMP_NAME	SALARY	BONUS
1	204	유재식	3400000	0.2
2	214	방명수	3400000	0.2

# ▶ UPDATE

## ✓ UPDATE 예시4

- EMP\_SALARY테이블에서 아시아 지역에 근무하는 직원의 보너스 포인트 0.3으로 변경

**UPDATE EMP\_SALARY**

**SET BONUS = 0.3**

**WHERE EMP\_ID IN (SELECT EMP\_ID**

**FROM EMPLOYEE**

| 19개 행 이 (가) 업데이트되었습니다.

**JOIN DEPARTMENT ON(DEPT\_ID = DEPT\_CODE)**

**JOIN LOCATION ON(LOCATION\_ID = LOCAL\_CODE)**

**WHERE LOCAL\_NAME LIKE 'ASIA%');**

EMP_ID	EMP_NAME	SALARY	BONUS
1 200	선동일	8000000	0.3
2 201	송종기	6000000	(null)
3 202	노종철	3700000	(null)
4 203	송은희	2800000	(null)
5 204	유재식	3400000	0.2
6 205	정중하	3900000	(null)
7 206	박나라	1800000	(null)
8 207	하미유	2200000	0.1
9 208	김해솔	2500000	(null)
10 209	심봉선	3500000	0.15
11 210	윤은혜	2000000	(null)
12 211	권형돈	2000000	(null)
13 212	장프위	2550000	0.25
14 213	하동운	2320000	0.1
15 214	방명수	1380000	(null)
16 215	대복존	3760000	(null)
17 216	차태연	2780000	0.2
18 217	권지연	3660000	0.3
19 218	이오리	2890000	(null)
20 219	임시환	1550000	(null)
21 220	이종석	2490000	(null)
22 221	유하진	2480000	(null)
23 222	이태림	2436240	0.35
24 900	장채현	4300000	0.2



EMP_ID	EMP_NAME	SALARY	BONUS
1 200	선동일	8000000	0.3
2 201	송종기	6000000	0.3
3 202	노종철	3700000	0.3
4 203	송은희	2800000	0.3
5 204	유재식	3400000	0.3
6 205	정중하	3900000	0.3
7 206	박나라	1800000	0.3
8 207	하미유	2200000	0.3
9 208	김해솔	2500000	0.3
10 209	심봉선	3500000	0.3
11 210	윤은혜	2000000	0.3
12 211	권형돈	2000000	(null)
13 212	장프위	2550000	0.25
14 213	하동운	2320000	0.1
15 214	방명수	1380000	0.3
16 215	대복존	3760000	0.3
17 216	차태연	2780000	0.3
18 217	권지연	3660000	0.3
19 218	이오리	2890000	(null)
20 219	임시환	1550000	0.3
21 220	이종석	2490000	0.3
22 221	유하진	2480000	0.3
23 222	이태림	2436240	0.35
24 900	장채현	4300000	0.3

## ▶ MERGE

구조가 같은 두 개의 테이블을 하나의 테이블로 합치는 기능 제공  
두 테이블에서 지정하는 조건의 값이 존재하면 UPDATE되고  
조건의 값이 없으면 INSERT함

### ✓ 예시

```
CREATE TABLE EMPLOYEE_M01
```

```
AS SELECT *
```

```
FROM EMPLOYEE;
```

```
INSERT INTO EMP_M02
```

```
VALUES(999, '곽두원', '561016-1234567', 'kwack_dw@kh.or.kr', '01011112222', 'D9', 'J1', 'S1',  
9000000, 0.5, NULL, SYSDATE, DEFAULT, DEFAULT);
```

```
UPDATE EMP_M02 SET SALARY = 0;
```

```
CREATE TABLE EMP_M02
```

```
AS SELECT *
```

```
FROM EMPLOYEE
```

```
WHERE JOB_CODE = 'J4';
```

## ▶ MERGE

```
MERGE INTO EMP_M01 USING EMP_M02 ON(EMP_M01.EMP_ID = EMP_M02.EMP_ID)  
WHEN MATCHED THEN  
UPDATE SET
```

```
    EMP_M01.EMP_NAME = EMP_M02.EMP_NAME,  
    EMP_M01.EMP_NO = EMP_M02.EMP_NO,  
    EMP_M01.EMAIL = EMP_M02.EMAIL,  
    EMP_M01.PHONE = EMP_M02.PHONE,  
    EMP_M01.DEPT_CODE = EMP_M02.DEPT_CODE,  
    EMP_M01.JOB_CODE = EMP_M02.JOB_CODE,  
    EMP_M01.SAL_LEVEL = EMP_M02.SAL_LEVEL,  
    EMP_M01.SALARY = EMP_M02.SALARY,  
    EMP_M01.BONUS = EMP_M02.BONUS,  
    EMP_M01.MANAGER_ID = EMP_M02.MANAGER_ID,  
    EMP_M01.HIRE_DATE = EMP_M02.HIRE_DATE,  
    EMP_M01.ENT_DATE = EMP_M02.ENT_DATE,  
    EMP_M01.ENT_YN = EMP_M02.ENT_YN
```

```
WHEN NOT MATCHED THEN
```

```
INSERT VALUES(EMP_M02.EMP_ID, EMP_M02.EMP_NAME, EMP_M02.EMP_NO, EMP_M02.EMAIL,  
    EMP_M02.PHONE, EMP_M02.DEPT_CODE, EMP_M02.JOB_CODE,  
    EMP_M02.SAL_LEVEL, EMP_M02.SALARY, EMP_M02.BONUS, EMP_M02.MANAGER_ID,  
    EMP_M02.HIRE_DATE, EMP_M02.ENT_DATE, EMP_M02.ENT_YN);
```

# ▶ MERGE

SELECT \* FROM EMP\_M01;

EMP_ID	EMP_NAME	EMP_NO	EMAIL	PHONE	DEPT_CODE	JOB_CODE	SAL_LEVEL	SALARY	BONUS	MANAGER_ID	HIRE_DATE	ENT_DATE	ENT_YN
1 200	선동일	621235-1985634	sun_di@kh.or.kr	01099546325	D9	J1	S1	8000000	0.3 (null)		90/02/06	(null)	N
2 201	송중기	631156-1548654	song_jk@kh.or.kr	01045686656	D9	J2	S1	6000000	(null) 200		01/09/01	(null)	N
3 202	노용철	861015-1356452	no_hc@kh.or.kr	01066656263	D9	J2	S4	3700000	(null) 201		01/01/01	(null)	N
4 203	송은희	631010-2653546	song_eh@kh.or.kr	01077607879	D6	J4	S5	0	(null) 204		96/05/03	(null)	N
5 204	유재식	660508-1342154	yoo_js@kh.or.kr	01099999129	D6	J3	S4	3400000	0.2 200		00/12/29	(null)	N
6 205	정중하	770102-1357951	jung_jh@kh.or.kr	01036654875	D6	J3	S4	3900000	(null) 204		99/09/09	(null)	N
7 206	박나라	630709-2054321	pack_nr@kh.or.kr	01096935222	D5	J7	S6	1800000	(null) 207		08/04/02	(null)	N
8 207	하미유	690402-2040612	ha_iy@kh.or.kr	01036654488	D5	J5	S5	2200000	0.1 200		94/07/07	(null)	N
9 208	김해술	870927-1313564	kim_hs@kh.or.kr	01078634444	D5	J5	S5	2500000	(null) 207		04/04/30	(null)	N
10 209	심봉선	750206-1325546	sim_bs@kh.or.kr	0113654485	D5	J3	S4	3500000	0.15 207		11/11/11	(null)	N
11 210	윤은혜	650505-2356985	youn_eh@kh.or.kr	0179964233	D5	J7	S5	2000000	(null) 207		01/02/03	(null)	N
12 211	전형돈	830807-1121321	jun_hd@kh.or.kr	01044432222	D8	J6	S5	2000000	(null) 200		12/12/12	(null)	N
13 212	장쯔위	780923-2234542	jang_zw@kh.or.kr	01066682224	D8	J6	S5	2550000	0.25 211		15/06/17	(null)	N
14 213	하동운	621111-1785463	ha_dh@kh.or.kr	01158456632	(null)	J6	S5	2320000	0.1 (null)		99/12/31	(null)	N
15 214	방명수	856795-1313513	bang_ms@kh.or.kr	01074127545	D1	J7	S6	1380000	(null) 200		10/04/04	(null)	N
16 215	대북혼	881130-1050911	dae_bh@kh.or.kr	01088808584	D5	J5	S4	3760000	(null) (null)		17/06/19	(null)	N
17 216	차태연	770808-1364897	cha_ty@kh.or.kr	01064643212	D1	J6	S5	2780000	0.2 214		13/03/01	(null)	N
18 217	전지연	770808-2665412	jun_jy@kh.or.kr	01033624442	D1	J6	S4	3660000	0.3 214		07/03/20	(null)	N
19 218	미오리	870427-2232123	loo_or@kh.or.kr	01022306545	(null)	J7	S5	2890000	(null) (null)		16/11/28	(null)	N
20 219	임시환	660712-1212123	im_sw@kh.or.kr	(null)	D2	J4	S6	0	(null) (null)		99/09/09	(null)	N
21 220	이종석	770823-1113111	lee_js@kh.or.kr	(null)	D2	J4	S5	0	(null) (null)		14/09/18	(null)	N
22 221	유하진	800808-1123341	yoo_hj@kh.or.kr	(null)	D2	J4	S5	0	(null) (null)		94/01/20	(null)	N
23 222	이태림	760918-2854697	lee_tr@kh.or.kr	01033000002	D8	J6	S5	2436240	0.35 100		97/09/12	17/09/12	Y
24 900	장재현	901123-1080503	jang_ch@kh.or.kr	01055569512	D1	J8	S3	4300000	0.2 200		17/09/19	(null)	N
25 999	곽두원	561016-1234567	kwack_dw@kh.or.kr	01011112222	D9	J1	S1	0	0.5 (null)		17/09/20	(null)	(null)

## ▶ DELETE

테이블의 행을 삭제하는 구문으로 테이블의 행 개수가 줄어듦

### ✓ DELETE 예시1

**DELETE FROM** EMPLOYEE

**WHERE** EMP\_NAME = '장채현'; | 1 행 이 (가) 삭제되었습니다.

\* WHERE조건을 설정하지 않으면 모든 행 삭제

**DELETE FROM** DEPARTMENT

**WHERE** DEPT\_ID = 'D1';

\* FOREIGN KEY 제약조건이 설정되어 있는 경우 참조되고 있는 값에 대해서는 삭제 불가능

오류 보고 -

SQL 오류: ORA-02292: integrity constraint (EMPLOYEE.EMP\_DEPTCODE\_FK) violated - child record found  
02292. 00000 - "integrity constraint (%s.%s) violated - child record found"

\*Cause: attempted to delete a parent key value that had a foreign dependency.

\*Action: delete dependencies first then parent or disable constraint.



## ▶ DELETE

삭제 시 FOREIGN KEY 제약조건으로 컬럼 삭제가 불가능한 경우  
제약조건을 비활성화 할 수 있음

### ✓ DELETE 예시2

```
DELETE FROM DEPARTMENT  
WHERE DEPT_ID = 'D1';
```

```
ALTER TABLE EMPLOYEE  
DISABLE CONSTRAINT EMP_DEPTCODE_FK CASCADE;
```

```
DELETE FROM DEPARTMENT  
WHERE DEPT_ID = 'D1';
```

```
ALTER TABLE EMPLOYEE  
ENABLE CONSTRAINT EMP_DEPTCODE_FK;
```

\* 비활성화 된 제약 조건을 다시 활성화 시킬 수 있음

## ▶ TRUNCATE

테이블 전체 행 삭제 시 사용하며 DELETE보다 수행 속도가 빠르고  
 ROLLBACK을 통해 복구 불가능  
 또한 DELETE와 마찬가지로 FOREIGN KEY 제약조건일 때는  
 적용 불가능하기 때문에 제약 조건을 비활성화 해야 삭제할 수 있음


### ✓ 예시

**TRUNCATE TABLE EMP\_SALARY;**

Table EMP\_SALARY이 (가) 잘렸습니다.

**SELECT \* FROM EMP\_SALARY;**

\* 모든 컬럼이 삭제되긴 하지만 테이블의 구조는 남아있음




The screenshot shows a SQL query result window with the title 'SQL | 인출된 모든 행: 0(0초)'. Below the title is a table with four columns: EMP\_ID, EMP\_N..., SALARY, and BONUS. The table is empty, indicating that all data has been truncated.

EMP_ID	EMP_N...	SALARY	BONUS
--------	----------	--------	-------

**ROLLBACK;**

\* ROLLBACK 후에도 컬럼이 복구되지 않음



The screenshot shows a SQL query result window with the title 'SQL | 인출된 모든 행: 0(0초)'. Below the title is a table with four columns: EMP\_ID, EMP\_N..., SALARY, and BONUS. The table is empty, indicating that the rollback did not restore the data.

EMP_ID	EMP_N...	SALARY	BONUS
--------	----------	--------	-------