



算法设计与分析

Computer Algorithm Design & Analysis
2020.10





群名称: 算法设计与分析2020
群 号: 271069522

吕志鹏

zhipeng.lv@hust.edu.cn

群名称: 算法设计与分析
群 号: 271069522

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a black crosshair. The horizontal bar of the crosshair is a thick grey line that extends across the width of the slide. The vertical bar is a thin black line. At the intersection, there are three overlapping squares: a blue one on top, a red one on the left, and a yellow one on the bottom right.

Chapter 23

Minimum Spanning Trees

最小生成树



布线问题:

在电子电路设计中, 通常需要将多个组件的针脚连接在一起。

设有 n 个针脚, 则至少需要 $n-1$ 根连线连接 (每根连线连接两个针脚)。问**怎么连线才能使所使用的连线总长度最短?**

建模: 最小生成树

将布线问题用一个连通无向图 $G=(V, E)$ 表示, 结点表示针脚, 边表示针脚之间的连线。对每条边 $(u, v) \in E$ 赋予权重 $\omega(u, v)$ 表示连接针脚 (结点) u 和 v 的代价 (连线长度)。

问题的解:

找 G 中的一个**无环子集** $T \subseteq E$, 使之既能够将所有的结点 (针脚) 连接起来, 又具有最小的权重, 即使得 $\omega(T) = \sum_{(u, v) \in T} \omega(u, v)$ 的值最小。




23.1 最小生成树的形成

对无向连通图 $G=(V, E)$ 和权重函数 $\omega:E \rightarrow R$ ，如何找出 G 的最小生成树？

- MST性质
- 一个贪心策略设计如下：

在每个时刻，该方法生长最小生成树的一条边，并在整个策略的实施过程中，管理一个遵守下述循环不变式的边的集合 A ：

在每遍循环之前， A 是某棵最小生成树的一个子集。



处理策略：每一步，我们选择一条边 (u, v) 加入集合 A ，使得 A 不违反循环不变式，即 $A \cup \{(u, v)\}$ 后还是某棵最小生成树的子集。

- 这样的边使得我们可以 “安全地” 将之加入到集合 A 而不会破坏 A 的循环不变式，因此称之为集合 A 的 “安全边”。

算法描述:

GENERIC-MST(G, w)

```
1   $A = \emptyset$ 
2  while  $A$  does not form a spanning tree
3      find an edge  $(u, v)$  that is safe for  $A$ 
4       $A = A \cup \{(u, v)\}$ 
5  return  $A$ 
```

循环不变式:

初始化: 在算法第一行之后, 集合 A 为空, 直接满足循环不变式。

保持: 算法2~4行的循环通过只加入安全边来构造 A , 故可以维持循环不变式。

终止: 所有加入到 A 中的边都属于某棵最小生成树, 因此, 某个时刻while一定终止, 且第5行所返回的集合 A 必然是一棵最小生成树。

说明: 算法第3行找一条安全边, 这条安全边必然是存在的。因为在执行算法第3行时, 循环不变式告诉了我们**存在一棵生成树**, 满足 $A \subseteq T$ 。在进入while循环时, A 是 T 的真子集, 因此必然存在一条边 $(u, v) \in T$, 使得 $(u, v) \notin A$, 并且 (u, v) 对于集合 A 是**安全**的。

怎么寻找安全边?

定义:

切割: 无向图 $G=(V, E)$ 的一个切割 $(S, V-S)$ 是集合 V 的一个划分。

如图所示:






图23-2 图23-1的一个切割 $(S, V-S)$



横跨切割: 如果一条边 $(u, v) \in E$ 的一个端点在集合 S 中, 另一个端点在集合 $V-S$ 中, 则称该条边**横跨切割** $(S, V-S)$ 。

尊重: 如果**边集A**中不存在横跨该切割的边, 则称该切割**尊重**集合A。

轻量级边: 在横跨一个切割的所有边中, 权重最小的边称为**轻量级边**。

- ▶ 轻量级边可能不是唯一的。
- ▶ 一般, 如果一条边是满足某个性质的所有边中权重最小的, 则称该边是满足给定性质的一条**轻量级边**。

例






图23-1的一个切割(S, V-S)

- **横跨切割 (S, V-S) 的边:**
(b, c), (c, d), (b, h), (d, f), (a, h), (e, f)
- **轻量级边:** (c, d) 是唯一一条轻量级边, 权重为7。
- **尊 重:**

将图中加了阴影的边, (a, b)、(c, i)、(c, f)、(f, g)、(g, h) 构成一个集合A, 其中不存在横跨该切割的边, 故切割 (S, V-S) 尊重集合A。



- 将切割 (S, V-S) 中两个集合的结点分别画在左、右两边, 左边是集合S中的结点, 右边是集合V-S中的结点。
- 横跨切割的边一端连接左边的一个结点, 一端连接右边的一个结点。




选择安全边的规则


定理23.1 设 $G=(V, E)$ 是一个在边 E 上定义了实数值权重函数 w 的连通无向图。设集合 A 为 E 的一个子集，且 A 包含在图 G 的某棵最小生成树中，设 $(S, V-S)$ 是图 G 中尊重集合 A 的任意一个切割，又设 (u, v) 是横跨切割 $(S, V-S)$ 的一条轻量级边。那么边 (u, v) 对于集合 A 是安全的（即MST性质）。

证明： 设 T 是一棵包含 A 的最小生成树，且 T 不包含轻量级边 (u, v)

➤ 注：若 T 包含轻量级边 (u, v) ，则证毕。

T 中包含有 G 的所有结点，且是一棵树，所以 (u, v) 与 T 中从结点 u 到结点 v 的简单路径 p 形成一个环。





对于 (u, v) 而言，

- u 和 v 分别处在它所横跨的切割 $(S, V-S)$ 的两端（如图所示，所有黑色的结点位于集合 S 中，所有白色的结点位于集合 $V-S$ 中）；
- 且 T 中至少有一条属于 p 的边也横跨该切割（如图中的 (x, y) 所示）。

设 (x, y) 是 T 中属于简单路径 p 但横跨该切割的边，且根据已知条件：切割 $(S, V-S)$ 尊重集合 A ，所以边 (x, y) 不在集合 A 中。

由于边 (x, y) 位于树 T 中，是从 u 到 v 的唯一简单路径上的一条边，所以将该边删除会导致 T 被分解为两个连通分量。

将 (u, v) 加上，则可以将这两个连通分量连接起来再次形成一棵新的生成树，记为 $T' = T - \{(x, y)\} \cup \{(u, v)\}$ 。



由于边 (u, v) 是横跨切割 $(S, V-S)$ 的一条轻量级边，而且边 (x, y) 也横跨该切割，所以应有 $w(u, v) \leq w(x, y)$ 。因此，

$$\begin{aligned} w(T') &= w(T) - w(x, y) + w(u, v) \\ &\leq w(T). \end{aligned}$$

而 T 是一棵最小生成树，所以还应有 $w(T) \leq w(T')$ 。

所以 $w(T) = w(T')$ ，即 T' 一定也是一棵最小生成树。

另，因为 $A \subseteq T$ ，且 $(x, y) \notin A$ ，所以 $A \subseteq T'$ 。因此

$$A \cup \{(u, v)\} \subseteq T'$$

由于 T' 是最小生成树，所以 (u, v) 对于集合 A 是安全的。

证毕。

循环不变式：在每遍循环之前， A 是某棵最小生成树的一个子集。

这样的边使得我们可以“安全地”将之加入到集合 A 而不会破坏 A 的循环不变式，因此称之为集合 A 的“安全边”

基于定理23.1理解算法GENERIC-MST

```
GENERIC-MST( $G, w$ )
1   $A = \emptyset$ 
2  while  $A$  does not form a spanning tree
3      find an edge  $(u, v)$  that is safe for  $A$ 
4       $A = A \cup \{(u, v)\}$ 
5  return  $A$ 
```

- 在算法推进的过程中，集合 A 始终保持无环状态。
 - 因为加入 A 中每条边都是安全的，使 A 始终保持为一棵最小生成树子集的状态。
- 算法执行的任意时刻，图 $G_A = (V, A)$ 是一个森林。
 - G_A 中的每个连通分量是一棵树
 - 某些连通分量可能是仅含一个结点的树，如在初始时， $A = \emptyset$ ， G_A 中有 $|V|$ 棵树，每棵树都只有一个结点。
 - 对于安全边 (u, v) ，由于 $A \cup \{(u, v)\}$ 必须无环，所以 (u, v) 连接的是 G_A 中的两个不同连通分量。

GENERIC-MST(G, w)

```
1   $A = \emptyset$ 
2  while  $A$  does not form a spanning tree
3      find an edge  $(u, v)$  that is safe for  $A$ 
4       $A = A \cup \{(u, v)\}$ 
5  return  $A$ 
```


- while循环执行 $|V|-1$ 次，每次找出构造最小生成树所需的一条边。
 - 初始时， $A=\emptyset$ ， G_A 中有 $|V|$ 棵树；
 - 其后每遍循环将 G_A 中树的数量减少1。
 - 当整个森林只含有一棵树时，算法终止。此时 A 是问题的解（最小成本生成树）。



推论 23.2 设 $G=(V, E)$ 是一个无向连通图，并有定义在边集合 E 上的实数值权重函数 ω 。设集合 A 为 E 的一个子集，且 A 包含在图 G 的某棵最小生成树中。设 $C=(V_C, E_C)$ 为森林 $G_A=(V, A)$ 中的一个**连通分量**，边 $(u, v) \in E, (u, v) \notin A$ 是 C 连接和 G_A 中其它连通分量的所有边中权重最小的边。则边 (u, v) 对于集合 A 是安全的。

证明：由于 C 是一个连通分量，与其它连通分量没有边连接，所以定义在 C 的结点集 V_C 上的**切割** $(V_C, V-V_C)$ 尊重集合 A ，即 A 中没有横跨该切割的边。而边 (u, v) 就是横跨该切割的一条轻量级边，根据定理23.1， (u, v) 对于集合 A 是安全的。

证毕




23.2 Kruskal和Prim算法

Kruskal和Prim算法是求解最小生成树的两个经典算法。它们都是GENERIC-MST算法的具体细化，每种算法都使用一条具体的规则来确定GENERIC-MST算法第3行所描述的安全边：

- **Kruskal算法**：集合A始终是一个森林，开始时，其结点集就是G的结点集，并且A是所有单节点树构成的森林。之后每次加入到集合A中的安全边是G中**连接A的两个不同分量的权重最小的边**。
- **Prim算法**：集合A始终是一棵树，每次加入到A中的安全边是**连接A和A之外某个结点的边中权重最小的边**。

注：Kruskal算法和Prim算法都是典型的**贪心算法**。



1. Kruskal算法









Kruskal算法找安全边的方法：在所有连接森林中两棵不同树的边中，找权重最小的边 (u, v) 。

- 设 C_1 和 C_2 是边 (u, v) 所连接的两棵树，则边 (u, v) 一定是 C_1 连接其它连通分量（包括树 C_2 ）的一条轻量级边，根据推论23.2，边 (u, v) 是 C_1 的一条安全边。

MST-KRUSKAL(G, w)

```
1   $A = \emptyset$ 
2  for each vertex  $v \in G.V$ 
3      MAKE-SET( $v$ )
4  sort the edges of  $G.E$  into nondecreasing order by weight  $w$ 
5  for each edge  $(u, v) \in G.E$ , taken in nondecreasing order by weight
6      if FIND-SET( $u$ )  $\neq$  FIND-SET( $v$ )
7           $A = A \cup \{(u, v)\}$ 
8          UNION( $u, v$ )
9  return  $A$ 
```

借助不相交集合数据结构实现



在图23-1上执行Kruskal算法。加了阴影的边属于不断增长的森林A。

Kruskal算法的时间

- Kruskal算法的运行时间依赖于不相交集合数据结构的具体实现。
- Kruskal算法的时间为： $O(E \lg E)$ 。
 - 如果再注意到 $|E| < |V|^2$ ，则有 $\lg |E| = O(\lg V)$ ，所以Kruskal算法的时间可表示为 $O(E \lg V)$ 。
- (见教材P366)



2. Prim算法

Prim算法的每一步是在连接集合A和A之外所有结点的边中，选择一条轻量级边加入到A中。根据推论23.2，这条规则所加入的边对于A也是安全的。







Prim算法的基本性质：集合A中的边总是构成一棵树。

MST-PRIM(G, w, r)




```
1  for each  $u \in G.V$ 
2       $u.key = \infty$ 
3       $u.\pi = \text{NIL}$ 
4   $r.key = 0$ 
5   $Q = G.V$ 
6  while  $Q \neq \emptyset$ 
7       $u = \text{EXTRACT-MIN}(Q)$ 
8      for each  $v \in G.Adj[u]$ 
9          if  $v \in Q$  and  $w(u, v) < v.key$ 
10              $v.\pi = u$ 
11              $v.key = w(u, v)$ 
```

- r 是树根，从 $r.key=0$ 并首次选中 r 开始。
- 结点的属性 key 的值是其连接至A的最小权重。
- 这里使用最小优先队列 Q ，以快速地选择下一条边
- $v.\pi$ 记录结点 v 在树中的父结点。
- 算法终止时，最小优先队列 Q 为空， G 的最小成本生成树为：

$$A = \{(v, v.\pi) : v \in V - \{r\}\}$$



在图23-1上执行Prim算法，初始时根结点为a。加阴影的边和黑色的结点都属于树A。
在算法的每一步，树中的结点就决定了图的一个切割。横跨该切割的一条轻量级边被加入树中。



在图23-1上执行Prim算法，初始时根结点为a。加阴影的边和黑色的结点都属于树A。在算法的每一步，树中的结点就决定了图的一个切割。横跨该切割的一条轻量级边被加入树中。（continue）



Prim算法的时间

- Prim算法的运行时间依赖于最小优先队列Q的具体实现。
 - 可用二叉最小优先队列的方式实现。
 - 每次EXTRACT-MIN的时间是 $O(\lg V)$ 。
 - EXTRACT-MIN的总时间是 $O(V \lg V)$ 。
- 其它时间：第11行的赋值操作共需 $O(E \lg V)$ 。

Prim算法的时间为： $O(V \lg V + E \lg V) = O(E \lg V)$ 。

- 从渐进意义上看，Kruskal和Prim算法具有相同的运行时间。
- (见教材P369)