第x章 软件开发生命周期
1.开发流程
2.环境解释
3.手动部署的问题
4.自动部署的优势
4.1 持续集成
4.2 持续交付
4.3 持续部署
第1章 准备环境
第2章 git基本配置
0.git介绍
1.安装命令
2.查看配置
3.配置使用git的用户
4.配置使用git的邮箱
5.设置语法高亮
6.查看配置
第3章 git初始化
1.创建工作目录
2.初始化
3.查看状态
4.隐藏文件介绍
第4章 基本命令
1.在工作目录创建测试文件
2.提交文件到暂存区
3.撤回提交到暂存区的文件
4.删除提交到暂存区的文件
5.提交当前暂存区的所有文件到本地仓库
6.重命名已提交到本地仓库的文件
7.对比工作目录的文件和暂存区文件的差异
8.对比暂存区和本地仓库的文件内容的差异
9.查看历史的提交记录
10.回滚到指定版本
第5章 分支
1.查看当前属于什么分支
2.创建分支
4.查看分支指向
5.切换到指定分支
6.合并分支
7.冲突合并
8.删除指定分支
第6章 git标签使用
1.给当前版本创建标签
2.给指定版本打标签
3.查看标签
4.回滚到指定标签
第7章 总结
1.命令总结
2.图解

张亚的博客
随笔 - 48 文章 - 0 评论 - 6 阅读 - 13803
管理

[代码上线]-git

posted @ 2020-08-22 23:41 #!/bin/bash 阅读(102) 评论(0) 编辑 收藏
分类:代码上线
undefined

第x章 软件开发生命周期

1.开发流程

```
项目立项-->需求调研-->需求拆解-->交给不同的开发进行开发-->测
```



2.环境解释

```
开发环境：一般开发环境是指开发人员自己的电脑环境，不同语言不通
测试环境：开发好的代码先要在测试环境跑通，测试环境的软件版本和
预发布环境：比测试环境更贴近生产环境，数据更接近真实环境，与生
生产环境：真正面向用户的线上环境，一般只有运维有权限进行代码的
```

3.手动部署的问题

```
1.上传方式不方便，scp rsync rz ftp等
2.手动部署效率低下，占用大量时间
3.如果服务器多，上线速度慢
4.手动部署容易误操作，不能保证准确率
5.出问题不好回滚，手忙脚乱
```

4.自动部署的优势

4.1 持续集成

```
1.开发的代码持续的集成到代码仓库里就是持续集成，不用等所有人都
2.开发将代码提交到代码仓库，由ci服务器自动将代码拉下来进行编译
3.持续集成的目的是可以频繁的将开发的功能进行合并，提高工作效率
```

4.2 持续交付

```
1.持续交付就是将编译开发好的代码持续的交付到测试环境进行测试。
2.在预发布环境我们可以对代码进行质量扫描和漏洞扫描，并且将测试
3.如果测试的代码有问题，测试人员就通知开发人员进行修复，如果没
```

4.3 持续部署

```
1.代码测试没有问题之后就可以进入预发布环境进行进一步测试，如果
2.如果新部署的服务发现有问题，通过jenkins服务器可以快速的回滚
```

第1章 准备环境

随笔分类 (43)
ansible(5)
docker(1)
ELK(2)
ES(2)
k8s(2)
KVM(1)
Linux(7)
mongodb(3)
redis(5)
阿里云(1)
代码上线(8)
面试(3)
油盐酱醋(3)

1 0

第x章 软件开发生命周期
1.开发流程
2.环境解释
3.手动部署的问题
4.自动部署的优势
4.1 持续集成
4.2 持续交付
4.3 持续部署
第1章 准备环境
第2章 git基本配置
0.git介绍
1.安装命令
2.查看配置
3.配置使用git的用户
4.配置使用git的邮箱
5.设置语法高亮
6.查看配置
第3章 git初始化
1.创建工作目录
2.初始化
3.查看状态
4.隐藏文件介绍
第4章 基本命令
1.在工作目录创建测试文件
2.提交文件到暂存区
3.撤回提交到暂存区的文件
4.删除提交到暂存区的文件
5.提交当前暂存区的所有文件到本地仓库
6.重命名已提交到本地仓库的文件
7.对比工作目录的文件和暂存区文件的差异
8.对比暂存区和本地仓库的文件内容的差异
9.查看历史的提交记录
10.回滚到指定版本
第5章 分支
1.查看当前属于什么分支
2.创建分支
4.查看分支指向
5.切换到指定分支
6.合并分支
7.冲突合并
8.删除指定分支
第6章 git标签使用
1.给当前版本创建标签
2.给指定版本打标签
3.查看标签
4.回滚到指定标签
第7章 总结
1.命令总结
2.图解

```
主机名          IP
gitlab  10.0.0.200      Gitlab      2G
jenkins 10.0.0.201      Jenkins     1G
nexus     10.0.0.202    Nexus         2G
sonar     10.0.0.203    SonarQube         2G
web               10.0.0.7        Nginx       1G
```

第2章 git基本配置

0.git介绍

1.安装命令

```
yum install git -y
```

2.查看配置

```
[root@gitlab ~]# git config
用法: git config [选项]

配置文件位置
    --global              使用全局配置文件
    --system              使用系统级配置文件
    --local               使用版本库级配置文件
    -f, --file <文件>      使用指定的配置文件
```

3.配置使用git的用户

```
git config --global user.name "zhangya"
```

4.配置使用git的邮箱

```
git config --global user.email "526195417@qq.com"
```

5.设置语法高亮

```
git config --global color.ui true
```

6.查看配置

```
[root@gitlab ~]# git config --list
user.name=zhangya
user.email=526195417@qq.com
color.ui=true

[root@gitlab ~]# cat .gitconfig
[user]
        name = zhangya
        email = 526195417@qq.com
[color]
        ui = true
```

第3章 git初始化

1.创建工作目录

```
mkdir /git_data
```

2.初始化

```
cd /git_data
git init
```

3.查看状态

```
git status
```

4.隐藏文件介绍

```
[root@gitlab /git_data]# ls .git|xargs -n 1
branches                                #分支目录
config                                  #定义项目的特有
description                     #描述
HEAD                                            #当前
```

1 0

第x章 软件开发生命周期
1.开发流程
2.环境解释
3.手动部署的问题
4.自动部署的优势
4.1 持续集成
4.2 持续交付
4.3 持续部署
第1章 准备环境
第2章 git基本配置
0.git介绍
1.安装命令
2.查看配置
3.配置使用git的用户
4.配置使用git的邮箱
5.设置语法高亮
6.查看配置
第3章 git初始化
1.创建工作目录
2.初始化
3.查看状态
4.隐藏文件介绍
第4章 基本命令
1.在工作目录创建测试文件
2.提交文件到暂存区
3.撤回提交到暂存区的文件
4.删除提交到暂存区的文件
5.提交当前暂存区的所有文件到本地仓库
6.重命名已提交到本地仓库的文件
7.对比工作目录的文件和暂存区文件的差异
8.对比暂存区和本地仓库的文件内容的差异
9.查看历史的提交记录
10.回滚到指定版本
第5章 分支
1.查看当前属于什么分支
2.创建分支
4.查看分支指向
5.切换到指定分支
6.合并分支
7.冲突合并
8.删除指定分支
第6章 git标签使用
1.给当前版本创建标签
2.给指定版本打标签
3.查看标签
4.回滚到指定标签
第7章 总结
1.命令总结
2.图解

```
hooks                                                    #git钩
info                                                     #包含一
objects                                        #存放所有数据，
refs                                                     #存放
index                                          #保存暂存区信息
```

第4章 基本命令

1.在工作目录创建测试文件

```
[root@gitlab /git_data]# touch a b c
[root@gitlab /git_data]# git status
# 位于分支 master
#
# 初始提交
#
# 未跟踪的文件:
#   (使用 "git add <file>..." 以包含要提交的内容)
#
#       a
#       b
#       c
提交为空，但是存在尚未跟踪的文件（使用 "git add" 建立跟踪）
```

2.提交文件到暂存区

提交a文件到暂存区

```
[root@gitlab /git_data]# git add a
[root@gitlab /git_data]# git status
# 位于分支 master
#
# 初始提交
#
# 要提交的变更:
#   (使用 "git rm --cached <file>..." 撤出暂存区)
#
#       新文件:     a
#
# 未跟踪的文件:
#   (使用 "git add <file>..." 以包含要提交的内容)
#
#       b
#       c
```

查看隐藏目录

```
[root@gitlab /git_data]# ll .git/
总用量 20
drwxr-xr-x 2 root root    6 5月  11 12:32 branches
-rw-r--r-- 1 root root   92 5月  11 12:32 config
-rw-r--r-- 1 root root   73 5月  11 12:32 description
-rw-r--r-- 1 root root   23 5月  11 12:32 HEAD
drwxr-xr-x 2 root root 4096 5月  11 12:32 hooks
-rw-r--r-- 1 root root   96 5月  11 13:01 index
drwxr-xr-x 2 root root   20 5月  11 12:32 info
drwxr-xr-x 5 root root   37 5月  11 13:01 objects
drwxr-xr-x 4 root root   29 5月  11 12:32 refs
```

提交所有文件

```
[root@gitlab /git_data]# git add .
[root@gitlab /git_data]# git status
# 位于分支 master
#
# 初始提交
#
# 要提交的变更:
#   (使用 "git rm --cached <file>..." 撤出暂存区)
#
#       新文件:     a
#       新文件:     b
#       新文件:     c
```

3.撤回提交到暂存区的文件

```
[root@gitlab /git_data]# git rm --cached c
rm 'c'

[root@gitlab /git_data]# git status
# 位于分支 master
#
```

1 0

第x章 软件开发生命周期
1.开发流程
2.环境解释
3.手动部署的问题
4.自动部署的优势
4.1 持续集成
4.2 持续交付
4.3 持续部署
第1章 准备环境
第2章 git基本配置
0.git介绍
1.安装命令
2.查看配置
3.配置使用git的用户
4.配置使用git的邮箱
5.设置语法高亮
6.查看配置
第3章 git初始化
1.创建工作目录
2.初始化
3.查看状态
4.隐藏文件介绍
第4章 基本命令
1.在工作目录创建测试文件
2.提交文件到暂存区
3.撤回提交到暂存区的文件
4.删除提交到暂存区的文件
5.提交当前暂存区的所有文件到本地仓库
6.重命名已提交到本地仓库的文件
7.对比工作目录的文件和暂存区文件的差异
8.对比暂存区和本地仓库的文件内容的差异
9.查看历史的提交记录
10.回滚到指定版本
第5章 分支
1.查看当前属于什么分支
2.创建分支
4.查看分支指向
5.切换到指定分支
6.合并分支
7.冲突合并
8.删除指定分支
第6章 git标签使用
1.给当前版本创建标签
2.给指定版本打标签
3.查看标签
4.回滚到指定标签
第7章 总结
1.命令总结
2.图解

```
# 初始提交
#
# 要提交的变更:
#   (使用 "git rm --cached <file>..." 撤出暂存区)
#
#       新文件:     a
#       新文件:     b
#
# 未跟踪的文件:
#   (使用 "git add <file>..." 以包含要提交的内容)
#
#       c
[root@git
```

4.删除提交到暂存区的文件

方法1: 先从暂存区撤回到工作区，然后直接删除文件

```
[root@gitlab /git_data]# rm -f c
[root@gitlab /git_data]# git status
# 位于分支 master
#
# 初始提交
#
# 要提交的变更:
#   (使用 "git rm --cached <file>..." 撤出暂存区)
#
#       新文件:     a
#       新文件:     b
```

方法2:直接同时删除工作目录和暂存区的文件

```
[root@gitlab /git_data]# ll
总用量 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 5月  11 13:00 a
-rw-r--r-- 1 root root 0 5月  11 13:00 b

[root@gitlab /git_data]# git rm -f b
rm 'b'

[root@gitlab /git_data]# git status
# 位于分支 master
#
# 初始提交
#
# 要提交的变更:
#   (使用 "git rm --cached <file>..." 撤出暂存区)
#
#       新文件:     a
#

[root@gitlab /git_data]# ll
总用量 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 5月  11 13:00 a
```

5.提交当前暂存区的所有文件到本地仓库

```
[root@gitlab /git_data]# git commit -m "commit a"
[master (根提交) 1153f56] commit a
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 a

[root@gitlab /git_data]# git status
# 位于分支 master
无文件要提交，干净的工作区
```

6.重命名已提交到本地仓库的文件

方法1:手动修改

```
[root@gitlab /git_data]# mv a a.txt
[root@gitlab /git_data]# git status
# 位于分支 master
# 尚未暂存以备提交的变更:
#   (使用 "git add/rm <file>..." 更新要提交的内容)
#   (使用 "git checkout -- <file>..." 丢弃工作区的改动)
#
#       删除:       a
#
# 未跟踪的文件:
#   (使用 "git add <file>..." 以包含要提交的内容)
#
#       a.txt
修改尚未加入提交 (使用 "git add" 和/或 "git commit -a")
```

1 0

第x章 软件开发生命周期
1.开发流程
2.环境解释
3.手动部署的问题
4.自动部署的优势
4.1 持续集成
4.2 持续交付
4.3 持续部署
第1章 准备环境
第2章 git基本配置
0.git介绍
1.安装命令
2.查看配置
3.配置使用git的用户
4.配置使用git的邮箱
5.设置语法高亮
6.查看配置
第3章 git初始化
1.创建工作目录
2.初始化
3.查看状态
4.隐藏文件介绍
第4章 基本命令
1.在工作目录创建测试文件
2.提交文件到暂存区
3.撤回提交到暂存区的文件
4.删除提交到暂存区的文件
5.提交当前暂存区的所有文件到本地仓库
6.重命名已提交到本地仓库的文件
7.对比工作目录的文件和暂存区文件的差异
8.对比暂存区和本地仓库的文件内容的差异
9.查看历史的提交记录
10.回滚到指定版本
第5章 分支
1.查看当前属于什么分支
2.创建分支
4.查看分支指向
5.切换到指定分支
6.合并分支
7.冲突合并
8.删除指定分支
第6章 git标签使用
1.给当前版本创建标签
2.给指定版本打标签
3.查看标签
4.回滚到指定标签
第7章 总结
1.命令总结
2.图解

```
[root@gitlab /git_data]# git rm --cached a
rm 'a'
[root@gitlab /git_data]# git status
# 位于分支 master
# 要提交的变更:
#   (使用 "git reset HEAD <file>..." 撤出暂存区)
#
#       删除:       a
#
# 未跟踪的文件:
#   (使用 "git add <file>..." 以包含要提交的内容)
#
#       a.txt

[root@gitlab /git_data]# git add a.txt
[root@gitlab /git_data]# git status
# 位于分支 master
# 要提交的变更:
#   (使用 "git reset HEAD <file>..." 撤出暂存区)
#
#       重命名:     a -> a.txt

[root@gitlab /git_data]# git commit -m "commit a.txt"
[master 42ede9c] commit a.txt
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename a => a.txt (100%)
[root@gitlab /git_data]# git status
# 位于分支 master
无文件要提交，干净的工作区

[root@gitlab /git_data]# ll
总用量 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 5月  11 13:00 a.txt
```

方法2:git修改

```
[root@gitlab /git_data]# git mv a.txt a
[root@gitlab /git_data]# git status
# 位于分支 master
# 要提交的变更:
#   (使用 "git reset HEAD <file>..." 撤出暂存区)
#
#       重命名:     a.txt -> a

[root@gitlab /git_data]# git commit -m "rename a.txt
[master 5c3ddba] rename a.txt a
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename a.txt => a (100%)
[root@gitlab /git_data]# git status
# 位于分支 master
无文件要提交，干净的工作区
```

7.对比工作目录的文件和暂存区文件的差异

```
[root@gitlab /git_data]# echo aaaa > a
[root@gitlab /git_data]# git diff
diff --git a/a b/a
index e69de29..5d308e1 100644
--- a/a
+++ b/a
@@ -0,0 +1 @@
+aaaa
```

8.对比暂存区和本地仓库的文件内容的差异

提交a到本地暂存区，用git diff查看是相同的

```
[root@gitlab /git_data]# git add a
[root@gitlab /git_data]# git diff
```

对比暂存区和本地仓库文件的不同

```
[root@gitlab /git_data]# git diff --cached a
diff --git a/a b/a
index e69de29..5d308e1 100644
--- a/a
+++ b/a
@@ -0,0 +1 @@
+aaaa
```

将暂存区文件提交到本地仓库后再对比

```
[root@gitlab /git_data]# git commit -m "modified a"
[master 8203c87] modified a
```

1 0

第x章 软件开发生命周期
1.开发流程
2.环境解释
3.手动部署的问题
4.自动部署的优势
4.1 持续集成
4.2 持续交付
4.3 持续部署
第1章 准备环境
第2章 git基本配置
0.git介绍
1.安装命令
2.查看配置
3.配置使用git的用户
4.配置使用git的邮箱
5.设置语法高亮
6.查看配置
第3章 git初始化
1.创建工作目录
2.初始化
3.查看状态
4.隐藏文件介绍
第4章 基本命令
1.在工作目录创建测试文件
2.提交文件到暂存区
3.撤回提交到暂存区的文件
4.删除提交到暂存区的文件
5.提交当前暂存区的所有文件到本地仓库
6.重命名已提交到本地仓库的文件
7.对比工作目录的文件和暂存区文件的差异
8.对比暂存区和本地仓库的文件内容的差异
9.查看历史的提交记录
10.回滚到指定版本
第5章 分支
1.查看当前属于什么分支
2.创建分支
4.查看分支指向
5.切换到指定分支
6.合并分支
7.冲突合并
8.删除指定分支
第6章 git标签使用
1.给当前版本创建标签
2.给指定版本打标签
3.查看标签
4.回滚到指定标签
第7章 总结
1.命令总结
2.图解

```
 1 file changed, 1 insertion(+)
[root@gitlab /git_data]# git diff --cached a
```

9.查看历史的提交记录

查看详细信息

```
[root@gitlab /git_data]# git log
commit 8203c878bc30c3bd23ee977e5980232fa660ddae
Author: zhangya <526195417@qq.com>
Date:   Mon May 11 13:38:22 2020 +0800

    modified a

commit 5c3ddba7bc8de6b8575e77513ee9805021ffc5ef
Author: zhangya <526195417@qq.com>
Date:   Mon May 11 13:26:10 2020 +0800

    rename a.txt a

commit 42ede9cc10865b67e4b1e8ad58a601eadf45cd61
Author: zhangya <526195417@qq.com>
Date:   Mon May 11 13:24:35 2020 +0800

    commit a.txt

commit 1153f564c45678cc9d4c265a1b55f5ba7b610ac9
Author: zhangya <526195417@qq.com>
Date:   Mon May 11 13:16:13 2020 +0800

    commit a
```

查看简单的信息一行现实

```
[root@gitlab /git_data]# git log --oneline
8203c87 modified a
5c3ddba rename a.txt a
42ede9c commit a.txt
1153f56 commit a
```

显示当前的指针指向

```
[root@gitlab /git_data]# git log --oneline --decorate
8203c87 (HEAD, master) modified a
5c3ddba rename a.txt a
42ede9c commit a.txt
1153f56 commit a
```

显示具体内容的变化

```
[root@gitlab /git_data]# git log -p
```

只显示最新的内容

```
[root@gitlab /git_data]# git log -1
commit 8203c878bc30c3bd23ee977e5980232fa660ddae
Author: zhangya <526195417@qq.com>
Date:   Mon May 11 13:38:22 2020 +0800

    modified a
```

10.回滚到指定版本

提交新内容bbb到文件a

```
[root@gitlab /git_data]# echo bbb >> a
[root@gitlab /git_data]# git add a
[root@gitlab /git_data]# git commit -m "add bbb"
[master b11e0b2] add bbb
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

提交新内容ccc到文件a

```
[root@gitlab /git_data]# echo ccc >> a
[root@gitlab /git_data]# git commit -am "add ccc"
[master 4df18d4] add ccc
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

查看版本号

```
[root@gitlab /git_data]# git log --oneline
4df18d4 add ccc
b11e0b2 add bbb
8203c87 modified a
5c3ddba rename a.txt a
```

1 0

第x章 软件开发生命周期
1.开发流程
2.环境解释
3.手动部署的问题
4.自动部署的优势
4.1 持续集成
4.2 持续交付
4.3 持续部署
第1章 准备环境
第2章 git基本配置
0.git介绍
1.安装命令
2.查看配置
3.配置使用git的用户
4.配置使用git的邮箱
5.设置语法高亮
6.查看配置
第3章 git初始化
1.创建工作目录
2.初始化
3.查看状态
4.隐藏文件介绍
第4章 基本命令
1.在工作目录创建测试文件
2.提交文件到暂存区
3.撤回提交到暂存区的文件
4.删除提交到暂存区的文件
5.提交当前暂存区的所有文件到本地仓库
6.重命名已提交到本地仓库的文件
7.对比工作目录的文件和暂存区文件的差异
8.对比暂存区和本地仓库的文件内容的差异
9.查看历史的提交记录
10.回滚到指定版本
第5章 分支
1.查看当前属于什么分支
2.创建分支
4.查看分支指向
5.切换到指定分支
6.合并分支
7.冲突合并
8.删除指定分支
第6章 git标签使用
1.给当前版本创建标签
2.给指定版本打标签
3.查看标签
4.回滚到指定标签
第7章 总结
1.命令总结
2.图解

```
42ede9c commit a.txt
1153f56 commit a
```

回滚到指定版本 modified a

```
[root@gitlab /git_data]# git reset --hard 8203c87
HEAD 现在位于 8203c87 modified a
[root@gitlab /git_data]# cat a
aaaa
```

此时发现回滚错了，应该回退到bbb

此时查看历史会发现并没有bbb,因为回到了过去，那时候提交bbb还没发生，所有看不到记录

```
[root@gitlab /git_data]# git log --oneline
8203c87 modified a
5c3ddba rename a.txt a
42ede9c commit a.txt
1153f56 commit a
```

我们可以使用reflog来查看总的历史记录

```
[root@gitlab /git_data]# git reflog
8203c87 HEAD@{0}: reset: moving to 8203c87
4df18d4 HEAD@{1}: commit: add ccc
b11e0b2 HEAD@{2}: commit: add bbb
8203c87 HEAD@{3}: commit: modified a
5c3ddba HEAD@{4}: commit: rename a.txt a
42ede9c HEAD@{5}: commit: commit a.txt
1153f56 HEAD@{6}: commit (initial): commit a
```

然后再指定回退到bbb版本

```
[root@gitlab /git_data]# git reset --hard b11e0b2
HEAD 现在位于 b11e0b2 add bbb
[root@gitlab /git_data]# cat a
aaaa
bbb
```

第5章 分支

1.查看当前属于什么分支

```
[root@gitlab /git_data]# git branch
* master
```

2.创建分支

创建新分支

```
[root@gitlab /git_data]# git branch testing
```

创建新分支并切换到指定分支

```
[root@gitlab /git_data]# git checkout -b testing
切换到一个新分支 'testing'
[root@gitlab /git_data]# git branch
  master
* testing
```

4.查看分支指向

```
[root@gitlab /git_data]# git log --oneline --decorate
b11e0b2 (HEAD, testing, master) add bbb
8203c87 modified a
5c3ddba rename a.txt a
42ede9c commit a.txt
1153f56 commit a
```

5.切换到指定分支

切换到testing分支

```
[root@gitlab /git_data]# git checkout testing
切换到分支 'testing'
[root@gitlab /git_data]# git branch
  master
* testing
```

在当前分支创建文件并提交到本地仓库

1 0

第x章 软件开发生命周期
1.开发流程
2.环境解释
3.手动部署的问题
4.自动部署的优势
4.1 持续集成
4.2 持续交付
4.3 持续部署
第1章 准备环境
第2章 git基本配置
0.git介绍
1.安装命令
2.查看配置
3.配置使用git的用户
4.配置使用git的邮箱
5.设置语法高亮
6.查看配置
第3章 git初始化
1.创建工作目录
2.初始化
3.查看状态
4.隐藏文件介绍
第4章 基本命令
1.在工作目录创建测试文件
2.提交文件到暂存区
3.撤回提交到暂存区的文件
4.删除提交到暂存区的文件
5.提交当前暂存区的所有文件到本地仓库
6.重命名已提交到本地仓库的文件
7.对比工作目录的文件和暂存区文件的差异
8.对比暂存区和本地仓库的文件内容的差异
9.查看历史的提交记录
10.回滚到指定版本
第5章 分支
1.查看当前属于什么分支
2.创建分支
4.查看分支指向
5.切换到指定分支
6.合并分支
7.冲突合并
8.删除指定分支
第6章 git标签使用
1.给当前版本创建标签
2.给指定版本打标签
3.查看标签
4.回滚到指定标签
第7章 总结
1.命令总结
2.图解

```
[root@gitlab /git_data]# touch test
[root@gitlab /git_data]# git add .
[root@gitlab /git_data]# git commit -m "commit test"
[testing d50853d] commit test
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test
[root@gitlab /git_data]# ll
总用量 4
-rw-r--r-- 1 root root 9 5月  11 15:51 a
-rw-r--r-- 1 root root 0 5月  11 16:02 test
```

切换到master分支查看文件

```
[root@gitlab /git_data]# git checkout master
切换到分支 'master'
[root@gitlab /git_data]# git branch
* master
  testing
[root@gitlab /git_data]# ll
总用量 4
-rw-r--r-- 1 root root 9 5月  11 15:51 a
```

在master分支下创建文件

```
[root@gitlab /git_data]# touch master
[root@gitlab /git_data]# git add .
[root@gitlab /git_data]# git commit -m "commit master
[master 6f9e2f0] commit master
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 master
[root@gitlab /git_data]# ll
总用量 4
-rw-r--r-- 1 root root 9 5月  11 15:51 a
-rw-r--r-- 1 root root 0 5月  11 16:10 master
```

6.合并分支

将test和master分支合并

```
[root@gitlab /git_data]# git branch
* master
  testing
[root@gitlab /git_data]# git merge testing
Merge made by the 'recursive' strategy.
 test | 0
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test
```

查看提交日志

```
 [root@gitlab /git_data]# git log --oneline --decorat
6f38df1 (HEAD, master) Merge branch 'testing'
6f9e2f0 commit master
d50853d (testing) commit test
b11e0b2 add bbb
8203c87 modified a
5c3ddba rename a.txt a
42ede9c commit a.txt
1153f56 commit a
```

查看文件

```
[root@gitlab /git_data]# ll
总用量 4
-rw-r--r-- 1 root root 9 5月  11 15:51 a
-rw-r--r-- 1 root root 0 5月  11 16:10 master
-rw-r--r-- 1 root root 0 5月  11 16:11 test
```

7.冲突合并

在master分支下编辑a文件并提交

```
[root@gitlab /git_data]# echo "master" >> a
[root@gitlab /git_data]# git commit -am "modified a m
[master 38fd841] modified a master
 1 file changed, 1 insertion(+)
[root@gitlab /git_data]# cat a
aaaa
bbb
master
```

切换到test分支下编辑文件并提交

1 0

第x章 软件开发生命周期
1.开发流程
2.环境解释
3.手动部署的问题
4.自动部署的优势
4.1 持续集成
4.2 持续交付
4.3 持续部署
第1章 准备环境
第2章 git基本配置
0.git介绍
1.安装命令
2.查看配置
3.配置使用git的用户
4.配置使用git的邮箱
5.设置语法高亮
6.查看配置
第3章 git初始化
1.创建工作目录
2.初始化
3.查看状态
4.隐藏文件介绍
第4章 基本命令
1.在工作目录创建测试文件
2.提交文件到暂存区
3.撤回提交到暂存区的文件
4.删除提交到暂存区的文件
5.提交当前暂存区的所有文件到本地仓库
6.重命名已提交到本地仓库的文件
7.对比工作目录的文件和暂存区文件的差异
8.对比暂存区和本地仓库的文件内容的差异
9.查看历史的提交记录
10.回滚到指定版本
第5章 分支
1.查看当前属于什么分支
2.创建分支
4.查看分支指向
5.切换到指定分支
6.合并分支
7.冲突合并
8.删除指定分支
第6章 git标签使用
1.给当前版本创建标签
2.给指定版本打标签
3.查看标签
4.回滚到指定标签
第7章 总结
1.命令总结
2.图解

```
[root@gitlab /git_data]# git checkout testing
切换到分支 'testing'
[root@gitlab /git_data]# echo "testing" >> a
[root@gitlab /git_data]# git commit -am "modified a o
[testing 71c50c8] modified a on testing branch
 1 file changed, 1 insertion(+)
 [root@gitlab /git_data]# cat a
aaaa
bbb
testing
```

切换到master分支并合并test分支，此时两个分支的文件内容是有冲突的

```
[root@gitlab /git_data]# git checkout master
切换到分支 'master'
[root@gitlab /git_data]# git merge testing
自动合并 a
冲突（内容）：合并冲突于 a
自动合并失败，修正冲突然后提交修正的结果。
```

此时冲突内容会自动写到文件里

```
[root@gitlab /git_data]# cat a
aaaa
bbb
<<<<<<< HEAD
master
=======
testing
>>>>>>> testing
```

要想解决冲突，我们需要手动修改文件，保留最终的文件,然后重新提交

```
[root@gitlab /git_data]# vim a
[root@gitlab /git_data]# cat a
aaaa
bbb
master
[root@gitlab /git_data]# git commit -am "merge testin
[master 921d88e] merge testing to master
```

查看提交日志

```
[root@gitlab /git_data]# git log --oneline --decorate
921d88e (HEAD, master) merge testing to master
71c50c8 (testing) modified a on testing branch
38fd841 modified a master
6f38df1 Merge branch 'testing'
6f9e2f0 commit master
d50853d commit test
b11e0b2 add bbb
8203c87 modified a
5c3ddba rename a.txt a
42ede9c commit a.txt
1153f56 commit a
```

8.删除指定分支

```
[root@gitlab /git_data]# git branch -d testing
已删除分支 testing（曾为 71c50c8）。
[root@gitlab /git_data]# git branch
* master
```

第6章 git标签使用

1.给当前版本创建标签

```
[root@gitlab /git_data]# git tag v1.0 -m "aaa bbb mas
```

2.给指定版本打标签

```
[root@gitlab /git_data]# git log --oneline
921d88e merge testing to master
71c50c8 modified a on testing branch
38fd841 modified a master
6f38df1 Merge branch 'testing'
6f9e2f0 commit master
```

1 0

第x章 软件开发生命周期
1.开发流程
2.环境解释
3.手动部署的问题
4.自动部署的优势
4.1 持续集成
4.2 持续交付
4.3 持续部署
第1章 准备环境
第2章 git基本配置
0.git介绍
1.安装命令
2.查看配置
3.配置使用git的用户
4.配置使用git的邮箱
5.设置语法高亮
6.查看配置
第3章 git初始化
1.创建工作目录
2.初始化
3.查看状态
4.隐藏文件介绍
第4章 基本命令
1.在工作目录创建测试文件
2.提交文件到暂存区
3.撤回提交到暂存区的文件
4.删除提交到暂存区的文件
5.提交当前暂存区的所有文件到本地仓库
6.重命名已提交到本地仓库的文件
7.对比工作目录的文件和暂存区文件的差异
8.对比暂存区和本地仓库的文件内容的差异
9.查看历史的提交记录
10.回滚到指定版本
第5章 分支
1.查看当前属于什么分支
2.创建分支
4.查看分支指向
5.切换到指定分支
6.合并分支
7.冲突合并
8.删除指定分支
第6章 git标签使用
1.给当前版本创建标签
2.给指定版本打标签
3.查看标签
4.回滚到指定标签
第7章 总结
1.命令总结
2.图解

```
d50853d commit test
b11e0b2 add bbb
8203c87 modified a
5c3ddba rename a.txt a
42ede9c commit a.txt
1153f56 commit a
[root@gitlab /git_data]# git tag -a v2.0 b11e0b2 -m "
```

3.查看标签

```
[root@gitlab /git_data]# git tag
v1.0
v2.0
```

4.回滚到指定标签

首先查看当前版本文件

```
[root@gitlab /git_data]# ll
总用量 4
-rw-r--r-- 1 root root 16 5月  11 16:36 a
-rw-r--r-- 1 root root  0 5月  11 16:33 master
-rw-r--r-- 1 root root  0 5月  11 16:11 test
```

回滚到指定版本

```
[root@gitlab /git_data]# git reset --hard v2.0
HEAD 现在位于 b11e0b2 add bbb
```

再次查看文件

```
[root@gitlab /git_data]# ll
总用量 4
-rw-r--r-- 1 root root 9 5月  11 16:52 a
```

第7章 总结

1.命令总结

```
git init                    #初始化一个目录为git版本库
git add .                          #将没有被管理的文件，加入
git commit -m "描述"       #将暂存区的文件提交到版本库中，进行
git log                            #查看提交的历史记录
git reflog                 #查看git提交的所有历史记录
git status                 #查看当前的文件管理状态（已提交|未
git reset --hard  commitID         #回退到指定的提交版本记录
```

2.图解



老男孩Linux教育欢迎咨询免费试听 联系方式： QQ：526195417

分类: 代码上线

1 0
好文要顶 关注我 收藏该文

第x章 软件开发生命周期
1.开发流程
2.环境解释
3.手动部署的问题
4.自动部署的优势
4.1 持续集成
4.2 持续交付
4.3 持续部署
第1章 准备环境
第2章 git基本配置
0.git介绍
1.安装命令
2.查看配置
3.配置使用git的用户
4.配置使用git的邮箱
5.设置语法高亮
6.查看配置
第3章 git初始化
1.创建工作目录
2.初始化
3.查看状态
4.隐藏文件介绍
第4章 基本命令
1.在工作目录创建测试文件
2.提交文件到暂存区
3.撤回提交到暂存区的文件
4.删除提交到暂存区的文件
5.提交当前暂存区的所有文件到本地仓库
6.重命名已提交到本地仓库的文件
7.对比工作目录的文件和暂存区文件的差异
8.对比暂存区和本地仓库的文件内容的差异
9.查看历史的提交记录
10.回滚到指定版本
第5章 分支
1.查看当前属于什么分支
2.创建分支
4.查看分支指向
5.切换到指定分支
6.合并分支
7.冲突合并
8.删除指定分支
第6章 git标签使用
1.给当前版本创建标签
2.给指定版本打标签
3.查看标签
4.回滚到指定标签
第7章 总结
1.命令总结
2.图解

#!/bin/bash
关注 - 0
粉丝 - 15
+加关注

« 上一篇： [tomcat]-tomcat基础
» 下一篇： [代码上线]-gitlab

posted @ 2020-08-22 23:41 #!/bin/bash 阅读(102) 评论(0) 编辑 收藏

刷新评论 刷新页面 返回顶部

登录后才能发表评论，立即 登录 或 注册， 访问 网站首页

【推荐】三月招聘季，充电拿Offer！阿里云携官方学习资料来给你开小灶啦
【推荐】阿里云达摩院趣味视觉AI训练营，打卡7天过结营小考赢礼品
【推荐】大型组态、工控、仿真、CADGIS 50万行VC++源码免费下载
【求助】注册 Amazon Web Services(AWS) 账户，助园子一臂之力
【推荐】万物互联的时代，由你的代码定义，创建HarmonyOS应用

AWS免费产品：
· 如何在AWS上免费构建网站
· AWS免费云存储解决方案
· 在AWS上免费构建数据库
· AWS上的免费机器学习

最新新闻：
· AMD确认将于3月3日开发布会：有望推出RX 6700/XT显卡
· 13年了，“中国胃”为何养不肥海外线上亚超？
· 充电不是一“桩”赚钱生意 但特斯拉们必须加注
· 奈雪走不出“中国星巴克”的理想国
· 暴雪员工证实《魔兽争霸》题材手游：正在开发中、精品节奏！
» 更多新闻...

历史上的今天：
2020-08-22 [代码上线]-SonarQube
2020-08-22 [代码上线]-jenkins
2020-08-22 [代码上线]-gitlab
2020-08-22 [代码上线]-git

Copyright © 2021 #!/bin/bash
Powered by .NET 5.0 on Kubernetes

1 0