

Modulares kryptografisches Verfahren mit Dummy-Fenster-Fragmentierung und inverser Schluesselstruktur durch $23 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{32}$

Stephan Epp

23. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Motivation und verwandte Arbeiten	3
1.2	Beitrag dieser Arbeit	4
2	Zahlentheoretische Grundlagen	4
2.1	Die Einheitengruppe modulo 32	4
2.2	Erweiterter Euklidischer Algorithmus	5
3	Das Fenster-Chiffre-Protokoll	5
3.1	Protokolldefinition	5
3.2	Algorithmus in Pseudocode	6
3.2.1	Algorithmus 1 (Verschlüsselung)	6
3.2.2	Algorithmus 2 (Entschlüsselung)	8
4	Korrektheit	9
5	Sicherheitsanalyse	10
5.1	Informationstheoretische Sicherheit des Dummy-Schemas	10
5.2	Semantische Sicherheit der asymmetrischen Komponente	10
5.3	Ununterscheidbarkeit von echten und Dummy-Paketen	11
6	Komplexitätsanalyse	11
6.1	Laufzeitkomplexität	11
6.2	Speicherkomplexität und Traffic-Overhead	11
7	Experimentelle Ergebnisse und Visualisierungen	12
7.1	Plot 1: Multiplikationstabelle und Einheitengruppe	12
7.2	Plot 2: Erweiterter Euklidischer Algorithmus	13
7.3	Plot 3: RSA-Demo mit $(e = 23, d = 7, n = 55)$	13
7.4	Plot 4: Fenster-Schema und Dummy-Analyse	14
7.5	Plot 5: Sicherheitsanalyse	15

7.6	Plot 6: Protokollfluss	16
7.7	Plot 7: Vergleich mit etablierten Verfahren	17
7.8	Plot 8: Ausblick – Post-Quanten und Skalierung	17
8	Sicherheitseigenschaften im Überblick	18
9	Implementierung der Eulerschen Phi-Funktion	18
9.1	Mathematische Grundlagen und Definitionen	18
9.2	Die Implementierung: Drei-Schichten-Architektur	19
9.2.1	Schicht 1: Schnellpfad bei bekannten Primfaktoren	19
9.2.2	Schicht 2: Probedivision bis $B = 10^6$	20
9.2.3	Schicht 3: Pollard-Rho-Faktorisierung für große Reste	20
9.3	Korrektheit der Implementierung	21
9.4	Komplexitätsanalyse	22
9.5	Integration in die Fenster-Chiffre-Schlüsselgenerierung	23
9.6	Ausblick: Weiterentwicklungen der Phi-Berechnung	24
9.6.1	Elliptische Kurven-Faktorisierung (ECM)	24
9.6.2	General Number Field Sieve und kryptografische Implikationen	24
9.6.3	Parallelisierte Pollard-Rho-Varianten	24
9.6.4	Deterministische Primzahltests und die Riemannsche Vermutung	24
9.6.5	Äquivalenz von φ -Berechnung und Faktorisierung	25
10	Ausblick	25
10.1	Post-Quanten-Erweiterungen	25
10.2	Adaptive und schlüsselabhängige Dummy-Strategien	26
10.3	Netzwerk- und Protokollintegration	26
10.4	Formale Sicherheitsrahmen und offene Fragen	27
10.5	Mathematische Vertiefungen	27
10.6	Implementierungs- und Systemaspekte	28
10.7	Biologische und physikalische Analogien	28
11	Schlussfolgerung	28

1 Einleitung

Wir präsentieren die *Fenster-Chiffre* (FC), ein neuartiges kryptografisches Protokoll, das drei unabhängige Sicherheitsmechanismen vereint: (i) eine RSA-analoge modulare Exponentiation mit dem inversen Schlüsselpaar $(e, d) = (23, 7)$ modulo $n = 32$ bzw. einem echten RSA-Modul, (ii) eine informationstheoretisch sichere Dummy-Fragmentierung, bei der jedes k -te Paket ein inhaltsloses Attrapper-Paket (Dummy) ist, dessen Position durch einen geheimen Offset s festgelegt wird, und (iii) eine schlüsselgesteuerte Fensterauswahl, die ohne Kenntnis von s keine Unterscheidung echter von unechten Paketen erlaubt. Wir beweisen die Korrektheit, Konfidenzialität und Ununterscheidbarkeit des Verfahrens formal und analysieren seine Komplexität sowie seinen Sicherheitsgrad. Der Ausblick zeigt Erweiterungen auf gitterbasierte post-quanten-sichere Varianten sowie adaptive Dummy-Strategien.

Die Sicherheit moderner kryptografischer Systeme beruht auf zwei grundsätzlich verschiedenen Ansätzen: *berechnungskomplexe* Verfahren wie RSA oder elliptische Kurven, deren Sicherheit auf der Schwierigkeit bestimmter mathematischer Probleme beruht, und *informationstheoretisch* sichere Verfahren wie das One-Time-Pad, die selbst mit unbegrenzter Rechenleistung nicht brechbar sind.

Die vorliegende Arbeit stellt ein Hybridverfahren vor, das beide Ansätze verbindet. Der Ausgangspunkt ist eine elegant-einfache zahlentheoretische Beobachtung:

$$23 \times 7 = 161 = 5 \times 32 + 1 \implies 23 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{32}. \quad (1)$$

Die Zahl 23 ist eine Primzahl; $32 = 2^5$ ist eine Zweierpotenzen-Zahl. Beide sind teilerfremd ($\gcd(23, 32) = 1$), weshalb das multiplikative Inverse von 23 modulo 32 existiert und eindeutig gleich 7 ist. Gleichzeitig gilt die gespiegelte Aussage: 7 hat das Inverse 23 modulo 32. Dieses symmetrische Verhältnis der beiden Zahlen – und die visuelle Spiegelstruktur $23 \leftrightarrow 32$ – motiviert ihre Verwendung als kryptografisches Schlüsselpaar.

Auf dieser algebraischen Grundlage bauen wir das Fenster-Chiffre-Protokoll auf. Die zentrale Idee besteht darin, eine Nachricht nicht als kontinuierlichen Datenstrom zu übertragen, sondern als eine Sequenz von *Fenstern* (Paketen), von denen regelmässig jedes k -te ein inhaltsloses Tarnpaket (Dummy) ist. Ein geheimer Offset s bestimmt, welche konkreten Positionen Dummies sind. Ohne s kann ein Lauscher die echten von den unechten Paketen nicht unterscheiden – ein Resultat, das wir informationstheoretisch beweisen.

1.1 Motivation und verwandte Arbeiten

Das Konzept des *Traffic-Padding* – das Einmischen zufälliger Pakete in eine Kommunikation – ist in der Literatur bekannt [6]. Die Fenster-Chiffre erweitert diesen Ansatz um zwei wesentliche Aspekte: Erstens wird die Dummy-Position selbst zum Schlüsselelement (strukturiertes statt zufälliges Padding), zweitens wird die Nutzlast jedes echten Pakets zusätzlich asymmetrisch verschlüsselt.

RSA [1] verwendet seit 1977 das modulare Inverse als Kernoperation. Das Schlüsselpaar $(e = 23, d = 7)$ mit Modulus-Bezug zu 32 wird in dieser Arbeit als *Lehrbeispiel* einer vollständigen RSA-Struktur verwendet; für praktische Sicherheit ist der Modul n durch ein Produkt grosser Primzahlen zu ersetzen.

Informationstheoretisch sichere Verfahren gehen auf Shannon [2] zurück. Unser

Dummy-Schema realisiert einen Spezialfall des One-Time-Pad-Prinzips auf der Paketebene.

1.2 Beitrag dieser Arbeit

- (i) Formale Definition des Fenster-Chiffre-Protokolls FC.
- (ii) Beweis der Korrektheit (Theorem 4.1).
- (iii) Beweis der informationstheoretischen Sicherheit des Dummy-Schemas (Theorem 5.1).
- (iv) Beweis der semantischen Sicherheit der asymmetrischen Komponente unter der RSA-Annahme (Theorem 5.3).
- (v) Komplexitätsanalyse (Abschnitt 6).
- (vi) Empirische Verifikation und Visualisierung (Abschnitt 7).
- (vii) Ausblick auf Post-Quanten-Erweiterungen (Abschnitt 10).

Schlagwörter: Kryptografie, modulares Inverses, RSA, Dummy-Fragmentierung, Fensterprotokoll, informationstheoretische Sicherheit, Post-Quanten-Kryptografie, Bezout-Identität.

2 Zahlentheoretische Grundlagen

2.1 Die Einheitengruppe modulo 32

Definition 2.1 (Einheitengruppe). Für $n \in \mathbb{N}$ sei $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* := \{a \in \{1, \dots, n-1\} \mid \gcd(a, n) = 1\}$ die *Einheitengruppe modulo n* , versehen mit der modularen Multiplikation als Gruppenoperation.

Satz 2.2 (Ordnung der Einheitengruppe modulo 32). *Es gilt $|(\mathbb{Z}/32\mathbb{Z})^*| = \varphi(32) = 16$.*

Beweis. Da $32 = 2^5$ eine Primzahlpotenz ist, liefert die Eulersche Phi-Funktion

$$\varphi(2^5) = 2^5 - 2^4 = 32 - 16 = 16.$$

Die 16 Einheiten sind genau die ungeraden Zahlen in $\{1, \dots, 31\}$. □

Satz 2.3 (Multiplikatives Inverses von 23 modulo 32). *Es gilt $23^{-1} \equiv 7 \pmod{32}$ und $7^{-1} \equiv 23 \pmod{32}$.*

Beweis. Wir verifizieren direkt:

$$23 \cdot 7 = 161 = 5 \cdot 32 + 1 \equiv 1 \pmod{32}.$$

Da die Beziehung $a \cdot b \equiv 1 \pmod{n}$ symmetrisch in a und b ist, folgt sofort $7^{-1} \equiv 23 \pmod{32}$. Die Eindeutigkeit des Inversen ist gewährleistet, weil $\gcd(23, 32) = \gcd(7, 32) = 1$ (beide Zahlen sind ungerade, also teilerfremd zu $32 = 2^5$). □

2.2 Erweiterter Euklidischer Algorithmus

Die explizite Konstruktion des Inversen erfolgt über den erweiterten Euklidischen Algorithmus. Wir führen ihn für das Paar $(32, 23)$ durch.

Lemma 2.4 (Bezout-Koeffizienten fuer $(32, 23)$). *Es existieren ganze Zahlen x, y mit*

$$32x + 23y = 1, \quad x = -7, \quad y = 7.$$

Beweis. Durchführung des Euklidischen Algorithmus:

$$32 = 1 \cdot 23 + 9$$

$$23 = 2 \cdot 9 + 5$$

$$9 = 1 \cdot 5 + 4$$

$$5 = 1 \cdot 4 + 1$$

$$4 = 4 \cdot 1 + 0.$$

Rücksubstitution:

$$\begin{aligned} 1 &= 5 - 1 \cdot 4 \\ &= 5 - 1 \cdot (9 - 1 \cdot 5) = 2 \cdot 5 - 1 \cdot 9 \\ &= 2 \cdot (23 - 2 \cdot 9) - 1 \cdot 9 = 2 \cdot 23 - 5 \cdot 9 \\ &= 2 \cdot 23 - 5 \cdot (32 - 1 \cdot 23) = 7 \cdot 23 - 5 \cdot 32. \end{aligned}$$

Somit $x = -5$ (Koeffizient von 32) und $y = 7$ (Koeffizient von 23). Es gilt $32 \cdot (-5) + 23 \cdot 7 = -160 + 161 = 1$, was die Beziehung $23 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{32}$ bestätigt. $\square$

Korollar 2.5 (Anwendung auf RSA-Exponenten). *Sei $n = p \cdot q$ mit Primzahlen p, q und $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$. Falls $\gcd(23, \varphi(n)) = 1$, dann ist $d \equiv 23^{-1} \pmod{\varphi(n)}$ ein gültiger privater RSA-Exponent zu Public-Key-Exponent $e = 23$. Insbesondere ist das Paar $(e = 23, d)$ ein RSA-Schlüsselpaar.*

Beweis. Direkt aus der RSA-Korrektheit: Für $m < n$ gilt $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$, weil $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ und der Satz von Euler-Fermat gilt. $\square$

Konkretisierung: Für $p = 5, q = 11$ ergibt sich $n = 55, \varphi(55) = 40$. Da $\gcd(23, 40) = 1$ (denn 23 ist prim und teilt nicht $40 = 8 \cdot 5$), ist $d \equiv 23^{-1} \pmod{40}$. Durch den Euklidischen Algorithmus: $23 \cdot 7 = 161 = 4 \cdot 40 + 1$, also $d = 7$. Das Schlüsselpaar ist $(e = 23, d = 7, n = 55)$.

3 Das Fenster-Chiffre-Protokoll

3.1 Protokolldefinition

Definition 3.1 (Fenster-Chiffre (FC)). Die Fenster-Chiffre $FC = (\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$ ist ein probabilistisches asymmetrisches Verschlüsselungsschema, das wie folgt definiert ist. Sei $k \geq 2$ der *Fenster-Abstand* (in der Grundversion $k = 3$).

Schlüsselgenerierung $\text{Gen}(1^\lambda) \rightarrow (\text{pk}, \text{sk})$:

- Wähle RSA-Modulus $n = p \cdot q$ (Primzahlen p, q), Public-Exponent e mit $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$.
- Berechne $d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$.
- Wähle geheimen Offset $s \xleftarrow{\$} \{0, \dots, k-1\}$.
- Setze $\mathbf{pk} = (n, e, k)$, $\mathbf{sk} = (d, s)$.

Verschlüsselung $\text{Enc}(\mathbf{pk}, M) \rightarrow \mathcal{P}$:

- Zerlege M in Blöcke $M_1, \dots, M_r$, $M_j < n$.
- Setze $\ell := r \cdot \frac{k}{k-1}$ (Gesamtanzahl Pakete, aufgerundet auf Vielfaches von k).
- Definiere Dummy-Indizes $I_D := \{i \in \{1, \dots, \ell\} \mid (i-1+s) \bmod k = 0\}$.
- Für $i \in I_D$: erzeuge $\tilde{D}_i \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^b$ (gleichverteilt zufällig).
- Für $i \notin I_D$: setze $C_j := M_j^e \bmod n$, wobei j der laufende Index der echten Pakete ist.
- Gib $\mathcal{P} = (P_1, \dots, P_\ell)$ aus, mit $P_i = \tilde{D}_i$ falls $i \in I_D$, sonst $P_i = C_j$.

Entschlüsselung $\text{Dec}(\mathbf{sk}, \mathcal{P}) \rightarrow M$:

- Berechne $I'_D := \{i \mid (i-1+s) \bmod k = 0\}$.
- Extrahiere echte Pakete: $\{C_j\} := \{P_i \mid i \notin I'_D\}$.
- Für jedes j : $M_j := C_j^d \bmod n$.
- Gib $M = M_1 \| M_2 \| \dots \| M_r$ aus.

Bemerkung 3.2 (Grundversionsparameter). In der Grundversion dieser Arbeit verwenden wir $k = 3$, $e = 23$, und als Lehrbeispiel $n = 55$ mit $d = 7$. Jedes dritte Paket ist ein Dummy. Der Offset $s \in \{0, 1, 2\}$ bestimmt, welche der drei möglichen Positionen die Dummy-Positionen sind.

3.2 Algorithmus in Pseudocode

3.2.1 Algorithmus 1 (Verschlüsselung)

Der Verschlüsselungsalgorithmus der Fenster-Chiffre empfängt als Eingabe einen Klartext M , den öffentlichen Schlüssel $\mathbf{pk} = (n, e, k)$ sowie den geheimen Offset s und erzeugt daraus eine Paketfolge $\mathcal{P}$.

Schritt 1 – Blockzerlegung. Zunächst wird der Klartext M in r gleichlange Blöcke $M_1, M_2, \dots, M_r$ aufgeteilt, wobei jeder Block kleiner als der RSA-Modulus n sein muss, d. h. $M_j < n$ für alle $j \in \{1, \dots, r\}$. Diese Bedingung ist die Standardvoraussetzung der modularen RSA-Arithmetik.

Algorithm 1 Fenster-Chiffre: Verschlüsselung

Require: Klartext M , öffentlicher Schlüssel $\text{pk} = (n, e, k)$, Offset s

Ensure: Paketfolge $\mathcal{P}$

```
1: Zerlege  $M$  in Blöcke  $[M_1, \dots, M_r]$ 
2:  $\ell \leftarrow \lceil r \cdot k / (k - 1) \rceil$ 
3:  $j \leftarrow 1$  ▷ Index echter Blöcke
4: for  $i = 1$  to  $\ell$  do
5:   if  $(i - 1 + s) \bmod k = 0$  then
6:      $P_i \leftarrow \text{Random}(b)$  ▷ Dummy-Paket
7:   else
8:      $P_i \leftarrow M_j^e \bmod n$ 
9:      $j \leftarrow j + 1$ 
10:  end if
11: end for
12: return  $\mathcal{P} = (P_1, \dots, P_\ell)$ 
```

Schritt 2 – Gesamtlängenberechnung. Die Gesamtanzahl der zu sendenden Pakete wird auf

$$\ell = \left\lceil r \cdot \frac{k}{k - 1} \right\rceil$$

festgelegt. Da jedes k -te Paket ein Dummy ist, benötigt man für r echte Blöcke genau $\lfloor \ell/k \rfloor$ Dummy-Plätze. Für die Grundversion $k = 3$ ergibt sich $\ell = \lceil 3r/2 \rceil$, was einem Traffic-Overhead von 50 % entspricht.

Schritt 3 – Paketweises Befüllen der Fensterfolge. Der Algorithmus durchläuft alle Positionen $i = 1, 2, \dots, \ell$ der Paketfolge. Für jede Position wird anhand der Bedingung $(i - 1 + s) \bmod k = 0$ entschieden, ob an dieser Stelle ein Dummy-Paket oder ein echter Chiffretext einzusetzen ist:

- **Dummy-Position** (Bedingung erfüllt): Das Paket P_i wird mit einem gleichförmig zufälligen Bitstring der Länge b befüllt, $P_i \leftarrow \text{Random}(b)$. Dieser Zufallsstring ist inhaltsleer und dient ausschließlich zur Verschleierung der echten Paketpositionen. Der geheime Offset s verschiebt das periodische Muster der Dummy-Positionen um s Stellen, sodass ein Lauscher ohne Kenntnis von s nicht ermitteln kann, welche Positionen Dummies sind.
- **Echte Position** (Bedingung nicht erfüllt): Der nächste noch nicht verarbeitete Klartextblock M_j wird durch modulare Exponentiation verschlüsselt:

$$P_i \leftarrow M_j^e \bmod n.$$

Der Blockzähler j wird anschließend um 1 inkrementiert, sodass beim nächsten echten Fenster der folgende Block M_{j+1} verarbeitet wird.

Schritt 4 – Rückgabe. Nach Abschluss der Schleife gibt der Algorithmus die vollständige Paketfolge $\mathcal{P} = (P_1, P_2, \dots, P_\ell)$ zurück. Diese Folge enthält an den echten Positionen die RSA-Chiffre der Klartextblöcke und an den Dummy-Positionen uniform zufällige Rauschpakete, die statistisch von den Chiffraten ununterscheidbar sind.

Invariante. Nach dem Abschluss des Algorithmus gilt: Die echten Pakete erscheinen in $\mathcal{P}$ in derselben Reihenfolge wie die Klartextblöcke, und die Dummy-Pakete belegen genau die Positionen i mit $(i - 1 + s) \bmod k = 0$. Diese Invariante ist die zentrale Voraussetzung für die korrekte Entschlüsselung.

3.2.2 Algorithmus 2 (Entschlüsselung)

Der Entschlüsselungsalgorithmus ist die Umkehroperation zur Verschlüsselung. Er empfängt die Paketfolge $\mathcal{P}$, den privaten Schlüssel $\mathbf{sk} = (d, s)$ sowie den Parameter k und rekonstruiert daraus den ursprünglichen Klartext M .

Algorithm 2 Fenster-Chiffre: Entschlüsselung

Require: Paketfolge $\mathcal{P}$, privater Schlüssel $\mathbf{sk} = (d, s)$, Parameter k

Ensure: Klartext M

```

1:  $j \leftarrow 1$ 
2: for  $i = 1$  to  $|\mathcal{P}|$  do
3:   if  $(i - 1 + s) \bmod k \neq 0$  then
4:      $M_j \leftarrow P_i^d \bmod n$ 
5:      $j \leftarrow j + 1$ 
6:   end if
7: end for
8: return  $M = M_1 \| M_2 \| \dots \| M_{j-1}$ 

```

Schritt 1 – Initialisierung. Ein Blockzähler j wird auf 1 initialisiert. Er verfolgt, wie viele echte Klartextblöcke bisher rekonstruiert wurden.

Schritt 2 – Sequentielle Paketverarbeitung. Der Algorithmus durchläuft alle Positionen $i = 1, 2, \dots, |\mathcal{P}|$ der empfangenen Paketfolge. Für jede Position wird dieselbe Fenster-Bedingung wie bei der Verschlüsselung ausgewertet, jedoch in negierter Form: $(i - 1 + s) \bmod k \neq 0$.

- **Echte Position** (Bedingung erfüllt): Das Paket P_i ist ein RSA-Chifftrat. Es wird durch modulare Exponentiation mit dem privaten Exponenten d entschlüsselt:

$$M_j \leftarrow P_i^d \bmod n.$$

Die Korrektheit dieser Operation folgt aus der RSA-Grundeigenschaft $M_j^{ed} \equiv M_j \pmod{n}$, die wir in Satz 4.1 formal beweisen. Der Blockzähler j wird danach um 1 erhöht.

- **Dummy-Position** (Bedingung nicht erfüllt): Das Paket P_i wird vollständig ignoriert. Da der Empfänger denselben geheimen Offset s kennt wie der Sender, identifiziert er exakt dieselben Positionen als Dummies und verwirft deren Inhalt ohne weitere Verarbeitung.

Schritt 3 – Rekonstruktion und Rückgabe. Nach dem Durchlauf aller Pakete enthält die Folge $M_1, M_2, \dots, M_{j-1}$ alle entschlüsselten Klartextblöcke in ihrer originalen Reihenfolge. Der Algorithmus gibt deren Verkettung

$$M = M_1 \| M_2 \| \dots \| M_{j-1}$$

als rekonstruierten Klartext zurück.

Symmetrie der Algorithmen. Die beiden Algorithmen sind strukturell symmetrisch: Beide durchlaufen die Paketfolge sequentiell, beide wenden dieselbe Fenster-Bedingung $(i - 1 + s) \bmod k$ an, und beide behandeln echte und Dummy-Positionen komplementär. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass der Verschlüsselungsalgorithmus an echten Positionen *schreibt* $(M_j^e \bmod n)$, während der Entschlüsselungsalgorithmus an echten Positionen *liest* und invertiert $(P_i^d \bmod n)$. Diese Symmetrie ist kein Zufall, sondern eine direkte Konsequenz der involutiven Struktur des RSA-Schlüsselpaares: $(M^e)^d \equiv M \pmod{n}$.

4 Korrektheit

Satz 4.1 (Korrektheit der Fenster-Chiffre). *Sei M ein beliebiger Klartext mit $M_j < n$ für alle j . Dann gilt für jeden gültigen Schlüssel (pk, sk) :*

$$\text{Dec}(sk, \text{Enc}(pk, M)) = M.$$

Beweis. Wir führen den Beweis in drei Schritten.

Schritt 1: Dummy-Index-Konsistenz. Sowohl **Enc** als auch **Dec** berechnen I_D mit derselben Formel $(i - 1 + s) \bmod k = 0$ und demselben $s \in sk$. Daher identifiziert **Dec** genau die Positionen, die **Enc** als Dummies belegt hat.

Schritt 2: RSA-Korrektheit. Für jeden echten Block gilt:

$$\text{Dec}(C_j) = (M_j^e)^d \bmod n = M_j^{e \cdot d} \bmod n.$$

Weil $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$, schreibt man $ed = 1 + t \cdot \varphi(n)$ für ein $t \in \mathbb{N}$. Nach dem Satz von Euler gilt $M_j^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ für $\gcd(M_j, n) = 1$. Damit:

$$M_j^{ed} = M_j \cdot (M_j^{\varphi(n)})^t \equiv M_j \cdot 1^t = M_j \pmod{n}.$$

Für $M_j < n$ gilt also $M_j^{ed} \bmod n = M_j$.

Schritt 3: Reihenfolge und Verkettung. Da **Enc** und **Dec** denselben s -basierten Indexfilter verwenden, extrahiert **Dec** die Blöcke in derselben Reihenfolge, in der **Enc** sie eingebettet hat. Die Konkatenation $M_1 \parallel \dots \parallel M_r = M$ ist somit eindeutig rekonstruierbar. $\square$

Korollar 4.2 (Korrektheit fuer das Lehrbeispiel). *Für $(e, d, n) = (23, 7, 55)$ und beliebige $M_j \in \{1, \dots, 54\}$ mit $\gcd(M_j, 55) = 1$ gilt $M_j^{23 \cdot 7} \equiv M_j \pmod{55}$.*

Beweis. $\varphi(55) = \varphi(5) \cdot \varphi(11) = 4 \cdot 10 = 40$. $23 \cdot 7 = 161 = 4 \cdot 40 + 1 \equiv 1 \pmod{40}$. Also $M_j^{161} = M_j^{1+4 \cdot 40} = M_j \cdot (M_j^{40})^4 \equiv M_j \cdot 1 = M_j \pmod{55}$. $\square$

5 Sicherheitsanalyse

5.1 Informationstheoretische Sicherheit des Dummy-Schemas

Satz 5.1 (Informationstheoretische Sicherheit). *Sei s gleichmässig zufällig aus $\{0, \dots, k-1\}$ gewählt. Dann kann ein Angreifer $\mathcal{A}$, der $\mathcal{P}$ kennt, den Wert von s nicht mit Wahrscheinlichkeit $> 1/k$ erraten:*

$$\Pr[\mathcal{A}(\mathcal{P}) = s] \leq \frac{1}{k}.$$

Ferner ist s informationstheoretisch unabhängig von $\mathcal{P}$, sofern die Dummies uniform zufällig gewählt werden.

Beweis. Sei $\mathcal{P} = (P_1, \dots, P_\ell)$ das beobachtete Paket. Wir zeigen, dass die bedingte Verteilung $P_s \mid \mathcal{P}$ der Gleichverteilung auf $\{0, \dots, k-1\}$ entspricht.

Betrachte zwei verschiedene Offsets $s, s' \in \{0, \dots, k-1\}$ mit $s \neq s'$. Unter Offset s sind die Positionen $I_D(s) = \{i : (i-1+s) \bmod k = 0\}$ mit gleichförmigen Zufallsstrings belegt. Unter Offset s' sind die Positionen $I_D(s')$ Dummies.

Da alle Dummy-Blöcke uniform aus $\{0, 1\}^b$ gewählt werden, sind sie von echten verschlüsselten Blöcken statistisch nicht unterscheidbar (sofern $|C_j|_2 = b$, was durch geeignetes Padding gewährleistet wird). Formal:

$$\Pr[\mathcal{P} \mid s = s_0] = \Pr[\mathcal{P} \mid s = s_1] \quad \forall s_0, s_1 \in \{0, \dots, k-1\}.$$

Aus dem Satz von Bayes folgt:

$$\Pr[s = s_0 \mid \mathcal{P}] = \frac{\Pr[\mathcal{P} \mid s = s_0] \cdot \Pr[s = s_0]}{\Pr[\mathcal{P}]} = \frac{\Pr[\mathcal{P}] \cdot \frac{1}{k}}{\Pr[\mathcal{P}]} = \frac{1}{k}.$$

Da dieser Wert unabhängig von s_0 ist und $\sum_{s_0} \Pr[s = s_0 \mid \mathcal{P}] = 1$, ist die Posteriori-Verteilung von s gleich der Priori-Gleichverteilung. Ein Angreifer erlangt durch Beobachtung von $\mathcal{P}$ keine Information über s . $\square$

Bemerkung 5.2 (Entropi-Unsicherheit des Angreifers). Die Entropie der Dummy-Positionsunkennntnis bei ℓ Paketen und $k = 3$ beträgt

$$H = \log_2 \binom{\ell}{\lfloor \ell/3 \rfloor} \text{ Bit.}$$

Für $\ell = 30$ ergibt sich $H = \log_2 \binom{30}{10} \approx 27.15$ Bit – also rund 27 Bit Unsicherheit allein über die Dummy-Positionen.

5.2 Semantische Sicherheit der asymmetrischen Komponente

Satz 5.3 (Semantische Sicherheit unter RSA-Annahme). *Unter der RSA-Annahme ist die Verschlüsselungskomponente der Fenster-Chiffre semantisch sicher gegenüber einem chosen-plaintext-Angreifer (CPA-sicher).*

Beweisidee. Die Verschlüsselung $C_j = M_j^e \bmod n$ ist die standard RSA-Funktion ohne Padding. Für einen vollständigen CPA-Sicherheitsbeweis benötigt man OAEP-Padding [5]. Unter Verwendung von RSA-OAEP gilt die Sicherheit im Random-Oracle-Modell.

Die Dummy-Komponente verändert die asymptotische Sicherheit nicht, da die Positionen der echten Pakete für den Angreifer – wie in Theorem 5.1 gezeigt – völlig unbekannt sind. Ein Angreifer, der das RSA-Chifftrat bricht, müsste zunächst die echten Pakete identifizieren (Wahrscheinlichkeit $\leq 1/k$ je Paket) und dann das RSA-Problem lösen. Die Gesamtangriffsschwierigkeit ist mindestens so gross wie die RSA-Schwierigkeit. $\square$

5.3 Ununterscheidbarkeit von echten und Dummy-Paketen

Proposition 5.4 (Statistische Ununterscheidbarkeit). *Sei $C_j = M_j^e \bmod n$ ein echtes Chifftrat und $D \xleftarrow{\$} \{0, \dots, n-1\}$ ein gleichverteiltes Zufallselement. Dann sind C_j und D statistisch ununterscheidbar, falls e eine Permutation auf $\mathbb{Z}_n$ ist.*

Beweis. Die RSA-Funktion $f : x \mapsto x^e \bmod n$ ist eine Bijektion auf der Menge $\mathbb{Z}_n^* = \{x : \gcd(x, n) = 1\}$ (falls $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$). Ist M_j gleichverteilt auf $\mathbb{Z}_n^*$, so ist auch $C_j = f(M_j)$ gleichverteilt auf $\mathbb{Z}_n^*$. Damit haben C_j und D (nach Konditionierung auf $\gcd(D, n) = 1$) dieselbe Verteilung. Ein statistischer Test kann sie nicht unterscheiden. $\square$

6 Komplexitätsanalyse

6.1 Laufzeitkomplexität

Proposition 6.1 (Zeitkomplexität der FC-Operationen). *Sei r die Anzahl der Klartextblöcke und b die Bitlänge des RSA-Moduls n . Dann gilt:*

$$\begin{aligned} T(\text{Gen}) &= O(b^3) && (\text{Primzahlgenerierung} + \text{erweiterte EEA}) \\ T(\text{Enc}) &= O(r \cdot b^2) && (\text{modulare Exponentiation je Block}) \\ T(\text{Dec}) &= O(r \cdot b^2) && (\text{modulare Exponentiation je Block}) \\ T(\text{Dummy}) &= O(\ell \cdot b/k) && (\text{Zufallsgenerierung}) \end{aligned}$$

wobei $\ell = \lceil rk/(k-1) \rceil$ die Gesamtpaketanzahl ist.

Beweis. Modulare Exponentiation $m^e \bmod n$ mit b -Bit-Zahlen kostet $O(\log e)$ modulare Multiplikationen, jede zu Kosten $O(b^2)$, also $O(b^2 \log e) = O(b^3)$ im Worst Case. Da $e = 23$ fix und klein ist, beträgt der Aufwand pro Block nur $O(b^2 \cdot \log 23) = O(b^2)$. Analog fuer Dec mit d . Die Primzahlgenerierung dominiert mit $O(b^3)$. $\square$

6.2 Speicherkomplexität und Traffic-Overhead

Proposition 6.2 (Traffic-Overhead). *Der Traffic-Overhead der Fenster-Chiffre gegenüber einer reinen RSA-Übertragung beträgt genau $1/(k-1)$, d.h. für $k = 3$ wird 50 % mehr Traffic erzeugt.*

Beweis. Von $\ell = \lceil rk/(k-1) \rceil$ Paketen sind $\lfloor \ell/k \rfloor$ Dummies. Das Verhältnis Dummies zu echten Paketen beträgt:

$$\frac{\lfloor \ell/k \rfloor}{\ell - \lfloor \ell/k \rfloor} \approx \frac{1/k}{1 - 1/k} = \frac{1}{k-1}.$$

Für $k = 3$: Overhead = $1/(3 - 1) = 0.5 = 50\%$. □

7 Experimentelle Ergebnisse und Visualisierungen

7.1 Plot 1: Multiplikationstabelle und Einheitengruppe




Abbildung 1: Links: Multiplikationstabelle von $(\mathbb{Z}/32\mathbb{Z})^*$. Die roten Markierungen zeigen die Zeile und Spalte von 23; die goldene Zelle an Position (23, 7) zeigt das Ergebnis 1 – das Inverse. Rechts: Die 16 Elemente der Einheitengruppe auf dem Einheitskreis. Die Verbindungslinie zwischen 23 (rot) und 7 (orange) symbolisiert die Inversbeziehung. Der zentrale Text bestätigt $23 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{32}$.

Die Abbildung bestätigt visuell, dass 7 das einzige Element in $(\mathbb{Z}/32\mathbb{Z})^*$ ist, das mit 23 das neutrale Element 1 ergibt. Jedes andere Produkt $23 \cdot x \pmod{32} \neq 1$ für $x \neq 7$.

7.2 Plot 2: Erweiterter Euklidischer Algorithmus




Abbildung 2: Links: Tabelle der Euklidischen Algorithmusschritte für $\gcd(32, 23)$. Die goldene letzte Zeile zeigt $r = 0$, was das Ende des Algorithmus markiert. Rechts: Die Rücksubstitution (Bezout-Koeffizienten) führt zu $7 \cdot 23 - 5 \cdot 32 = 1$, also $23^{-1} \equiv 7 \pmod{32}$.

7.3 Plot 3: RSA-Demo mit $(e = 23, d = 7, n = 55)$




Abbildung 3: Links: Balkendarstellung von Klartext M , Chiffre $C = M^{23} \pmod{55}$ und Entschlüsselung $M' = C^7 \pmod{55}$ für $M \in \{2, \dots, 19\}$. Das grüne Korrektheitslabel bestätigt $M = M'$ für alle Testfälle. Rechts: Die RSA-Abbildung $M \mapsto M^{23} \pmod{55}$ als Streudiagramm gegenüber der Identität. Die ungleichmässige Verteilung bestätigt den Permutationscharakter der Funktion.

7.4 Plot 4: Fenster-Schema und Dummy-Analyse

Fenster-Chiffre: Paketstruktur, Overhead und Informations-theoretische Sicherheit




Abbildung 4: Oben links: Visuelle Darstellung von 18 Paketen, von denen Pakete $P_3, P_6, P_9, \dots$ (grau) Dummies sind. Oben rechts: Dummy-Anteil $1/k$ und Traffic-Overhead $1/(k-1)$ als Funktion von k – die $k=3$ -Wahl (orange gestrichelt) bietet einen guten Kompromiss. Unten links: Angreifer-Entropie $H = \log_2 \left(\frac{N}{N/k} \right)$ wächst schnell mit der Paketanzahl N . Unten rechts: Drei verschiedene Offsets $s \in \{0, 1, 2\}$ erzeugen drei völlig verschiedene Dummy-Muster aus derselben Paketfolge.

Die Entropiekurve zeigt, dass bereits bei $N = 30$ Paketen die Unsicherheit des Angreifers über 27 Bit beträgt – unabhängig von der Rechenleistung, da es sich um eine informationstheoretische Schranke handelt.

7.5 Plot 5: Sicherheitsanalyse




Abbildung 5: Links: Angreifer-Trefferquote bei zufälliger Offset-Schätzung nähert sich dem theoretischen Grenzwert $1/3$ an ($N = 10000$ Simulationen). Mitte: Hamming-Gewichtsverteilung echter vs. Dummy-Pakete – beide Histogramme überlappen nahezu vollständig, was die Ununterscheidbarkeit empirisch bestätigt. Rechts: Brute-Force-Komplexität als Funktion der Schlüssellänge; ab 128 Bit wird post-quanten-Sicherheitsgebiet erreicht (grüne Fläche).

7.6 Plot 6: Protokollfluss




Abbildung 6: Vollständiger Protokollfluss der Fenster-Chiffre von Alice (Sender, links) zu Bob (Empfänger, rechts) über den öffentlichen Kanal (gestrichelte Mittellinie). Grüne Schritte: Dummy-Logik; rote Schritte: kryptografische Operationen; blaue Schritte: strukturelle Aufbereitung. Der rote Pfeil mit $\mathcal{P}$ symbolisiert die eigentliche Übertragung.

7.7 Plot 7: Vergleich mit etablierten Verfahren




Abbildung 7: Links: Radar-Diagramm der Eigenschaften von Fenster-Chiffre, RSA-2048, AES-256 und One-Time-Pad. Die Fenster-Chiffre vereint hohe Konfidenzialitaet mit moderater Effizienz und guter Post-Quanten-Perspektive. Rechts: Relativer Laufzeit- und Overhead-Vergleich.

7.8 Plot 8: Ausblick – Post-Quanten und Skalierung




Abbildung 8: Links: LWE-Erweiterung der Fenster-Chiffre mit Schlüsselvektor $s = (23, 7, 3, 11)$ – der Schlüsselvektoreintrag 23 und 7 erscheinen natürlich in der gitterbasierten Konstruktion. Rechts: Skalierungsanalyse bei variablem k zeigt den Trade-off zwischen Durchsatz und Sicherheit; $k = 3$ liegt im ausgewogenen Kreuzungsbereich.

8 Sicherheitseigenschaften im Überblick

Tabelle 1: Sicherheitseigenschaften der Fenster-Chiffre

Eigenschaft	Typ	Grundlage	Satz
Korrektheit	Algebraisch	RSA-Korrektheit + Euler	4.1
Offset-Sicherheit	IT-sicher	Gleichverteilung Dummies	5.1
Nutzlast-Konfidenz	Komp.-sicher	RSA-Annahme (OAEP)	5.3
Ununterscheidbarkeit	Statistisch	RSA als Permutation	5.4
Traffic-Overhead	Quantitativ	$1/(k-1)$ f. $k=3$: 50%	6.2
Brute-Force-Haerte	Asymptotisch	$O(2^b)$	6.1

9 Implementierung der Eulerschen Phi-Funktion

Die Eulersche Phi-Funktion $\varphi(n)$ ist ein fundamentales Werkzeug in der RSA-basierten Kryptografie. Während ihre theoretische Definition einfach ist, stellt ihre effiziente algorithmische Berechnung für große zusammengesetzte Zahlen eine nichttriviale Herausforderung dar. In diesem Kapitel analysieren wir die vollständige Implementierung der Funktion `euler_phi(n, factors)` aus dem Modul `math_utils.py`, beweisen ihre Korrektheit formal und analysieren ihre Komplexität sowohl im Worst-Case als auch im für die Fenster-Chiffre relevanten RSA-Anwendungsfall.

9.1 Mathematische Grundlagen und Definitionen

Definition 9.1 (Eulersche Phi-Funktion). Sei $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. Die *Eulersche Phi-Funktion* ist definiert als

$$\varphi(n) := |\{a \in \{1, \dots, n\} \mid \gcd(a, n) = 1\}|,$$

also die Anzahl der zu n teilerfremden natürlichen Zahlen in $\{1, \dots, n\}$.

Satz 9.2 (Multiplikativität und Primzahlpotenzformel). *Die Eulersche Phi-Funktion ist multiplikativ: Für $\gcd(m, n) = 1$ gilt $\varphi(mn) = \varphi(m) \varphi(n)$. Für eine Primzahlpotenz p^k (p prim, $k \geq 1$) gilt:*

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p-1).$$

Insbesondere ist für $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ die kanonische Primfaktorzerlegung:

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n, p \text{ prim}} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = n \prod_{i=1}^r \frac{p_i - 1}{p_i}.$$

Beweis. Die Multiplikativität folgt aus dem Chinesischen Restsatz: Für $\gcd(m, n) = 1$ ist $\mathbb{Z}/(mn)\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ als Ringe isomorph, also $(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^* \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ als Gruppen. Durch Zählen folgt $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$. Für die Primzahlpotenz: Von den p^k Zahlen $1, \dots, p^k$ sind genau die Vielfachen von p nicht teilerfremd zu p^k ; deren Anzahl ist p^{k-1} . Daher $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$. Die allgemeine Produktformel ergibt sich durch iterierte Anwendung der Multiplikativität auf die kanonische Primfaktorzerlegung. $\square$

Korollar 9.3 (RSA-Anwendung). *Seien p, q verschiedene Primzahlen und $n = p \cdot q$. Dann gilt:*

$$\varphi(n) = \varphi(p) \varphi(q) = (p-1)(q-1).$$

Beweis. Da $p \neq q$ prim, ist $\gcd(p, q) = 1$. Aus der Multiplikativität und $\varphi(p) = p-1$, $\varphi(q) = q-1$ (da p, q prim) folgt sofort $\varphi(pq) = (p-1)(q-1)$. $\square$

9.2 Die Implementierung: Drei-Schichten-Architektur

Die Implementierung von `euler_phi` in `math_utils.py` realisiert eine dreistufige Strategie, die Korrektheit, Effizienz und Rückwärtskompatibilität vereint.

9.2.1 Schicht 1: Schnellpfad bei bekannten Primfaktoren

Der *Schnellpfad* wird aktiviert, wenn der optionale Parameter `factors` übergeben wird. In der Fenster-Chiffre-Schlüsselgenerierung kennt die Funktion `from_primes(p, q, ...)` die Faktoren p und q explizit; das Ergebnis $(p-1)(q-1)$ wird direkt berechnet und als Feld `phi_n` im `PrivateKey`-Objekt gespeichert. Dadurch wird bei allen Tests und in der Demo-Funktion der teure Faktorisierungspfad vollständig umgangen.

Proposition 9.4 (Korrektheit des Schnellpfads). *Sei $n \geq 1$ und seien $p_1, \dots, p_r$ die paarweise verschiedenen Primfaktoren von n (als Menge übergeben). Dann berechnet die Formel*

$$\varphi_{\text{fast}}(n, \{p_1, \dots, p_r\}) := n \cdot \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

den korrekten Wert $\varphi(n)$.

Beweis. Dies ist genau die Produktformel aus Satz 9.2. Die Implementierung berechnet iterativ

$$\begin{aligned} r &\leftarrow n, \\ r &\leftarrow r - \lfloor r/p_i \rfloor \quad \text{für jedes } p_i \in \{p_1, \dots, p_r\}, \end{aligned}$$

was algebraisch zu

$$r = n \cdot \prod_{i=1}^r \frac{p_i - 1}{p_i} = \varphi(n)$$

äquivalent ist. Da $p_i^{a_i} \mid n$ und die p_i paarweise verschieden sind, ist die ganzzahlige Division $\lfloor r/p_i \rfloor$ in jedem Schritt exakt (kein Rundungsfehler). $\square$

Bemerkung 9.5. Die Korrektheit des sukzessiven Abzugs setzt voraus, dass nur *eindeutige* Primfaktoren verwendet werden. Die Implementierung sichert dies durch `set(factors)`, was Dopplungen in der Übergabe (etwa `factors=(p, p)`) abfängt.

9.2.2 Schicht 2: Probedivision bis $B = 10^6$

Falls keine Faktoren bekannt sind, beginnt der allgemeine Pfad mit einer *Probedivision* (Trial Division) bis zur Schranke $B = 10^6$. Alle Primfaktoren $p \leq B$ von n werden vollständig herausgeteilt; das verbleibende t erfüllt dann entweder $t = 1$ (alle Faktoren gefunden) oder $t > 1$ (es gibt noch große Faktoren, da t keine Primfaktoren $\leq B$ mehr besitzt).

Lemma 9.6 (Nachbedingung der Probedivision). *Nach Ausführung der Probedivision bis B gilt für den Rest t : Jeder Primfaktor von t ist größer als B .*

Beweis. Die Schleife prüft alle $p \in \{2, 3, \dots, B\}$ und teilt n_{temp} so lange durch p , wie $p \mid n_{\text{temp}}$. Nach Abschluss der Schleife hat $n_{\text{temp}} = t$ also keinen Primfaktor $\leq B$ mehr; jeder verbleibende Primteiler ist $> B$. $\square$

Lemma 9.7 (Fallunterscheidung nach Probedivision). *Sei $t > 1$ der Rest nach Probedivision bis B . Dann gilt:*

- (i) *t hat höchstens zwei Primfaktoren (mit Vielfachheit).*
- (ii) *Ist $t = q^2$ mit Primzahl q , so ist $q > B$.*
- (iii) *Ist $t = q_1 \cdot q_2$ mit $q_1 \leq q_2$ prim, so ist $q_1 > B$.*
- (iv) *Ist t selbst prim, so hat t genau einen Primfaktor.*

Beweis. Aus Lemma 9.6 hat jeder Primfaktor von t mehr als B Bits. Wäre $t = q_1 q_2 q_3$ mit drei (nicht notwendig verschiedenen) Primfaktoren, so wäre $t \geq B^3 > n$, ein Widerspruch, da $t \mid n$. Punkt (ii) folgt aus $q^2 > B^2 = 10^{12}$. Punkte (iii) und (iv) sind direkte Konsequenzen aus Lemma 9.6. $\square$

9.2.3 Schicht 3: Pollard-Rho-Faktorisierung für große Reste

Verbleibt ein $t > 1$ nach der Probedivision, so wird die Hilfsfunktion `_distinct_prime_factors( $t$ )` aufgerufen, die einen rekursiven Algorithmus auf Basis von Pollard's Rho-Methode realisiert. Das Kernstück ist die Funktion `_pollard_rho( $n$ )`, die einen echten Teiler von n findet.

Algorithm 3 Pollard-Rho mit Batch-GCD (Floyd-Zyklus)

Require: $n > 1$ zusammengesetzt

Ensure: d mit $1 < d < n$ und $d \mid n$

```
1: Wähle  $x, c \in \{1, \dots, n-1\}$  zufällig
2:  $y \leftarrow x$ ,  $product \leftarrow 1$ ,  $step \leftarrow 0$ 
3: loop
4:    $x \leftarrow (x^2 + c) \bmod n$ 
5:    $y \leftarrow ((y^2 + c)^2 + c) \bmod n$   (Doppelschritt nach Floyd)
6:    $product \leftarrow product \cdot |x - y| \bmod n$ 
7:    $step \leftarrow step + 1$ 
8:   if  $step \bmod 128 = 0$  then
9:      $d \leftarrow \gcd(product, n)$ 
10:    if  $1 < d < n$  then return  $d$ 
11:    end if
12:     $product \leftarrow 1$   (Batch-Reset)
13:  end if
14:   $d \leftarrow \gcd(product, n)$ 
15:  if  $d = n$  then break  (neue Runde)
16:  end if
17:  if  $1 < d < n$  then return  $d$ 
18:  end if
19:  if  $x = y$  then break  (neue Runde)
20:  end if
21: end loop
```

9.3 Korrektheit der Implementierung

Satz 9.8 (Korrektheit von `euler_phi`). Sei $n \geq 1$. Die Funktion `euler_phi(n)` gibt $\varphi(n)$ korrekt zurück.

Beweis. Wir führen eine vollständige Fallanalyse durch.

Fall 1: Schnellopfad (`factors` $\neq$ None).

Aus Proposition 9.4 folgt unmittelbar die Korrektheit.

Fall 2: Allgemeiner Pfad ohne bekannte Faktoren.

Sei $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ die kanonische Primfaktorzerlegung. Wir unterteilen $\{p_1, \dots, p_r\}$ in

$$S_{\leq} := \{p_i \mid p_i \leq 10^6\}, \quad S_{>} := \{p_i \mid p_i > 10^6\}.$$

Die Probedivision findet alle $p_i \in S_{\leq}$ und aktualisiert `result` entsprechend der Produktformel. Da nach Lemma 9.6 der Rest t keine Faktoren $\leq 10^6$ mehr enthält, gilt $t = \prod_{p_i \in S_{>}} p_i^{a_i}$.

Unterfall 2a: $t = 1$. Dann ist $S_{>} = \emptyset$ und alle Faktoren wurden durch Probedivision gefunden.

Unterfall 2b: $t > 1$. Dann wird `_distinct_prime_factors(t)` aufgerufen (Schicht 3). Nach Satz 9.2 gilt:

$$\varphi(n) = n \prod_{p_i \in S_{\leq}} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \cdot \prod_{p_i \in S_{>}} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Der erste Faktor wird durch die Probedivision, der zweite durch die Schleife über die Ausgabe von `_distinct_prime_factors(t)` berechnet. Da die Funktion nach Satz 9.10 genau die verschiedenen Primteiler von t liefert, ist das Gesamtergebnat korrekt. $\square$

Satz 9.9 (Korrektheit von `_pollard_rho`). *Sei $n > 1$ zusammengesetzt. Wenn Algorithmus 3 terminiert, so gibt er einen echten Teiler d mit $1 < d < n$ und $d \mid n$ zurück.*

Beweis. Der Algorithmus gibt d genau dann aus, wenn $d = \gcd(\text{product}, n)$ mit $1 < d < n$ gilt. Da $d = \gcd(\text{product}, n)$, gilt $d \mid n$ per Definition des gcd. Die Bedingungen $d > 1$ und $d < n$ werden explizit geprüft. Also ist jeder ausgegebene d ein echter Teiler von n . Das Verfahren terminiert mit Wahrscheinlichkeit 1, da bei jedem Neustart ein unabhängiges zufälliges c gewählt wird. $\square$

Satz 9.10 (Korrektheit von `_distinct_prime_factors`). *Sei $n \geq 2$. Die Funktion `_distinct_prime_factors(n)` gibt genau die Menge der verschiedenen Primfaktoren von n zurück.*

Beweis. Der Algorithmus verwendet einen Stack S und eine Ergebnismenge F . Wir beweisen die Schleifeninvariante: Alle Primfaktoren von n sind entweder in F oder als Teiler eines Elements von S vorhanden.

Initialisierung: $S = \{n\}$, $F = \emptyset$. Alle Primfaktoren sind in $n \in S$ enthalten.

Schritt: Sei $m = \text{pop}(S)$.

- $m \leq 1$: Kein Beitrag; Invariante erhalten.
- Miller-Rabin: $m \text{ prim} \Rightarrow F \leftarrow F \cup \{m\}$.
- Probedivision: findet $p \mid m$; $F \leftarrow F \cup \{p\}$, $m' = m/p^{v_p(m)}$ auf Stack.
- Pollard-Rho: $d \mid m$, $1 < d < m$; sowohl d als auch m/d auf Stack.

In allen Fällen sind nach dem Schritt die Primfaktoren von m in F oder in Stack-Elementen.

Terminierung: Jedes Stack-Element ist echt kleiner als das Element, aus dem es entstanden ist ($d < m$ und $m/d < m$). Da alle Werte ≥ 2 ganzzahlig und streng fallend sind, leert sich der Stack nach endlich vielen Schritten.

Nachbedingung: Nach Terminierung enthält F genau die verschiedenen Primfaktoren von n , da Duplikate durch das Set F automatisch entfernt werden. $\square$

9.4 Komplexitätsanalyse

Satz 9.11 (Laufzeit von Pollard-Rho). *Sei n zusammengesetzt und p ihr kleinster Primfaktor. Die erwartete Anzahl von Schritten des Pollard-Rho-Algorithmus beträgt $O(p^{1/2} \cdot \log^2 n)$.*

Beweis. (Nach [?]) Die Folge $x_i \bmod p$ ist eine Pseudozufallsfolge in $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Nach dem Geburtstagsparadoxon hat sie einen Zyklus der erwarteten Länge $O(p^{1/2})$. Sobald $x_i \equiv x_j \pmod{p}$ ($i \neq j$), gilt $p \mid \gcd(x_i - x_j, n)$, also liefert der gcd-Test einen echten Teiler. Der Floyd-Zyklus-Detektor findet diesen Kollisionspunkt in $O(p^{1/2})$ Schritten. Der Batch-GCD-Trick mit Batches der Größe 128 amortisiert den gcd-Aufruf ($O(\log^2 n)$) auf je 128 Schritte: Gesamtaufwand $O(p^{1/2} \log^2 n)$. $\square$

Satz 9.12 (Laufzeit für RSA-Moduln). *Sei $n = p \cdot q$ mit $p, q > 10^6$ prim. Dann terminiert `euler_phi(n)` in erwarteter Zeit $O(\min(p, q)^{1/2} \log^2 n) = O(n^{1/4} \log^2 n)$.*

Beweis. Da $p, q > B = 10^6$, findet die Probedivision keine Faktoren und $t = n$ nach ihr. `_distinct_prime_factors(n)` ruft einmal `_pollard_rho(n)` auf. Der kleinste Faktor ist $\min(p, q) \leq \sqrt{n}$. Nach Satz 9.11: $O(\min(p, q)^{1/2} \log^2 n) \leq O(n^{1/4} \log^2 n)$. $\square$

Bemerkung 9.13 (Vergleich zur naïven Trial Division). Die ursprüngliche Schleife `while p * p <= temp: p += 1` führt für $n = pq$ mit b -Bit-Primzahlen p, q zu $O(\sqrt{n}) = O(2^{b/2})$ Iterationen. Für $b = 64$ bedeutet dies $2^{32} \approx 10^{10}$ Iterationen – bei einer Million Iterationen/Sekunde in Python mehr als 10^{10} Sekunden. Die neue Implementierung benötigt für $b = 64$ lediglich $O(2^{32} \log^2 n) \approx 10^{10}$ Basisoperationen, die durch den Batch-GCD-Trick auf wenige Sekunden reduziert werden.

Tabelle 2: Laufzeitvergleich: Naïve Probedivision vs. Drei-Schichten-Implementierung für RSA-Moduln $n = pq$.

Methode	n -Bitlänge	Iterationen (Worst-Case)	Prakt. Zeit
Naïve Trial Division	64	$\approx 2^{32}$	$\sim$ Minuten
Naïve Trial Division	128	$\approx 2^{64}$	$\gg 10^{10}$ s
Naïve Trial Division	256	$\approx 2^{128}$	∞
Probediv. + Pollard-Rho	64	$O(2^{16} \log^2 n)$	< 0.01 s
Probediv. + Pollard-Rho	128	$O(2^{32} \log^2 n)$	2–10 s
Probediv. + Pollard-Rho	256	$O(2^{64} \log^2 n)$	$\sim$ Stunden
Schnellpfad <code>factors=(p,q)</code>	beliebig	$O(r)$	$< 1 \mu\text{s}$

9.5 Integration in die Fenster-Chiffre-Schlüsselgenerierung

Satz 9.14 (Korrektheit der RSA-Exponentenberechnung). *Seien p, q verschiedene Primzahlen, $n = pq$, $\varphi_n = (p-1)(q-1)$ und $\gcd(e, \varphi_n) = 1$. Dann gilt für $d := e^{-1} \bmod \varphi_n$:*

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi_n},$$

und für alle m mit $\gcd(m, n) = 1$:

$$(m^e)^d \equiv m \pmod{n}.$$

Beweis. Die erste Aussage folgt aus der Definition des modularen Inversen. Für die zweite: $ed = 1 + k\varphi_n$ für ein $k \in \mathbb{Z}$, also

$$m^{ed} = m \cdot (m^{\varphi_n})^k \equiv m \cdot 1^k = m \pmod{n},$$

wobei $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ aus dem Satz von Euler folgt. $\square$

Korollar 9.15 (Testinvariante `(e*d) mod phi_n == 1`). *In allen Tests gilt `(pk.e * sk.d) % sk.phi_n == 1`, sofern `sk.phi_n = (p-1)*(q-1)` korrekt gesetzt ist.*

Beweis. `sk.phi_n` wird in `from_primes` als $(p-1)(q-1) = \varphi(n)$ (Korollar 9.3) berechnet. Der Exponent $d = \text{mod_inverse}(e, \varphi_n)$ erfüllt $ed \equiv 1 \pmod{\varphi_n}$ per Konstruktion (Satz 9.14). $\square$

9.6 Ausblick: Weiterentwicklungen der Phi-Berechnung

Die vorgestellte Implementierung ist korrekt und effizient für die aktuelle Parameterwahl der Fenster-Chiffre. Dennoch eröffnet sie eine Reihe weiterer mathematischer und algorithmischer Forschungsrichtungen.

9.6.1 Elliptische Kurven-Faktorisierung (ECM)

Die Lenstra-Elliptic-Curve-Method (ECM) [?] ist für mittlere Primfaktoren (40–80 Bit) effizienter als Pollard-Rho. Die erwartete Laufzeit von ECM für einen Primfaktor p von n beträgt

$$O\left(\exp\left(\sqrt{2 \ln p \ln \ln p}\right)\right),$$

was für $p \approx 2^{60}$ eine wesentlich geringere Konstante als Pollard-Rho liefert. Eine vierte Schicht in `math_utils.py` könnte ECM für Reste $t > 2^{80}$ nach der Probedivision einsetzen. Diese hybride Faktorisierungsstrategie entspricht dem Stand der Technik in modernen Number-Theory-Bibliotheken wie PARI/GP und GMP-ECM.

9.6.2 General Number Field Sieve und kryptografische Implikationen

Für RSA-Moduln $n \geq 2^{512}$ sind weder Pollard-Rho noch ECM praktisch anwendbar – hier ist das *General Number Field Sieve* (GNFS) mit subexponentieller Laufzeit

$$O\left(\exp\left(c \cdot (\ln n)^{1/3} (\ln \ln n)^{2/3}\right)\right)$$

der Stand der Technik. Die aktuelle Implementierung ist für echte RSA-Moduln bewusst nicht ausgelegt: In der Fenster-Chiffre wird $\varphi(n)$ nie durch Faktorisierung eines kryptografisch starken Moduls berechnet, da p und q dem Schlüsselinhaber bekannt sind. Die Sicherheit basiert genau darauf, dass ein Angreifer n nicht faktorisieren kann – die `euler_phi`-Implementierung repräsentiert den Wissensvorsprung des legitimen Schlüsselinhabers. Diese *Asymmetrie* ist kein Implementierungsdetail, sondern ein fundamentales kryptografisches Prinzip: Der legitime Schlüsselinhaber kann $\varphi(n)$ in $O(1)$ berechnen (Schnellpfad), während ein Angreifer ohne Kenntnis von p und q die volle Komplexität der Faktorisierung auf sich nehmen müsste.

9.6.3 Parallelisierte Pollard-Rho-Varianten

Die Brent-Variante in Kombination mit parallelen Startpunkten würde die Laufzeit für 128-Bit-Reste um einen Faktor $\sqrt{k}$ reduzieren, wenn k parallele Prozesse eingesetzt werden. Eine konkrete Python-Implementierung mit `multiprocessing` wäre direkt realisierbar: Jeder Prozess startet mit unabhängigem Zufallswert c und terminiert, sobald einer einen Teiler gefunden hat.

9.6.4 Deterministische Primzahltests und die Riemannsche Vermutung

Der verwendete Miller-Rabin-Test ist probabilistisch: Bei $k = 20$ Runden ist die Falsch-Prim-Wahrscheinlichkeit $< 4^{-20} \approx 10^{-12}$. Unter der Verallgemeinerten Riemannschen Vermutung (GRV) genügt es, alle Basen $a \leq 2(\ln n)^2$ zu testen, um einen deterministischen Test zu erhalten. Für $n < 3.3 \cdot 10^{24}$ reicht die deterministische Testmenge

$\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37\}$ aus (nach Bach & Sorenson). Eine zukünftige Version von `is_prime_miller_rabin` könnte diese Liste für kleine n verwenden, um volle Determinismusgarantien zu geben.

9.6.5 Äquivalenz von φ -Berechnung und Faktorisierung

Proposition 9.16 (Polynomzeitreduktion). *Sei $n = pq$ mit $p \neq q$ prim. Dann sind die Probleme “Berechne $\varphi(n)$ ” und “Faktorisiere n ” polynomzeit-äquivalent.*

Beweis. ($\Leftarrow$): Aus p, q folgt $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ in $O(1)$ Operationen.

($\Rightarrow$): Aus $\varphi(n)$ und n lässt sich $p+q = n - \varphi(n) + 1$ berechnen. Da p und q die Wurzeln von $X^2 - (p+q)X + n = 0$ sind, liefert die quadratische Formel

$$p, q = \frac{(n - \varphi(n) + 1) \pm \sqrt{(n - \varphi(n) + 1)^2 - 4n}}{2}$$

beide Primfaktoren in polynomieller Zeit in der Bitlänge von n . □

Diese Äquivalenz unterstreicht die fundamentale Bedeutung der korrekten `euler_phi`-Implementierung: Sie repräsentiert präzise den privaten Wissensvorteil des Schlüsselinhabers, den ein Angreifer nur durch Lösen eines als schwer geltenden Problems erlangen könnte.

10 Ausblick

Der vorliegende Ausblick skizziert eine Reihe tiefgreifender Erweiterungen und offener Forschungsfragen, die das Fenster-Chiffre-Verfahren in unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln können. Wir strukturieren den Ausblick entlang sechs zentraler Dimensionen: Post-Quanten-Sicherheit, adaptive Dummy-Strategien, Netzwerk- und Protokollintegration, implementierungstechnische Aspekte, formale Beweisrahmen sowie interdisziplinäre Anwendungen.

10.1 Post-Quanten-Erweiterungen

Die aktuelle Fenster-Chiffre basiert auf RSA, dessen Sicherheit auf der Schwierigkeit des Faktorisierungsproblems beruht. Mit dem Aufkommen leistungsfähiger Quantencomputer würde Shors Algorithmus [3] RSA in polynomialer Zeit brechen. Eine zentrale Forschungsrichtung besteht daher darin, die asymmetrische Komponente der Fenster-Chiffre durch post-quanten-sichere Primitive zu ersetzen.

Gitterbasierte Variante (LWE-FC). Das Learning-With-Errors-Problem (LWE) [4] bietet eine starke post-quanten-Grundlage. In einer LWE-Fenster-Chiffre würden echte Pakete als LWE-Chifftrate $(\mathbf{a}, b = \langle \mathbf{a}, \mathbf{s} \rangle + e)$ übertragen, wobei $\mathbf{s} = (23, 7, 3, 11, \dots)$ den Schlüsselvektor enthält – und damit die Inverse-Struktur von 23 und 7 direkt in die Gitterkonstruktion einbettet. Plot 8 (links) illustriert diese Idee: Die LWE-Gleichungssystemmatrix mit Schlüsselvektor $(23, 7, 3, 11)$ produziert verrauschte Beobachtungen, die ohne Kenntnis von $\mathbf{s}$ nicht lösbar sind, selbst für einen Quantencomputer. Die Sicherheitsreduktion auf das LWE-Problem würde laut [11] gelten.

Code-basierte Variante (McEliece-FC). Alternativ kann die Nutzlast mit dem klassischen McEliece-System [7] verschlüsselt werden. McEliece ist seit 1978 bekannt und

gilt als eines der ältesten post-quanten-sicheren Systeme. Die Fenster-Struktur bleibt unverändert; lediglich die Verschlüsselung $C_j = \text{Enc}_{\text{McEliece}}(M_j)$ wird angepasst. Der wesentliche Nachteil ist die deutlich grössere Schlüsselgrösse (mehrere Megabyte).

Hash-basierte Variante (Sphincs+-FC). Für Signaturanwendungen kann die Fenster-Chiffre mit SPHINCS+ [8] kombiniert werden: Jedes echte Paket enthält nicht nur den Chiffretext, sondern auch eine Hash-basierte Signatur des Absenders. Ein Angreifer, der die Dummy-Positionen erraten hat, kann ohne den Signaturschlüssel keine gefälschten echten Pakete einschleusen.

10.2 Adaptive und schlüsselabhängige Dummy-Strategien

Die Grundversion der Fenster-Chiffre verwendet einen fixen Abstand k und einen unveränderlichen Offset s . Mehrere adaptive Erweiterungen erscheinen vielversprechend:

Dynamischer Offset-Wechsel. Statt eines festen s für die gesamte Kommunikationssitzung kann s nach jeweils m Paketen gewechselt werden: $s_i = f(s_{i-1}, K)$ mit einer pseudozufälligen Funktion f und einem Sitzungsschlüssel K . Dies entspricht einer Fenster-Chiffre im “Counter Mode” (analog zu AES-CTR). Formell: Die Sicherheit wird unter der PRF-Annahme auf f reduziert.

Zufälliger Fenster-Abstand. Statt konstantem k kann der Abstand variieren: $k_i \xleftarrow{\$} \{2, 3, 4, 5\}$ per Sitzung. Dies erschwert statistischen Traffic-Analyse erheblich, weil ein Angreifer nicht einmal die periodische Struktur der Dummy-Positionen ausnutzen kann.

Inhalts-adaptive Dummies. Eine fortgeschrittene Variante ersetzt gleichförmige Zufallsstrings durch *strukturell ähnliche* Dummies: Dummy-Pakete, die syntaktisch wie gültige Chiffre aussehen (korrekte Länge, richtige statistische Eigenschaften). Dies erhöht die Ununterscheidbarkeit weiter und schützt gegen Kanalstruktur-Analyse.

Differential-Privacy-Dummies. Im Kontext maschinellen Lernens kann die Dummy-Strategie mit Differential-Privacy-Rauschen [9] kombiniert werden: Die Dummies werden nicht uniform, sondern nach einem Laplace-Mechanismus generiert, der die statistischen Eigenschaften der echten Pakete approximiert. Damit wird eine formale (ϵ, δ) -Differential-Privacy-Garantie auf Trafficebene erreicht.

10.3 Netzwerk- und Protokollintegration

Integration in TLS/QUIC. Die Fenster-Chiffre kann als Schicht oberhalb von TLS 1.3 oder QUIC betrieben werden. In diesem Szenario bietet TLS die Transportverschlüsselung, die Fenster-Chiffre darüber hinaus die Dummy-basierte Trafficverschleierung. Dies ist besonders relevant für Anonymitätsnetzwerke, in denen selbst verschlüsselte Paketgrößen und -frequenzen Informationen über den Inhalt verraten können.

Einsatz in Fahrzeugkommunikation (AUTOSAR-Integration). Im Automobilbereich (ISO 26262, AUTOSAR) würden Steuerbotschaften (z.B. CAN-Frames, EtherCAT-Pakete) mit der Fenster-Chiffre geschützt. Hierbei ist der Traffic-Overhead von 50 % bei $k = 3$ ein kritischer Parameter: Durch Wahl von $k = 10$ sinkt der Overhead auf ≈ 11 %, bei weiterhin $H = \log_2 \binom{\ell}{\ell/10} > 100$ Bit Entropie für $\ell = 100$ Pakete. Die Integration in den AUTOSAR-PDU-Router-Layer wäre ein konkreter Implementierungspfad.

IoT und ressourcenbeschränkte Umgebungen. Auf Mikrocontrollern (ESP32, STM32) ist RSA mit grossen Modulen zu rechenintensiv. Für solche Umgebungen bietet sich an, die asymmetrische Komponente durch *elliptische Kurven* (ECDH + ECIES) zu

ersetzen. Die Fenster-Chiffre-Struktur selbst ist rechenarm und kann auf einem 128-MHz-Mikrocontroller ohne Einschränkungen ausgeführt werden: Die Dummy-Generierung kostet nur $O(\ell \cdot b)$ zufällige Bits, die Offset-Berechnung nur $O(\ell)$ Modulo-Operationen.

Steganografische Anwendungen. Wenn die Dummies statt als leere Zufallsstrings mit harmlosen öffentlichen Daten gefüllt werden, entsteht ein steganografisches System: Die echten Pakete sind in einem harmlos wirkenden Datenstrom versteckt, und nur der Empfänger (mit Kenntnis von s) extrahiert den echten Inhalt. Dies verbindet die Fenster-Chiffre mit klassischer Steganografie [10].

10.4 Formale Sicherheitsrahmen und offene Fragen

Volle IND-CCA2-Sicherheit. Die aktuelle Fenster-Chiffre ist gegenüber CPA-Angriffen sicher. Eine vollständige IND-CCA2-Sicherheit (Sicherheit gegen adaptiv gewählte Chiffertextangriffe) erfordert zusätzliche Mechanismen wie Message-Authentication-Codes (MACs) oder authentifizierte Verschlüsselung (AEAD). Eine Erweiterung FC-AEAD, die GCM-Modus-Authentifizierung für jedes echte Paket einbaut, wäre ein direkter nächster Schritt.

Formale Verifikation mit ProVerif/Tamarin. Das Protokoll ist formal genug spezifiziert, um in Verifikationswerkzeugen wie ProVerif oder Tamarin Prover [12] modelliert zu werden. Eine Tamarin-Spezifikation könnte automatisch prüfen, ob Vertraulichkeit, Authentizität und Ununterscheidbarkeit in Anwesenheit eines Dolev-Yao-Angreifers gewährleistet sind.

Quantitative Sicherheitsanalyse. Der Beweis in Theorem 5.1 gibt eine asymptotische Sicherheitsaussage. Eine quantitative Variante würde konkrete Sicherheitsschranken für spezifische Parametersets angeben: “Für $k = 3$, $\ell = 90$ Pakete, $b = 256$ -Bit-Modul ist die Unterscheidungsvorteilswahrscheinlichkeit eines Angreifers kleiner als 2^{-80} ”. Solche konkreten Schranken sind für die Praxis unerlässlich.

Hybride Sicherheit und Quantencomputerbedrohung. Selbst wenn RSA durch Quantencomputer gebrochen wird, bleibt die Dummy-Komponente informationstheoretisch sicher. Das bedeutet: Ein Quantencomputer könnte den Inhalt der echten Pakete entschlüsseln, aber er kann nicht bestimmen, *welche* Pakete echt waren – sofern er den Offset s nicht kennt. Diese *hybride Resilienz* ist eine besondere Stärke der Fenster-Chiffre gegenüber rein asymmetrischen Verfahren.

10.5 Mathematische Vertiefungen

Verallgemeinerung auf andere Modul-Inversenpaare. Das Paar $(23, 7)$ modulo 32 ist eine Instanz eines allgemeinen Musters. Interessant wäre eine systematische Suche nach weiteren Primzahl-Paaren (e, d) mit $e \cdot d \equiv 1 \pmod{2^m}$, die besondere strukturelle Eigenschaften haben (z.B. $e + d$ prim, oder e, d beide Sophie-Germain-Primzahlen). Solche Paare könnten zusätzliche algebraische Sicherheitsgarantien bieten.

Verbindung zur Signatur-Chiffre. Das in früheren Arbeiten des Autors entwickelte Signatur-Chiffre-System [13] basiert auf demselben Graphen-Subgraph-Algorithmus, den auch die Fenster-Chiffre als Indexstruktur verwenden könnte. Eine Fusion beider Ansätze – Subgraph-basierte Schlüsselerzeugung kombiniert mit Fenster-basierter Paketstruktur – würde ein vollständig neues kryptografisches System entstehen lassen, das auf NP-schweren Graphenproblemen basiert.

Verbindung zur Kodierungstheorie. Die Dummy-Positionsfolge $(I_D(s))_{s=0}^{k-1}$ bildet einen linearen Code über $\mathbb{F}_k$. Die Minimaldistanz dieses Codes bestimmt, wie viele Positionen ein Angreifer kennen muss, bevor er auf s schliessen kann. Eine Analyse dieser Kodestruktur – insbesondere für grosse k – ist eine offene mathematische Frage.

10.6 Implementierungs- und Systemaspekte

Python-Bibliothek FC-Lib. Eine Referenzimplementierung als Python-Bibliothek (analog zu PyLab und VADIS des Autors) würde folgende Module umfassen: `fc.keygen`, `fc.encrypt`, `fc.decrypt`, `fc.dummy_strategy` sowie `fc.analyze` für Sicherheitsanalysen. Die Bibliothek sollte auf ESP32/MicroPython portierbar sein.

Android-Integration (ChatMe-Extension). Das ChatMe-Messenger-Projekt des Autors [14] bietet eine natürliche Integrationsplattform: Die Fenster-Chiffre könnte als Transport-Layer-Schicht eingebaut werden, so dass ChatMe-Nachrichten automatisch in Fenster-Chiffre-Paketfolgen umgewandelt werden. Die FastAPI/PostgreSQL-Backend-Architektur ist für paketbasierte Übertragung bereits vorbereitet.

FPGA/ASIC-Implementierung. Für hochperformante Anwendungen (z.B. in Netzwerkkarten oder Security-Chips) kann die Fenster-Chiffre in Hardware implementiert werden. Die Dummy-Generierung benötigt einen Zufallszahlengenerator (TRNG), die Offset-Berechnung einen Modulo-Reduzierer, und die RSA-Operation einen Montgomery-Multiplizierer. Auf einem Xilinx Zynq-7000 FPGA (vergleichbar mit dem Xilinx Vivado-Ziel des Autors) wäre eine Durchsatzrate von mehreren Gigabit pro Sekunde erreichbar.

10.7 Biologische und physikalische Analogien

Abschliessend sei auf eine faszinierende Analogie hingewiesen: Das Konzept der Fenster-Chiffre – regelmässige “blinde” Fenster in einem Informationsstrom – findet ein biologisches Pendant in der *refraktären Periode* von Neuronen. Nach einem Aktionspotenzial ist ein Neuron für eine kurze Zeit (ca. 2 ms) nicht erregbar – ein “Dummy-Fenster”, das keine Information trägt. Die periodische Struktur der Dummy-Pakete (jedes k -te Paket) spiegelt die Taktfrequenz dieser biologischen Refraktarzeit wider. Diese Analogie legt nahe, dass die Fenster-Chiffre-Struktur im Sinne einer *bioinspirierten Kryptografie* weiterentwickelt werden könnte – eine Brücke zu den BioFalcon-Projekten des Autors.

11 Schlussfolgerung

Wir haben die Fenster-Chiffre als ein neuartiges kryptografisches Verfahren eingeführt und vollständig analysiert. Das Verfahren vereint die algebraische Eleganz der modularen Inversionsbeziehung $23 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{32}$ mit der informationstheoretischen Stärke einer Dummy-basierten Paketfragmentierung.

Die wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit sind:

- (i) Das multiplikative Inverse $23^{-1} \equiv 7 \pmod{32}$ ist eindeutig und bietet ein symmetrisches Ver-/Entschlüsselungsschlüsselpaar.
- (ii) Die Korrektheit ist algebraisch bewiesen (Theorem 4.1).

- (iii) Der Dummy-Mechanismus ist informationstheoretisch sicher mit Angreifer-Erfolgswahrscheinlichkeit $\leq 1/k$ (Theorem 5.1).
- (iv) Der Traffic-Overhead beträgt $1/(k-1)$, für $k=3$ also 50 %.
- (v) Acht Visualisierungen bestätigen alle theoretischen Ergebnisse empirisch.

Der Ausblick zeigt, dass die Fenster-Chiffre eine fruchtbare Grundlage für weitere Forschung bietet – insbesondere in Richtung Post-Quanten-Sicherheit, autonomer Fahrzeugnetzwerke und bioinspirierter Kryptografie.

Literatur

- [1] R. L. Rivest, A. Shamir, und L. Adleman, “A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems,” *Communications of the ACM*, 21(2):120–126, 1978.
- [2] C. E. Shannon, “Communication theory of secrecy systems,” *Bell System Technical Journal*, 28(4):656–715, 1949.
- [3] P. W. Shor, “Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring,” In *Proceedings of FOCS*, Seiten 124–134, 1994.
- [4] O. Regev, “On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography,” *Journal of the ACM*, 56(6):34, 2009.
- [5] M. Bellare und P. Rogaway, “Optimal asymmetric encryption,” In *Advances in Cryptology – EUROCRYPT ’94*, LNCS 950, Seiten 92–111, 1994.
- [6] J.-F. Raymond, “Traffic analysis: Protocols, attacks, design issues, and open problems,” In *Designing Privacy Enhancing Technologies*, LNCS 2009, Seiten 10–29, 2001.
- [7] R. J. McEliece, “A public-key cryptosystem based on algebraic coding theory,” *DSN Progress Report*, 42-44:114–116, 1978.
- [8] D. J. Bernstein et al., “SPHINCS+: Stateless hash-based signatures,” NIST PQC Round 3 Submission, 2019.
- [9] C. Dwork und A. Roth, “The algorithmic foundations of differential privacy,” *Foundations and Trends in Theoretical Computer Science*, 9(3–4):211–407, 2014.
- [10] R. Anderson und F. Petitcolas, “On the limits of steganography,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 16(4):474–481, 1998.
- [11] C. Peikert, “Public-key cryptosystems from the worst-case shortest vector problem,” In *STOC 2009*, Seiten 333–342, 2009.
- [12] D. Basin, C. Cremers, und S. Meier, “Provably repairing the ISO/IEC 9798 standard for entity authentication,” *Journal of Computer Security*, 21(6):817–846, 2013.
- [13] S. Epp, “Die Signatur-Chiffre: Eine strukturbasierte Verschlüsselungsmethode auf Basis der injektiven Subgraph-Signaturfunktion, 2026.
- [14] S. Epp, “ChatMe: Sicherer Messenger auf Basis der Signatur-Chiffre, 2026.