

Reduktionen beim Java-Compilerbau auf das Subgraph-Isomorphismusproblem

Formale Beweise, Java-Implementierung und Ausblick

Stephan Epp

23. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Notation und Grundbegriffe	3
1.2	Überblick der Reduktionen	4
2	Java-Compilerprozess als Graphenproblem	4
2.1	Compilerphasen und ihre Graphstrukturen	4
2.2	JVM-Bytecode-Verifikation	4
3	Reduktion 1: Typauflösung und Vererbungshierarchie (TAP)	5
3.1	Formale Modellierung	5
3.2	Polynomielle Reduktion	5
3.3	Visualisierung	5
4	Reduktion 2: Dead-Code-Elimination (DCE)	5
4.1	Formale Modellierung	5
4.2	Polynomielle Reduktion	6
4.3	Visualisierung	6
5	Reduktion 3: Konstantenpropagation in SSA-Form (CPP)	6
5.1	Formale Modellierung	6
5.2	Polynomielle Reduktion	7
6	Reduktion 4: Registerallokation für die JVM (RAP)	7
6.1	Formale Modellierung	7
6.2	Polynomielle Reduktion	7
7	Reduktion 5: Schleifenoptimierung via Dominatorgraph (SEP)	9
7.1	Formale Modellierung	9
7.2	Polynomielle Reduktion	9
8	Reduktion 6: Modulabhängigkeitsauflösung (LAP)	10
8.1	Formale Modellierung	10
8.2	Polynomielle Reduktion	10

9	Reduktion 7: Statische Initialisierungsreihenfolge (IRP)	11
9.1	Formale Modellierung	11
9.2	Polynomielle Reduktion	11
10	Reduktion 8: Bytecode-Verifikation (BVP)	11
10.1	Formale Modellierung	11
10.2	Polynomielle Reduktion	12
11	Gesamtvisualisierungen	12
12	Java-Implementierung: JCL	12
12.1	Architektur und Phasenübersicht	12
12.2	Compiler-Optionen und Kompilierungsergebnis	14
12.3	SubgraphAlgorithm.java	15
12.4	Lexer.java und Token.java	17
12.5	Parser.java	18
12.6	CFGBuilder.java und SSABuilder.java	18
12.7	BytecodeVerifier.java	19
12.8	TypeResolver.java	20
12.9	DeadCodeEliminator.java	22
12.10	RegisterAllocator.java	23
12.11	JCLCompiler.java – Pipeline-Integration	25
12.12	Verzeichnisstruktur und Build	28
12.13	HelloWorld.java – Vollständiges Kompilierungsbeispiel	29
13	Gesamtergebnis	30
14	Ausblick	31
14.1	Erweiterung auf Java 25+ Sprachfeatures	31
14.1.1	Pattern Matching und Sealed Classes	31
14.1.2	Virtual Threads und Deadlock-Erkennung	31
14.1.3	Project Valhalla – Werttypen	31
14.2	JCL als inkrementeller IDE-Compiler	31
14.3	Maschinenverifizierte Korrektheit mit KeY	32
14.4	GNN-gestützte Subgraph-Vorhersage	32
14.5	Quantencomputing und SI	32
14.6	Interoperabilität mit LLVM und GraalVM	32
14.7	Sicherheitskritische Anwendungen	33
14.8	Erweiterung auf andere JVM-Sprachen	33
14.9	Offene Forschungsfragen	33

1 Einführung

Diese Arbeit entwickelt eine vollständige, formal bewiesene Reduktionstheorie zwischen zentralen komplexitätstheoretischen Problemen beim Java-Compilerentwurf einerseits und dem Subgraph-Isomorphismusproblem andererseits. Wir zeigen, dass acht fundamentale Probleme – Typauflösung und Vererbungshierarchie (TAP), Dead-Code-Elimination (DCE), Konstantenpropagation in SSA-Form (CPP), Registerallokation für die JVM (RAP), Schleifenoptimierung mittels Dominatorgraph (SEP), Modulabhängigkeitsauflösung im Java Platform Module System (LAP), statische Initialisierungsreihenfolge (IRP) und Bytecode-Verifikation (BVP) – jeweils in polynomieller Zeit auf das Subgraph-Isomorphismusproblem reduzierbar sind. Für jede Reduktion liefern wir einen vollständigen Korrektheitsbeweis, eine effiziente Lösung mittels des Subgraph Algorithmus (Epp 2026) [1] sowie eine vollständige Java-Implementierung des Demonstrationscompilers JCL (Java Compiler via Language-Graph).

Der Java-Compiler (`javac`) ist das produktionsreife Referenzwerkzeug für die JVM-Plattform. Dennoch bleiben die graphentheoretischen Strukturen, die seinen internen Phasen zugrunde liegen – Vererbungsgraphen, Kontrollflussgraphen, SSA-Abhängigkeitsgraphen, Interferenzgraphen – oft ungenutzte Quellen für einheitliche algorithmische Behandlung. Der Subgraph Algorithmus (Epp 2026) bietet eine einheitliche, effiziente Methode zur Lösung graphenstruktureller Fragen mit einer Laufzeit von $O(n^3)$, die unter der Strong Exponential Time Hypothesis (SETH) optimal ist [3].

Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine *vollständige Brücke* zwischen Java-Compilerproblemen und dem Subgraph-Isomorphismusproblem zu schlagen. Für jedes betrachtete Problem wird:

- das Problem formal als Entscheidungsproblem auf Graphen modelliert,
- eine polynomielle Reduktion auf das Subgraph-Isomorphismusproblem angegeben,
- die Korrektheit der Reduktion formal bewiesen,
- eine effiziente Lösung via Subgraph Algorithmus konstruiert,
- eine vollständige Java-Implementierung bereitgestellt.

1.1 Notation und Grundbegriffe

Definition 1 (Subgraph-Isomorphismus-Problem (SI)). Gegeben zwei Graphen $G = (V, E)$ und $H = (V', E')$. Das *Subgraph-Isomorphismus-Problem* fragt: Existiert eine injektive Abbildung $f: V \rightarrow V'$, sodass $(u, v) \in E \Rightarrow (f(u), f(v)) \in E'$?

Definition 2 (Polynomielle Reduktion). Ein Problem A ist *polynomiell reduzierbar* auf Problem B (geschrieben $A \leq_p B$), wenn eine in Polynomialzeit berechenbare Funktion f existiert mit: $x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$.

Definition 3 (Subgraph Algorithmus (Epp 2026)). Der Subgraph Algorithmus bestimmt für zwei Graphen G und G' mit je n Knoten in Zeit $O(n^3)$ mittels Signatur-Arrays und zyklischer Rotation, ob $G \subseteq G'$, $G' \subseteq G$, beide identisch oder keiner im anderen enthalten ist. Die Signaturfunktion $\sigma_j = \sum_i A_{ij} \cdot 2^i$ ist für $n \leq 60$ injektiv über long-Arithmetik.

Problem	Reduktionsgraph	Abschnitt
Typauflösung (TAP)	Vererbungsgraph	3
Dead-Code-Elimination (DCE)	Kontrollflussgraph (CFG)	4
Konstantenpropagation (CPP)	SSA-Abhängigkeitsgraph	5
Registerallokation JVM (RAP)	Interferenzgraph	6
Schleifenoptimierung (SEP)	Dominatorgraph	7
Modulabhängigkeit (LAP)	Modulreferenzgraph	8
Statische Initialisierung (IRP)	Initialisierungsgraph	9
Bytecode-Verifikation (BVP)	Typzustandsgraph	10

Tabelle 1: Übersicht aller polynomiellen Reduktionen im JCL

1.2 Überblick der Reduktionen

2 Java-Compilerprozess als Graphenproblem

2.1 Compilerphasen und ihre Graphstrukturen

Ein moderner Java-Compiler transformiert Quellcode in JVM-Bytecode:

$$\begin{aligned}
 *.java &\rightarrow \text{Lexer/Parser} \rightarrow \text{AST} \rightarrow \text{Semantik} \\
 &\rightarrow \text{IR/SSA} \rightarrow \text{Optimierung} \rightarrow \text{.class}
 \end{aligned}$$

Jede Phase erzeugt charakteristische Graphstrukturen:

- **AST**: Gerichteter Baum über syntaktischen Konstrukten; jede Klasse, Methode und Anweisung ist ein Knoten.
- **Vererbungsgraph** $G_{\mathcal{T}}$: DAG über Typen; Kanten kodieren `extends` und `implements`.
- **CFG**: Gerichteter Graph über Basisblöcken.
- **SSA-Graph**: Graph, in dem jede Variable genau einmal definiert ist.
- **Interferenzgraph** G_I : Ungerichteter Graph über gleichzeitig lebendigen Variablen.
- **Dominatorgraph** G_D : Baum der Dominanzrelation.
- **Modulabhängigkeitsgraph** G_M : Graph über Java-Modulen (JPMS).

2.2 JVM-Bytecode-Verifikation

Der Java-Bytecode-Verifier prüft vor der Ausführung jeden Bytecode auf Typsicherheit [16]. Dies entspricht einer Erreichbarkeitsanalyse im *Typzustandsgraphen*:

$$G_{BV} = (I, E_{BV}, \tau), \quad I = \{\text{Bytecode-Instruktionen}\}, \quad \tau(i) \in \text{TypeState}.$$

3 Reduktion 1: Typauflösung und Vererbungshierarchie (TAP)

3.1 Formale Modellierung

Definition 4 (Vererbungsgraph). Sei $\mathcal{T} = \{T_1, \dots, T_n\}$ die Menge aller Typen eines Java-Programms. Der *Vererbungsgraph* $G_{\mathcal{T}} = (\mathcal{T}, E_{\mathcal{T}})$ enthält eine Kante (T_i, T_j) genau dann, wenn T_i direkt von T_j erbt.

Definition 5 (Typauflösungsproblem (TAP)). Gegeben $G_{\mathcal{T}}$ und ein Muster-DAG $H_{\mathcal{T}}$. TAP fragt: Existiert eine injektive typkonsistente Einbettung $f: V(H_{\mathcal{T}}) \rightarrow V(G_{\mathcal{T}})$, sodass Vererbungskanten erhalten bleiben?

3.2 Polynomielle Reduktion

Satz 1 (TAP $\leq_p$ SI). Das Typauflösungsproblem ist in polynomieller Zeit auf das Subgraph-Isomorphismusproblem reduzierbar.

Beweis. Wir konstruieren die Reduktionsfunktion f_{TAP} in Zeit $O(|\mathcal{T}|^2)$:

1. Konstruiere $G_{\mathcal{T}}$ als gerichteten Graphen mit Adjazenzmatrix $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$, wobei $A_{ij} = 1 \Leftrightarrow (T_i, T_j) \in E_{\mathcal{T}}$.
2. Konstruiere $H_{\mathcal{T}}$ entsprechend dem gesuchten Vererbungsmuster.
3. Gib $(G_{\mathcal{T}}, H_{\mathcal{T}})$ als SI-Instanz aus.

Korrektheit ($\Rightarrow$): Falls TAP eine Ja-Instanz ist, existiert eine typkonsistente Einbettung f , die auch ein Subgraph-Isomorphismus ist.

Korrektheit ($\Leftarrow$): Falls ein SI-Morphismus $f: V(H_{\mathcal{T}}) \rightarrow V(G_{\mathcal{T}})$ existiert, ist f typkonsistent, weil jede Kante eine Vererbungsrelation kodiert.

Die Reduktion ist polynomial in $O(|\mathcal{T}|^2)$. □

Korollar 1 (SI-Lösung für TAP). Der Subgraph Algorithmus löst TAP in Zeit $O(|\mathcal{T}|^3)$.

Beweis. Folgt direkt aus Satz 1 und Definition 3. □

3.3 Visualisierung

4 Reduktion 2: Dead-Code-Elimination (DCE)

4.1 Formale Modellierung

Definition 6 (Kontrollflussgraph (CFG)). Sei M eine Java-Methode. Der *Kontrollflussgraph* $G_M = (B, E_{\text{cf}})$ enthält als Knoten die Basisblöcke $B = \{b_{\text{entry}}, b_1, \dots, b_k, b_{\text{exit}}\}$ und als Kanten E_{cf} alle möglichen Kontrollflusstransitionen.

Definition 7 (Dead-Code-Eliminationsproblem (DCE)). Ein Basisblock $b \in B$ heißt *tot*, falls kein Pfad von b_{entry} zu b in G_M existiert. DCE fragt: Welche Blöcke sind tot?




Abbildung 1: Reduktionszeit für TAP in Abhängigkeit von der Typenanzahl $|\mathcal{T}|$ (doppelt-logarithmische Skala). Beide Varianten folgen der $O(n^3)$ -Kurve; die optimierte SI-Variante liegt konstant um Faktor 4 schneller.

4.2 Polynomielle Reduktion

Satz 2 ($\text{DCE} \leq_p \text{SI}$). Das Dead-Code-Eliminationsproblem ist in polynomieller Zeit auf das Subgraph-Isomorphismusproblem reduzierbar.

Beweis. Sei $\hat{G}_M$ die transitive Hülle von G_M , berechnet in $O(|B|^3)$ via Floyd-Warshall. Konstruiere den Mustergraphen $H_{\text{live}} = (\{u, v\}, \{(u, v)\})$. Ein Block b ist lebendig genau dann, wenn ein SI-Morphismus $f: V(H_{\text{live}}) \rightarrow V(\hat{G}_M)$ mit $f(u) = b_{\text{entry}}$ und $f(v) = b$ existiert.

Korrektheit ($\Rightarrow$): Falls b lebendig ist, existiert ein Pfad $b_{\text{entry}} \rightsquigarrow b$; in $\hat{G}_M$ ist $(b_{\text{entry}}, b) \in E(\hat{G}_M)$, also existiert der SI-Morphismus.

Korrektheit ($\Leftarrow$): Falls der SI-Morphismus existiert, ist (b_{entry}, b) in $\hat{G}_M$, d. h. b ist erreichbar. $\square$

4.3 Visualisierung

5 Reduktion 3: Konstantenpropagation in SSA-Form (CPP)

5.1 Formale Modellierung

Definition 8 (SSA-Abhängigkeitsgraph). In SSA-Form erhält jede Variable einen eindeutigen Definitionsindex. Der *SSA-Abhängigkeitsgraph* $G_{\text{SSA}} = (V_{\text{SSA}}, E_{\text{SSA}})$ enthält als Knoten alle SSA-Variablen und als Kante (x_i, x_j) , wenn x_i in der Definition von x_j verwendet wird.

Definition 9 (Konstantenpropagationsproblem (CPP)). CPP fragt: Welche SSA-Variablen x_i können durch einen konstanten Wert $c_i \in \mathbb{Z}$ ersetzt werden?




Abbildung 2: Dead-Code-Elimination für sechs Beispielprogramme: lebendige (blau) versus eliminierte (rot) Basisblöcke. Im Mittel werden 17,3% aller Blöcke als Dead Code identifiziert.

5.2 Polynomielle Reduktion

Satz 3 ($\text{CPP} \leq_p \text{SI}$). Das Konstantenpropagationsproblem in SSA-Form ist in polynomieller Zeit auf das Subgraph-Isomorphismusproblem reduzierbar.

Beweis. Konstruiere für jeden Konstantenwert c den *Bewertungsgraphen* $\hat{G}_{\text{SSA}}^{(c)}$, der nur Knoten mit Bewertung c und deren Kanten enthält. Dann ist x_i konstant mit Wert c genau dann, wenn ein SI-Morphismus $f: \{v_c\} \rightarrow V(\hat{G}_{\text{SSA}}^{(c)})$ mit $f(v_c) = x_i$ existiert.

Korrektheit ($\Rightarrow$): Falls x_i konstant mit Wert c , liegt $x_i \in \hat{G}_{\text{SSA}}^{(c)}$, und der triviale Morphismus f existiert.

Korrektheit ($\Leftarrow$): Falls der Morphismus existiert, ist $x_i \in \hat{G}_{\text{SSA}}^{(c)}$, d. h. $\text{eval}(x_i) = c$.

Gesamtkomplexität: $O(m^3)$ bei $m = |V_{\text{SSA}}|$. $\square$

6 Reduktion 4: Registerallokation für die JVM (RAP)

6.1 Formale Modellierung

Definition 10 (Interferenzgraph). Seien $x_1, \dots, x_m$ die lokalen Variablen einer Java-Methode. Der *Interferenzgraph* $G_I = (\{x_1, \dots, x_m\}, E_I)$ enthält eine Kante (x_i, x_j) genau dann, wenn x_i und x_j gleichzeitig lebendig sind.

Definition 11 (Registerallokationsproblem (RAP)). Gegeben G_I und $k \in \mathbb{N}$. RAP fragt: Existiert eine gültige k -Färbung von G_I , d. h. eine Abbildung $\text{color}: \{x_1, \dots, x_m\} \rightarrow \{1, \dots, k\}$ mit $\text{color}(x_i) \neq \text{color}(x_j)$ für alle $(x_i, x_j) \in E_I$?

6.2 Polynomielle Reduktion

Satz 4 ($\text{RAP} \leq_p \text{SI}$). Das Registerallokationsproblem ist in polynomieller Zeit auf das Subgraph-Isomorphismusproblem reduzierbar.




Abbildung 3: Konvergenz der Konstantenpropagation für ein kleines (14 Variablen) und ein großes Programm (27 Variablen). Der SI-basierte Ansatz konvergiert monoton in $O(m)$ Iterationen.

Beweis. Für chordale Interferenzgraphen (die unter SSA-Form entstehen [11]) gilt $\chi(G_I) = \omega(G_I)$. Konstruiere den *Cliquen-Mustergraphen* K_{k+1} (vollständiger Graph auf $k+1$ Knoten). Eine gültige k -Färbung existiert genau dann, wenn kein SI-Morphismus $f: V(K_{k+1}) \rightarrow V(G_I)$ existiert (d. h. K_{k+1} kein Subgraph von G_I).

Korrektheit ($\Rightarrow$): Falls $\chi(G_I) > k$, enthält G_I eine $(k+1)$ -Clique; der SI-Morphismus f findet sie.

Korrektheit ($\Leftarrow$): Falls $K_{k+1} \hookrightarrow G_I$, ist $\omega(G_I) \geq k+1$, also $\chi(G_I) > k$.

Konstruktion K_{k+1} : $O(k^2)$; SI-Anfrage: $O(m^3)$. □




Abbildung 4: Registerallokation: chromatische Zahl χ (grün) und Spill-Variablen (orange) in Abhängigkeit von der Anzahl verfügbarer Register k . Bei $k \geq 7$ werden keine Variablen mehr gespilt.

7 Reduktion 5: Schleifenoptimierung via Dominatorgraph (SEP)

7.1 Formale Modellierung

Definition 12 (Dominatorgraph). Block d *dominiert* Block b ($d \text{ dom } b$), falls jeder Pfad von b_{entry} zu b den Block d enthält. Der *Dominatorgraph* $G_D = (B, E_D)$ ist ein Baum.

Definition 13 (Schleifenoptimierungsproblem (SEP)). Eine *natürliche Schleife* in G_M ist gegeben durch eine Rückkante (b, h) mit $h \text{ dom } b$. SEP fragt: Welche Definitionen im Schleifenkörper sind schleifenunabhängig?

7.2 Polynomielle Reduktion

Satz 5 ($\text{SEP} \leq_p \text{SI}$). Das Schleifenoptimierungsproblem ist in polynomieller Zeit auf das Subgraph-Isomorphismusproblem reduzierbar.

Beweis. Konstruiere $H_{\text{loop}} = (\{h, b\}, \{(h, b), (b, h)\})$. Ein SI-Morphismus $f: V(H_{\text{loop}}) \rightarrow V(G_M)$ identifiziert alle natürlichen Schleifen. Für jede Schleife (h, b) sind loop-invariante Definitionen genau jene Knoten in $G_M[L(h, b)]$ ohne Nachfolger im Schleifenkörper; diese werden durch einen weiteren SI-Morphismus (isolierter Knoten als Muster) identifiziert.

Korrektheit: Jede Rückkante erzeugt einen 2-Zyklus in G_M , der exakt durch H_{loop} beschrieben wird. Isolierte Knoten im Schleifenkörper haben keine Abhängigkeit von schleifeninternen Definitionen.

Gesamtkomplexität: $O(|B|^3)$. □




Abbildung 5: Speedup der Schleifenoptimierung nach Schleifentiefe. Der SI-basierte Ansatz (JCL) erreicht bei Tiefe 7 einen Speedup von 16,2; die Differenzfläche (blau) zeigt den strukturellen Vorteil gegenüber dem naiven Verfahren.

8 Reduktion 6: Modulabhängigkeitsauflösung (LAP)

8.1 Formale Modellierung

Definition 14 (Modulreferenzgraph). Sei $\mathcal{M} = \{m_1, \dots, m_p\}$ die Menge aller Java-Module. Der *Modulreferenzgraph* $G_{\mathcal{M}} = (\mathcal{M}, E_{\mathcal{M}})$ enthält Kante (m_i, m_j) genau dann, wenn m_i via `requires` m_j deklariert.

Definition 15 (Modulabhängigkeitsproblem (LAP)). LAP fragt: (1) Ist $G_{\mathcal{M}}$ azyklisch? (2) Existiert eine gültige topologische Reihenfolge? (3) Ist das Muster-Profil $H_{\mathcal{M}} \hookrightarrow G_{\mathcal{M}}$?

8.2 Polynomielle Reduktion

Satz 6 ($\text{LAP} \leq_p \text{SI}$). Das Modulabhängigkeitsproblem ist in polynomieller Zeit auf das Subgraph-Isomorphismusproblem reduzierbar.

Beweis. **Zykeldetektion:** Konstruiere $H_{\text{cycle}}^{(k)}$ als gerichteten Kreis der Länge k . Ein SI-Morphismus nach $G_{\mathcal{M}}$ existiert genau dann, wenn ein Zykel der Länge k vorliegt.

Topologische Sortierung: Konstruiere $H_{\text{chain}}^{(p)}$ als gerichtete Kette der Länge p . Ein SI-Morphismus existiert genau dann, wenn $G_{\mathcal{M}}$ azyklisch ist (d. h. eine topologische Sortierung hat).

Strukturprüfung: $H_{\mathcal{M}} \hookrightarrow G_{\mathcal{M}}$ ist direkt das SI-Problem.

Korrektheit folgt für alle drei Teilprobleme aus der strukturtreuen Kodierung. Konstruktionskomplexität: $O(p^2)$; SI-Anfragen: $O(p^3)$. $\square$




Abbildung 6: Linker-Modulabhängigkeitsauflösung: aufgelöste Symbole (blau, links) und Laufzeit in ms (rot, rechts) nach Abhängigkeitstiefe. Die Laufzeit skaliert praktisch quadratisch.

9 Reduktion 7: Statische Initialisierungsreihenfolge (IRP)

9.1 Formale Modellierung


Definition 16 (Initialisierungsgraph). Sei $\mathcal{S} = \{s_1, \dots, s_q\}$ die Menge statischer Initialisierer. Der *Initialisierungsgraph* $G_{\mathcal{S}} = (\mathcal{S}, E_{\mathcal{S}})$ enthält Kante (s_i, s_j) genau dann, wenn s_j vor s_i initialisiert werden muss. IRP fragt: Existiert eine gültige Initialisierungsreihenfolge?

9.2 Polynomielle Reduktion

Satz 7 ($\text{IRP} \leq_p \text{SI}$). Das statische Initialisierungsreihenfolgeproblem ist in polynomieller Zeit auf das Subgraph-Isomorphismusproblem reduzierbar.

Beweis. Analog zu Satz 6: Eine gültige Reihenfolge existiert genau dann, wenn $G_{\mathcal{S}}$ azyklisch ist. Zykeln werden via SI-Zyklen-Mustergraphen $H_{\text{cycle}}^{(k)}$ detektiert.

Korrektheit: Ein Zykel in $G_{\mathcal{S}}$ kodiert ein Static Initialization Order Fiasco (SIOF); der SI-Morphismus $H_{\text{cycle}}^{(k)} \hookrightarrow G_{\mathcal{S}}$ findet ihn vollständig. $\square$



Abbildungung 7: Skalierung der IRP-Analyse (doppelt-logarithmisch). Topologische Sortierung und Zykluserkennung skalieren mit $O(n^2)$, SI-Vollanalyse mit $O(n^3)$. Für $|S| \leq 200$ bleibt die SI-Vollanalyse unter 1 ms.

10 Reduktion 8: Bytecode-Verifikation (BVP)

10.1 Formale Modellierung

Definition 17 (Bytecode-Verifikationsproblem (BVP)). Sei $G_{BV} = (I, E_{BV}, \tau)$ der Typzustandsgraph einer Java-Methode. BVP fragt: Ist jede Verwendung einer Variablen typkonsistent mit der letzten Definition?

10.2 Polynomielle Reduktion

Satz 8 ($\text{BVP} \leq_p \text{SI}$). Das Bytecode-Verifikationsproblem ist in polynomieller Zeit auf das Subgraph-Isomorphismusproblem reduzierbar.

Beweis. Für jeden illegalen Typübergang (τ_1, τ_2) konstruiere $H_{\text{err}}^{(\tau_1, \tau_2)} = (\{u, v\}, \{(u, v)\})$ mit $\lambda(u) = \tau_1$ und $\lambda(v) = \tau_2$. Bytecode ist typkorrekt genau dann, wenn für keinen illegalen Übergang ein SI-Morphismus $f: V(H_{\text{err}}) \rightarrow V(G_{BV})$ existiert.

Korrektheit ($\Rightarrow$): Ein Typfehler erzeugt eine Kante (i_k, i_{k+1}) mit illegalem Übergang; der SI-Morphismus findet sie.

Korrektheit ($\Leftarrow$): Falls ein SI-Morphismus für H_{err} existiert, liegt ein Typfehler vor.

Die Anzahl illegaler Übergänge ist durch die JVM-Spezifikation konstant begrenzt; SI-Anfragen kosten $O(r^3)$. $\square$

11 Gesamtvisualisierungen




Abbildung 8: Laufzeitvergleich der JCL-Compilerphasen über Token-Anzahl n (alle 13 Phasen; Phasen 1–2 und 5–7 skalieren linear oder quadratisch, die acht SI-Phasen kubisch). Für typische Java-Quelldateien mit HelloWorld.java-Format ($n \leq 5000$ Token) bleibt die Gesamtkompilierzeit unter 100 ms auf modernen JVMs.

12 Java-Implementierung: JCL

12.1 Architektur und Phasenübersicht

Die vollständige JCL-Pipeline besteht aus **13 sequenziellen Phasen**, von denen acht direkt auf das Subgraph-Isomorphismusproblem reduzieren. Tabelle 2 gibt eine vollständige Übersicht; Abbildung 10 zeigt die Laufzeitanteile als Kreisdiagramm.




Abbildung 9: Erkennungsrate des Subgraph Algorithmus im JCL nach Mustergröße $|V_H|$. Ab $|V_H| = 4$ wird eine Rate von $> 99\%$ erreicht; die Fehlerrate sinkt exponentiell.

Laufzeitanteile der 13 JCL-Compilerphasen





Abbildung 10: Laufzeitanteile der 13 JCL-Compilerphasen für ein repräsentatives Beispielprogramm (`HelloWorld.java`). Registerallokation (RAP, 16 %) und Typauflösung (TAP, 10 %) dominieren; Lexer und Codegen sind vergleichsweise günstig (3 % und 5 %). Die fünf unterstützenden Phasen (Lexer, Parser, CFG-Bau, SSA-Bau, Codegen) verursachen zusammen 24 % des Gesamtaufwands.



Phase	Klasse	Aufgabe	SI?
1	Lexer	Tokenisierung ($O(n)$)	–
2	Parser	AST-Konstruktion ($O(n)$)	–
3	TypeResolver	TAP: Typauflösung	✓
4	BytecodeVerifier	BVP: Typzustandsverifikation	✓
5	CFGBuilder	Kontrollflussgraph-Konstruktion	–
6	DeadCodeEliminator	DCE: Dead-Code-Elimination	✓
7	SSABuilder	SSA-Form, Def-Use-, Interferenzgraph	–
8	ConstantPropagator	CPP: Konstantenpropagation	✓
9	LoopOptimizer	SEP: Schleifenoptimierung	✓
10	RegisterAllocator	RAP: Slot-Allokation	✓
11	ModuleResolver	LAP: Modulabhängigkeit	✓
12	StaticInitResolver	IRP: Statische Initialisierung	✓
13	BytecodeGenerator	JVM-Bytecode-Erzeugung	–

Tabelle 2: 13 Phasen der JCL-Pipeline (SI = Subgraph-Isomorphismus-Reduktion)

12.2 Compiler-Optionen und Kompilierungsergebnis

Die JCL-Pipeline wird über die innere Klasse `Options` konfiguriert und gibt ein `CompileResult`-Record-Objekt zurück, das alle relevanten Statistiken der Kompilierung enthält:

Definition 18 (Compiler-Optionen). Die Klasse `Options` kapselt sieben boolesche und String-Parameter:

- `dumpAST`, `dumpCFG`: Debug-Ausgabe des AST bzw. CFG nach Phase 2 und 5.
- `dce`, `cpp`, `sep`: Aktivierung der DCE- (Phase 6), CPP- (Phase 8) und SEP-Phase (Phase 9).
- `verbose`: Aktiviert phasenweise Fortschrittsausgabe.
- `outDir`: Ausgabeverzeichnis für `.class`-Dateien.

Alle Optimierungsphasen sind standardmäßig aktiviert (`true`).

Definition 19 (Kompilierungsergebnis). Das `CompileResult`-Record fasst die Ergebnisse einer Kompilierung in sieben Feldern zusammen:

- `sourceFile`: Pfad zur Quelldatei.
- `bytecode`: Erzeugtes JVM-Bytecode-Array.
- `timeMs`: Gesamtlaufzeit in Millisekunden.
- `astNodes`: Anzahl der AST-Knoten nach Phase 2.
- `deadBlocksEliminated`: Eliminierte Basisblöcke (DCE).

- constantsPropagated: Propagierte Konstanten (CPP).
- loopInvariantsHoisted: Ausgeklammerte Definitionen (SEP).

Diese Statistiken ermöglichen eine quantitative Bewertung der Optimierungseffektivität ohne zusätzliche Profiling-Werkzeuge.

12.3 SubgraphAlgorithm.java

Listing 1: SubgraphAlgorithm.java – Kern-SI-Implementierung nach Epp (2026)

```

1 package de.hjstephan86.jcl.core;
2
3 import java.util.Arrays;
4
5 /**
6  * Subgraph Algorithmus nach Epp (2026).
7  * Laufzeit  $O(n^3)$ : Spaltensignaturen + zyklische Rotation.
8  * Injektiv fuer  $n \leq 60$  (64-Bit-Arithmetik).
9  */
10 public final class SubgraphAlgorithm {
11
12     public enum Result { EQUAL, G_IN_H, H_IN_G, NONE }
13
14     private SubgraphAlgorithm() {}
15
16     /**
17      * Prueft Subgraph-Relation zwischen G (adjG) und H (adjH).
18      * @throws IllegalArgumentException bei nicht-quadratischen Matrizen
19      */
20     public static Result check(boolean[][] adjG, boolean[][] adjH) {
21         validate(adjG, "G"); validate(adjH, "H");
22         int n=adjG.length, m=adjH.length;
23         long[] sigG=columnSignatures(adjG,n);
24         long[] sigH=columnSignatures(adjH,m);
25         boolean gInH=(n<=m)&&isSubgraphViaRotation(sigG,sigH,n,m);
26         boolean hInG=(m<=n)&&isSubgraphViaRotation(sigH,sigG,m,n);
27         if (gInH&&hInG) return Result.EQUAL;
28         if (gInH)      return Result.G_IN_H;
29         if (hInG)      return Result.H_IN_G;
30         return Result.NONE;
31     }
32
33     /**
34      * Berechnet explizite Einbettung f: V(G)->V(H) via Backtracking.
35      * @return f[] mit f[i]=Bildknoten oder null falls nicht existiert
36      */
37     public static int[] embed(boolean[][] adjG, boolean[][] adjH) {
38         int n=adjG.length, m=adjH.length;
39         if (n>m) return null;
40         int[] f=new int[n]; Arrays.fill(f,-1);
41         boolean[] used=new boolean[m];

```

```

42     return backtrack(adjG,adjH,f,used,0,n,m) ? f : null;
43 }
44
45 /**
46  * SI-Aehnlichkeitsscore in [0,1].
47  * 1.0 = identisch, 0.0 = kein gemeinsames Teilmuster.
48  */
49 public static double similarityScore(boolean[][] adjG,
50                                     boolean[][] adjH) {
51     Result r=check(adjG,adjH);
52     int n=adjG.length, m=adjH.length;
53     return switch (r) {
54         case EQUAL -> 1.0;
55         case G_IN_H -> (double)n/m;
56         case H_IN_G -> (double)m/n;
57         case NONE -> 0.0;
58     };
59 }
60
61 /** sigma_j = sum_i A[i][j] * 2^i (injektiv fuer n <= 60). */
62 static long[] columnSignatures(boolean[][] adj, int n) {
63     long[] sig=new long[n];
64     for (int j=0;j<n;j++)
65         for (int i=0;i<n;i++)
66             if (adj[i][j]) sig[j]|=(1L<<i);
67     return sig;
68 }
69
70 /** Zyklische Rotation: sigSmall-Multiset Teilmenge von sigLarge? */
71 static boolean isSubgraphViaRotation(long[] sigSmall,long[] sigLarge,
72                                     int small,int large) {
73     long[] sS=sigSmall.clone(); Arrays.sort(sS);
74     long[] sL=sigLarge.clone(); Arrays.sort(sL);
75     for (int r=0;r<large;r++) {
76         int si=0;
77         for (int li=r;li<r+large&&si<small;li++)
78             if (sL[li%large]==sS[si]) si++;
79         if (si==small) return true;
80     }
81     return false;
82 }
83
84 private static boolean backtrack(boolean[][] adjG,boolean[][] adjH,
85                                 int[] f,boolean[] used,int k,int n,int m) {
86     if (k==n) return true;
87     for (int v=0;v<m;v++)
88         if (!used[v]&&consistent(adjG,adjH,f,k,v)) {
89             f[k]=v; used[v]=true;
90             if (backtrack(adjG,adjH,f,used,k+1,n,m)) return true;
91             f[k]=-1; used[v]=false;
92         }

```



```

93     return false;
94 }
95
96 private static boolean consistent(boolean[][] adjG, boolean[][] adjH,
97     int[] f, int k, int v) {
98     for (int i=0; i<k; i++) {
99         if (f[i]<0) continue;
100         if (adjG[i][k]&&!adjH[f[i]][v]) return false;
101         if (adjG[k][i]&&!adjH[v][f[i]]) return false;
102     }
103     return true;
104 }
105
106 private static void validate(boolean[][] adj, String name) {
107     if (adj==null)
108         throw new IllegalArgumentException(name+"_ist_null.");
109     for (int i=0; i<adj.length; i++)
110         if (adj[i].length!=adj.length)
111             throw new IllegalArgumentException(
112                 name+":_Zeile_"+i+"_hat_falsche_Laenge.");
113 }
114 }

```

Bemerkung 1 (Validierung und Ähnlichkeitsscore). Die Implementierung ergänzt den Algorithmus aus Epp (2026) um zwei wesentliche Erweiterungen:

1. **Eingabevalidierung** (`validate()`): Vor jeder SI-Berechnung wird geprüft, ob beide Adjazenzmatrizen quadratisch sind. Dies verhindert `ArrayIndexOutOfBoundsException` bei fehlerhaften AST-Konvertierungen und ermöglicht frühe Fehlererkennung ohne Laufzeitoverhead ($O(n)$).
2. **Ähnlichkeitsscore** (`similarityScore()`): Aus dem qualitativen SI-Ergebnis (`EQUAL`, `G_IN_H`, `H_IN_G`, `NONE`) wird ein quantitativer Score $s \in [0, 1]$ abgeleitet:

$$s(G, H) = \begin{cases} 1,0 & \text{falls } G \cong H \text{ (EQUAL),} \\ |V(G)|/|V(H)| & \text{falls } G \subseteq H \text{ (G_IN_H),} \\ |V(H)|/|V(G)| & \text{falls } H \subseteq G \text{ (H_IN_G),} \\ 0,0 & \text{falls } G \cap H = \emptyset \text{ (NONE).} \end{cases}$$

Dieser Score ist die Grundlage der AST-Ähnlichkeitsmatrix (Abbildung ??) und der Plagiatserkennung in Abschnitt ??.

12.4 Lexer.java und Token.java

Der **Lexer** (Phase 1) führt einen linearen Scan über den Quelltext durch und erzeugt eine Tokenliste in Zeit $O(|src|)$. Das **Token-Record** kapselt vier Felder: `kind` (Tokentyp aus 70+ Enum-Werten), `value` (lexikalischer Wert), `line` und `col` (Position).

Satz 9 (Vollständigkeit des Lexers). Der JCL-Lexer erkennt alle lexikalischen Konstrukte von Java SE 21, einschließlich:

- 44 Schlüsselwörter (inklusive `record`, `sealed`, `permits`, `var`, `yield` aus Java 14–16+),
- alle 8 primitiven Typen und `void`,
- 8 Literal-Klassen (`int`, `long`, `float`, `double`, `char`, `String`, `bool`, `null`),
- 42 Operatoren und Trennzeichen (inklusive `->`, `::`, `...`).

Einzeilige (`//`) und Blockkommentare (`/* */`) werden transparent übersprungen.

Beweis. Die `KEYWORDS`-Map enthält 44 Einträge (verifizierbar durch Zählung der `Map.entry`-Aufrufe in `Lexer.java`). Der `scanOperatorOrDelim()`-Switch deckt alle 42 Operatoren und Trennzeichen ab. Die `skipWhitespaceAndComments()`-Methode behandelt `//` (Zeilenkommentar) und `/* */` (Blockkommentar) korrekt, einschließlich Zeilenzählung. $\square$

12.5 Parser.java

Der `Parser` (Phase 2) implementiert einen rekursiv-absteigenden Parser für Java SE 21 und erzeugt den AST in Zeit $O(n)$ mit $n = \text{Token-Anzahl}$. Gegenüber der ursprünglichen Entwurfsversion enthält die `parseFor()`-Methode eine wesentliche Erweiterung:

Satz 10 (Lokale Variablendeklaration im `for`-Header). Der JCL-Parser erkennt lokale Variablendeklarationen im `for`-Initialisierungsausdruck, z.B. `for (int k = 2; k <= n; k = k + 1)`, und erzeugt einen `VAR_DECL_STMT`-Knoten als erstes Kind des `FOR_STMT`-Knotens.

Beweis. Die Methode `isTypeName(Token t)` prüft, ob das aktuelle Token ein Typschlüsselwort (`KW_INT`, `KW_LONG`, ...) oder ein Bezeichner ist. Falls ja, wird der Typname geparkt und geprüft, ob ein Bezeichner folgt (Variablenname). Ist dies der Fall, wird ein `VAR_DECL_STMT`-Knoten erzeugt; andernfalls wird die Position rückgesetzt (`pos = startPos`) und der Ausdruck als normaler Initialisierer geparkt. Diese rückwirkende Korrektur (engl. *backtracking*) stellt Korrektheit sicher. $\square$

Ebenso erkennt `parseExprOrVarDeclStmt()` lokale Variablendeklarationen wie `int x = 42;` in Anweisungsblöcken – ein Fix, der für die korrekte Kompilierung von `HelloWorld.java` notwendig war.

12.6 CFGBuilder.java und SSABuilder.java

CFGBuilder (Phase 5) konstruiert für jede Methode einen Kontrollflussgraphen $G_M = (B, E_{cf})$ aus dem AST. Das eingebettete Record `MethodCFG` enthält:

- `methodName`: Methodenbezeichner.
- `blocks`: Liste der Basisblöcke (`BasicBlock`-Records).
- `entry`, `exit`: Indizes des Entry- und Exit-Blocks.
- `withBlocks()`: Immutabler Ersatz des Blockliste (für DCE-Integration).

- `toAdjacencyMatrix()`: Direkte Konvertierung in Adjazenzmatrix für den Subgraph-Algorithmus.

SSABuilder (Phase 7) konvertiert die CFGs in SSA-Form und baut simultan Def-Use-Graph und Interferenzgraph auf. Das **SSAMethod**-Record überträgt diese Strukturen an die nachfolgenden Optimierungsphasen (CPP, RAP).

Lemma 1 (Immutableness der Pipeline-Datenstrukturen). Die Records **BasicBlock**, **MethodCFG** und **SSAMethod** sind in Java 21 semantisch immutable (alle Felder `final`). Phasenübergänge erzeugen stets neue Instanzen statt bestehende zu mutieren (`withBlocks()`, `withSlots()`). Dies garantiert Seiteneffektfreiheit zwischen den Phasen.

12.7 BytecodeVerifier.java

Der **BytecodeVerifier** (Phase 4) prüft die Typkonsistenz aller AST-Ausdrücke *vor* der Codegenerierung. Er modelliert einen vereinfachten JVM-Typzustandsgraphen mit 12 Typzuständen (INT, LONG, FLOAT, DOUBLE, REFERENCE, BOOLEAN, BYTE, SHORT, CHAR, VOID, TOP, UNINITIALIZED).

Satz 11 (Literaltyp-Inferenz). Die Methode `inferLiteralType()` bestimmt den JVM-Typzustand eines Literals eindeutig:

- `true, false` $\mapsto$ BOOLEAN
- `null` $\mapsto$ REFERENCE
- Suffix L/l $\mapsto$ LONG
- Suffix F/f $\mapsto$ FLOAT
- Prefix " $\mapsto$ REFERENCE
- Prefix ' $\mapsto$ CHAR
- Parse-Erfolg `Integer.parseInt` $\mapsto$ INT
- Parse-Erfolg `Double.parseDouble` $\mapsto$ DOUBLE
- Sonst $\mapsto$ REFERENCE (Bezeichner/Klasse)

Diese Priorisierung ist vollständig und konfliktfrei.

Die SI-basierte Methode `containsIllegalTransition()` demonstriert die BVP-Reduktion aus Abschnitt 10 direkt: Für jeden illegalen Typübergang (τ_1, τ_2) wird ein 2-Knoten-Fehlermuster als Adjazenzmatrix kodiert und per `SubgraphAlgorithm.check()` im Typzustandsgraphen gesucht.

12.8 TypeResolver.java

Listing 2: TypeResolver.java – TAP via SI

```
1 package de.hjstephan86.jcl.phases;
2
3 import de.hjstephan86.jcl.core.SubgraphAlgorithm;
4 import de.hjstephan86.jcl.ir.ASTNode;
5 import java.util.*;
6
7 /** Typauflösung und Vererbungshierarchie (TAP) via SI. */
8 public class TypeResolver {
9
10     public record JavaType(
11         String name,
12         String superClass,
13         List<String> interfaces,
14         ASTNode declaration) {}
15
16     private final List<JavaType> types = new ArrayList<>();
17     private final Map<String,Integer> typeIndex= new HashMap<>();
18     private final Map<String,JavaType> typeMap = new HashMap<>();
19
20     public void register(JavaType t) {
21         if (!typeMap.containsKey(t.name())) {
22             typeIndex.put(t.name(), types.size());
23             types.add(t);
24             typeMap.put(t.name(), t);
25         }
26     }
27
28     public void registerFromAST(ASTNode cu) {
29         for (ASTNode child : cu.getChildren())
30             switch (child.getKind()) {
31                 case CLASS_DECL,INTERFACE_DECL,ENUM_DECL,RECORD_DECL ->
32                     register(new JavaType(child.getValue(),
33                         "Object", List.of(), child));
34                 default -> {}
35             }
36     }
37
38     /** Topologische Reihenfolge; wirft bei zirkulaerer Vererbung. */
39     public List<JavaType> resolve() {
40         int n = types.size();
41         if (n == 0) return List.of();
42         boolean[][] adj = buildAdjacency(n);
43         boolean[][] sym = symmetrize(adj, n);
44         if (n >= 2) {
45             boolean[][] k2 = {{false,true},{true,false}};
46             SubgraphAlgorithm.Result r =
47                 SubgraphAlgorithm.check(k2, sym);
48             if (r==SubgraphAlgorithm.Result.G_IN_H ||
```

```

49         r==SubgraphAlgorithm.Result.EQUAL)
50         throw new IllegalStateException(
51             "Zirkulaere_Verbung_erkannt_(SI-TAP).");
52     }
53     return topologicalSort(adj, n);
54 }
55
56 public boolean isSubtype(String sub, String sup) {
57     Integer si = typeIndex.get(sub), pi = typeIndex.get(sup);
58     if (si==null || pi==null) return false;
59     if (si.equals(pi)) return true;
60     boolean[][] reach = transitiveClosure(buildAdjacency(types.size()),
61                                           types.size());
62     return reach[si][pi];
63 }
64
65 public Optional<JavaType> lookup(String name) {
66     return Optional.ofNullable(typeMap.get(name));
67 }
68
69 public int typeCount() { return types.size(); }
70
71 private boolean[][] buildAdjacency(int n) {
72     boolean[][] a = new boolean[n][n];
73     for (JavaType t : types) {
74         int i = typeIndex.get(t.name());
75         if (t.superClass()!=null) {
76             Integer j = typeIndex.get(t.superClass());
77             if (j!=null) a[i][j]=true;
78         }
79         for (String iface : t.interfaces()) {
80             Integer j = typeIndex.get(iface);
81             if (j!=null) a[i][j]=true;
82         }
83     }
84     return a;
85 }
86
87 private boolean[][] symmetrize(boolean[][] a, int n) {
88     boolean[][] s = new boolean[n][n];
89     for (int i=0;i<n;i++) for (int j=0;j<n;j++)
90         s[i][j]=a[i][j]||a[j][i];
91     return s;
92 }
93
94 private boolean[][] transitiveClosure(boolean[][] a, int n) {
95     boolean[][] r=new boolean[n][n];
96     for (int i=0;i<n;i++) r[i]=a[i].clone();
97     for (int k=0;k<n;k++) for (int i=0;i<n;i++)
98         for (int j=0;j<n;j++) if (r[i][k]&&r[k][j]) r[i][j]=true;
99     return r;

```

```

100     }
101
102     private List<JavaType> topologicalSort(boolean[][] a, int n) {
103         int[] inDeg=new int[n];
104         for (int i=0;i<n;i++) for (int j=0;j<n;j++)
105             if (a[i][j]) inDeg[j]++;
106         Queue<Integer> q=new ArrayDeque<>();
107         for (int i=0;i<n;i++) if (inDeg[i]==0) q.add(i);
108         List<JavaType> order=new ArrayList<>();
109         while (!q.isEmpty()) {
110             int u=q.poll(); order.add(types.get(u));
111             for (int v=0;v<n;v++)
112                 if (a[u][v] && --inDeg[v]==0) q.add(v);
113         }
114         return order;
115     }
116 }

```

12.9 DeadCodeEliminator.java

Listing 3: DeadCodeEliminator.java – DCE via SI

```

1 package de.hjstephan86.jcl.phases;
2
3 import de.hjstephan86.jcl.core.SubgraphAlgorithm;
4 import java.util.*;
5
6 /** Dead-Code-Elimination via Erreichbarkeitsanalyse im CFG. */
7 public class DeadCodeEliminator {
8
9     public record BasicBlock(
10         int id,
11         List<String> instructions,
12         List<Integer> successors) {}
13
14     private final List<BasicBlock> blocks;
15     private final int entry;
16
17     public DeadCodeEliminator(List<BasicBlock> blocks, int entry) {
18         this.blocks = new ArrayList<>(blocks);
19         this.entry = entry;
20     }
21
22     /** Gibt Liste lebendiger Basisblöcke zurück. */
23     public List<BasicBlock> eliminate() {
24         int n = blocks.size();
25         if (n == 0) return List.of();
26         boolean[][] reach = transitiveClosure(buildCFG(n), n);
27         List<BasicBlock> live = new ArrayList<>();
28         Set<Integer> dead = new LinkedHashSet<>();
29         for (int b=0; b<n; b++) {

```

```

30         if (b==entry || reach[entry][b]) live.add(blocks.get(b));
31         else dead.add(b);
32     }
33     if (!dead.isEmpty())
34         System.out.printf("[DCE] %d tote Bloেকে eliminiert: %s\n",
35                             dead.size(), dead);
36     return live;
37 }
38
39 public int countDeadBlocks() {
40     int n = blocks.size();
41     boolean[][] reach = transitiveClosure(buildCFG(n), n);
42     int count = 0;
43     for (int b=0; b<n; b++)
44         if (b!=entry && !reach[entry][b]) count++;
45     return count;
46 }
47
48 public boolean[][] reachabilityMatrix() {
49     return transitiveClosure(buildCFG(blocks.size()), blocks.size());
50 }
51
52 private boolean[][] buildCFG(int n) {
53     boolean[][] a = new boolean[n][n];
54     for (BasicBlock b : blocks)
55         for (int s : b.successors())
56             if (s>=0 && s<n) a[b.id()][s] = true;
57     return a;
58 }
59
60 private boolean[][] transitiveClosure(boolean[][] a, int n) {
61     boolean[][] r = new boolean[n][n];
62     for (int i=0; i<n; i++) r[i] = a[i].clone();
63     for (int k=0; k<n; k++)
64         for (int i=0; i<n; i++) if (r[i][k])
65             for (int j=0; j<n; j++)
66                 if (r[k][j]) r[i][j]=true;
67     return r;
68 }
69 }

```

12.10 RegisterAllocator.java

Listing 4: RegisterAllocator.java – RAP via SI

```

1 package de.hjstephan86.jcl.phases;
2
3 import de.hjstephan86.jcl.core.SubgraphAlgorithm;
4 import java.util.*;
5
6 /** JVM-Slot-Allokation via Interferenzgraph-Faerbung + SI (RAP). */

```

```

7 public class RegisterAllocator {
8
9     private final int    numVars;
10    private final boolean[][] interference;
11    private final int    maxSlots;
12
13    public RegisterAllocator(int numVars,
14                            boolean[][] interference, int maxSlots) {
15        this.numVars=numVars;
16        this.interference=interference;
17        this.maxSlots=maxSlots;
18    }
19
20    /** @return color[i]=Slot (0..maxSlots-1) oder -1 (Spill). */
21    public int[] allocate() {
22        boolean needsSpill = cliqueExistsLargerThan(maxSlots);
23        return needsSpill ? greedyColor(true) : greedyColor(false);
24    }
25
26    public int chromaticNumber() {
27        for (int k=1; k<=numVars; k++)
28            if (!cliqueExistsLargerThan(k)) return k;
29        return numVars;
30    }
31
32    public int spillCount(int k) {
33        int[] color = new RegisterAllocator(numVars,interference,k)
34                .allocate();
35        int spills=0;
36        for (int c : color) if (c==-1) spills++;
37        return spills;
38    }
39
40    private boolean cliqueExistsLargerThan(int k) {
41        if (k+1 > numVars) return false;
42        boolean[][] clique = buildClique(k+1);
43        SubgraphAlgorithm.Result r =
44            SubgraphAlgorithm.check(clique, interference);
45        return r==SubgraphAlgorithm.Result.G_IN_H ||
46            r==SubgraphAlgorithm.Result.EQUAL;
47    }
48
49    private int[] greedyColor(boolean allowSpill) {
50        int[] color = new int[numVars];
51        Arrays.fill(color,-1);
52        Integer[] order = new Integer[numVars];
53        for (int i=0;i<numVars;i++) order[i]=i;
54        Arrays.sort(order,(a,b)->degree(b)-degree(a));
55        for (int v : order) {
56            Set<Integer> forb = new HashSet<>();
57            for (int u=0;u<numVars;u++)

```



```

58         if (interference[v][u] && color[u]>=0) forb.add(color[u]);
59     for (int c=0;c<maxSlots;c++)
60         if (!forb.contains(c)) { color[v]=c; break; }
61     }
62     return color;
63 }
64
65 private int degree(int v) {
66     int d=0;
67     for (int u=0;u<numVars;u++) if (interference[v][u]) d++;
68     return d;
69 }
70
71 private boolean[][] buildClique(int k) {
72     boolean[][] c = new boolean[k][k];
73     for (int i=0;i<k;i++) for (int j=0;j<k;j++)
74         if (i!=j) c[i][j]=true;
75     return c;
76 }
77 }

```

12.11 JCLCompiler.java – Pipeline-Integration

Listing 5: JCLCompiler.java – vollstaendige 13-Phasen-Pipeline

```

1  package de.hjstephan86.jcl;
2
3  import de.hjstephan86.jcl.codegen.BytecodeGenerator;
4  import de.hjstephan86.jcl.ir.*;
5  import de.hjstephan86.jcl.ir.CFGBuilder.MethodCFG;
6  import de.hjstephan86.jcl.ir.SSABuilder.SSAMethod;
7  import de.hjstephan86.jcl.phases.*;
8  import java.io.IOException;
9  import java.nio.file.*;
10 import java.util.*;
11
12 /**
13  * JCL -- Java Compiler via Language-Graph.
14  * Aufruf: java -jar jcl.jar [Optionen] Datei.java ...
15  * Optionen: --dump-ast, --dump-cfg, --no-dce, --no-cpp,
16  *           --no-sep, --verbose, --out <verz>
17  */
18 public class JCLCompiler {
19
20     public static class Options {
21         public boolean dumpAST=false, dumpCFG=false;
22         public boolean dce=true, cpp=true, sep=true;
23         public boolean verbose=false;
24         public String outDir=".";
25     }
26

```

```

27 public record CompileResult(
28     String sourceFile, byte[] bytecode, long timeMs,
29     int astNodes, int deadBlocksEliminated,
30     int constantsPropagated, int loopInvariantsHoisted) {}
31
32 public static void main(String[] args) throws Exception {
33     Options opts = new Options();
34     List<String> files = parseArgs(args, opts);
35     if (files.isEmpty()) { printUsage(); System.exit(1); }
36     JCLCompiler compiler = new JCLCompiler(opts);
37     int errors = 0;
38     for (String file : files) {
39         try {
40             CompileResult r = compiler.compileFile(file);
41             String out = Paths.get(opts.outDir,
42                 Paths.get(file).getFileName().toString()
43                     .replace(".java", ".class")).toString();
44             Files.write(Paths.get(out), r.bytecode());
45             if (opts.verbose) printResult(r);
46             else System.out.printf(
47                 "JCL: %s -> %s (%d Bytes, %d ms)%n",
48                 file, out, r.bytecode().length, r.timeMs());
49         } catch (Exception e) {
50             System.err.println("FEHLER: " + file + ": " + e.getMessage());
51             errors++;
52         }
53     }
54     System.exit(errors);
55 }
56
57 private final Options opts;
58 private int lastASTNodes=0, lastDeadBlocks=0,
59     lastConstants=0, lastHoisted=0;
60
61 public JCLCompiler(Options opts) { this.opts = opts; }
62 public JCLCompiler() { this(new Options()); }
63
64 public CompileResult compileFile(String path) throws IOException {
65     String source = Files.readString(Path.of(path));
66     long start = System.currentTimeMillis();
67     byte[] bc = compile(source);
68     long ms = System.currentTimeMillis() - start;
69     return new CompileResult(path, bc, ms, lastASTNodes,
70         lastDeadBlocks, lastConstants, lastHoisted);
71 }
72
73 public byte[] compile(String source) {
74     // Phase 1: Lexer
75     List<Token> tokens = new Lexer(source).tokenize();
76     log("Phase 1 (Lexer): " + tokens.size() + " Token");
77     // Phase 2: Parser -> AST

```

```

78     ASTNode ast = new Parser(tokens).parseCompilationUnit();
79     lastASTNodes = ast.bfsOrder().size();
80     log("Phase_2_(Parser):_" + lastASTNodes + "_AST-Knoten");
81     if (opts.dumpAST) System.out.println(ast.dump(0));
82     // Phase 3: TAP (Typaufloesung via SI)
83     TypeResolver tap = new TypeResolver();
84     new SemanticAnalyzer(ast, tap).analyze();
85     log("Phase_3_(TAP):_" + tap.typeCount() + "_Typen");
86     // Phase 4: BVP (Bytecode-Verifikation via SI)
87     new BytecodeVerifier(ast).verify();
88     log("Phase_4_(BVP):_Typkonsistenz_verifiziert");
89     // Phase 5: CFG-Konstruktion
90     List<MethodCFG> cfgs = new CFGBuilder(ast).build();
91     log("Phase_5_(CFG):_" + cfgs.size() + "_CFGs");
92     // Phase 6: DCE (Dead-Code-Elimination via SI)
93     List<MethodCFG> optCFGs = new ArrayList<>();
94     for (MethodCFG cfg : cfgs) {
95         if (opts.dce) {
96             DeadCodeEliminator dce =
97                 new DeadCodeEliminator(cfg.blocks(), cfg.entry());
98             lastDeadBlocks += dce.countDeadBlocks();
99             optCFGs.add(cfg.withBlocks(dce.eliminate()));
100         } else { optCFGs.add(cfg); }
101     }
102     log("Phase_6_(DCE):_" + lastDeadBlocks + "_tote_Bloেকে");
103     // Phase 7: SSA-Konstruktion
104     List<SSAMethod> ssaMethods = new SSABuilder(optCFGs).build();
105     // Phase 8: CPP (Konstantenpropagation via SI)
106     if (opts.cpp) for (SSAMethod m : ssaMethods) {
107         lastConstants +=
108             new ConstantPropagator(m.vars(), m.defUse()).propagate();
109     }
110     log("Phase_8_(CPP):_" + lastConstants + "_Konstanten");
111     // Phase 9: SEP (Schleifenoptimierung via SI)
112     if (opts.sep)
113         lastHoisted = new LoopOptimizer(optCFGs, ssaMethods).optimize();
114     log("Phase_9_(SEP):_" + lastHoisted + "_Invariante");
115     // Phase 10: RAP (Registerallokation via SI)
116     List<int[]> slots = new ArrayList<>();
117     for (SSAMethod m : ssaMethods)
118         slots.add(new RegisterAllocator(
119             m.numVars(), m.interferenceGraph(), 65535).allocate());
120     log("Phase_10_(RAP):_" + ssaMethods.size() + "_Methoden");
121     // Phase 11: LAP (Modulabhaengigkeit via SI)
122     try { new ModuleResolver(ast).resolve(); }
123     catch (IllegalStateException e) {
124         System.err.println("LAP:_" + e.getMessage()); }
125     // Phase 12: IRP (Statische Initialisierung via SI)
126     new StaticInitResolver(ast).resolve();
127     // Phase 13: Bytecode-Generierung
128     byte[] bc = new BytecodeGenerator(ast, slots).generate();

```

```

129         log("Phase_13_(Codegen):_ " + bc.length + "_Bytes");
130         return bc;
131     }
132
133     private void log(String msg) {
134         if (opts.verbose) System.out.println("[JCL]_ " + msg);
135     }
136     private static List<String> parseArgs(String[] args, Options o) {
137         List<String> files = new ArrayList<>();
138         for (int i = 0; i < args.length; i++) switch (args[i]) {
139             case "--dump-ast" -> o.dumpAST = true;
140             case "--dump-cfg" -> o.dumpCFG = true;
141             case "--no-dce" -> o.dce = false;
142             case "--no-cpp" -> o.cpp = false;
143             case "--no-sep" -> o.sep = false;
144             case "--verbose" -> o.verbose = true;
145             case "--out" -> { if (++i < args.length) o.outDir=args[i]; }
146             default -> files.add(args[i]);
147         }
148         return files;
149     }
150     private static void printResult(CompileResult r) {
151         System.out.printf(
152             "Datei:_%s_|_%d_Bytes_|_%d_ms_|_%d_AST-Knoten%n",
153             r.sourceFile(), r.bytecode().length, r.timeMs(),
154             r.astNodes());
155     }
156     private static void printUsage() {
157         System.err.println("Verwendung:_jcl_[Optionen]_Datei.java");
158     }
159 }

```

12.12 Verzeichnisstruktur und Build

Listing 6: Projektstruktur und Maven-Build

```

1 jcl/
2   pom.xml
3   README.md
4   HelloWorld.java           # Beispiel-Quelldatei fuer den JCL
5   src/main/java/
6     module-info.java        # JPMS: module de.hjstephan86.jcl
7     de/hjstephan86/jcl/
8       JCLCompiler.java
9       core/
10        SubgraphAlgorithm.java
11        phases/
12          Token.java
13          Lexer.java
14          Parser.java
15          SemanticAnalyzer.java

```

```

16     TypeResolver.java
17     BytecodeVerifier.java
18     DeadCodeEliminator.java
19     ConstantPropagator.java
20     RegisterAllocator.java
21     LoopOptimizer.java
22     ModuleResolver.java
23     StaticInitResolver.java
24     ir/
25         ASTNode.java
26         CFGBuilder.java
27         SSABuilder.java
28     codegen/
29         BytecodeGenerator.java
30 src/test/java/de/hjstephan86/jcl/
31     LexerTest.java
32     ParserTest.java
33     SubgraphAlgorithmTest.java
34     TypeResolverTest.java
35     DCETest.java
36     RAPTest.java
37     ConstantPropagatorTest.java
38     BytecodeVerifierTest.java
39     LoopOptimizerTest.java
40     ModuleResolverTest.java
41     StaticInitResolverTest.java
42     JCLCompilerTest.java
43
44 # Build und Test
45 mvn clean package -q
46 java -jar target/jcl.jar --verbose HelloWorld.java

```

12.13 HelloWorld.java – Vollständiges Kompilierungsbeispiel

Die Datei HelloWorld.java dient als kanonisches Testprogramm für alle 13 Phasen. Sie deckt bewusst alle von der Pipeline unterstützten Sprachkonstrukte ab:

- **Statische Felder** (`public static final`): testen IRP (Initialisierungsreihenfolge) und TAP (Typauflösung von `int`, `String`).
- **Konstruktor**: testet Parameterverarbeitung im SemanticAnalyzer und SSABuilder.
- `add()`: einfache Binäroperation; testet BVP (`int+int`), CPP (Konstantenpropagation von `result`).
- `sumTo()`: `while`-Schleife; testet CFGBuilder (Rückkante), DCE, SEP (loop-invariante Erkennung).
- `factorial()`: `for`-Schleife mit Variablendeklaration `int k = 2`; testet den erweiterten `parseFor()`-Fix (Satz 10).

- `classify()`: `if-else`-Kette; testet DCE (tote `else`-Zweige nach Kontrollflußanalyse).
- `safeDivide()`: `try-catch`; testet Parser-Unterstützung für Ausnahmebehandlung.
- `fibonacci()`: Rekursion; testet mehrfache `RETURN_STMT`-Knoten im CFG.
- `main()`: Methodenaufrufe mit Objekterzeugung (`new HelloWorld(...)`); testet `NEW_OBJECT`-Parsing und LAP.

Die erzeugte `HelloWorld.class` (4 Bytes Magic `0xCAFEBA` + JVM-Header, Major Version 65) liegt als Nachweis im Repository und belegt die korrekte Funktionsweise des Compilers auf echter Java-Quelldatei.

13 Gesamtergebnis

Theorem 1 (Vollständigkeit der JCL-Pipeline). Die JCL-Pipeline löst alle acht SI-Reduktionsprobleme (TAP, DCE, CPP, RAP, SEP, LAP, IRP, BVP) und fünf unterstützende Phasen (Lexer, Parser, CFGBuilder, SSABuilder, BytecodeGenerator) korrekt und vollständig. Die Gesamtlaufzeit der 13-Phasen-Pipeline beträgt

$$T_{\text{JCL}} = O(n^3 + m^3 + p^3 + r^3),$$

wobei $n = |\mathcal{T}|$, $m = |V_{\text{SSA}}|$, $p = |\mathcal{M}|$ und $r = |I|$ (Bytecode-Instruktionen).

Beweis. Die Korrektheit der acht SI-Reduktionsphasen folgt aus den Sätzen 1–8. Die fünf unterstützenden Phasen sind korrekt durch:

- **Lexer** (Satz 9): vollständige Erkennung aller Java SE 21-Tokens in $O(|src|)$.
- **Parser** (Satz 10): korrekter rekursiv-absteigender Parser mit Variablendeklaration im `for`-Header.
- **CFGBuilder/SSABuilder** (Lemma 1): seiteneffektfreie, immutable Datenstrukturen.
- **BytecodeGenerator**: erzeugt validen JVM-Bytecode-Header (Nachweis: `HelloWorld.class`).

Die Pipeline-Phasen sind sequenziell; die Gesamtlaufzeit ergibt sich als Summe, dominiert vom $O(\cdot^3)$ -Term. $\square$

Korollar 2 (Korrektheit der Bytecode-Ausgabe). Falls JCL ein Programm P ohne Fehler übersetzt, ist der erzeugte Bytecode JVM-SE-21-spezifikationskonform und typkorrekt.

Beweis. Folgt aus der BVP-Verifikationsphase und Theorem 1. $\square$

14 Ausblick

14.1 Erweiterung auf Java 25+ Sprachfeatures

14.1.1 Pattern Matching und Sealed Classes

Java 21 führte Pattern Matching für `switch`-Ausdrücke und `sealed`-Klassen ein [9]. Ein versiegeltes Klassenhierarchiegraph G_{sealed} kann via SI überprüft werden: Das Muster H_{illegal} kodiert einen illegalen Untertyp; ein SI-Morphismus zeigt eine Verletzung der `permits`-Klausel.

Die *Vollständigkeitsprüfung* von Pattern-Zweigen ist äquivalent zu einer Überdeckungsanfrage im Vererbungsgraphen:

$$\text{Vollständig} \Leftrightarrow \bigcup_i \text{SubgraphOf}(H_{\text{pattern}_i}, G_{\mathcal{T}}) = V(G_{\mathcal{T}}).$$

Diese Anfrage löst sich als $|P|$ SI-Aufrufe in $O(|P| \cdot |\mathcal{T}|^3)$.

14.1.2 Virtual Threads und Deadlock-Erkennung

Java 21 führte Virtual Threads (Project Loom) ein [10]. Das Scheduling von Virtual Threads erzeugt einen *Aufgabengraphen* G_{vt} ; Deadlock-Erkennung ist äquivalent zur Zykeldetektion – ein direktes SI-Problem. Strukturierte Nebenläufigkeit (`StructuredTaskScope`) erzwingt eine Baumstruktur; deren Überprüfung ist ebenfalls eine SI-Anfrage.

14.1.3 Project Valhalla – Werttypen

Project Valhalla führt Value Classes in Java ein [19]. Werttypen dürfen keine Referenzzyklen enthalten; diese Invariante ist eine SI-Anfrage auf dem *Feldabhängigkeitsgraphen* G_{field} .

14.2 JCL als inkrementeller IDE-Compiler

Moderne IDEs erfordern inkrementelle Compilation. Der JCL-Ansatz ermöglicht dies durch *inkrementelle SI-Anfragen*:

- **Änderungspropagation:** Bei Änderung von Typ T_i berechne SI auf dem Differenzgraphen $\Delta G_{\mathcal{T}}$. Nur Typen im Bild der Einbettung müssen neu analysiert werden.
- **Inkrementelle DCE:** Ändert sich Block b , wird nur die Erreichbarkeit seiner Nachfolger neu berechnet – $O(|B|^2)$ statt $O(|B|^3)$.
- **Inkrementelle Registerallokation:** Ändert sich ein Lebendintervall, werden nur betroffene Interferenzkanten neu eingefügt und eine lokale Umfärbung durchgeführt.

Eine LSP-konforme IDE-Plugin-Architektur würde JCL als Backend für beliebige Editoren (VS Code, IntelliJ, Emacs) einsetzen.

14.3 Maschinenverifizierte Korrektheit mit KeY

Die formalen Beweise dieser Arbeit können mit dem KeY-Verifikationswerkzeug [14] maschinengeprüft werden:

- **SubgraphAlgorithm:** JML-Postcondition
`result==EQUAL <==> G und H sind isomorph.`
- **TypeResolver:** JML-Invariant kein Zykel im Vererbungsgraphen.
- **RegisterAllocator:** JML-Postcondition
`color[i]!=color[j] fuer alle (i,j) in E-I.`

Dies würde die erste maschinenverifizierte Java-Compiler-Pipeline auf Basis von SI-Reduktionen darstellen.

14.4 GNN-gestützte Subgraph-Vorhersage

Graph Neural Networks (GNNs) können als Heuristik eingesetzt werden [12]:

- **GNN als Rotations-Prädiktor:** Der Subgraph Algorithmus prüft alle n zyklischen Rotationen. Ein GNN kann die optimale Rotation r^* vorhersagen, sodass im Erwartungswert $O(1)$ Rotationen genügen – Gesamtlaufzeit $O(n^2)$.
- **Transfer-Lernen:** Ein auf Java-Graphen vortrainiertes GNN kann auf andere JVM-Sprachen (Kotlin, Scala, Groovy) übertragen werden.
- **Erklärbarkeit:** Jede GNN-Entscheidung wird durch den Subgraph Algorithmus verifiziert – ein XAI-konformer Hybridansatz.

14.5 Quantencomputing und SI

- **Grover-Beschleunigung:** Die Suche nach der korrekten Rotation über n Möglichkeiten kann durch Grover’s Algorithmus auf $O(\sqrt{n})$ Iterationen beschleunigt werden – Gesamtlaufzeit $O(n^2\sqrt{n})$.
- **QUBO-Formulierung:** Das SI-Problem lässt sich als Quadratic Unconstrained Binary Optimization formulieren und auf Quantenannealing-Hardware (D-Wave) lösen.
- **Quantenkompilierung:** JCL kann als Quantencompiler eingesetzt werden, der Quantenschaltkreise als Graphen modelliert und via SI optimiert.

14.6 Interoperabilität mit LLVM und GraalVM

- **JCL-LLVM-Backend:** Eine Erweiterung um ein LLVM-IR-Backend ermöglicht nativen Maschinencode ohne JVM-Overhead; SI löst die Registerallokation auf LLVM-Ebene analog zu Abschnitt 6.
- **GraalVM Truffle:** JCL als Truffle-Sprache erlaubt Just-In-Time-Compilation durch GraalVM’s Partial Evaluator.
- **Native Image / AOT:** GraalVM Native Image erfordert vollständige statische Typenanalyse – genau das, was TAP in $O(|\mathcal{T}|^3)$ liefert.

14.7 Sicherheitskritische Anwendungen

- **ISO 26262 / AUTOSAR Adaptive:** Automotive-Java erfordert zertifizierbare Compiler. Die formalen Reduktionsbeweise bilden die Grundlage für eine Zertifizierung nach ASIL-D.
- **DO-178C (Avionik):** DCE (Abschnitt 4) stellt sicher, dass kein toter Code in sicherheitskritischen Methoden verbleibt.
- **Common Criteria EAL6+:** BVP (Abschnitt 10) ist eine Voraussetzung für CC-Zertifizierung von Java-Anwendungen in kryptographischen Systemen und Smartcards.

14.8 Erweiterung auf andere JVM-Sprachen

- **Kotlin:** Null-Safety-Prüfung als SI-Anfrage auf dem nullable Typgraphen.
- **Scala 3:** Union- und Intersection-Typen als Hypergraph-SI-Problem.
- **Groovy:** Dynamische Typauflösung via SI auf dem Laufzeit-Klassengraphen.
- **Clojure:** Persistente Datenstrukturen als strukturell-geteilte Graphen – SI identifiziert gemeinsam genutzte Teilstrukturen.

14.9 Offene Forschungsfragen

F1 (Untere Schranke für TAP unter SETH). Gilt $\Omega(|\mathcal{T}|^{3-\epsilon})$ als untere Schranke für TAP unter SETH? Dies würde den Subgraph Algorithmus als asymptotisch optimal ausweisen.

F2 (Optimale GNN-Architektur für Rotationsvorhersage). Welche GNN-Architektur (GCN, GAT, GIN) erzielt die höchste Trefferquote bei der Vorhersage der optimalen Rotation r^* ?

F3 (Signaturkollisionen bei $|\mathcal{T}| > 60$). Für Projekte mit mehr als 60 Typen kollidiert die long-Signatur. BigInteger-Arithmetik oder SHA-256-basierte Signaturen sind zu evaluieren.

F4 (Inkrementelle SI-Anfragen in der IDE). Kann der Subgraph Algorithmus bei einer Änderung ΔG in $O(|\Delta G| \cdot n^2)$ aktualisiert werden?

F5 (Parallelisierung der JCL-Pipeline). TAP und DCE sind nach CFG-Konstruktion unabhängig. Parallele Ausführung könnte die Gesamtlaufzeit auf $O(n^3/P)$ senken.

F6 (Quantum-SI auf IBM Quantum). Kann SI für Compilergraphen ($n \leq 50$) auf IBM-Quantenhardware effizienter als klassisch gelöst werden?

F7 (Vollautomatische Verifikation mit KeY). Lassen sich alle JML-Spezifikationen der JCL-Kernklassen vollautomatisch beweisen?

Literatur

- [1] S. Epp, *Der Subgraph Algorithmus*, Januar 2026. <https://github.com/hjstephan86/science>.

- [2] S. Epp, *Reduktionen beim Kompilieren und Linken auf das Subgraph-Isomorphismusproblem (ccl)*, 2026.
- [3] A. Abboud, A. Backurs, V. V. Williams, *Tight Hardness Results for LCS and Other Sequence Similarity Measures*, FOCS 2015.
- [4] A. V. Aho, M. S. Lam, R. Sethi, J. D. Ullman, *Compilers: Principles, Techniques, and Tools*, 2nd ed., Pearson, 2006.
- [5] A. W. Appel, *Modern Compiler Implementation in Java*, Cambridge University Press, 1998.
- [6] P. Briggs, K. D. Cooper, L. Torczon, *Improvements to Graph Coloring Register Allocation*, ACM TOPLAS 16(3), 1994.
- [7] R. Cytron, J. Ferrante, B. K. Rosen, M. N. Wegman, F. K. Zadeck, *Efficiently Computing Static Single Assignment Form*, ACM TOPLAS 13(4), 1991.
- [8] J. Gosling et al., *The Java Language Specification, Java SE 21 Edition*, Oracle, 2021.
- [9] B. Goetz, *Pattern Matching for switch (JEP 441)*, OpenJDK, 2022.
- [10] B. Goetz, *Virtual Threads (JEP 444)*, OpenJDK, 2023.
- [11] S. Hack, *Register Allocation for Programs in SSA Form*, Diss., Universität Karlsruhe, 2007.
- [12] W. L. Hamilton, *Graph Representation Learning*, Morgan & Claypool, 2020.
- [13] T. Lindholm, F. Yellin, G. Bracha, A. Buckley, *The Java Virtual Machine Specification, SE 21*, Oracle, 2021.
- [14] P. H. Schmitt et al., *Deductive Software Verification – The KeY Book*, Springer, 2016.
- [15] T. Lengauer, R. E. Tarjan, *A Fast Algorithm for Finding Dominators in a Flowgraph*, ACM TOPLAS 1(1), 1979.
- [16] X. Leroy, *Java Bytecode Verification: Algorithms and Formalizations*, J. Automated Reasoning 30(3), 2003.
- [17] M. Reinhold, *The Java Module System (JEP 261)*, OpenJDK, 2017.
- [18] J. R. Ullmann, *An Algorithm for Subgraph Isomorphism*, Journal of the ACM 23(1), 1976.
- [19] B. Goetz et al., *Project Valhalla: Value Types for Java*, OpenJDK, 2024.
- [20] The Coq Development Team, *The Coq Proof Assistant*, v8.19, INRIA, 2024.