

### FICHE COMPARATIVE

## RADARS PÉDAGOGIQUES



 **FABRIQUÉS ICI AU QUÉBEC**  
CONCEPTION • FABRICATION • EXPÉDITION

 **CONFORMES AUX NORMES EXIGÉES PAR LE MTQ**

| MODÈLES                                     | RAD60L                                           | RAD62                                                           | RAD54                                                            | RAD60                                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Caractéristiques selon vos besoins :</i> | <b>Complet</b><br>Chef de file des radars Signal | <b>Simple &amp; Économique</b><br>Sans message<br>Zone scolaire | <b>Chantier - Robuste</b><br>Sécurité travailleurs<br>Choix CGER | <b>Nouveau né -</b><br>Contrôle & Surveillance infonuagique |

### BOÎTIER

| CARACTÉRISTIQUES :                                                                                                         | Boîtier ABS anti-UV<br> ÉTANCHÉITÉ IP65 | Boîtier ABS anti-UV<br> ÉTANCHÉITÉ IP65 | Boîtier à armature d'aluminium                                                        | Boîtier ABS anti-UV<br> ÉTANCHÉITÉ IP65 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HAUTEUR :                                                                                                                  | 29.0" (740MM)                                                                                                             | 29.0" (760MM)                                                                                                             | 33.6" (852MM)                                                                         | 29.0" (740MM)                                                                                                               |
| LARGEUR :                                                                                                                  | 29.4" (730MM)                                                                                                             | 29.4" (740MM)                                                                                                             | 33.3" (845MM)                                                                         | 29.4" (730MM)                                                                                                               |
| PROFONDEUR :                                                                                                               | 4.2" (107MM)                                                                                                              | 4.2" (100MM)                                                                                                              | 6.4" (164MM)                                                                          | 4.2" (100MM)                                                                                                                |
| AFFICHAGE :                                                                                                                | Affichage vitesse :<br>13.00" x 18.40"<br>(330 x 465mm)<br>Affichage message :<br>6.30" x 25.2"<br>(160 x 640mm)          | Affichage vitesse :<br>13.00" x 15.60"<br>(330 x 395mm)                                                                   | Affichage vitesse et texte :<br>22.60" x 28.00"<br>(427 x 711mm)                      | Affichage vitesse :<br>13.00" x 18.40"<br>(330 x 465mm)<br>Affichage message :<br>6.30" x 25.2"<br>(160 x 640mm)            |
| POIDS : sans alimentation                                                                                                  | 13 LB (6KG)                                                                                                               | 13 LB (6KG)                                                                                                               | 36 LB (17KG)                                                                          | 13 LB (6KG)                                                                                                                 |
| TEMPÉRATURE D'OPÉRATION -40°C À 65°C :  |                                        |                                        |  |                                        |
| GARANTIE : pièces & main d'oeuvre                                                                                          | 2 ANS                                                                                                                     | 2 ANS                                                                                                                     | 2 ANS                                                                                 | 2 ANS                                                                                                                       |

### AFFICHAGE

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFFICHAGE DE VITESSE :         | 1-8-8 tricolore<br>7 segments                                                                                                                                                                                                                                                     | 8-8 ambre<br>7 segments                                                                   | Pleine matrice ambre<br>32 x 40 pixels                                                      | 1-8-8 tricolore<br>7 segments                                                                                                                                                                                                                                                           |
| COULEURS :                     |  vert    rouge<br> ambre |  ambre |  ambre |  vert    rouge<br> ambre |
| AFFICHAGE DE MESSAGE :         | Pleine matrice<br>16 x 64 pixels (ambre)                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                         | Pleine matrice<br>32 x 40 pixels (ambre)<br>3 chiffres pleine hauteur                       | Pleine matrice<br>16 x 64 pixels (ambre)                                                                                                                                                                                                                                                |
| INTENSITÉ D'AFFICHAGE :        | ajustée en fonction de la lumière ambiante                                                                                                                                                                                                                                        | ajustée en fonction de la lumière ambiante                                                | ajustée en fonction de la lumière ambiante                                                  | ajustée en fonction de la lumière ambiante                                                                                                                                                                                                                                              |
| RÉGLAGE DE LIMITE DE VITESSE : | MANUEL OU WIFI                                                                                                                                                                                                                                                                    | MANUEL                                                                                    | MANUEL OU WIFI                                                                              | INFONUAGIQUE cloud                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| MODÈLES                                |  | RAD60L            | RAD62 | RAD54             | RAD60              |
|----------------------------------------|--|-------------------|-------|-------------------|--------------------|
| DONNÉES                                |  |                   |       |                   |                    |
| PORTÉE :                               |  | 1KM               | 1KM   | 1KM               | JUSQU'À 350M       |
| COLLECTE DE DONNÉES :                  |  | BIDIRECTIONNELLES | -     | BIDIRECTIONNELLES | BIDIRECTIONNELLES  |
| RÉGLAGE ET TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES : |  | SANS FIL wi-fi    | -     | SANS FIL wi-fi    | INFONUAGIQUE cloud |

## OPTIONS

### FACADE

|                                                                                                                                |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| LANGUES :<br>VOTRE VITESSE OU YOUR SPEED                                                                                       |   |   |   |   |
| LAMPE STROBOSCOPIQUE :                                                                                                         |   |   |   |   |
| <b>OPTION NON CONFORME AU TOME V</b><br>MINISTÈRE DU TRANSPORT DU QUÉBEC<br>PLANCHE SIGNAUX LUMINEUX<br>CHAPITRE 8 • DÉC. 2023 |   |   |   |   |
| COULEURS :                                                                                                                     | - | - | - | - |
| <b>OPTION NON CONFORME AU TOME V</b><br>MINISTÈRE DU TRANSPORT DU QUÉBEC<br>PLANCHE SIGNAUX LUMINEUX<br>CHAPITRE 8 • DÉC. 2023 | - | - | - | - |

### ALIMENTATION

|                                                                                         |  |                                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| BLOC D'ALIMENTATION SOLAIRE :                                                           |  | Panneau 100W pour 2 batteries AGM 12V-24Ah chacune. Autonomie 5 jours sans apport solaire. | Panneau 50W pour 1 batterie AGM 12V-20Ah. Autonomie 5 jours sans apport solaire. | Panneau 100W pour 2 batteries AGM 12V-24Ah chacune. Autonomie 5 jours sans apport solaire. | Panneau 100W pour 2 batteries AGM 12V-24Ah chacune. Autonomie 5 jours sans apport solaire. |
| AJOUT DE BATTERIE AU BLOC D'ALIMENTATION SOLAIRE :                                      |  |                                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                            |
| ÉCLAIRAGE 347VAC : ballast et chargeur de batterie pour une batterie AGM 12V-10Ah.      |  |                                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                            |
| SECTEUR 120VAC : convertisseur AC-DC inclus, sans batterie.                             |  |                                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                            |
| CONNECTEUR EFFIA : Monté sur poteaux avec connecteur 2 pin compatible au support EFFIA. |  |                                                                                            |                                                                                  |                                                                                            |                                                                                            |

## MAINTENANT DISPONIBLES RADARS MOBILES

### SYSTÈME EFFIA

Nos radars sont aussi disponibles sur supports mobiles EFFIA :

**remorque, caisson de batterie et système HITCH**

combinant toute la technologie d'un radar éducatif avec l'efficacité et la polyvalence des supports de qualité.





**RAD60L**



**RAD54**



**RAD60**

# COLLECTE & ANALYSE DE DONNÉES BIDIRECTIONNELLES

Portée jusqu'à 1KM




Beaucoup de possibilités de statistiques selon vos besoins grâce à nos logiciels et plateformes d'analyse de données :

## RADSTAT & RADCLOUD

**Nos applications ainsi que notre plateforme infonuagique permettent :**

- ✓ D'ajuster les paramètres radar selon les besoins spécifiques
- ✓ De récupérer une quantité illimitée d'enregistrements
- ✓ De créer des rapports pour analyser les statistiques sur les données recueillies
- ✓ D'activer le mode espion de votre radar sans affichage tout en collectant les données sur la circulation

|                                                                                                              | RADSTAT                                                                                              | RADCLOUD                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| COMMUNICATION SANS-FIL :  | Wifi accessible par un ordinateur portable, un téléphone ou une tablette (Android, Apple ou Windows) | LTE & 4G : Accessible par communication cellulaire à travers notre plateforme web |
| GÉOLOCALISER DES PANNEAUX SUR CARTE INTERACTIVE :                                                            | -                                                                                                    | ✓                                                                                 |
| ALERTES EN CAS DE BATTERIES FAIBLES :                                                                        | Plateforme <b>RADSTAT</b>                                                                            | Plateforme <b>RADCLOUD</b> , Courriel & textos                                    |
| PERMET DE CONFIRMER ET VALIDER LA RÉCEPTION DE LA COMMANDE :                                                 | à proximité du radar                                                                                 | à distance                                                                        |
| PERMET D'ACTIVER ET DÉSACTIVER LE MODE ESPION :                                                              | à proximité du radar                                                                                 | à distance                                                                        |
| GESTION DES PLAGES HORAIRES VARIABLES :                                                                      | à proximité du radar                                                                                 | à distance                                                                        |
| SIMPLE D'UTILISATION :                                                                                       | ✓                                                                                                    | ✓                                                                                 |
| DÉLESTAGE EN MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE :                                                                       | ✓                                                                                                    | ✓                                                                                 |

