BÀI TẬP TÍNH TOÁN
BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY LUẬN

Họ và tên	Hồ Hoàng Khang.
MSSV / Lớp	3123410150.

Mục tiêu học tập

Vận dụng logic mệnh đề, logic vị từ và ontology để biểu diễn, suy luận và kiểm tra tri thức; tính xác suất sinh token, truy xuất RAG và chi phí thực thi kế hoạch.

Hướng dẫn: Trình bày các bước tính và kết luận. Dùng 1/0 cho Đúng/Sai; làm tròn số thực đến 4 chữ số thập phân. Dữ kiện trong các bài là giả định phục vụ học tập. Các công thức bổ trợ được cho ngay trong đề. Không kèm đáp án.

Bài 1. Bảng chân trị và hệ quả logic

Cho cơ sở tri thức:

$$KB = (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R) \wedge (P \vee R)$$

Trong đó, P, Q, R là ba biến mệnh đề.

Yêu cầu:

a) Lập bảng chân trị 8 dòng cho các cột:

$$P, Q, R, P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R, P \vee R, KB$$

Có bao nhiêu mô hình thỏa mãn KB?

b) Kiểm tra hai quan hệ hệ quả logic:

$$KB \subset R$$

$$KB \subset P$$

Với kết luận không được kéo theo, chỉ ra một mô hình phản ví dụ.

c) Thêm sự kiện $\neg Q$ vào KB. Liệt kê các mô hình còn lại và kết luận về P,R.

Bài 2. Chuyển CNF và chứng minh bằng hợp giải

Cho cơ sở tri thức:

$$KB = \{ \begin{matrix} P \Rightarrow (Q \wedge R), \\ (Q \vee S) \Rightarrow T, \\ R \Rightarrow S, \\ P \end{matrix} \}$$

Cần chứng minh:

$$KB \subset T$$

Yêu cầu:

a) Chuyển từng câu trong KB sang dạng chuẩn hội CNF. Đánh số tất cả mệnh đề tuyển thu được.

b) Thêm phủ định của mục tiêu T. Dùng hợp giải để suy ra mệnh đề rỗng □; ghi rõ hai mệnh đề cha và literal bị khử ở mỗi bước.

c) Nếu bỏ sự kiện P, cơ sở tri thức còn kéo theo T không? Cho một phép gán cụ thể để bảo vệ kết luận.

d) Đếm số biến và số phép gán cần xét nếu kiểm tra vét cạn KB ban đầu. So sánh với số bước hợp giải trong chứng minh của anh/chị.

Bài 3. Suy diễn tiến và suy diễn lùi

Các sự kiện ban đầu:

$$F_0 = \{A, B\}$$

Tập luật được xét theo thứ tự:

$$r_1: A \wedge B \Rightarrow C$$
$$r_2: C \Rightarrow D$$
$$r_3: B \wedge D \Rightarrow E$$
$$r_4: E \Rightarrow G$$
$$r_5: A \wedge F \Rightarrow G$$
$$r_6: C \Rightarrow F$$

Quy ước:

- Suy diễn tiến đồng bộ: vòng k chỉ dùng các sự kiện đã biết trước vòng k; thêm đồng thời mọi kết luận mới ở cuối vòng.
- Dừng khi một vòng không sinh sự kiện mới.
- Suy diễn lùi xét luật theo thứ tự r_1 đến r_6, các tiền đề từ trái sang phải.

Yêu cầu:

a) Lập bảng sự kiện mới sau từng vòng suy diễn tiến. G xuất hiện lần đầu ở vòng nào? Có bao nhiêu sự kiện phân biệt tại điểm cố định?

b) Dùng suy diễn lùi để chứng minh G. Vẽ cây AND/OR hoặc ghi chuỗi mục tiêu con và chỉ rõ nhánh thành công đầu tiên.

c) Lặp lại suy diễn tiến khi bỏ B khỏi tập sự kiện ban đầu. Những sự kiện nào còn suy ra được?

d) Với sự kiện ban đầu A,B, bỏ riêng r_4 rồi chạy lại. G có còn suy ra được không và ở vòng nào?

Bài 4. Cập nhật tri thức trong thế giới Wumpus

Chỉ xét hiểm họa hố. Quy ước:

- P_{ij}: ô (i, j) có hố.
- B_{ij}: ô (i, j) có gió.
- Hai ô kề nhau khi chung cạnh.

Biết ô (1,1) không có hố:

$\neg P_{11}$.

Chỉ xét ba biến hố chưa biết:

P_{13}, P_{22}, P_{31}.

Các quan sát:

$$\neg B_{11},\ B_{12},\ \neg B_{21}$$

Các quy tắc:

$$B_{11} \Leftrightarrow (P_{12} \vee P_{21})$$
$$B_{12} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{13} \vee P_{22})$$
$$B_{21} \Leftrightarrow (P_{11} \vee P_{22} \vee P_{31})$$

Không giả định số hố tối đa và không dùng xác suất.

Yêu cầu:

a) Từ $\neg B_{11}$, suy ra giá trị P_{12} và P_{21}. Viết các công thức rút gọn cho hai quan sát còn lại.

b) Liệt kê 8 phép gán cho P_{13}, P_{22}, P_{31}; đánh dấu mô hình phù hợp với toàn bộ KB.

c) Xác định ô nào trong $(1,3), (2,2), (3,1)$ chắc chắn có hố hoặc chắc chắn không có hố. Nêu số mô hình còn lại.

d) Nếu chưa quan sát $\neg B_{21}$ mà chỉ biết $\neg B_{11}$ và B_{12}, có bao nhiêu mô hình trên ba biến chưa biết? Những kết luận nào ở câu c chưa thể đưa ra?

Bài 5. Lượng từ và hợp nhất trong logic vị từ

Cho miền đối tượng:

$$D = \{\text{An}, \text{Binh}, \text{Chi}\}$$

Các tên chỉ ba người khác nhau. Quan hệ Helps chỉ đúng tại các cặp:

$$\text{Helps}=\{(\text{An}, \text{An}), (\text{An}, \text{Binh}), (\text{Binh}, \text{Chi}),$$
$$(\text{Chi}, \text{An}), (\text{Chi}, \text{Binh}), (\text{Chi}, \text{Chi})\}$$

Quan hệ này sai tại mọi cặp còn lại.

Yêu cầu:

a) Xác định giá trị chân trị của các công thức sau. Chỉ ra nhân chứng hoặc phản ví dụ.

$$\forall x\, \exists y\ \text{Helps}(x, y)$$

$$\exists y\, \forall x\ \text{Helps}(x, y)$$

$$\exists x\, \forall y\ \text{Helps}(x, y)$$

b) Viết phủ định của công thức:

$$\forall x\, \exists y\ \text{Helps}(x, y)$$

Đưa dấu phủ định vào sát vị từ và kiểm tra giá trị chân trị trên dữ liệu.

c) Tìm phép hợp nhất tổng quát nhất, nếu có, cho từng cặp:

$$\text{Knows}(x, f(y)) \text{ và } \text{Knows}(\text{An}, f(\text{Binh}))$$

$$\text{Pair}(x, x) \text{ và } \text{Pair}(\text{An}, \text{Binh})$$

$$P(x, f(x)) \text{ và } P(y, y)$$

Dùng kiểm tra xuất hiện (*occurs-check*) và giải thích trường hợp thất bại.

d) Cho luật:

$$\forall x\, \forall y\ (\text{Helps}(x, y) \Rightarrow \text{Supports}(y, x))$$

Liệt kê toàn bộ sự kiện Supports suy ra từ quan hệ Helps và đếm số sự kiện phân biệt.

Bài 6. Hợp giải vị từ trong bài toán xét học bổng

Các biến trong luật đều được lượng từ phổ quát.

Các sự kiện:

$$\text{Student(An)}$$
$$\text{GPAHigh(An)}$$
$$\text{Project(An}, P_1)$$
$$\text{Passed}(P_1)$$
$$\text{HasAward(An)}$$

Các luật:

$$r_1\text{: Student}(x) \wedge \text{GPAHigh}(x) \Rightarrow \text{Eligible}(x)$$
$$r_2\text{: Project}(x, y) \wedge \text{Passed}(y) \Rightarrow \text{ResearchReady}(x)$$
$$r_3\text{: Eligible}(x) \wedge \text{ResearchReady}(x) \Rightarrow \text{Candidate}(x)$$
$$r_4\text{: Candidate}(x) \wedge \text{HasAward}(x) \Rightarrow \text{Scholarship}(x)$$

Yêu cầu:

a) Chuyển bốn luật sang CNF; chuẩn hóa tên biến giữa các mệnh đề trước khi hợp giải.

b) Thêm:

$$\neg\text{Scholarship(An)}$$

Chứng minh bằng hợp giải phản chứng. Mỗi bước phải ghi phép thế và mệnh đề kết quả.

c) Bỏ sự kiện $\text{Passed}(P_1)$. Dùng suy diễn lùi để chỉ ra mục tiêu con chưa chứng minh được. Có được kết luận $\neg\text{Scholarship(An)}$ không nếu dùng giả định thế giới mở?

d) Thêm hai sự kiện vào cơ sở tri thức của câu c:

$$\text{Project(An}, P_2)$$
$$\text{Passed}(P_2)$$

Viết đường suy luận mới và phép thế dùng để suy ra ResearchReady(An).

Bài 7. Ontology và bao đóng quan hệ

Cho ba lớp:

$$\text{AILab},\ \text{Lab},\ \text{Unit}$$

Và bốn đối tượng:

$$l_1,\ l_2,\ f_1,\ u_1$$

Các sự kiện:

$$\text{Subset(AILab, Lab)}$$
$$\text{Subset(Lab, Unit)}$$
$$\text{Member}(l_1, \text{AILab})$$
$$\text{Member}(l_2, \text{Lab})$$
$$\text{PartOf}(l_1, f_1)$$
$$\text{PartOf}(l_2, f_1)$$
$$\text{PartOf}(f_1, u_1)$$

Các luật suy luận:

$$\text{Subset}(C, D) \wedge \text{Subset}(D, E) \Rightarrow \text{Subset}(C, E)$$
$$\text{Member}(x, C) \wedge \text{Subset}(C, D) \Rightarrow \text{Member}(x, D)$$
$$\text{PartOf}(x, y) \wedge \text{PartOf}(y, z) \Rightarrow \text{PartOf}(x, z)$$

Chỉ với quan hệ PartOf, thêm tính phản xạ:

$$\text{PartOf}(x, x),\ x \in \{l_1, l_2, f_1, u_1\}$$

Không suy ra quan hệ PartOf từ Subset hoặc Member, và không coi các lớp là đối tượng của PartOf.

Yêu cầu:

a) Vẽ mạng ngữ nghĩa có nhãn cạnh. Phân biệt quan hệ thành viên, quan hệ lớp con và quan hệ bộ phận.

b) Liệt kê các sự kiện Subset và Member mới khi tính bao đóng. Đếm riêng số sự kiện đã có và số sự kiện mới của mỗi loại.

c) Liệt kê toàn bộ sự kiện PartOf sau bao đóng bắc cầu và phản xạ. Có bao nhiêu sự kiện phân biệt?

d) Có suy ra các sự kiện sau không? Với từng trường hợp, nêu luật áp dụng hoặc lý do thiếu căn cứ.

$$\text{Member}(f_1, \text{Unit})$$

$$\text{PartOf}(l_1, u_1)$$

$$\text{Subset}(\text{AILab}, \text{Unit})$$

Bài 8. Phân hoạch và kế thừa có ngoại lệ

Một lớp có tập sinh viên:

$$U = \{\text{An}, \text{Binh}, \text{Chi}, \text{Dung}, \text{Ha}, \text{Lan}\}$$

Hai nhóm:

$$G_1 = \{\text{An}, \text{Binh}, \text{Chi}, \text{Dung}\}$$

$$G_2 = \{\text{Chi}, \text{Dung}, \text{Ha}\}$$

Trong một mạng ngữ nghĩa khác:

$$\text{Penguin} \subseteq \text{Bird} \subseteq \text{Animal}$$

$$\text{Bird}(\text{Tweety})$$

$$\text{Penguin}(\text{Pingo})$$

Các quy tắc:

- Mặc định, Bird biết bay.
- Mặc định, Penguin không biết bay.
- Mọi Animal cần thức ăn.
- Ưu tiên luật mặc định của lớp cụ thể hơn; dữ kiện trực tiếp ưu tiên cao nhất.
- Không có thông tin mặc định khác.

Yêu cầu:

a) Tính:

$$G_1 \cup G_2$$

$$G_1 \cap G_2$$

$$U \setminus (G_1 \cup G_2)$$

Hai nhóm có rời nhau, phủ hết U và tạo thành phân hoạch của U không?

b) Giữ nguyên G_1 và chỉ sửa G_2. Đề xuất tập G_2 mới để $\{G_1, G_2\}$ là một phân hoạch của U. Nêu số lần thêm/xóa thành viên tối thiểu cần thực hiện.

c) Lập bảng kết luận Fly và NeedsFood cho Tweety, Pingo trước và sau khi biết thêm:

$$\text{Penguin(Tweety)}$$

Ghi rõ kết luận nào bị rút lại.

d) Thêm dữ kiện trực tiếp:

$$\text{Fly(Pingo)}$$

Theo quy tắc ưu tiên đã cho, kết luận về Pingo thay đổi thế nào? Giải thích vì sao cập nhật này minh họa suy luận không đơn điệu.

Bài 9. Dự đoán token và xác suất chuỗi

Với ngữ cảnh:

$$C = \text{“Tomorrow is a good”}$$

Mô hình đồ chơi chỉ có ba ứng viên: **day**, **time**, **idea**.

Token w	**P(w)**	**P(C | w)**
day	0,50	0,12
time	0,30	0,10
idea	0,20	0,05

Đây là mô hình minh họa xác suất, không phải cách triển khai trực tiếp của Transformer thực tế.

Dùng công thức:

$$P(w \mid C) = \frac{P(C \mid w)P(w)}{\sum_{v \in V} P(C \mid v)P(v)}$$

Trong đó:

$$V = \{\text{day, time, idea}\}$$

Với xác suất chuỗi, dùng quy tắc dây chuyền:

$$P(w_1, \ldots, w_n \mid C) = \prod_{i=1}^{n} P(w_i \mid C, w_1, \ldots, w_{i-1})$$

Yêu cầu:

a) Tính điểm chưa chuẩn hóa, $P(C)$, rồi tính $P(w \mid C)$ cho ba ứng viên. Token nào được chọn theo MAP?

$$w^* = \text{argmax}_{w \in V} P(w \mid C)$$

b) Biết:

$$P(\text{EOS} \mid C, \text{day}) = 0{,}60$$

$$P(\text{EOS} \mid C, \text{time}) = 0{,}95$$

Tính xác suất có điều kiện của hai phần hoàn tất **“day EOS”** và **“time EOS”**. Greedy ở bước đầu có luôn tìm chuỗi xác suất lớn nhất trong hai chuỗi này không?

c) Một chuỗi đúng có xác suất token lần lượt:

$$p_1 = 0{,}60,\ p_2 = 0{,}50,\ p_3 = 0{,}25$$

Tính xác suất chuỗi, cross-entropy trung bình và perplexity:

$$H = -\frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} \ln p_i$$

$$\text{PPL} = \exp(H)$$

d) Mô hình có 7×10^9 tham số, mỗi tham số lưu bằng 2 byte. Tính dung lượng trọng số theo GB thập phân và GiB nhị phân. Bỏ qua bộ nhớ đệm và mọi chi phí khác.

Quy ước:

$$1\ \text{GB} = 10^9\ \text{byte}$$

$$1\ \text{GiB} = 2^{30}\ \textbf{byte}$$

Bài 10. Tính điểm truy xuất và ngân sách RAG

Cho vector truy vấn:

$$\boldsymbol{q} = (1, 2)$$

Bốn đoạn tài liệu có embedding, số token và nhãn liên quan như bảng:

Đoạn	Embedding	Số token	Liên quan
D1	(1,1)	180	Có
D2	(2,0)	140	Không
D3	(0,2)	220	Có
D4	(−1,0)	100	Không

Điểm cosine:

$$\text{cosine}(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{d}) = \frac{\boldsymbol{q}^{\top}\boldsymbol{d}}{\| \boldsymbol{q} \|_2 \| \boldsymbol{d} \|_2}$$

Chọn top-2 theo điểm giảm dần; nếu bằng điểm, ưu tiên mã nhỏ hơn.

Cửa sổ ngữ cảnh tối đa **800 token**, gồm:

- System prompt: 120 token.
- Câu hỏi: 80 token.
- Lịch sử: 100 token.
- Phần dành cho đầu ra: 200 token.

Bỏ qua mọi token định dạng. Khi hai đoạn top-2 không vừa, xét theo thứ tự điểm và chỉ nhận nguyên đoạn nếu còn đủ ngân sách; tiếp tục xét đoạn tiếp theo trong top-2.

Yêu cầu:

a) Tính cosine cho cả bốn đoạn và xác định top-2.

b) Trước khi xét ngân sách, tính Precision@2 và Recall@2. Biết có đúng hai đoạn liên quan trong toàn bộ tập tài liệu.

$$\text{Precision@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{2}$$

$$\text{Recall@2} = \frac{\text{Số đoạn liên quan trong top-2}}{\text{Tổng số đoạn liên quan}}$$

c) Tính ngân sách dành cho tài liệu. Với quy tắc đã cho, đoạn nào được đưa vào prompt? Tính số token còn trống.

d) Nếu tăng cửa sổ lên **1.000 token** và giữ các thành phần khác, có thể đưa cả hai đoạn top-2 vào không? Tính tổng số token gồm cả phần đầu ra dự trữ và tỷ lệ sử dụng cửa sổ.

Bài 11. Kiểm chứng luật học từ cơ sở tri thức

Xét luật ứng viên:

$$\text{PlaysFor}(x, t) \wedge \text{TeamSport}(t, s) \Rightarrow \text{PlaysSport}(x, s)$$

Các sự kiện:

$$\text{PlaysFor}(\text{An}, T_1)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Binh}, T_1)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Chi}, T_2)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Dung}, T_3)$$
$$\text{PlaysFor}(\text{Ha}, T_3)$$

Tập kiểm chứng đóng chỉ cho bài này gồm đúng ba sự kiện dương:

$$\text{PlaysSport}(\text{An}, \text{Basketball})$$
$$\text{PlaysSport}(\text{Binh}, \text{Basketball})$$
$$\text{PlaysSport}(\text{Chi}, \text{Football})$$

Các dự đoán không nằm trong tập này được tính là sai.

Gọi $N_{\text{đúng}}$ là số dự đoán đúng và $N_{\text{tổng}}$ là tổng số dự đoán phân biệt:

$$\text{Confidence} = \frac{N_{\text{đúng}}}{N_{\text{tổng}}}$$

$$\text{Laplace} = \frac{N_{\text{đúng}} + 1}{N_{\text{tổng}} + 2}$$

Không coi các điểm này là xác suất đã hiệu chuẩn.

Yêu cầu:

a) Thực hiện phép nối theo biến t, liệt kê các kết luận PlaysSport dự đoán và phép thế tạo ra từng kết luận.

b) Tính số dự đoán đúng, sai, confidence thực nghiệm và điểm Laplace của luật.

c) Tách luật theo Basketball và Football bằng cách cố định \(s\). Tính confidence và điểm Laplace riêng cho hai luật chuyên biệt.

d) Chỉ chấp nhận luật có:

$$\text{Laplace} \geq 0{,}70$$

Trong ba luật đang xét, luật nào đạt ngưỡng? Giải thích hạn chế khi đánh giá luật chỉ dựa trên ít ví dụ hoặc khi không dùng giả định thế giới đóng.

Bài 12. Chi phí kế hoạch và giám sát thực thi

Một agent cần hoàn thành báo cáo qua các nhiệm vụ:

Nhiệm vụ	Nội dung	Thời gian	Chi phí

T_1	Lấy dữ liệu	3 phút	2
T_2	Làm sạch	4 phút	3
T_3	Tính chỉ số	2 phút	1
T_4	Tìm tài liệu	5 phút	2
T_5	Viết báo cáo	4 phút	4
T_6	Kiểm tra	2 phút	1

Các ràng buộc thứ tự:

$$T_1 \to T_2 \to T_3 \to T_5 \to T_6$$
$$T_4 \to T_5$$

Tác vụ không bị gián đoạn. Khi chạy song song, có đủ worker cho mọi tác vụ sẵn sàng; chi phí các tác vụ luôn cộng dồn. Thời điểm bắt đầu là phút 0.

Yêu cầu:

a) Phân rã mục tiêu **"Hoàn thành báo cáo"** thành các nhóm nhiệm vụ thu thập, xử lý và tổng hợp; vẽ đồ thị phụ thuộc của sáu tác vụ.

b) Tính tổng thời gian nếu thực hiện tuần tự. Khi chạy song song sớm nhất có thể, tính thời điểm bắt đầu/kết thúc từng tác vụ, đường găng và thời gian hoàn thành.

c) Ở lần chạy song song, T_2 kết thúc đúng lịch nhưng kiểm tra nội bộ báo thất bại, chưa cho phép T_3 chạy. Phải thêm tác vụ sửa T_{2r} ngay sau T_2:

$$d(T_{2r}) = 3 \text{ phút}$$
$$c(T_{2r}) = 2$$

T_3 chỉ chạy sau T_{2r}; T_4 không bị ảnh hưởng. Tính lịch mới, độ trễ và tổng chi phí kể cả lần T_2 thất bại.

d) Trong một lần chạy khác không có lỗi T_2, T_6 đánh giá điểm:

$$s_1 = 0{,}62 < \tau = 0{,}80$$

Agent chạy thêm một vòng sửa **3 phút, chi phí 2**, rồi kiểm tra lại **2 phút, chi phí 1**, đạt:

$$s_2 = 0{,}86$$

Tính thời gian và chi phí toàn bộ lần chạy này; chỉ ra điều kiện dừng của vòng reflection.

LỜI GIẢI CHI TIẾT – BT04

BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ SUY LUẬN

Quy ước: 1 = Đúng, 0 = Sai. Các số thực làm tròn đến 4 chữ số thập phân.

Bài 1. Bảng chân trị và hệ quả logic

KB = (P ⇒ Q) ∧ (Q ⇒ R) ∧ (P ∨ R).

P	Q	R	P⇒Q	Q⇒R	P∨R	KB
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1

a) Có 3 mô hình thỏa mãn KB: (0,0,1), (0,1,1), (1,1,1).

b) KB ⊨ R vì cả ba mô hình đều có R=1. KB ⊭ P. Phản ví dụ: (P,Q,R)=(0,0,1), khi đó KB=1 nhưng P=0.

c) Thêm ¬Q chỉ còn mô hình (0,0,1). Vì vậy KB∧¬Q ⊨ ¬P và KB∧¬Q ⊨ R.

Bài 2. Chuyển CNF và chứng minh bằng hợp giải

a) CNF: C1=(¬P∨Q); C2=(¬P∨R); C3=(¬Q∨T); C4=(¬S∨T); C5=(¬R∨S); C6=P.

Giải thích: P⇒(Q∧R) thành (¬P∨Q)∧(¬P∨R); (Q∨S)⇒T thành (¬Q∨T)∧(¬S∨T); R⇒S thành (¬R∨S).

b) Thêm ¬T. Hợp giải: (P, ¬P∨Q) khử P được Q; (P, ¬P∨R) khử P được R; (R, ¬R∨S) khử R được S; (Q, ¬Q∨T) khử Q được T; (T,¬T) khử T được □. Suy ra KB ⊨ T.

c) Bỏ P thì không kéo theo T. Phản ví dụ P=Q=R=S=T=0: mọi kéo theo trong KB đều đúng do tiền đề sai, trong khi T=0.

d) Có 5 biến nên vét cạn cần 2^5=32 phép gán. Chứng minh trên dùng 5 bước hợp giải để đến.

Bài 3. Suy diễn tiến và suy diễn lùi

Vòng	Sự kiện mới	Luật áp dụng
0	A,B	Ban đầu
1	C	r1
2	D,F	r2,r6
3	E,G	r3,r4 và r5
4	Không có	Điểm cố định

a) G xuất hiện lần đầu ở vòng 3. Điểm cố định {A,B,C,D,E,F,G}, gồm 7 sự kiện.

b) Suy diễn lùi: G dùng r4 cần E; E dùng r3 cần B,D; D dùng r2 cần C; C dùng r1 cần A,B. A và B là sự kiện ban đầu nên nhánh r4 thành công đầu tiên.

c) Bỏ B khỏi F0, còn {A}; không luật nào kích hoạt, nên chỉ suy ra A.

d) Bỏ r4: vòng 1 có C; vòng 2 có D,F; vòng 3 có E và G (từ r5: A∧F⇒G). G vẫn suy ra ở vòng 3.

Bài 4. Cập nhật tri thức trong thế giới Wumpus

a) ¬B11 và B11⇔(P12∨P21) suy ra P12=0, P21=0. Do P11=0: B12⇔(P13∨P22); B21⇔(P22∨P31).

P13	P22	P31	B12	B21	Thỏa KB?
0	0	0	0	0	Không
0	0	1	0	1	Không
0	1	0	1	1	Không
0	1	1	1	1	Không
1	0	0	1	0	Có
1	0	1	1	1	Không
1	1	0	1	1	Không
1	1	1	1	1	Không

b) Chỉ (P13,P22,P31)=(1,0,0) phù hợp toàn bộ KB.

c) Có 1 mô hình. Ô (1,3) chắc chắn có hố; (2,2) và (3,1) chắc chắn không có hố.

d) Nếu bỏ ¬B21, chỉ còn P13∨P22=1, P31 tự do. Có 3×2=6 mô hình. Không thể kết luận riêng ô nào trong ba ô chắc chắn có/không có hố; chỉ biết P13 hoặc P22 ít nhất một ô có hố.

Bài 5. Lượng từ và hợp nhất trong logic vị từ

a) ∀x∃y Helps(x,y): Đúng. Nhân chứng: An→An, Binh→Chi, Chi→An. ∃y∀x Helps(x,y): Sai vì không có y nào được cả ba người cùng giúp. ∃x∀y Helps(x,y): Đúng, nhân chứng x=Chi.

b) Phủ định: ¬∀x∃y Helps(x,y) ≡ ∃x∀y ¬Helps(x,y). Công thức phủ định sai vì mỗi người đều giúp ít nhất một người.

c) MGU: Knows(x,f(y)) và Knows(An,f(Binh)): θ={x/An,y/Binh}. Pair(x,x) và Pair(An,Binh): không hợp nhất vì cần x=An và x=Binh, hai hằng khác nhau. P(x,f(x)) và P(y,y): từ đối số đầu y=x, đối số sau yêu cầu f(x)=x; occurs-check thất bại vì x xuất hiện trong f(x).

d) Supports(y,x) suy ra từ từng Helps(x,y): Supports(An,An), Supports(Binh,An), Supports(Chi,Binh), Supports(An,Chi), Supports(Binh,Chi), Supports(Chi,Chi). Tổng 6 sự kiện.

Bài 6. Hợp giải vị từ trong bài toán xét học bổng

a) Chuẩn hóa biến riêng cho từng luật. CNF:

r1: ¬Student(x1)∨¬GPAHigh(x1)∨Eligible(x1).

r2: ¬Project(x2,y2)∨¬Passed(y2)∨ResearchReady(x2).

r3: ¬Eligible(x3)∨ ¬ResearchReady(x3)∨ Candidate(x3).

r4: ¬Candidate(x4)∨ ¬HasAward(x4)∨ Scholarship(x4).

b) Thêm ¬Scholarship(An). Từ r4 với x4=An, hợp giải ¬Scholarship(An) được ¬Candidate(An)∨ ¬HasAward(An); dùng HasAward(An) được ¬Candidate(An).

Dùng r3 với x3=An và ¬Candidate(An) được ¬Eligible(An)∨ ¬ResearchReady(An). Từ r1 với x1=An, Student(An), GPAHigh(An) suy ra Eligible(An), rồi hợp giải được ¬ResearchReady(An).

Dùng r2 với x2=An,y2=P1 cùng Project(An,P1), Passed(P1) suy ra ResearchReady(An). Hợp giải ResearchReady(An) với ¬ResearchReady(An) được □. Do đó KB ⊨ Scholarship(An).

c) Bỏ Passed(P1), không chứng minh được ResearchReady(An), nên không chứng minh được Candidate(An) và Scholarship(An). Theo thế giới mở, không chứng minh được Scholarship không đồng nghĩa chứng minh ¬Scholarship.

d) Thêm Project(An,P2), Passed(P2). Áp dụng r2 với θ={x2/An,y2/P2} suy ra ResearchReady(An); kết hợp Eligible(An) suy ra Candidate(An), rồi HasAward(An) suy ra Scholarship(An).

Bài 7. Ontology và bao đóng quan hệ

a) Các cạnh: Subset(AILab,Lab), Subset(Lab,Unit); Member(l1,AILab), Member(l2,Lab); PartOf(l1,f1), PartOf(l2,f1), PartOf(f1,u1). Ba loại cạnh có ý nghĩa khác nhau: lớp con, thành viên lớp, bộ phận.

b) Subset ban đầu 2, mới 1 là Subset(AILab,Unit), tổng 3. Member ban đầu 2; mới 3: Member(l1,Lab), Member(l1,Unit), Member(l2,Unit), tổng 5.

c) PartOf ban đầu: (l1,f1),(l2,f1),(f1,u1). Phản xạ thêm (l1,l1),(l2,l2),(f1,f1),(u1,u1). Bắc cầu thêm (l1,u1),(l2,u1). Tổng 3+4+2=9 sự kiện.

d) Member(f1,Unit): Không suy ra, vì không có căn cứ Member(f1,C). PartOf(l1,u1): Có, từ l1→f1 và f1→u1. Subset(AILab,Unit): Có, do bắc cầu.

Bài 8. Phân hoạch và kế thừa có ngoại lệ

a) G1∪G2={An,Binh,Chi,Dung,Ha}; G1∩G2={Chi,Dung}; U\(G1∪G2)={Lan}. Hai nhóm không rời nhau và không phủ hết U, nên không phải phân hoạch.

b) Giữ G1, G2 mới phải là phần bù {Ha,Lan}. So với G2 cũ {Chi,Dung,Ha}, xóa Chi, Dung và thêm Lan: 3 thao tác.

c) Trước khi thêm Penguin(Tweety): Tweety là Bird nên mặc định Fly; là Animal nên NeedsFood. Pingo là Penguin, kế thừa Bird và Animal; mặc định cụ thể Penguin không bay thắng Bird bay, nên ¬Fly(Pingo); NeedsFood(Pingo).

Đối tượng/thời điểm	Fly	NeedsFood
Tweety – trước	Đúng (mặc định Bird)	Đúng
Pingo – trước	Sai (mặc định Penguin)	Đúng
Tweety – sau Penguin(Tweety)	Sai (mặc định Penguin)	Đúng
Pingo – sau	Sai (mặc định Penguin)	Đúng

Fly(Tweety) bị rút lại khi biết Penguin(Tweety); NeedsFood không đổi.

d) Dữ kiện trực tiếp Fly(Pingo) ưu tiên cao nhất nên Pingo được kết luận biết bay; mặc định ¬Fly(Pingo) bị rút lại. Đây là suy luận không đơn điệu vì thêm dữ kiện làm thay đổi kết luận cũ.

Bài 9. Dự đoán token và xác suất chuỗi

Token	Điểm chưa chuẩn hóa	P(w|C)
day	0,50×0,12=0,0600	0,6000
time	0,30×0,10=0,0300	0,3000
idea	0,20×0,05=0,0100	0,1000

a) P(C)=0,0600+0,0300+0,0100=0,1000. MAP chọn day.

b) P(day EOS|C)=0,6000×0,60=0,3600. P(time EOS|C)=0,3000×0,95=0,2850. Trong ví dụ này day EOS cao hơn và greedy chọn đúng chuỗi có xác suất lớn hơn trong hai chuỗi. Nhưng greedy không bảo đảm tối ưu chuỗi nói chung vì không xét đầy đủ xác suất các token tiếp theo.

c) P(chuỗi)=0,60×0,50×0,25=0,0750. H=−(ln0,60+ln0,50+ln0,25)/3=0,8634. PPL=exp(H)=2,3713.

d) Dung lượng = 7×10^9×2=14×10^9 byte = 14,0000 GB = 13,0385 GiB.

Bài 10. Tính điểm truy xuất và ngân sách RAG

Đoạn	Tích vô hướng q·d	Cosine
D1	3	3/√10 = 0,9487
D2	2	2/√20 = 0,4472
D3	4	4/√20 = 0,8944
D4	−1	−1/√5 = −0,4472

a) Top-2: D1, D3.

b) Cả hai đều liên quan: Precision@2=2/2=1,0000; Recall@2=2/2=1,0000.

c) Ngân sách tài liệu=800−120−80−100−200=300 token. Nhận D1 (180 token); còn 120 token nên không nhận D3 (220 token). Tổng cửa sổ dùng=120+80+100+200+180=680 token; còn trống 120 token.

d) Cửa sổ 1.000: ngân sách tài liệu=500 token. D1+D3=400 token, nên nhận cả hai. Tổng cả phần đầu ra dự trữ=500+400=900 token; tỷ lệ sử dụng=90,0000%.

Bài 11. Kiểm chứng luật học từ cơ sở tri thức

Lưu ý: bản đề cung cấp 5 sự kiện PlaysFor và 3 sự kiện kiểm chứng PlaysSport, nhưng không cung cấp bất kỳ sự kiện TeamSport(t,s) nào.

a) Phép nối cần PlaysFor(x,t) và TeamSport(t,s). Vì thiếu TeamSport nên không tạo được phép nối; tập dự đoán PlaysSport rỗng.

b) Nđúng=0, Nsai=0, Ntổng=0. Confidence=0/0 không xác định. Laplace=(0+1)/(0+2)=0,5000.

c) Không thể tính confidence thực nghiệm cho hai luật chuyên biệt Basketball và Football khi thiếu dữ kiện TeamSport tương ứng. Nếu mỗi luật không sinh dự đoán, Ntổng=0, Laplace theo công thức là 0,5000 và confidence không xác định.

d) Không luật nào được chứng minh đạt Laplace≥0,70 theo dữ liệu hiện có. Cần bổ sung các sự kiện TeamSport để phép nối có kết quả và đánh giá có ý nghĩa. Đánh giá trên ít ví dụ thiếu ổn định; giả định thế giới đóng chỉ cho phép xem dự đoán ngoài tập dương là sai trong phạm vi tập kiểm chứng đã quy định.

Bài 12. Chi phí kế hoạch và giám sát thực thi

a) Thu thập: T1 lấy dữ liệu, T4 tìm tài liệu. Xử lý: T2 làm sạch, T3 tính chỉ số. Tổng hợp: T5 viết báo cáo, T6 kiểm tra. Phụ thuộc: T1→T2→T3→T5→T6 và T4→T5.

b) Tuần tự: 3+4+2+5+4+2=20 phút.

Tác vụ	Bắt đầu	Kết thúc
T1	0	3
T2	3	7
T3	7	9
T4	0	5
T5	9	13
T6	13	15

Đường găng T1→T2→T3→T5→T6 dài 15 phút. T4 kết thúc phút 5, trước khi T5 sẵn sàng ở phút 9. Thời gian song song sớm nhất: 15 phút.

c) Lịch lỗi và sửa: T1 0–3; T2 lỗi 3–7; T2r 7–10; T3 10–12; T4 0–5; T5 12–16; T6 16–18. Thời gian mới 18 phút, trễ 3 phút.

Chi phí ban đầu của 6 tác vụ=2+3+1+2+4+1=13; cộng chi phí T2r=2, tổng 15 (chi phí lần T2 thất bại đã được tính trong chi phí T2).

d) Lần chạy bình thường hoàn thành phút 15, chi phí 13. Vì s1=0,62<τ=0,80, agent sửa thêm 3 phút (chi phí 2), rồi kiểm tra lại 2 phút (chi phí 1), đạt s2=0,86≥0,80. Tổng thời gian=20 phút; tổng chi phí=16. Điều kiện dừng reflection: điểm đánh giá đạt/vượt ngưỡng τ.

— Hết —