

AgentHub

관리자 가이드

설치·설정·운영·장애 대응·보안

버전 v0.245.0
작성일 2026-09-13
문서 관리자 가이드

AgentHub 관리자 가이드

이 문서는 AgentHub 를 띄워 놓고 지키는 사람을 위한 것입니다. 화면을 쓰는 방법은 [사용자 가이드](#)에 있습니다. 화면 캡처는 모두 실제로 띄워 찍었고(v0.243.0, 방문 추적 두 장은 v0.244.0), 그 안의 이름·주소·값은 이 문서를 위해 만든 가짜입니다.

폐쇄망 설치의 전 과정(번들 내려받기, 서명·SBOM 검증, 매체 반입)은 [offline-install.md](#)에 있습니다. 여기서는 그 문서와 겹치지 않는 운영 관점만 다루고, 필요한 곳에서 링크합니다. 아키텍처는 [architecture.md](#)를 보세요.

1. 구성 요소

구성 요소	무엇인가	없으면
agenthub (컨트롤 플레인)	REST API + 콘솔 정적 파일. 호스트 포트 8080	아무것도 못 함
agenthub-worker	작업 대기열을 가져가 실행하는 워커	작업이 대기 중 에서 움직이지 않음
agenthub-operator	쿠버네티스에서 Runtime CR 을 Pod·Service·NetworkPolicy 로 만드는 컨트롤러	런타임이 pending 에서 멈춤
PostgreSQL 17	유일한 상태 저장소. 컨테이너에 포함되지 않습니다	기동 실패
Kubernetes 클러스터	에이전트 Pod·PVC·VolumeSnapshot 이 사는 곳	콘솔은 뜨지만 런타임을 못 만듦
모델 엔드포인트	관리자가 등록한 OpenAI 호환 게이트웨이	모델 호출이 필요한 모든 실행이 실패
MCP 서버	에이전트가 쓰는 도구	도구 없이 글로만 하는 실행만 가능

주고받는 것: 콘솔·API 는 쿠키 세션 + X-CSRF-Token 으로 인증하고, 외부 도구는 API 키를 씁니다. 워커·컨트롤 플레인 은 PostgreSQL 로만 상태를 주고받습니다. Pod 안의 runtime-proxy 는 AGENTHUB_RUNTIME_PROXY_TOKEN 으로 컨트롤 플레인에 자신을 밝히고, 모델 호출과 도구 호출을 그 자리에서 검사해 보고합니다.

2. 설치

전체 절차는 [offline-install.md](#)에 있습니다. 요약하면 PostgreSQL 을 먼저 준비하고 → 릴리즈 번들을 검증해 반입하고 → docker load 후 compose 로 띄우고 → 첫 관리자 비밀번호를 바꾸는 순서입니다.

```
export AGENTHUB_VERSION=v0.245.0

# 1) 반입한 아카이브를 적재한다 (helper 가 검증까지 함께 한다)
cd agenthub-offline
./agenthub-offline-linux-amd64 load \
  --manifest ../offline-bundle.json --input-dir . \
  --runtime opencode --runtime hermes

# 2) 예시 파일을 그대로 복사해 값만 채운다
install -m 0600 agenthub-offline.env.example .env
install -m 0644 agenthub-offline-compose.yaml compose.yaml

# 3) 띄우고, 뜯은 것이 무엇인지 확인한다
docker compose config --quiet
docker compose up -d
docker compose exec agenthub /app/agenthub version --json
```

.env 에 채우는 값(전부 가짜 예시입니다):

```
AGENTHUB_POSTGRES_DSN=postgres://agenthub:<password>@postgres.example.internal:5432/agenthub?sslmode=verify
AGENTHUB_BOOTSTRAP_ADMIN=admin
AGENTHUB_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD=<12자 이상의 고유한 비밀번호>
AGENTHUB_ENCRYPTION_KEY=<base64 로 인코딩한 32바이트 키>
```

2.1 최초 관리자 계정

AGENTHUB_BOOTSTRAP_ADMIN / _PASSWORD 는 관리자가 하나도 없을 때 한 번만 읽혀 계정을 만듭니다. 이미 관리자가 있으면 값을 바꿔 다시 기동해도 아무 일도 일어나지 않습니다. 그 값은 배포 매니페스트에 적히고 매니페스트는 git 이력·CI 로그로 흘러가므로, 설치 직후 프로필 메뉴 ▶ 비밀번호 바꾸기로 한 번 바꾸세요(12자 이상, 바꾸면 다른 기기의 로그인도 모두 해제됩니다).

2.2 포트·볼륨·자원

항목	값	비고
포털/API 포트	8080 (컨테이너)	호스트 쪽 매핑만 바꾸세요
PostgreSQL	외부 운영 서비스	컨테이너·번들·SBOM 어디에도 포함되지 않습니다
컨트롤 플레인 파일시스템	읽기 전용 + /tmp tmpfs 64MB	<code>read_only: true</code> , <code>cap_drop: ALL</code>
에이전트 작업공간	클러스터의 PVC	사용자별 영속. 에이전트를 지워도 남습니다
스냅샷	CSI VolumeSnapshot	클러스터에 CRD 가 있어야 합니다

2.3 첫 로그인 뒤에 해야 할 것

1. 관리자 ▶ 모델 엔드포인트 에 사내 모델 엔드포인트를 등록합니다(엔드포인트가 없으면 모델을 부르는 모든 실행이 실패합니다).
2. 관리자 ▶ 런타임 이미지 에서 쓸 런타임 유형의 이미지를 승인합니다. 승인된 이미지가 없으면 ... 이미지가 승인 돼 있지 않습니다. 승인된 이미지가 없으면 이 유형으로는 런타임이 시작되지 않습니다. 로 거절됩니다.
3. 관리자 ▶ 시스템 설정 에서 Public URL·인증(Keycloak)·Kubernetes·Runtime 세션을 채웁니다.
4. 관리자 ▶ 정책 / 내용 검사 로 무엇을 막을지 정합니다(§4).

3. 설정 — 환경 변수 전수표

컨테이너가 읽는 환경 변수는 아래가 전부입니다. 나머지 설정은 모두 콘솔의 관리자 화면에 있고 데이터베이스에 저장됩니다(비밀값은 봉투 암호화).

이름	기본 값	필수	설명
AGENTHUB_POSTGRES_DSN	—	예	외부 PostgreSQL 접속 문자열. 없으면 기동이 실패합니다
AGENTHUB_BOOTSTRAP_ADMIN	—	예	최초 관리자 아이디
AGENTHUB_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD	—	예	최초 관리자 비밀번호. 12자 미만이면 기동 거절
AGENTHUB_ENCRYPTION_KEY	—	예	봉투 암호화 키. 정확히 32바이트를 base64·16진수·평문 중 하나로
AGENTHUB_RUNTIME_PROXY_TOKEN	—	런타임 Pod 안에서 예	Pod 의 runtime-proxy 가 자신을 밝히는 토큰. 오퍼레이터가 Runtime 별 Secret 에서 주입하므로 사람이 직접 넣지 않습니다

컨트롤 플레인 은 :8080 에 고정으로 listen 합니다(환경 변수로 바꾸지 않습니다 — 호스트 쪽 포트 매핑으로 조정하세요). AGENTHUB_TEST_* · AGENTHUB_LIVE_* 로 시작하는 변수는 저장소의 테스트 전용이며 제품 배포에서는 쓰지 않습니다.

AGENTHUB_ENCRYPTION_KEY 는 기업 비밀 금고에 보관하세요. 잃어버리거나 바꾸면 암호화된 설정과 개인 키링을 되살릴 수 없습니다.

4. 계정과 권한

계정은 부트스트랩과 SSO 로그인 두 경로로만 만들어집니다. 콘솔에 사용자를 손으로 추가하는 화면은 없습니다 — Keycloak 에서 사람을 추가하고, 그 사람이 한 번 로그인하면 목록에 나타납니다. 관리자는 그 뒤에 역할·상태·소속 부서·개인 할당량을 고칩니다.

AgentHub
런타임 플랫폼

빠른 이동

개요

홈

에이전트

에이전트 카탈로그

내 에이전트

에이전트 빌더

워크플로

작업공간 · 런타임

작업공간

스냅샷

런타임

세션

작업 대기열

실행 기록

코드 리뷰

연동

MCP 카탈로그

컨트롤 플레인
정상 · v0.243.0

AgentHub > 사용자 · 팀

빠른 이동

admin Admin

계정 · 거버넌스

사용자 · 팀

OIDC 사용자 역할과 팀장 검토 경로를 관리하고, 계정별 사용량을 함께 확인합니다. 비밀번호나 시크릿 원문은 표시되지 않습니다.

사용자	역할	상태	팀장	최근 로그인	에이전트	작업 (30일)	토큰 (30일)	
admin admin	Admin	활성	—	2026. 9. 11. 오전 11:34:32	3	3	2,394	

관리자 · 사용자 · 팀 — 역할과 부서, 마지막 로그인

역할(화면 표시)	할 수 있는 일
user · 사용자	자기 에이전트·작업공간·작업·워크플로·개인 시크릿·API 키. 남의 것은 보이지 않습니다
manager · 팀장	사용자와 같고, 팀원의 검토 요청을 배정받을 수 있습니다(팀장 승인을 켜 배포)
admin · 관리자	위의 전부 + /api/v1/admin/** 전체(모델·MCP·정책·DLP·Quota·감사·실행 제어)

역할·계정 상태(활성/비활성)·팀장은 목록의 관리 아이콘에서 바꿉니다. 사용자 프로파일은 다음 SSO 로그인 때 Claim 기준으로 동기화되며 관리자 Role 은 보존됩니다.

API 키로는 관리자 경로를 열 수 없습니다. 개인 시크릿, API 키 관리, 개인 키 회전, `/admin/**` 은 어떤 키로도 호출되지 않고 `api_key_forbidden` 으로 거절됩니다 — 스스로 새 키를 만들 수 있는 키는 권한 범위를 무의미하게 만들기 때문입니다.

4.1 정책 (Policy as Code)

규칙은 위에서부터 처음 맞는 것 하나가 답합니다. 규칙마다 동작(`task.create` , `runtime.start` , `model.call` , `tool.call` , `flow.run` , `decision.export` , `review.comment` 등), 대상(역할·사람·에이전트·MCP 서버·도구·데이터 등급), 효과(`allow` · `deny` · `require_approval`), 그리고 사유를 적습니다.

AgentHub
런타임 플랫폼

빠른 이동

개요

출

에이전트

에이전트 카탈로그

내 에이전트

에이전트 빌더

워크플로

작업공간 · 런타임

작업공간

스냅샷

런타임

세션

작업 대기열

실행 기록

코드 리뷰

연동

MCP 카탈로그

컨트롤 플레인
정상 · v0.243.0

AgentHub > 정책

빠른 이동

admin

관리자 · 거버넌스

정책

사용자·에이전트·MCP 도구·데이터 등급을 대상으로 한 규칙을 한곳에서 정의하고, 작업 생성·런타임 시작·도구 호출 시점에 강제합니다.

{ } JSON으로 편집

정책 저장

정책은 이렇게 동작합니다

1 위에서 아래로, 처음 맞는 규칙이 결정합니다.
방화벽 규칙과 같습니다. 좁은 예외(허용)를 넓은 차단 위에 두면 그 예외가 아깁니다.

2 비워 둔 조건은 전체를 뜻합니다.
규칙은 자신이 채운 조건이 모두 맞을 때 적용됩니다. 도구 이름은 끝에 *를 붙여 "delete_*", "github/delete_*"처럼 쓸 수 있습니다.

3 도구 규칙은 Pod 안에서 강제됩니다.
저장하면 실행 중인 런타임의 게이트웨이 설정까지 다시 씁니다. 에이전트가 우회할 수 없는 자리에서 막히고, 차단된 도구는 목록에도 보이지 않습니다.

4 내용이 밖으로 나가는 동작은 검사에서 무언가 나왔을 때 만정합니다.
모델 호출, Agent 실행 요청, 결정 기록 전송, 리뷰 코멘트 게시는 내용 검사(DLP)가 데이터 등급을 찾은 요청에만 규칙을 적용합니다. 아무것도 나오지 않은 요청은 규칙을 거치지 않고 그대로 나갑니다.

5 저장 전에 시뮬레이터로 확인하세요.
아래 시뮬레이터는 저장하지 않은 편집 내용 그대로 반영해 주고, 어떤 규칙이 결정했는지 보여 줍니다.

기본 정책

허용

+ 규칙 추가

어떤 규칙에도 맞지 않는 요청의 처리 방식입니다. 기본값은 허용입니다.

순서	규칙	동작	조건	효과	
1	no-rnn-to-model 주만등록번호는 모델로 보내지 않습니다.	모델 호출	데이터 rnn	차단	
2	git-write-needs-review 저장소를 바꾸는 호출은 담당자가 확인합니다.	MCP 도구 호출	서버 사내 Git	승인 필요	
3	contractor-no-export 결정 기록 외부 전송은 관리지만 합니다.	결정 기록 전송	역할 user	차단	

시뮬레이터

관리자 · 정책 — 규칙 목록과 시뮬레이터

- 사유는 필수입니다. 거절당한 사람이 읽는 문장이 그 사유이고, 두 게시 경계 (결정 기록 전송·리뷰 코멘트)와 Pod 게이트웨이의 거절문에 그대로 실립니다.
- 시뮬레이터로 저장 전에 확인하세요. 동작·역할·에이전트·데이터 등급을 넣으면 어느 규칙이 답하는지 보여 줍니다.
- 저장할 때 id 중복·빈 사유·모르는 동작을 거절합니다. 존재하지 않는 사람·에이전트·MCP 서버 이름은 경고로 알려 줍니다 — 이름이 틀렸다면 아무것도 차단되지 않습니다.

4.2 내용 검사 (DLP)

데이터 등급별로 기록만 · 가리고 전송 · 차단 중 하나를 정합니다. 검사는 다섯 경계에서 같은 방식으로 돌고, 각각 이름을 달고 감사에 남습니다.

AgentHub
런타임 플랫폼

빠른 이동

개요

홈

에이전트

에이전트 카탈로그

내 에이전트

에이전트 빌더

워크플로

작업공간 · 런타임

작업공간

스냅샷

런타임

세션

작업 대기열

실행 기록

코드 리뷰

연동

MCP 카탈로그

컨트롤 플레인
정상 · v0.243.0

AgentHub > 내용 검사

빠른 이동

admin Admin

관리자 · 거버넌스

내용 검사 (DLP)

모델 호출과 MCP 도구 호출, 밖으로 나가는 결정 기록과 리뷰 코멘트에 포함된 개인정보·신용정보·자격증명을 찾아 가리거나 차단합니다. 찾은 값은 어디에도 저장하지 않습니다.

어떻게 동작하나요

1 검사 지점

모델로 나가는 프롬프트는 컨트를 플레인이, MCP 도구 호출은 Pod 안 게이트웨이가 검사하며, [결정 기록 내보내기](#)와 코드 리뷰 결과를 원래 Pull Request에 남기는 코멘트에 나가기 전에 같은 설정으로 검사합니다. 도구 호출은 컨트롤 플레인을 거치지 않기 때문에, 에이전트가 우회할 수 없는 자리에서 검사해야 의미가 있습니다.

2 오답을 줄이는 방식

주민등록번호·사업자등록번호는 체크섬, 카드 번호는 Luhn 검증을 통과한 값만 보고합니다. 자주 헛정보를 내는 검사기는 일주일 안에 꺼지기 때문입니다.

3 기록되는 것

검사 로그에는 등급·건수·마스킹된 예시만 남습니다. 찾은 값 자체는 저장하지도, 로그에 쓰지도 않습니다.

4 정책과 함께 쓰기

특정 에이전트·역할만 더 엄격하게 막으려면 [정책](#)에서 데이터 등급 조건(rrn 등)으로 규칙을 만드세요. 등급을 찾으면 그 규칙이 함께 판정합니다.

접기

내용 검사 사용

켜둘 때는 아무 텍스트도 검사하지 않습니다. 등급 설정은 유지되므로 다시 켜면 그대로 적용됩니다. 현재 4개 등급이 설정되어 있습니다.

검사 크기 상한 (바이트)

응답도 검사 0

0이면 기본값 262,144 바이트. 상한을 넘은 내용은 일부만 검사하며, 그런 호출은 발견된 것이 없어서 일부 미검사로 감사에 남습니다. 응답 검사는 모델 도구가 되돌려 준 내용까지 확인합니다. 비용이 큰 쪽이라 기본은 꺼져 있습니다.

데이터 등급	탐지 방식	처리
주민등록번호 rrn	13자리 주민등록번호(체크섬 검증)	차단 호출 자체를 거절합니다. 외부 시스템에 쓰는 도구에 권장합니다.
신용카드번호 card	13-19자리 카드번호(Luhn 검증)	차단 호출 자체를 거절합니다. 외부 시스템에 쓰는 도구에 권장합니다.
사업자등록번호 business	10자리 사업자등록번호(체크섬 검증)	검사 안 함 이 등급은 찾지 않습니다.


관리자 · 내용 검사 — 등급별 조치와 감사에 남는 동작 이름

감사 동작	어디에서
<code>dlp.model</code>	모델 호출
<code>dlp.tool</code>	Pod 안의 도구 호출
<code>dlp.flow</code>	흐름 실행
<code>dlp.export</code>	결정 기록을 외부 주소로 보낼 때
<code>dlp.review</code>	남의 PR 에 리뷰 코멘트를 남길 때

- 검사 결과는 `blocked` · `redacted` · `audited` · `unscanned` 로 남습니다. `unscanned` 는 페이로드가 스캔 한도를 넘어 뒷부분을 못 봤다는 뜻입니다 — 깨끗한 결과와 구별하려고 따로 둡니다. 한도를 낮춘 배포에서 이 값이 늘면 한도를 다시 보세요.
- 감사에는 값이 아니라 등급·건수·조치와 마스킹된 샘플만 남습니다.
- 기록만 은 차단을 시작하기 전에 자기 에이전트가 실제로 무엇을 다루는지 배우는 단계입니다. 그 트레일을 읽고 가리고 전송 · 차단 으로 옮기세요.

4.3 할당량과 예산

플랫폼 기본 → 부서 → 개인 순으로 좁혀 적용합니다(0 은 상위 설정을 따른다는 뜻입니다). Runtime 수·CPU·메모리·저장소와 함께 **토큰 예산과 금액**을 정할 수 있고, 작업 대기열과 워크플로에 같은 **합계**로 적용됩니다.



관리자 · 부서 · 개인 Quota — 플랫폼 기본과 부서·개인 재정의

4.4 자동 로그인 (Silent SSO)

Keycloak 에 이미 로그인한 사람이 AgentHub 를 열면 **로그인 화면 없이** 바로 본 화면으로 들어가게 하는 설정입니다. **관리자 ▶ 시스템 설정 ▶ Authentication** 의 자동 로그인 (Silent SSO) 토글이며, **기본값은 꺼짐**입니다. 꺼진 배포에 서는 아무것도 달라지지 않습니다.

설정	저장 키	기본 값	뜻
자동 로그인 (Silent SSO)	authentication.autoLogin	꺼짐	켜면 GET /api/v1/auth/methods 가 autoLogin: true 를 알리고, 콘솔이 첫 화면을 그리기 전에 Keycloak 에 한 번 조용히 묻습니다

어떻게 동작하는가. 세션이 없는 브라우저가 콘솔을 열면, 콘솔은 로그인 화면 대신 GET /api/v1/auth/oidc/start?prompt=none&return_to=<원래 주소> 로 **최상위 이동**합니다 (숨은 iframe 이 아닙니다 — 서드파티 쿠키가 막힌 브라우저에서도 동작하고, Keycloak 이 프레임임을 허용하는지 신경 쓰지 않아도 됩니다). prompt=none 은 화면을 그리지 않고 "이미 있는 세션으로만 답하라" 고 요구하는 것이라 결과는 둘 중 하나입니다.

- Keycloak 세션이 있으면 인가 코드가 곧바로 돌아오고, 평소 로그인과 같은 절차(PKCE·state 검증·ID Token 검증·사용자 동기화)를 거쳐 **원래 열려던 주소**로 돌아갑니다. 감사 트레일의 `auth.oidc_login` 항목에 `silent:true` 가 남습니다.
- 세션이 없으면 `error=login_required` 로 돌아옵니다. 이것은 실패가 아니라 평범한 대답이며, 콜백은 `/login?sso=none` 으로 보내 로그인 화면을 보여줍니다.


무한 루프를 막는 세 겹. 거절당했는데 다시 시도하면 브라우저가 Keycloak 과 AgentHub 사이를 끝없이 오가고 사용하는 화면이 깜빡이는 것만 봅니다. 그래서 콘솔은 (1) 한 탭 세션에 **한 번만** 시도하고(`sessionStorage` , 새 탭은 다시 시도하되 거절 뒤 새로고침은 하지 않음), (2) 사용자가 **스스로 로그아웃**했으면 다시 로그인할 때까지 시도하지 않으며, (3) 콜백이 거절을 받으면 주소에 `?sso=none` 을 남겨 브라우저 저장소가 지워졌더라도 멈춥니다. 저장소를 읽지 못하는 사생활 보호 모드에서는 "이미 시도했다" 로 칩니다 — 막히는 쪽으로 실패합니다. 콜백·로그인 `·/api/*·/mcp·/healthz·/readyz` 경로에서는 시도하지 않습니다.

서버가 설정을 지킵니다. 토글이 꺼져 있으면 누가 주소에 `?prompt=none` 을 붙여 열어도 서버가 조용히 평범한 로그인으로 바꿉니다 — 리다이렉트가 생기는 자리는 관리자 설정에만 묶입니다. `return_to` 는 `/` 로 시작하고 `//` 로 시작하지 않는 이 오리진의 경로만 받고, 그 밖의 값은 `/` 로 대체됩니다.

확인하는 방법. Keycloak 에 로그인한 브라우저에서 AgentHub 를 열면 로그인 화면 없이 본 화면이 떠야 하고, 로그인하지 않은 브라우저에서는 로그인 화면이 **깜빡이지 않고** 한 번에 떠야 하며(새로고침을 여러 번 해도 리다이렉트가 반복되지 않음), 로그아웃한 뒤 다시 열어도 자동으로 로그인되지 않아야 합니다. Keycloak 이 아닌 오류(클라이언트 설정 오류, 사용자의 취소)는 `/login?sso=error` 로 돌아와 로그인 화면에 안내문이 뜹니다.


5. 운영

5.1 상태 점검




관리자 · 운영 현황 — 실행·지출·사용자 요약

확인할 것	어디서
전체 요약(실행·지출·사용자)	콘솔 관리자 ▶ 운영 현황 , GET /api/v1/admin/overview?days=7
준비 상태(의존 구성요소)	POST /api/v1/admin/readiness — 물어보는 동작이라 POST 입니다
쿠버네티스 연결	마지막 결과만 보려면 GET /api/v1/admin/kubernetes/health , 지금 다시 물어보려면 POST /api/v1/admin/kubernetes/check
워커가 살아 있는지	GET /api/v1/admin/workers
모델 엔드포인트 응답	관리자 ▶ 모델 엔드포인트 의 검사 버튼(마지막 결과와 시각이 행에 남습니다)
빌드 버전	docker compose exec agenthub /app/agenthub version --json



관리자 · 모델 엔드포인트 — 등록된 엔드포인트와 단가, 마지막 검사 결과

5.2 로그와 감사



관리자 · 로그 · 감사 — 결과로 거르고 CSV 로 내보낸다

- 콘솔 관리자 ▶ 로그 · 감사 에서 동작·엔티티·결과로 거르고 CSV 로 내보냅니다 (GET /api/v1/admin/audit/export). 기간이 넓어 잘리면 ... 기간을 나눠 다시 받으세요. 라고 알려 줍니다.
- 컨테이너 로그는 docker compose logs -f agenthub 로 봅니다. 한 줄이 JSON 이고 request_id 가 콘솔의 요청 과 이어집니다.
- 런타임 Pod 로그 조회는 전역 설정에서 끌 수 있습니다. 꺼 두면 사용자에게 관리자가 Runtime 로그 조회를 꺼 두었습니다. 시스템 설정 ▶ Logging에서 다시 켤 수 있습니다. 로 보입니다.


5.3 실행 제어

관리자 · 실행 제어 — 일시 정지, 재큐, 회수, 보존 기간

- 일시 정지: 워커가 새 작업을 가져가지 않게 멈춥니다(사유를 적으면 화면에 표시됩니다).
- 재큐 · 회수: 죽은 워커가 붙잡고 있던 작업을 회수하고, 실패한 작업을 다시 큐에 넣습니다.
- 보존 기간 · 정리: 실행 기록과 이벤트를 며칠 두고 지울지 정하고 즉시 정리합니다.
- 이벤트 재전송: 받는 쪽이 놓친 플랫폼 이벤트를 다시 보냅니다.

5.4 방문 추적 스크립트

관리자 ▶ 시스템 설정 ▶ Tracking 에서 방문 추적 도구를 콘솔 화면에 붙입니다. 기본은 꺼짐이며, 새로 설치한 곳에 서는 아무 페이지도 달라지지 않습니다. 설정은 데이터베이스에 저장되므로 재배포 없이 운영 중에 바꿀 수 있습니다.




관리자 · 시스템 설정 · Tracking — Momento 를 같은 오리진 프록시로 붙인 상태

설정	뜻
방문 추적 사용	켜야 붙습니다. 끄면 정책도 원래대로 돌아옵니다
제공자	Momento · GA4 · GTM · Matomo · 직접 붙여 넣기. Momento 는 사내 자체 호스팅 수집기라 데이터가 밖으로 나가지 않는 유일한 선택지입니다
Momento 수집기 주소 · 사이트 id · 환경 이름	수집기가 준 값. 환경 이름 기본값은 prd
같은 오리진 프록시 (권장)	콘솔이 /momento/* 를 수집기로 넘기고 스크립트는 data-endpoint="/momento" 로 이 오리진에 보고합니다. 외부 출처가 정책에 아예 등장하지 않습니다. 콘솔의 세션 쿠키는 수집기로 전달되지 않습니다
추적 코드 (직접 붙여 넣기)	도구가 준 <script> 블록 그대로. 8KB 를 넘으면 저장되지 않습니다
추가 허용 출처	스크립트에서 자동으로 읽지 못한 출처를 https://호스트 로 한 줄에 하나씩
관리 화면에서도 추적	기본 아니요. /admin/* 은 켜를 때만 붙습니다
삽입 위치	<head> 끝 또는 <body> 끝

콘텐츠 보안 정책(CSP)을 어떻게 다루는가. 콘솔은 default-src 'self' 로 잠겨 있어 스크립트를 그냥 붙이면 브라우저가 조용히 막고, 관리자는 대시보드가 빈 이유를 알 수 없습니다. 그래서 켜면 서버가 다음을 합니다.

1. 페이지 요청마다 nonce 를 만들어 스크립트의 모든 <script> 태그와 응답의 script-src 에 같이 씁니다.
'unsafe-inline' 은 쓰지 않습니다 — 한 번 풀면 콘솔의 모든 인라인 스크립트가 함께 허용되고 추적을 끈 뒤에도 느슨한 채 남기 때문입니다.
2. 스크립트가 부르는 출처를 정책에 더합니다. 붙여 넣은 코드 안의 http(s) 주소를 읽어 script-src · connect-src · img-src 에 넣고, 제공자를 고르면 그 제공자의 주소를 넣습니다. Momento 를 프록시로 붙이면 더할 출처가 없습니다.
3. 추적이 켜져 있는 동안만 정책에 report-uri /api/v1/tracking/csp-report 를 넣고, 브라우저가 신고한 막힌 출처와 지시어를 기억합니다(메모리, 최대 100개 출처).
4. /api/* · /mcp · /healthz · /readyz 같은 비화면 경로에는 스크립트가 붙지 않고 정책은 default-src 'none' 으로 오히려 더 좁습니다.

대시보드가 비어 있으면 같은 화면 아래 차단된 출처 를 보세요. 브라우저가 정책 때문에 막은 주소가 지시어·횟수·페이지와 함께 나오고, 허용 목록에 넣기 한 번으로 추가 허용 출처에 들어갑니다(서버에 바로 저장되고 감사에 settings.update 로 남습니다).



관리자 · 시스템 설정 · Tracking · 차단된 출처 — 정책이 막은 픽셀 주소를 한 번에 허용한다

확인할 것	어디서
막힌 출처 목록	<code>GET /api/v1/admin/tracking/violations</code>
목록 비우기(고친 뒤 다시 확인)	<code>DELETE /api/v1/admin/tracking/violations</code>
출처 하나 허용	<code>POST /api/v1/admin/tracking/violations/allow {"origin":"https://..."}</code>
지금 나가는 정책	<code>curl -sI https://포털주소/ grep -i content-security-policy</code> — 꺼져 있으면 <code>nonce-</code> 도 <code>report-uri</code> 도 없어야 합니다


5.5 백업과 복구

상태는 전부 PostgreSQL 과 클러스터의 볼륨에 있습니다. 컨테이너에는 보존할 상태가 없습니다(파일시스템이 읽기 전용입니다).

1. **데이터베이스** — 데이터베이스 플랫폼의 백업·복구 훈련을 그대로 씁니다.
2. **암호화 키** — `AGENTHUB_ENCRYPTION_KEY` 를 비밀 금고에. 이 키 없이 복구한 데이터베이스는 암호화된 설정과 개인 키링을 열지 못합니다.
3. **작업공간** — 작업공간 ▶ 스냅샷 (CSI VolumeSnapshot). 스냅샷은 클러스터가 보관하며, 플랫폼은 목록을 볼 때마다 클러스터에 실제로 있는지 다시 확인합니다.

5.6 업그레이드와 되돌리기

1. 새 릴리즈의 번들을 [offline-install.md](#) 의 절차대로 검증해 반입하고 `load` 합니다.
2. `compose` 의 이미지 태그를 새 버전으로 바꾸고 `docker compose up -d` 합니다. 스키마 이행은 기동 시 자동으로 적용됩니다.
3. `agenthub version --json` 으로 실제로 올라간 버전을 확인합니다.
4. **되돌리기**: 이전 태그로 되돌려 다시 `up -d` 합니다. 데이터베이스를 되돌려야 하는 경우에는 §5.5 의 백업에서 복구 하세요 — 스키마가 앞으로 간 상태에서 옛 이미지를 띄우기 전에 백업 복구 계획을 먼저 확인하세요.
5. **런타임 이미지는 별도입니다**. 에이전트는 만들어질 때의 이미지에 고정되므로, 컨트롤 플레인을 올려도 돌던 에이전트가 조용히 옮겨가지 않습니다. 관리자 ▶ 런타임 이미지 에서 새 버전을 승인해야 새 런타임이 그것을 씁니다.



관리자 · 런타임 이미지 — 유형별로 승인된 이미지 버전

5.7 메일 알림 (사내 SMTP 릴레이)

관리자 ▶ 시스템 설정 ▶ Mail 에서 사람이 기다리는 일을 사내 SMTP 릴레이로 보냅니다. 기본은 꺼짐이며, 새로 설치한 곳에서는 아무것도 나가지 않습니다. 콘솔의 중(알림)은 그대로 있고, 메일은 같은 알림 중 오지 않으면 누군가 손해를 보거나 화면을 계속 새로고침하는 것만 밖으로 내보내는 두 번째 길입니다. 설정 키 이름은 사내 표준(kanpic 과 같은 이름)을 그대로 씁니다.

키	기본값	뜻
<code>mail.enabled</code>	<code>false</code>	꺼짐이 기본. 관리자가 켭니다
<code>mail.smtp_host</code>	—	사내 릴레이 주소. 폐쇄망에서는 사내 메일 서비스(<code>postra</code>)를 가리키면 알림이 밖으로 나가지 않습니다
<code>mail.smtp_port</code>	25	사내 릴레이는 대개 25. 465 는 자동으로 <code>tls</code> 로 켭니다
<code>mail.security</code>	<code>auto</code>	<code>auto</code> · <code>none</code> · <code>starttls</code> · <code>tls</code> . <code>auto</code> 는 서버가 STARTTLS 를 알리면 쓰고 아니면 평문
<code>mail.skip_tls_verify</code>	<code>false</code>	사내 인증서가 사설일 때만
<code>mail.username</code> · <code>mail.password</code>	빈 값	인증 없는 릴레이가 흔하므로 선택 사항. 비밀번호는 다른 비밀값처럼 <code>secret</code> 으로만 올라가고, 설정 API 는 <code>passwordConfigured: true</code> 만 돌려줍니다. 평문 연결에서는 PLAIN 인증을 하지 않으므로 인증이 필요한 릴레이는 <code>starttls</code> · <code>tls</code> 를 쓰세요
<code>mail.from_address</code> · <code>mail.from_name</code>	— · <code>AgentHub</code>	보내는 사람. 이름은 제목 앞의 [AgentHub] 이기도 합니다
<code>mail.base_url</code>	—	메일 속 링크가 가리킬 이 앱의 주소. 비우면 General 의 Public URL
<code>mail.timeout_seconds</code>	10	연결·전송 시간 제한
<code>mail.notify_approval</code>	<code>true</code>	승인 요청(검토자에게)과 결정(요청자에게)
<code>mail.notify_handoff</code>	<code>true</code>	런타임 인계 — 사람이 이어받아야 작업이 끝날 때, 소유자에게
<code>mail.notify_task_failed</code>	<code>true</code>	실패·재시도 소진·정책 차단·예산 초과로 멈춘 작업, 소유자에게
<code>mail.notify_dependency</code>	<code>true</code>	모델 엔드포인트·MCP 서버의 장애와 복구, 관리자에게

어떻게 나가는가. 이벤트는 `mail_deliveries` 에 한 줄을 남기고 바로 돌아옵니다 — 릴레이가 느리거나 죽어 있어도 승인·작업 처리는 평소처럼 끝납니다. 컨트롤 플레인(`agenthub`)이 15초마다 큐를 끌어 보내며, 워커는 릴레이에 연결하지 않습니다. 같은 사람에게 같은 시각에 생긴 알림은 **한 통으로 묶고**, 자기가 한 일(내가 승인한 내 요청)은 자기에게 보내지 않으며, 완료된 작업은 메일하지 않습니다. 연결 실패는 1분 뒤 한 번 더 시도하고, 설정이 모자라면(호스트 없음 등) 시도하지 않고 그 이유를 기록에 남깁니다. 하루 안에 보내지 못한 것은 포기하고 그렇게 적습니다.

시험 발송. 같은 화면의 시험 발송 단추가 저장한 설정으로 실제 한 통을 보내고 결과를 그 자리에서 보여 줍니다(받는 사람을 비우면 내 계정 주소). 릴레이 설정은 한 번에 맞는 일이 드뭅니다 — 켄 뒤 반드시 한 번 보내 보세요. 시도는 감사에 `mail.test` 로, 발송 기록에 `test` 이벤트로 남습니다.

발송 기록. 화면 아래 발송 기록은 시도마다 한 줄입니다 — 언제, 어떤 이벤트로, 누구에게, 제목이 무엇이었고, 되었는지(보냄·실패·대기)와 실패 이유. 본문은 기록하지 않습니다 — 제목과 수신자면 "안 왔다" 는 문의에 답할 수 있고, 본문까지 남기면 기록 자체가 유출 경로가 됩니다. 기록은 알림과 같은 보관 기간(§5.3)으로 정리됩니다.

확인할 것	어디서
설정 읽기(비밀번호는 passwordConfigured 만)	GET /api/v1/admin/settings 의 mail
설정 저장	PUT /api/v1/admin/settings/mail {"value": {"enabled":true,"smtp_host":"...", ...},"secret":"<비밀번호>"}
시험 발송	POST /api/v1/admin/mail/test {"recipient":"me@company.local"}
발송 기록	GET /api/v1/admin/mail/deliveries?status=failed&limit=50
릴레이가 응답하는지	준비 상태(POST /api/v1/admin/readiness , §5.1)의 메일 · SMTP 릴레이 행 — 켜져 있을 때만 나타나고, 인사만 하고 보내지는 않습니다

6. 장애 대응

증상	확인할 곳	조치
기동 직후 죽음, 로그에 missing required environment variables: ...	<code>docker compose logs agenthub</code>	이름이 찍힌 변수를 <code>.env</code> 에 채웁니다(\$3)
<code>bootstrap administrator password must contain at least 12 characters</code>	같은 로그	비밀번호를 12자 이상으로
<code>AGENTHUB_ENCRYPTION_KEY: must be exactly 32 bytes ...</code>	같은 로그	32바이트 키를 base64·16진수·평문 중 하나로
작업이 대기 중 에서 안 움직임	<code>GET /api/v1/admin/workers</code> , 관리자 ▶ 실행 제어	워커가 죽었거나 실행이 일시 정지 상태입니다. 정지를 풀고 회수·재큐
런타임이 pending 에서 멈춤	<code>GET /api/v1/admin/kubernetes/health</code>	오퍼레이터·클러스터 연결. Kubernetes 연결 전까지 Runtime은 pending 상태로 유지됩니다.
작업은 끝나는데 런타임이 모두 대기 , 실행 기록 타임라인에 Kubernetes가 구성되지 않아 Runtime 없이 진행 합니다.	관리자 ▶ 시스템 설정 ▶ Kubernetes , <code>POST /api/v1/admin/kubernetes/check</code>	클러스터 설정이 비어 있습니다. 워커는 모델과 글로만 실행을 이어가므로 파일 편집·명령이 필요한 작업은 전부 런타임 인계로 멈춥니다. 클러스터를 연결하면 다음 작업부터 Pod 가 뜹니다
모든 작업이 Runtime을 확보하지 못했습니다: Unauthorized	같은 곳	서비스 계정 토큰이 만료됐습니다. 새 토큰을 발급해 관리자 ▶ 시스템 설정 ▶ Kubernetes 에 저장
작업 실패에 런타임 이미지를 가져오지 못했습니다 ... <code>ErrImagePull</code>	관리자 ▶ 런타임 이미지 , Pod 상태	승인한 태그가 클러스터에 없습니다. 이미지를 적재하거나 승인 태그를 맞추세요
런타임 중지가 409 runtime_busy	응답 본문에 무엇이 올라가 있는지 함께 옵니다	확인 후 진행하거나 <code>force</code> 를 실어 호출
모델 호출이 전부 실패	관리자 ▶ 모델 엔드포인트 의 마지막 검사 결과	엔드포인트·자격·네트워크 정책
스냅샷 복원이 404	응답 문구	그 스냅샷이 없는 것과 클러스터가 스냅샷을 모르는 것을 구분해

증상	확인할 곳	조치
		답합니다. 후자면 CSI CRD 가 없는 클러스터입니다
값이 그대로 나간 것 같음	관리자 ▶ 로그 · 감사 에서 dlp.* 동작	결과가 unscanned 면 한도를 넘겨 뒷부분을 못 본 것입니다 (§4.2)

AgentHub
런타임 플랫폼

빠른 이동

개요

홈

에이전트

에이전트 카탈로그

내 에이전트

에이전트 빌더

워크플로

작업공간 · 런타임

작업공간

스냅샷

런타임

세션

작업 대기열

실행 기록

코드 리뷰

연동

MCP 카탈로그

컨트롤 플레인
정상 · v0.243.0

AgentHub > 결정 기록

98 빠른 이동

admin Admin

관리자 · 거버넌스

결정 기록 내보내기

작업이 끝날 때마다 무엇을 왜 그렇게 결정했는지 한 건씩 외부 시스템으로 보냅니다. 지식 그래프, 데이터 웨어하우스, 감사용 보관소 무엇이든 HTTP로 받을 수 있으면 됩니다.

보내보기

설정 저장

어떻게 동작하나요

1 보내는 시점

작업이 완료 · 실패 · 처리 불가로 끝날 때 한 건씩 보냅니다. 실패했다가 재시도로 성공한 작업은 두 건이 됩니다 — 시도 하나가 결정 하나이고, 두 건은 같은 taskId로 묶입니다.

2 답기는 내용

결과·근거·에이전트와 실제로 실행된 버전·모델·런타임 이미지, 그리고 사람이 중간에 승인했다면 그 승인 ID까지. 지금 설정이 아니라 그때 실행된 것을 적습니다.

3 근거의 출처

근거는 에이전트가 "성공했다"고 말한 문장이 아니라 플랫폼이 판정한 결과입니다. 둘은 다르고, 이 플랫폼은 그 둘을 구분해서 기록합니다.

4 나가기 전 내용 검사

내용 검사 설정이 이 전송에도 적용됩니다. 가리고 전송이면 값이 가려진 채로 나가고, 차단이면 그 기록은 보내지 않고 감사 로그에 provenance.withheld로 남습니다(재시도하지 않습니다).

접기

받는 주소

주소

https://graph.example.com/decisions

배위 두면 아무것도 보내지 않습니다. 이 주소로 JSON 한 건이 POST 됩니다.
현재 상태: 보내지 않음

인증 헤더 (선택)

헤더 이름

헤더 값

Authorization

Bearer ...

헤더 이름과 같은 함께 지정하거나 함께 비워 주세요.

먼저 확인하기


보내보기는 화면에 입력한(저장 전) 주소로 outcome: "test"인 샘플 한 건을 지금 보내고, 받는 쪽의 답을 그대로 보여줍니다. 주소를 잘못 적으면 실제 기록은 조율히 사라지는 게 아니라 이벤트 재시도로 쌓이지

관리자 · 결정 기록 — 어디로 보내는지와 보류된 기록

7. 보안

7.1 설치 직후 바꿔야 하는 것

- 최초 관리자 비밀번호 (§2.1). 매니페스트에 적힌 값 그대로 두지 마세요.
- AGENTHUB_ENCRYPTION_KEY — 예시 값을 그대로 쓰지 말고, 금고에 넣으세요.
- 인증 — 로컬 계정만으로 운영하지 말고 Keycloak OIDC 를 연결하세요(PKCE·state 검증).
- 방문 추적을 붙이더라도 콘텐츠 보안 정책은 풀지 마세요. 쿼리는 요청마다 nonce 를 붙여 스니펫을 허용하므로 'unsafe-inline' 이 필요한 도구는 없습니다 (§5.4).



관리자 · 보안 · 네트워크 — 보안/네트워크 프로파일과 인증 연동

7.2 외부에 열면 안 되는 것

열어도 되는 것	열면 안 되는 것
포털/API 8080 (리버스 프록시 뒤, TLS)	PostgreSQL — 컨트롤 플레인과 워커만 닿으면 됩니다
Runtime Base Domain 의 wildcard(세션용)	쿠버네티스 API 서버
	에이전트 Pod 로의 직접 접근 — 세션 게이트웨이의 1회용 티켓을 거치게 하세요

리버스 프록시가 실제 접속 IP 를 넘겨주지 않으면 모든 사용자가 한 출처로 보입니다. 로그인 시도 제한이 (출처, 계정) 조합으로 걸리므로, 프록시에 X-Forwarded-For 를 설정해 두세요.

7.3 에이전트 Pod 격리

Agent Runtime 은 non-root, 권한 상승 차단, ServiceAccount Token 차단, RuntimeDefault seccomp 를 반드시 유지해야 합니다 — 보안 프로파일에서 이 항목들을 끄는 저장은 거절됩니다. 네트워크 프로파일로 나갈 수 있는 목적지를 좁히고, 클러스터가 NetworkPolicy 를 적용하지 않으면 화면이 그 사실을 알려 줍니다.

- 에이전트 실행 · ACP 실행 방식은 워커가 Pod 안에서 명령을 실행하므로 pods/exec 권한이 필요합니다. 쓰지 않는 배포는 deploy/kubernetes/rbac.yaml 에서 그 규칙을 지워도 되고, 그 경우 해당 방식의 작업은 권한 오류로 실패합니다.

- BrowserCode 런타임은 컨테이너 안에서 Chromium 자체 샌드박스를 켤 수 없어 끄고 실행합니다. 격리는 Pod가 담당하므로 신뢰할 수 없는 페이지를 여는 용도라면 그 런타임의 네트워크 정책을 좁게 잡으세요.

AgentHub > 런타임 설정 주입

관리자 · 런타임

런타임 설정 주입

런타임 유형별로 언어·시간대·제품 옵션을 정의하면, 기동·재기동할 때마다 런타임이 읽는 설정 파일에 병합됩니다. 주입 결과는 Pod가 직접 보고합니다.

어떻게 주입되고, 어떻게 확인하나요

- 플랫폼이 만드는 설정 위에 얹힙니다**
모델 연결 MCP 도구·터미널 경로는 플랫폼이 생성합니다. 여기서 정의한 값은 그 파일에 키 단위로 병합되며, 플랫폼이 소유한 키(model, mcp, provider 등)는 덮어쓸 수 없습니다.
- 기동·재기동마다 다시 주입됩니다**
설정을 저장하면 실행 중인 런타임의 정의를 다시 쓰고, 내용이 바뀐 Pod가 재시작되면서 초기화 컨테이너가 병합을 다시 수행합니다.
- Pod가 직접 보고합니다**
초기와 컨테이너가 자신이 쓴 파일을 되읽어 어떤 키가 들어갔는지 컨트롤 플레인에 보고합니다. 값은 보고하지 않습니다 — 내부 주소나 라이선스 문자열이 담길 수 있기 때문입니다.
- 키를 모르면 넣지 마세요, 대신 확인하세요**
아래 제한 중 "확인 필요"로 표시된 것은 런타임 계층 버전마다 키가 달라 플랫폼이 단정할 수 없는 항목입니다. 문서에서 키를 확인해 넣으면, 파일에 반영했는지는 아래 주입 상태로 확인할 수 있습니다.

OpenCode Hermes Qwen Paw Qwen Code Goose HolmesGPT BrowserCode JupyterLab Langflow Node-RED n8n Open Code Review Orca Pi Prime Agent Open

이 프로파일에 대한 메모

예: 국내 폐쇄망 기본값 — 로케일·시간대·프록시

환경변수

OpenCode 런타임의 모든 컨테이너에 적용됩니다. 플랫폼이 설정하는 변수(AGENTHUB_*, OPENAI_*, PATH 등)는 덮어쓸 수 없습니다.

이름	값
LANG	ko_KR.UTF-8

설정 파일 병합 (JSON)

OpenCode 이 읽는 설정 파일에 병합됩니다. 객체는 키 단위로 병합되고, 값·배열은 대체됩니다.


```
{}
```

관리자 · 런타임 설정 주입 — 모든 런타임에 공통으로 주입되는 파일과 환경 변수

플랫폼이 소유한 경로 (/etc/agenthub/**)에 파일을 주입하려는 설정은 저장 시점에 거절됩니다. 사내 패키지 미러 (/etc/pip.conf , PIP_INDEX_URL 등)를 넣는 것이 이 화면의 용도입니다.

7.4 도구와 외부 전송

- MCP 서버마다 위험도와 승인 필요 여부를 정합니다. 자격은 플랫폼 공용으로 두거나 사용자별 키링에서 꺼내 쓰게 할 수 있습니다.
- 결정 기록 내보내기(관리자 ▶ 결정 기록)와 리뷰 코멘트는 이 배포가 소유하지 않은 기계에 텍스트를 남기는 두 경로입니다. 둘 다 내용 검사와 정책을 함께 통과해야 나가고, 정책이 거절하면 provenance.withheld 로 남습니다.



관리자 · MCP 서버 — 도구마다 위험도·인증 방식·승인 필요 여부