

SeatOn

SeatOn 관리자 가이드

버전 v1.4.3
작성일 2026-09-16
문서 SeatOn 관리자 가이드

SeatOn 관리자 가이드

SeatOn v1.4.3 기준. 화면을 쓰는 사람을 위한 조작법은 [사용자 가이드](#)에 있으며, 이 문서는 그 화면을 띄워 놓고 지키는 사람을 위한 것입니다. API 세부은 [API_AND_MCP.md](#), 내부 구조는 [ARCHITECTURE.md](#)를 봅니다.

1. 구성 요소

구성 요소	무엇	주고받는 것
seaton 컨테이너	Go 단일 바이너리. 내장 React UI, REST/OpenAPI, MCP(Streamable HTTP), 도면 분석 워커, 백그라운드 정리·인사 동기화 스케줄러를 한 프로세스에서 실행	:8080 HTTP. 인터넷 통신 없음(기본)
PostgreSQL 14+	유일한 상태 저장소. 도면 파일·좌석·직원·배정·이력·감사·세션·설정을 모두 보관. 스키마는 기동 시 자동 생성	POSTGRES_DSN
볼륨 seaton-data → /var/lib/seaton	master.key (32바이트). 설정의 비밀값 암호화(AES-256-GCM)와 세션·API 키 해시(HMAC)에 쓰임	컨테이너만 읽음
Keycloak (선택)	OIDC Discovery + Authorization Code/PKCE. 그룹으로 역할 결정	Issuer URL로 나가는 HTTPS, 콜백 /api/v1/auth/oidc/callback
인사 시스템 API (선택)	직원·조직 JSON을 내려주는 사내 엔드포인트	hr.api_url 로 GET + Bearer
사내 비전 모델 서버 (선택)	OpenAI 호출 /chat/completions (vLLM·Ollama 등)	ai.vlm_base_url 로 HTTPS/HTTP
Momento 수집기 (선택)	사내 자체 호스팅 방문 추적. 브라우저가 tracker.js 를 받고 /collect/v1/events 로 보냄	기본은 SeatOn의 /momento/* 프록시를 거침(\$3.6)
리버스 프록시 (권장)	HTTPS 종료	X-Forwarded-Proto , X-Forwarded-Host 전달

컨테이너는 read_only 루트, cap_drop: ALL , no-new-privileges , UID 10001로 돌며 /tmp 만 tmpfs로 씁니다. 이 미지 크기는 약 186MB이고 PDF 도면 변환용 poppler-utils 가 들어 있습니다.

2. 설치

릴리즈 자산 `SeatOn-v1.4.3.tar.gz` (GitHub Release 첨부)와 이 저장소의 `compose.yaml` 하나면 됩니다. PostgreSQL은 외부 또는 사내 것을 준비합니다(빈 데이터베이스와 소유 계정만 있으면 스키마는 SeatOn이 만듭니다).

항목	값
포트	컨테이너 8080 → 호스트 8080 (<code>compose.yaml</code>)
볼륨	<code>seaton-data:/var/lib/seaton</code> — <code>master.key</code> 보관. 반드시 백업
tmpfs	<code>/tmp</code> 256MB — PDF 변환·업로드 임시 파일
자원	도면 분석 중 CPU 1코어를 잠시 씀. 500석 도면 기준 힙 수십 MB. 메모리 512MB면 충분
헬스체크	<code>seaton healthcheck</code> 30초마다 (<code>/healthz</code>), 시작 유예 20초

2.1 처음부터 끝까지

```
# 1. 이미지 적재 — seaton:v1.4.3 태그가 생긴다
docker load < SeatOn-v1.4.3.tar.gz

# 2. 필수 환경변수 3개 + Compose 이미지 태그
export POSTGRES_DSN='postgres://seaton:change-db-password@postgres.intra:5432/seaton?sslmode=require'
export BOOTSTRAP_ADMIN='admin'
export BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD='change-this-strong-password' # 12자 이상
export SEATON_IMAGE_TAG='v1.4.3'

# 3. 기동
docker compose up -d


# 4. 준비 확인 — {"status":"ready"} 가 나올 때까지
curl -s http://127.0.0.1:8080/readyz
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/v1/version
```

`SEATON_IMAGE_TAG` 는 Compose가 이미지를 고르는 셸 치환값이며 컨테이너 안으로 전달되지 않습니다.

2.2 최초 관리자 계정


`BOOTSTRAP_ADMIN` / `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` 로 시스템 관리자 계정이 첫 기동 때 만들어집니다. 같은 이름의 계정이 이미 있으면 환경변수 비밀번호로 덮어쓰지 않으므로, 화면에서 비밀번호를 바꾸거나 SSO로 전환한 뒤에도 안전합니다. 이 계정은 삭제할 수 없는 비상 복구용(break glass) 계정으로 두고, 평소 운영은 SSO 계정으로 합니다.

http://호스트:8080 에 접속해 로그인합니다. 로그인 카드 아래에 빌드 버전이 보이면 UI가 정상적으로 내장된 것입니다.



로그인 — 부트스트랩 관리자 계정으로 첫 로그인. 카드 아래에 SeatOn 1.4.0 버전이 표시된다

로그인 뒤 시스템 설정 → 보안 · 키 탭의 내 로컬 관리자 비밀번호에서 부트스트랩 비밀번호를 바로 바꿉니다. 그다음은 도면 · 좌석에서 사업장·층·도면을 등록하는 순서이며, 이 부분은 사용자 가이드의 "새 층 도면을 올려서 게시하기"를 따릅니다.



도면 · 좌석 — 사업장 → 층 → 도면 → AI 분석 → 게시 다섯 단계. 새 설치에서는 여기서 시작한다

3. 설정

3.1 환경 변수

애플리케이션이 읽는 환경 변수는 세 개뿐입니다(`internal/platform/config.go`). 나머지는 모두 DB의 설정 테이블에 있고 **시스템 설정** 화면에서 바꿉니다.

이름	기본 값	필 수	설명
<code>POSTGRES_DSN</code>	없음	예	PostgreSQL 접속 문자열. 앞뒤 공백은 제거됨. 기동 시 최대 2분 동안 접속을 재시도
<code>BOOTSTRAP_ADMIN</code>	없음	예	최초 시스템 관리자 아이디. @ 가 들어 있으면 이메일로도 저장
<code>BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD</code>	없음	예	최초 관리자 비밀번호. 12자 이상이 아니면 기동 실패


Compose 전용 (컨테이너에 전달되지 않음):

이름	기본값	설명
<code>SEATON_IMAGE_TAG</code>	<code>latest</code>	<code>seaton:<태그></code> 이미지 선택

셋 중 하나라도 비면 기동 로그에 configuration error ... missing required environment variables: ... 가 찍히고 종료합니다.

3.2 시스템 설정 화면

주소 /admin/settings . 시스템 관리자만. 상단 칩이 현재 상태(Keycloak 비활성 , 인사 동기화 비활성 , 오프라인 CV 엔진 , 방문 추적 비활성 , 메일 알림 비활성)를 요약하고, 오른쪽 위에 저장 여부(모든 변경 저장됨 / 저장하지 않은 변경)가 표시됩니다. 비밀번호는 저장 후 ***** 로만 보이고, 빈 값이나 ***** 로 다시 저장하면 기존 값을 유지합니다. 모든 저장은 감사 로그(settings.update)에 바뀐 키 이름과 함께 남습니다.



시스템 설정 · 일반 — 서비스 이름, 회사/조직명, 기본 언어

설정 키 전수(internal/database/migrations.sql 기본값). 화면 탭과 항목 이름을 함께 적었습니다.

일반

키	화면 항목	기본값	설명
general.service_name	서비스 이름	SeatOn	화면 제목
general.company_name	회사/조직명	빈 값	표시용
general.default_locale	기본 언어	ko-KR	표시용

Keycloak SSO

키	화면 항목	기본값	설명
oidc.enabled	Keycloak SSO 사용	false	켜면 로그인 화면에 사내 SSO로 로그인 단추가 나타남
auth.local_enabled	로컬 관리자 로그인 허용	true	끄면 아이디·비밀번호 로그인이 403 local_login_disabled . SSO가 검증되기 전에는 끄지 말 것
oidc.auto_provision	SSO 사용자 자동 생성	true	첫 SSO 로그인 때 사용자 자동 생성
oidc.auto_login	Keycloak 세션이 있으면 자동 로그인	false	켜면 Keycloak에 이미 로그인한 사람은 로그인 화면 없이 바로 들어옴 (§3.3 조용한 로그인). oidc.enabled 가 켜져 있을 때만 효과
oidc.issuer_url	Keycloak Issuer URL	빈 값	예 https://keycloak.intra/realms/company . Discovery 문서에서 나머지 엔드포인트를 자동 구성
oidc.client_id	Client ID	빈 값	
oidc.client_secret	Client Secret	빈 값	비밀값(암호화 저장)
oidc.scopes	Scopes	openid profile email groups	
oidc.admin_group	시스템 관리자 그룹	/seaton-admins	이 그룹이면 system_admin
oidc.seat_manager_group	좌석 관리자 그룹	/seaton-seat-managers	이 그룹이면 seat_manager , 둘 다 아니면 employee

보안 · 키

키	화면 항목	기본값	설명
security.session_hours	세션 유효시간 (시간)	8	넘기면 401 session_expired
security.api_key_days	개인 키 기본 유효기간 (일)	90	키 생성 시 만료일 계산. 요청에서 1~3650일로 지정 가능
security.rotation_grace_hours	키 회전 유예시간 (시간)	24	회전 후 옛 키가 함께 동작하는 시간

AI 분석

키	화면 항목	기본값	설명
ai.engine	좌석 인식 엔진	cv	cv · vlm · hybrid
ai.confidence_threshold	좌석 후보 최소 신뢰도	0.80	이 아래 후보는 버림
ai.auto_approve_threshold	자동 승인 신뢰도	0.95	이 아래면 검토 필요로 표시
ai.vlm_base_url	VLM 엔드포인트 (OpenAI 호환)	빈 값	예 http://vllm.intra:8000/v1. /chat/completions 는 자동으로 붙음
ai.vlm_model	VLM 모델 이름	qwen2.5-vl-7b-instruct	
ai.vlm_api_key	VLM API 키	빈 값	비밀값(암호화 저장)
ai.vlm_timeout_seconds	VLM 응답 제한 (초)	120	10~600
ai.vlm_max_image_side	VLM 전송 이미지 최대 변 (px)	1600	512~4096
ai.vlm_max_seats	VLM 좌석 상한	400	1~500
ai.vlm_tiles	VLM 타일 분할 (한 번)	1	1~4. 1 권장(\$8.2)
ai.vlm_json_mode	VLM JSON 강제 모드	true	response_format: json_object 사용
ai.fusion_iou	하이브리드 일치 판정 IoU	0.35	0.1~0.9

인사 연동

키	화면 항목	기본값	설명
hr.sync_enabled	자동 동기화 사용	false	켜면 스케줄러가 매분 일정을 확인
hr.api_url	인사 시스템 API URL	빈 값	GET 으로 호출. 응답은 {"organizations": [...], "employees": [...]} JSON
hr.api_token	API Bearer Token	빈 값	비밀값(암호화 저장)
hr.schedule	동기화 일정 (Cron)	0 2 * * *	표준 5필드 cron. 잘못된 식은 로그 invalid HR sync schedule


방문 추적 (§3.6)

키	화면 항목	기본값	설명
<code>tracking.enabled</code>	방문 추적 사용	<code>false</code>	켜야 스니펫이 붙음. 새 설치에서는 꺼져 있어 아무것도 달라지지 않음
<code>tracking.provider</code>	추적 도구	<code>momento</code>	<code>momento</code> · <code>ga4</code> · <code>gtm</code> · <code>matomo</code> · <code>custom</code> · <code>none</code>
<code>tracking.momento_url</code>	Momento 수집기 주소	빈 값	예 <code>https://momento.intra.tracker.js</code> 와 <code>/collect/v1/events</code> 를 내주는 곳
<code>tracking.momento_site_id</code>	사이트 ID	빈 값	Momento 관리 센터 → 사이트의 <code>SITE_...</code> 키
<code>tracking.momento_proxy</code>	같은 오리진 프록시 (/momento) 사용	<code>true</code>	켜면 로더와 수집 요청이 SeatOn의 <code>/momento/*</code> 를 거쳐 수집기로 가고 외부 출처가 정책에 등장하지 않음
<code>tracking.measurement_id</code>	측정 ID / 컨테이너 ID	빈 값	GA4 <code>G-...</code> , GTM <code>GTM-...</code>
<code>tracking.matomo_url</code> · <code>tracking.matomo_site_id</code>	Matomo 주소 · 사이트 ID	빈 값	
<code>tracking.custom_snippet</code>	추적 스니펫 (HTML)	빈 값	<code><script></code> 태그를 그대로. 8,192바이트 초과 는 400 <code>invalid_setting</code> 으로 저장 거부
<code>tracking.allowed_hosts</code>	추가로 허용할 출처	빈 값	심포 구분 <code>https://host[:port]</code> . 차단 기록 의 허용에 추가가 채움
<code>tracking.include_admin</code>	관리 화면(/admin, /profile)도 추적	<code>false</code>	꺼져 있으면 <code>/admin/*</code> · <code>/profile/*</code> 주소로 연 문서에는 붙지 않음
<code>tracking.placement</code>	넣는 자리	<code>head</code>	<code>head</code> (<code></head></code> 앞) 또는 <code>body</code> (<code></body></code> 앞)

메일 알림 (§3.7)

키	화면 항목	기본값	설명
mail.enabled	메일 알림 사용	false	꺼짐이 기본. 새 설치에서는 아무것도 나가지 않음
mail.smtp_host	SMTP 릴레이 주소	빈 값	사내 릴레이(또는 postra) 주소. 비어 있으면 커도 보내지 않고 로그 메일 설정이 모자라 알림을 보내지 않았습니다
mail.smtp_port	포트	25	사내 릴레이는 대개 25
mail.security	보안 협상	auto	auto (서버가 STARTTLS를 알리면 쏘) · none · starttls (필수) · tls (465 처럼 바로 TLS). auto에서 포트가 465면 tls로 다름
mail.skip_tls_verify	TLS 인증서 검증 건너뛰기	false	사내 인증서가 사실일 때만
mail.username · mail.password	SMTP 사용자 이름 · 비밀번호	빈 값	인증 없는 릴레이가 흔하므로 선택. 비밀번호는 비밀값(암호화 저장)이며 설정 API가 되돌려주지 않음
mail.from_address	보내는 주소	빈 값	비우면 seaton@<릴레이 주소>
mail.from_name	보내는 이름	SeatOn	
mail.base_url	메일 속 링크 주소	빈 값	예 https://seaton.company.intra. 비우면 메일에 링크를 넣지 않음
mail.timeout_seconds	연결 제한 (초)	10	연결·세션 한도. 배경 발송은 2회 시도
mail.notify_seat_assigned	자리가 정해짐 → 그 직원	true	이벤트별 스위치
mail.notify_analysis	도면 분석 완료·실패 → 요청한 관리자	true	
mail.notify_hr_sync	예약 인사 연동 실패 → 시스템 관리자 전원	true	
mail.notify_api_key_expiring	API 키 만료 7일 전 → 키 소유자	true	

3.3 Keycloak 연결



시스템 설정 · Keycloak SSO — 사용 스위치, 콜백 URL 안내, Issuer URL·Client ID·Client Secret·Scopes·그룹 이름, 저장 후 연결 테스트

1. Keycloak에 Client를 만들고 **Client authentication**을 켭니다. Valid Redirect URI에 화면 안내대로 `https://<서비스 주소>/api/v1/auth/oidc/callback` 을 등록합니다. 안내 주소는 리버스 프록시가 넘겨준 `X-Forwarded-Host` · `X-Forwarded-Proto` 로 만들어지므로 프록시 설정을 먼저 맞춥니다.
2. **Group Membership** mapper로 `groups` claim을 ID Token에 넣고, `/seaton-admins` · `/seaton-seat-managers` 그룹을 만듭니다(이름을 바꾸면 설정의 그룹 이름도 맞춥니다).
3. 시스템 설정 → **Keycloak SSO**에 Issuer URL·Client ID·Client Secret을 넣고 **설정 저장**, 이어서 **저장 후 연결 테스트** (`POST /api/v1/settings/oidc/test`)로 Discovery 문서와 콜백 주소를 확인합니다.
4. **Keycloak SSO 사용**을 켜고 저장합니다. 다른 브라우저에서 SSO 로그인인 되는 것을 확인한 뒤에야 **로컬 관리자 로그인 허용**을 끌지 결정합니다.

SSO 사용자는 첫 로그인 때 자동 생성되고 그룹으로 역할이 정해집니다. 이미 `system_admin` 인 사용자는 그룹이 바뀌어도 강등되지 않습니다.

조용한 로그인(`oidc.auto_login`)

Keycloak에 이미 로그인한 사람이 SeatOn을 열었을 때 로그인 화면을 건너뛰게 하려면 **Keycloak 세션이 있으면 자동 로그인**을 켭니다. 기본값은 꺼짐이며, 꺼진 설치에서는 아무것도 달라지지 않습니다.

동작은 다음과 같습니다.

1. 세션이 없는 브라우저가 화면 경로 (/ , /admin/... 등)를 열면 로그인 화면 대신 GET /api/v1/auth/oidc/start?prompt=none&returnTo=<원래 경로> 로 이동합니다. 숨은 iframe이 아니라 최상위 이동이므로 서드파티 쿠키가 막힌 브라우저에서도 동작합니다.
2. 서버는 oidc.auto_login 이 켜져 있을 때만 Keycloak에 prompt=none 을 붙입니다. 꺼져 있으면 주소에 prompt=none 이 있어도 평범한 로그인으로 바꿉니다 — 누구든 주소를 고쳐 흐름을 바꿀 수 없습니다.
3. Keycloak에 세션이 있으면 화면 없이 인가 코드가 돌아와 평소처럼 로그인되고 returnTo 자리로 갑니다(/ 로 시작하고 // 로 시작하지 않는 경로만 받습니다). 세션이 없으면 Keycloak이 error=login_required 를 보내고, 콜백은 이를 실패가 아닌 "세션 없음"으로 다뤄 /login?sso=none 으로 보냅니다. 서버 로그에는 아무것도 남지 않습니다.

prompt=none 이 거절된 뒤 다시 시도하면 브라우저가 Keycloak과 SeatOn 사이를 끝없이 오가므로, 화면은 세 겹으로 재시도를 막습니다: 한 탭 세션에 한 번만 시도(sessionStorage , 새 탭은 다시 시도), 로그아웃 단추로 나간 뒤에는 다시 로그인하기 전까지 시도하지 않음, 주소에 ?sso=none 이 붙어 있으면 시도하지 않음. 저장소를 읽지 못하는 사생활 보호 모드에서는 "이미 시도했다"로 쳐서 시도하지 않습니다. 로그인·콜백·API·MCP·헬스 경로에서는 시도하지 않습니다.

로그인 화면이 깜빡이며 반복된다면 브라우저 주소가 /login?sso=none 으로 끝나는지, 리버스 프록시가 쿼리 문자열을 지우지 않는지 확인합니다.

3.4 좌석 인식 엔진과 사내 비전 모델

SeatOn / 관리자
시스템 설정

SYSTEM CONTROL

시스템 설정

최초 실행 환경변수는 3개뿐이며, 이후 SSO·인사·AI·보안 정책은 이 화면에서 운영합니다.

Keycloak 비활성화 | 인사 동기화 비활성화 | 오프라인 CV 엔진

일반 | Keycloak SSO | 보안 · 키 | **AI 분석** | 인사 연동

좌석 인식 엔진
오프라인 CV 전용 (외부 통신 없음)

좌석 후보 최소 신뢰도: 0.80 | 자동 승인 신뢰도: 0.95

VLM 엔드포인트 (OpenAI 호환)
예: http://vlm.intra:8000/v1 · 사내 주소만 사용하세요

VLM API 키

VLM 전송 이미지 최대 변 (px): 1600
512~4096

VLM 타일 분할 (한 번): 1
1 권장 · Qwen2.5-VL 7B 실속에서는 분할이 오히려 정확도를 떨어뜨렸습니다

하이브리드 일차 판정 IoU: 0.35
0.1~0.9 · 낮추면 더 관대하게 교차 검증합니다

VLM 모델 이름: qwen2.5-vl-7b-instruct
예: qwen2.5-vl-7b-instruct

VLM 응답 제한 (초): 120
10~600 · 큰 도면은 넉넉하게

VLM 좌석 상한: 400
1~500

VLM JSON 강제 모드 (true/false): true
true 권장 · 모델에 따라 끄는 편이 인식률이 높을 수 있습니다

OFFLINE READY
사내 데이터는 망 밖으로 전송되지 않습니다.

시스템 설정 · AI 분석 — 좌석 인식 엔진 선택과 신뢰도 기준, VLM 엔드포인트·모델·제한 시간·타일 수 등

기본값 `cv` 는 외부 통신이 전혀 없습니다. `vlm · hybrid` 를 쓰려면 사내 추론 서버 주소를 넣고 **설정 저장** 뒤 **저장 후 VLM 연결 시험** (`POST /api/v1/settings/ai/vlm/test`)으로 주소·인증·응답 형식·좌표계를 한 번에 확인합니다. 엔진 별 동작·실효·실패 처리는 §8에 있습니다.

3.5 인사 연동

`hr.api_url` 을 GET 으로 호출하고 `hr.api_token` 이 있으면 `Authorization: Bearer` 를 붙입니다. 응답 JSON의 `organizations[]` (`externalId` , `name` , `parentExternalId` , `color`)와 `employees[]` (`employeeNo` , `name` , `email` , `organizationExternalId` , `title` , `position` , `workplace` , `status`)를 upsert합니다. 화면의 **저장 후 지금 동기화** (`POST /api/v1/settings/hr/sync`)로 즉시 돌려 볼 수 있고, 결과는 `employee_sync_runs` 테이블과 감사 로그 (`hr.sync`)에 남습니다. `status` 가 `retired` 인 직원이 좌석을 갖고 있으면 처리필요의 퇴직자 항목이 됩니다.

3.6 방문 추적과 콘텐츠 보안 정책(CSP)

SeatOn / 관리자
시스템 설정

SYSTEM CONTROL

시스템 설정

최초 실행 환경변수는 3개뿐이며, 이후 SSO·인사·AI·보안 정책은 이 화면에서 운영합니다.

Keycloak 비활성 | 인사 동기화 비활성 | 오프라인 CV 엔진 | 방문 추적 활성

일반 | Keycloak SSO | 보안 · 키 | AI 분석 | 인사 연동 | 방문 추적

☒ 방문 추적 사용 ☐ 관리 화면(/admin, /profile)도 추적 ☒ 같은 오리진 프록시(momento) 사용

추적 도구: Momento (사내 수집기) | 넣는 자리: <head> 끝

Momento 수집기 주소: `https://momento.intra` | 사이트 ID: `SITE_SEATON_001`
예: `https://momento.intra - tracker.js 와 /collect/v1/events` 를 내주는 곳 | Momento 관리 센터 → 사이트에서 만든 SITE_... 키

추가로 허용할 출처

실프로 구분한 `https://host[:port]` 목록. 스니펫에서 자동으로 읽지 못한 출처를 여기에 더합니다. 아래 차단 기록의 '허용에 추가' 를 누르면 자동으로 채워집니다.

☒ Momento 로더와 수집 요청이 이 서비스의 /momento 경로를 거쳐 수집기로 갑니다. 외부 출처가 정책(CSP)에 등장하지 않으므로 정책을 바꿀 수 없는 설치에 서도 동작합니다. Momento 사이트의 허용 도메인에 이 서비스 주소를 등록하세요. 저장하면 다음에 여는 화면부터 붙습니다.

정책이 차단한 출처

추적이 켜진 동안 브라우저가 신고한 것입니다. 스니펫이 조용히 멎었다면 여기에 이유가 있습니다. 재시작하면 비워집니다.

출처	지시어	화면	횟수	마지막
<code>https://blocked.e2e.invalid</code>	<code>connect-src</code>	/	3	2026. 9. 13. 오후 7:22:49

허용에 추가

시스템 설정 · 방문 추적 — 사용·관리 화면 포함·같은 오리진 프록시 스위치, 추적 도구와 넣는 자리, Momento 수집기 주소·사이트 ID, 추가로 허용할 출처, 정책이 차단한 출처 표와 허용에 추가 단추

시스템 설정 → 방문 추적 탭에서 관리자가 화면에서 추적 도구를 붙입니다. 다시 배포하지 않아도 되고, 저장하면 다음에 여는 문서부터 붙습니다(이미 열어 둔 탭은 새로 고쳐야 합니다). 기본값은 꺼짐이며, 켜지 않은 설치는 응답 한 바이트도 달라지지 않습니다.

어려운 쪽은 `<script>` 한 줄이 아니라 정책입니다. SeatOn의 모든 응답에는 `Content-Security-Policy: ... script-src 'self'; connect-src 'self' ...` 가 붙어 있어, 스니펫을 그냥 넣으면 브라우저가 조용히 막고 화면은 멀쩡한데 수집만 안 됩니다. 추적이 켜진 문서에는 SeatOn이 다음을 함께 합니다.

1. **요청마다 nonce** — 문서를 내보낼 때 무작위 nonce를 만들어 스크립트의 모든 `<script>` 태그에 `nonce="..."` 로 붙이고, 같은 값을 `script-src 'nonce-...'` 에 넣습니다. 'unsafe-inline' 은 어떤 경우에도 넣지 않습니다. 한 번 풀면 그 앱의 모든 인라인 스크립트가 함께 허용되고, 추적을 끈 뒤에도 느슨한 채 남기 때문입니다.
2. **정책 출처 자동 추출** — provider가 아는 주소(Matomo 주소, Google 도메인)와 붙여넣은 스크립트 안에 적힌 `http(s)://` 주소를 읽어 `script-src · connect-src · img-src` 에 더합니다. 관리자가 브라우저 콘솔의 정책 오류를 호스트 이름으로 번역해 손으로 넣을 일이 없습니다.
3. **차단 기록** — 추적이 켜진 동안만 정책에 `report-uri /api/v1/tracking/csp-report` 를 넣고, 브라우저가 신고한 차단된 출처와 지시어를 메모리에 기억합니다(서로 다른 출처 100개, 재시작하면 비워짐). 같은 탭의 정책이 차단한 출처 표에 나타나며, 허용에 추가를 한 번 누르면 `tracking.allowed_hosts` 에 들어가 바로 저장됩니다. 이미 허용된 출처는 허용됨 으로 표시됩니다.
4. **붙이지 않는 곳** — `/api/* · /mcp · /healthz · /readyz` 와 정적 자산은 문서가 아니므로 스크립트도 nonce도 없고 원래 정책 그대로입니다. `/admin/* · /profile/*` 주소로 연 문서는 `tracking.include_admin` 이 켜졌을 때만 붙습니다. 로그인 화면에는 붙지만 SeatOn이 개인 식별 값을 보내지는 않습니다 — 추적 도구가 무엇을 모으는지는 그 도구의 설정에서 확인하십시오.

추적을 끄면 정책은 위의 원래 문자열로 글자 그대로 돌아갑니다. 켜져 있는 동안의 정책과 스크립트는 `curl -sI https://서비스주소/ | grep -i content-security-policy` 와 `curl -s https://서비스주소/ | grep nonce` 로 확인할 수 있습니다.

Momento(권장, 기본). 사내 자체 호스팅 수집기라 데이터가 밖으로 나가지 않는 유일한 선택지입니다. 수집기 주소와 사이트 ID를 넣고 켜면 됩니다. 기본으로 켜져 있는 같은 오리진 프록시는 브라우저가 `https://서비스주소/momento/tracker.js` 에서 로더를 받고 `https://서비스주소/momento/collect/v1/events` 로 이벤트를 보내게 하며, SeatOn이 이 둘만 수집기로 넘깁니다. 그래서 외부 출처가 정책에 아예 등장하지 않고, 앞단 프록시의 정책을 바꿀 수 없는 설치에서도 동작합니다.

```
<!-- 프록시를 쓸 때 SeatOn이 문서에 넣는 스크립트 (nonce는 요청마다 다름) -->
<script nonce="..." async src="/momento/tracker.js" data-site-id="SITE_..."
      data-environment="prd" data-contract-version="1" data-endpoint="/momento"></script>
```

프록시를 지날 때 SeatOn은 브라우저의 세션 쿠키와 Authorization 을 벗기고 수집기의 Set-Cookie · 정책 헤더를 돌려주지 않으며, 원래 방문자 주소를 X-Forwarded-For 로 넘깁니다. Momento 쪽에서는 (1) 사이트의 허용 도메인에 SeatOn 주소를 등록하고 (2) 방문자 IP를 그대로 쓰려면 SeatOn 컨테이너의 주소를 `security.trusted_proxy_cids` 에 넣습니다. 프록시를 끄면 브라우저가 수집기에 직접 연결하며, 이때는 수집기 출처가 `script-src · connect-src · img-src` 에 자동으로 더해집니다. `/momento/*` 는 추적이 Momento·프록시 구성으로 켜져 있을 때만 열리고 그 밖에는 404 이며, 수집기에 닿지 못하면 502 tracking_upstream 과 로그 Momento 수집기에 연결하지 못했습니다 가 남습니다.

GA4 · GTM · Matomo · 직접 붙여넣기. 각각 ID 또는 주소만 넣으면 표준 로더를 SeatOn이 만듭니다. 직접 붙여넣기는 8KB까지이며 안에 적힌 주소가 자동으로 정책에 들어갑니다. 문자열을 이어 붙여 만든 주소처럼 읽히지 않는 출처가 있으면 차단 기록에 나타나므로 거기서 허용에 더하십시오. 폐쇄망에서 외부 도구는 브라우저가 밖으로 나갈 수 있을 때만 의미가 있습니다.

3.7 메일 알림

SeatOn

WORKSPACE

좌석맵

처리필요

도면·좌석

직원

변경 이력

사용자 권한

시스템 설정

OFFLINE READY
사내 데이터는 망 밖으로 전송되지 않습니다.

SYSTEM CONTROL

시스템 설정

최초 실행 환경변수는 3개뿐이며, 이후 SSO-인사-AI-보안 정책은 이 화면에서 운영합니다.

모든 변경 저장됨

Keycloak 비활성

인사 동기화 비활성

오프라인 CV 현전

방문 추적 비활성

메일 알림 비활성

일반

Keycloak SSO

보안 · 키

AI 분석

인사 연동

방문 추적

메일 알림

메일 알림 사용

TLS 인증서 검증 건너뛰기 (사실 인증서일 때만)

보안 협상

자동 · 서버가 알리는 대로 (권장)

SMTP 릴레이 주소

예: mail.intra 또는 postra.intra · 사내 릴레이만

보내는 주소

예: seaton@company.intra · 비우면 seaton@<릴레이 주소>

SMTP 사용자 이름

인증 없는 릴레이면 비워 둡니다

메일 속 링크 주소

예: https://seaton.company.intra · 비우면 링크를 넣지 않습니다

포트

25

사내 릴레이는 대개 25

보내는 이름

SeatOn

SMTP 비밀번호

암호화되어 저장되어 있습니다. 변경할 때만 새 값을 입력하세요.

연결 제한 (초)

10

기본 10

기본은 꺼집니다. 사내 릴레이는 대개 25번 포트.인증 없음-TLS 없음이므로 주소만 넣고 켜면 됩니다. 폐쇄망이면 사내 메일 서비스(postra)를 릴레이로 가리키세요.

보낼 이벤트

사람이 실제로 기다리는 일만 보냅니다. 자기가 한 일은 자기에게 보내지 않고, 한 작업이 여러 알림을 만들면 한 통에 묶입니다.

- 자리가 정해짐 → 그 직원

배장·이동·일할 등록 때 직원 영부의 메일 주소로, 자기 자리를 자기가 배정하면 보내지 않음
- 도면 분석 완료·실패 → 요청한 관리자

비전 모델 만족처럼 오래 걸리는 분석이 끝났을 때
- 예약 인사 연동 실패 → 시스템 관리자 전원

화면에서 직접 누른 동기화는 결과가 그 자리에 보이므로 보내지 않음
- API 키 만료 7일 전 → 키 소유자

사람마다 한 통에 묶어서, 같은 키에 두 번 보내지 않음

시험 발송

저장한 설정으로 실제 한 통을 보내고 결과를 여기서 보여 줍니다. 알림과 같은 길을 지나므로 여기서 되면 알림도 됩니다.

받는 사람

비우면 내 주소(admin@live.test)로 보냅니다

저장 후 시험 발송

발송 기록

시도마다 남깁니다. 본문은 담지 않습니다. 전체 12건 · 보낸 8 · 실패 4

새로 고침

시각	이벤트	받는 사람	제목	결과
2026. 9. 16. 오전 10:40:41	도면 분석	admin@live.test	[SeatOn] 도면 분석 완료 — 3층 live41453	보냄
2026. 9. 16. 오전 10:40:29	API 키 만료 임박	admin@live.test	[SeatOn] API 키 만료 임박	보냄
2026. 9. 16. 오전 10:39:07	자리 배정	park@e2e.test	[SeatOn] 자리가 정해졌습니다 — 본사 3층 HQ-3F-012	보냄
2026. 9. 16. 오전 10:39:07	시험 발송	probe@e2e.test	[SeatOn] SMTP 발송 시험	보냄
2026. 9. 16. 오전 10:39:06	자리 배정	mail-e2e@e2e.test	[SeatOn] 자리가 정해졌습니다 — 본사 3층 HQ-3F-011	실패 SMTP 연결 실패: dial tcp 192.168.65.254:39461: connect: connection refused
2026. 9. 16. 오전 10:39:06	시험 발송	kim@e2e.test	[SeatOn] SMTP 발송 시험	실패 SMTP 연결 실패: dial tcp 192.168.65.254:39461: connect: connection refused
2026. 9. 16. 오전 10:39:06	시험 발송	kim@e2e.test	[SeatOn] SMTP 발송 시험	보냄
2026. 9. 16. 오전 10:38:35	자리 배정	park@e2e.test	[SeatOn] 자리가 정해졌습니다 — 본사 3층 HQ-3F-012	보냄
2026. 9. 16. 오전 10:38:35	시험 발송	probe@e2e.test	[SeatOn] SMTP 발송 시험	보냄
2026. 9. 16. 오전 10:38:32	자리 배정	mail-e2e@e2e.test	[SeatOn] 자리가 정해졌습니다 — 본사 3층 HQ-3F-011	실패 SMTP 연결 실패: dial tcp 192.168.65.254:42325: connect: connection refused
2026. 9. 16. 오전 10:38:31	시험 발송	kim@e2e.test	[SeatOn] SMTP 발송 시험	실패 SMTP 연결 실패: dial tcp 192.168.65.254:42325: connect: connection refused
2026. 9. 16. 오전 10:38:31	시험 발송	kim@e2e.test	[SeatOn] SMTP 발송 시험	보냄

시스템 설정 · 메일 알림 — 사용·인증서 검증 스위치, 보안 협상, 릴레이 주소·포트·보내는 사람·인증·링크 주소, 이벤트 네 가지 스위치, 시험 발송 칸, 발송 기록 표(보냄·실패와 이유)

시스템 설정 → 메일 알림 탭에서 사내 SMTP 릴레이로 이벤트 알림을 보내게 합니다. 기본값은 꺼짐이며, 켜지 않은 설정은 메일이 한 통도 나가지 않습니다. 사내 릴레이는 대개 **25번 포트 · 인증 없음 · TLS 없음**이라 릴레이 주소만 넣고 켜면 되고, 인증과 암호화는 릴레이가 요구할 때만 채웁니다(`auto` 는 서버가 STARTTLS 를 알리면 쓰고 아니면 평문으로 갑니다). 폐쇄망이면 릴레이 주소로 사내 메일 서비스 **postra** 를 가리키면 알림이 밖으로 나가지 않습니다.

보내는 이벤트. SeatOn 에서 사람이 실제로 기다리는 일만 골랐습니다 — 이 메일이 오지 않으면 누군가 손해를 보거나 화면을 계속 새로고침하는 것들입니다. 단순한 "무언가 바뀔" 은 보내지 않습니다.

이벤트	받는 사람	언제	왜
<code>seat.assigned</code> 자리가 정해짐	그 직원(직원 명부의 메일 주소)	배정·이동·일괄 등록 ·MCP <code>assign_seat</code> 로 실제로 자리가 바뀌었을 때	이사 날 자기 자리를 몰라 좌석맵을 새로고침하거나 관리자에게 묻는 일이 사라짐. 같은 자리에 다시 배정한 것은 바뀐 게 아니라 보내지 않고, 일괄 등록에서 한 직원이 여러 번 나오면 마지막 자리로 한 통
<code>analysis.finished</code> 도면 분석 완료·실패	분석을 요청한 관리자	분석 잡이 <code>completed</code> 또는 <code>failed</code> 로 끝났을 때(제한 시간·패닉으로 끝난 것 포함)	비전 모델 판독은 몇 분씩 걸려 화면을 떠나기 마련이고, 실패로 멈춘 것은 더더욱 알아야 함
<code>hr_sync.failed</code> 예약 인사 연동 실패	활성 시스템 관리자 전원	<code>hr.schedule</code> 로 돈 동기화가 실패했을 때	새벽에 조용히 실패하면 명부가 낡은 채 며칠이 감. 화면에서 직접 누른 저장 후 지금 동기화 는 결과가 그 자리에 보이므로 보내지 않음
<code>api_key.expiring</code> API 키 만료 임박	키 소유자	만료 7일 안으로 들어온 개인 키를 30분마다 확인해 사람마다 한 통 , 키마다 한 번	만료되면 그 키를 쓰는 연동이 멈춤. <code>api_keys.expiry_notified_at</code> 로 표시해 같은 키에 다시 보내지 않으며, 메일이 꺼져 있는 동안은 표시하지 않아 켜면 뒤 첫 회차에 나감

받는 사람의 주소는 **새 명부를 만들지 않고** 계정(`users.email` , 없으면 연결된 직원의 주소)과 직원(`employees.email`) 표에서 그때 읽습니다. 주소가 없는 사람은 조용히 건너뛸니다. **자기가 한 일은 자기에게 보내지 않습니다** — 관리자가 자기 직원 레코드에 자리를 배정하면 계정과 직원 레코드의 id 가 달라도 주소가 같으므로 빠집니다. 비활성 계정과 퇴직 직원에게는 보내지 않습니다.

요청을 막지 않습니다. 알림은 요청이 끝난 뒤 배경에서 나가며 릴레이가 느리거나 죽어 있어도 좌석 배정은 평소처럼 204 로 끝납니다. 배경 발송은 2초 뒤 한 번 더 시도하고 실패하면 로그 알림 메일 발송 실패 를 남깁니다. 시험 발송만 결과를 기다려 그 자리에서 보여 줍니다.

시험 발송. 같은 탭 아래의 저장 후 시험 발송(`POST /api/v1/settings/mail/test` , `{"recipient": "..."} ,` 비우면 내 계정 주소)은 저장한 설정으로 실제 한 통을 보내고 결과를 바로 보여 줍니다. 알림과 같은 길을 지나므로 여기서 되면 알림도 됩니다. 릴레이에 닿지 못하면 502 mail_send_failed 와 이유(SMTP 연결 실패: ... , RCPT TO 실패: ... , STARTTLS 실패: ... , SMTP 인증 실패: ...), 꺼져 있거나 설정이 모자라면 400 mail_config_invalid 입니다.


발송 기록. 시도마다 mail_deliveries 에 남습니다 — 언제, 어떤 이벤트로, 누구에게, 제목이 무엇이었고, 되었는지(`queued` → `sent` / `failed` , 시도 횟수, 실패 이유). 같은 탭의 발송 기록 표(`GET /api/v1/settings/mail/deliveries?status=&limit=` , 최근 50건과 상태별 건수)에서 봅니다. 본문은 기록하지 않습니다. "안 왔다" 는 문의에는 여기서 그 사람 주소로 나간 기록과 실패 이유를 찾아 답합니다.

비밀번호. mail.password 는 비밀값이라 설정 API 가 ***** 와 configured 만 돌려주고, 바꿀 때만 새 값을 받으며, 로그 어디에도 적지 않습니다.

4. 계정과 권한

역할	값	할 수 있는 일
직원	employee	좌석맵 조회·검색, 내 API 키
부서 관리자	department_manager	현재 버전에서는 직원과 같음(역할 값만 예약)
좌석 관리자	seat_manager	+ 처리필요, 도면 · 좌석(업로드·분석·편집·게시·삭제), 직원(가져오기·일괄 배정), 변경 이력, 좌석 배정
시스템 관리자	system_admin	+ 사용자 권한, 시스템 설정, 연결 시험, 인사 동기화 실행


권한 검사는 서버에서 합니다(`requireSeatManager` → 403 `seat_manager_required` , `requireAdmin` → 403 `admin_required`). API 키로 부르는 요청은 키 소유자의 역할에 키의 범위(`read` · `write` · `mcp`)가 교집합으로 걸립니다. 예를 들어 `assign_seat` MCP 도구는 소유자가 좌석 관리자 이상이고 키에 `write` · `mcp` 가 모두 있어야 합니다.



사용자 권한 — 사용자, 로그인 방식(Local/SSO), 최근 로그인, 권한 선택. 새 설치에는 부트스트랩 관리자만 있다

사용자 권한 (`/admin/users`)에서 역할을 바로 바꿉니다. 화면에는 계정 만들기가 없습니다 — 로컬 계정은 부트스트랩 관리자 하나뿐이고, 나머지 사용자는 SSO 첫 로그인 때 생깁니다. 계정을 막으려면 `PATCH /api/v1/users/{id}` 에 `{"active": false}` 를 보냅니다(비활성 사용자는 로그인·세션·API 키가 모두 거부됩니다).

로컬 관리자 비밀번호는 **시스템 설정** → **보안 · 키**에서 바꿉니다(12자 이상, `POST /api/v1/auth/password` , 브라우저 세션에서만 가능). 바꾸면 현재 세션을 제외한 다른 세션이 종료됩니다.




시스템 설정 · 보안 · 키 — 세션 유효시간, 개인 키 기본 유효기간, 키 회전 유효시간과 로컬 관리자 비밀번호 변경

5. 운영

5.1 상태 점검

경로	메서드	인증	응답
/healthz	GET	없음	프로세스 살아 있음 <code>{"status":"ok"}</code> . 컨테이너 헬스체크가 이걸 봄
/readyz	GET	없음	DB Ping 성공 시 <code>{"status":"ready"}</code> , 실패 시 503 <code>database_unavailable</code>
/api/v1/version	GET	없음	<code>{"name":"SeatOn","version":"1.4.3","commit":"...", "builtAt":"..."}</code>
/api/v1/dashboard	GET	좌석 관리자	운영 준비도·연동 상태·처리 필요 건수

처리필요 화면의 운영 준비도와 연동 상태가 같은 정보를 사람이 보기 좋게 보여 줍니다.



처리필요 — 운영 준비도(사업장·층·게시·직원·SSO·인사 동기화)와 연동 상태

5.2 로그

표준 출력에 JSON 한 줄씩(log/slog) 찍힙니다. `docker compose logs -f seaton` 으로 봅니다. 요청마다 "msg":"request" 에 메서드·경로·소요 시간· request_id 가 남습니다.

```
{
  "time": "2026-09-11T11:41:57Z",
  "level": "INFO",
  "msg": "SeatOn started",
  "address": ":8080",
  "version": "1.4.3",
  "c
  "time": "...",
  "level": "INFO",
  "msg": "request",
  "method": "GET",
  "path": "/readyz",
  "duration_ms": 0,
  "request_id": "...",
  "time": "...",
  "level": "INFO",
  "msg": "도면 분석 완료",
  "jobId": "...",
  "floorMapId": "...",
  "engine": "cv",
  "detected": ...
}
```

업무 감사 로그는 별도로 DB `audit_logs` 테이블에 사용자·IP·대상과 함께 쌓입니다(`auth.login` , `settings.update` , `floor_map.publish` , `assignment.create` , `api_key.revoke` 등). 좌석 이동 이력은 **변경 이력** 화면에서 CSV로 내보낼 수 있습니다.

5.3 백업

한 세트로 같이 받습니다.

```
# PostgreSQL
pg_dump "$POSTGRES_DSN" -Fc -f seaton-$(date +%F).dump

# master.key (볼륨)
docker run --rm -v seaton-data:/data -v "$PWD":/backup alpine \
  tar czf /backup/seaton-data-$(date +%F).tgz -C /data .
```

master.key 를 잃으면 DB의 암호화된 Client Secret·VLM 키·인사 토큰을 복호화할 수 없고, 세션과 개인 API 키의 해시도 맞지 않게 되어 모두 새로 발급해야 합니다. 개인 API 키 원문은 어떤 경우에도 복구되지 않습니다.

5.4 복구

```
docker compose down
pg_restore -d "$POSTGRES_DSN" --clean --if-exists seaton-YYYY-MM-DD.dump
docker run --rm -v seaton-data:/data -v "$PWD":/backup alpine \
  sh -c 'rm -rf /data/* && tar xzf /backup/seaton-data-YYYY-MM-DD.tgz -C /data && chown -R 10001:10001 /data'
docker compose up -d && curl -s http://127.0.0.1:8080/readyz
```

5.5 백그라운드 작업

작업	주기	하는 일
정리	30분	만료된 세션·OIDC state 삭제, 재시작으로 끊긴 분석 잡 정리, 만료 7일 전 API 키 소유자에게 메일 (§3.7, 메일이 켜져 있을 때만)
스케줄러	1분	hr.sync_enabled 가 true 이고 hr.schedule 이 되면 인사 동기화 실행. 실패하면 관리자에게 메일
기동 직후	1회	analyzing 상태에 갇힌 도면 복구(로그 중단된 분석 잡을 정리했습니다), 만료 임박 키 확인
메일 발송	이벤트마다	요청과 분리된 고루틴에서 릴레이에 보냄. 실패 시 2초 뒤 1회 재시도 후 mail_deliveries 에 failed

5.6 업그레이드와 되돌리기

스키마는 기동 때 자동으로 맞춰지므로(migrations.sql , 먹등) 별도 마이그레이션 명령이 없습니다. 대신 올리기 전에 §5.3 백업을 먼저 받습니다.

```
pg_dump "$POSTGRES_DSN" -Fc -f before-v1.5.0.dump
docker load < Seat0n-v1.5.0.tar.gz
export SEATON_IMAGE_TAG='v1.5.0'
docker compose up -d
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/v1/version    # "version":"1.5.0"
```

되돌릴 때는 태그를 이전 값으로 바꿔 다시 올립니다. 새 버전이 스키마를 바꾼 뒤라면 이전 바이너리가 그 스키마를 이해한다는 보장이 없으므로, 백업한 덤프를 먼저 복원합니다.

```
export SEATON_IMAGE_TAG='v1.4.3'
docker compose up -d
```

분석이 진행 중일 때 재시작하면 그 잡은 실패로 정리되고 도면은 다시 분석할 수 있는 상태로 돌아옵니다. 릴리즈 자산은 `Seat0n-v<버전>.tar.gz` → `seaton:v<버전>` 이름 규칙을 따르고, 애플리케이션이 알리는 버전 문자열은 `v` 없는 `1.4.3` 입니다.

6. 장애 대응

증상	확인할 곳	조치
컨테이너가 바로 종료	<code>docker compose logs seaton</code> 에 <code>configuration error ... missing required environment variables</code> 또는 <code>BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD must be at least 12 characters</code>	환경변수 3개를 채우고 비밀번호를 12자 이상으로
기동 후 2분 뒤 종료, 로그 <code>database startup failed</code>	<code>DSN·방화벽·sslmode</code>	DB 접속을 고치고 재기동. 재시도는 2분 동안만
로그 <code>keyring startup failed</code>	볼륨 권한, <code>master.key must be 32 bytes</code>	볼륨이 UID 10001 소유인지, 파일이 손상되지 않았는지 확인. 백업에서 복 원
<code>/readyz</code> 가 503 <code>database_unavailable</code>	DB 상태	DB 복구. <code>/healthz</code> 는 이때도 200 이므로 준비 확인은 <code>/readyz</code> 로
로그인 화면에 서버에 연결하 지 못했습니다	프록시·포트	브라우저 → 프록시 → <code>:8080</code> 경로 확인
SSO 로그인 실패 SSO 요청이 만료되었거나 유효하지 않 습니다	프록시가 <code>X-Forwarded-Host · X-Forwarded- Proto</code> 를 넘기는지, Keycloak Redirect URI	콜백 주소를 화면 안내와 같게. state 는 만료되면 정리됨
Keycloak 연결을 확인하세 요 (502 <code>oidc_discovery_failed</code>)	컨테이너에서 Issuer URL로 나가는 HTTPS, 사 내 CA	Issuer URL 확인. Discovery 문서 <code>/.well-known/openid- configuration</code> 이 열리는지
Keycloak ID 토큰 검증에 실패했습니다 / Keycloak 토큰 요청값이 일치하지 않 습니다	시계 동기, Client Secret, nonce	서버 시각 동기화, Client Secret 재 입력
로컬 로그인이 로컬 로그인이 비활성화되어 있습니다 인 데 SSO도 안 됨	<code>auth.local_enabled</code>	DB에서 되돌립니다: <code>UPDATE settings SET value='true' WHERE key='auth.local_enabled';</code>
세션이 자주 끊김	프록시가 <code>X-Forwarded-Proto: https</code> 를 안 넘 김 → 쿠키 Secure 판단 오류, 또는 <code>security.session_hours</code>	프록시 헤더 전달, 세션 시간 조정
요청이 403 <code>csrf_failed</code>	브라우저 세션에서 <code>X-CSRF-Token</code> 없이 변경 요 청	스크립트라면 API 키(Bearer)를 쓰 거나 <code>/api/v1/auth/me</code> 의 <code>csrfToken</code> 을 헤더로

증상	확인할 곳	조치
도면이 analyzing 에 갇혀 재 분석이 409 analysis_running	재시작 여부	서비스 재시작 시 자동 정리(로그 중단된 분석 잡을 정리했습니다). 30분마다도 정리
분석 실패, 카드에 오류	로그 분석 잡에서 패닉, VLM 타일 분석 실패	VLM 서버 상태·제한 시간. VLM 실패는 CV로 대체되어 완료됨(\$8.5)
PDF 도면에 좌석이 안 겹침, PDF 미리보기 없음	로그 도면 미리보기 생성 실패 / 도면 미리보기 저장 실패, /tmp 공간	tmpfs 256MB 초과 여부, PDF 첫 페이지 크기. PNG로 변환해 재업로드
인사 동기화가 안 됨	로그 invalid HR sync schedule, scheduled HR sync failed	cron 식(5필드) 수정, hr.api_url 응답 형식 확인
처리필요 화면이 느낌, 로그 집계 쿼리 실패	DB 부하	상단 배지는 /dashboard/action-count 만 쓰므로 화면 이동은 영향 없음. DB 점검
로그 audit log failed	DB 쓰기	감사 기록 실패는 요청을 막지 않음. DB 디스크·권한 확인
로그 panic + 스택	애플리케이션 결함	request_id 와 함께 이슈로 보고. 프로세스는 계속 동작
추적을 했는데 수집이 안 됨, 콘솔에 Refused to load/connect ... Content Security Policy	시스템 설정 → 방문 추적의 정책이 차단한 출처	막힌 출처를 허용에 추가. 표가 비어 있으면 화면을 새로 고쳐 문서를 다시 받았는지, tracking.enabled 가 저장됐는지 확인(\$3.6)
/momento/tracker.js 가 404	tracking.provider=momento, tracking.momento_proxy=true, tracking.enabled=true 인지	셋 중 하나라도 아니면 프록시 경로는 없음
/momento/* 가 502 tracking_upstream, 로그 Momento 수집기에 연결하지 못했습니다	컨테이너에서 tracking.momento_url 로 나가는 연결, 사내 CA	수집기 주소·방화벽 확인
메일이 안 옴, 시험 발송이 502 mail_send_failed	이유 문구: SMTP 연결 실패 (주소·포트·방화벽), STARTTLS 실패 / x509 (사설 인증서 → mail.skip_tls_verify 또는 mail.security=none), SMTP 인증 실패 (자격 증명, 또는 인증 없는 릴레이면 사용자 이름을 비움), RCPT TO 실패 (릴레이가 그 주소나 SeatOn 컨테이너의 중계를 거부)	시스템 설정 → 메일 알림의 발송 기록과 로그 알림 메일 발송 실패. 릴레이 쪽에서는 SeatOn 컨테이너 주소의 중계 허용 여부
했는데 아무것도 안 나가고 기록도 없음	로그 메일 설정이 모자라 알림을 보내지 않았습니다 (호스트 없음 등), 그 이벤트의	설정 보완. 자기가 한 일은 자기에게 오지 않는 것이 정상

증상	확인할 곳	조치
	mail.notify_* 스위치, 받는 사람의 계정·직원 레코드에 메일 주소가 있는지	

7. 보안

- **바꿔야 하는 기본값:** BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD 는 설치 직후 화면에서 변경. POSTGRES_DSN 은 sslmode=require 이상. 비밀번호 예시(change-this-strong-password)를 그대로 두지 않습니다.
- **밖에 열면 안 되는 것:** :8080 은 리버스 프록시 뒤에만 둡니다. PostgreSQL 포트는 SeatOn 컨테이너에서만 달게 합니다. /mcp 와 /api/v1/* 은 같은 포트이므로 프록시에서 따로 막을 필요는 없지만, 사내망 밖으로 열지 않습니다.
- **프록시에서 HTTPS 종료:** X-Forwarded-Proto: https 와 X-Forwarded-Host 를 반드시 전달합니다. 이 값으로 세션 쿠키의 Secure 플래그와 OIDC 콜백 주소가 결정됩니다.
- **컨테이너 강화:** compose.yaml 의 read_only , cap_drop: ALL , no-new-privileges , 비루트 UID 10001을 그대로 둡니다. 응답에는 CSP default-src 'self' , X-Frame-Options: DENY , nosniff 가 항상 붙습니다.
- **방문 추적과 정책:** 추적을 켜도 script-src 에 'unsafe-inline' 은 들어가지 않습니다 — 요청마다 다른 nonce와 스크립트에서 읽은 출처만 더해지고, 끄면 원래 정책으로 돌아갑니다(§3.6). Momento를 같은 오리진 프록시로 쓰면 외부 출처가 정책에 전혀 없습니다. 차단 신고 수신(POST /api/v1/tracking/csp-report)은 인증 없이 열려 있지만 추적이 켜진 동안만 기록하고, 메모리의 유계 목록(100개)만 바꿉니다.
- **비밀값 저장:** 설정의 비밀값은 master.key 로 AES-256-GCM 암호화, 세션 토큰과 API 키는 HMAC 해시만 저장. master.key 는 백업 대상이자 유출 금지 대상입니다.
- **인증 연동:** Keycloak Authorization Code + PKCE(S256) + nonce 검증. SSO를 검증한 뒤 auth.local_enabled 를 끄면 부트스트랩 계정도 화면에서는 못 들어오므로, 비상시 되돌리는 SQL(§6)을 운영 문서에 적어 둡니다.
- **API 키 정책:** 기본 유효기간 90일, 회전 유예 24시간. 유출이 의심되면 소유자가 폐기하거나, 관리자가 그 사용자를 비활성화합니다(비활성 사용자의 키는 즉시 거부).
- **메일 알림:** mail.password 는 되읽히지 않고 로그에도 남지 않습니다. 발송 기록에는 제목과 수신자만 있고 본문이 없어 기록 자체가 유출 경로가 되지 않습니다. 릴레이는 사내 주소(postra 권장)만 가리키고, mail.skip_tls_verify 는 사설 인증서일 때만 켭니다.
- **인터넷 통신:** 기본 설정(ai.engine=cv , SSO·인사 연동·방문 추적·메일 알림 꺼짐)에서는 컨테이너가 밖으로 나가는 연결이 없습니다. 연결이 생기는 곳은 Keycloak Issuer, hr.api_url , ai.vlm_base_url , Momento 프록시를 켤 때의 tracking.momento_url , 그리고 메일을 켤 때의 mail.smtp_host 다섯 군데뿐이며 모두 사내 주소를 씁니다.

8. 좌석 인식 엔진 (CV · VLM · 하이브리드)

시스템 설정 → AI 분석 에서 도면 판독 엔진을 선택합니다. 세 방식 모두 결과를 동일한 비율 좌표 좌석으로 저장하므로 이후 편집·배정 흐름은 같습니다.

엔진	동작	외부 통신	신뢰도 상한
cv (기본)	오프라인 CV 파이프라인(offline-cv-v2)	없음	격자 정합 시 0.99
vlm	사내 비전 모델 단독 판독	설정된 사내 엔드포인트	0.94 (자동 승인 불가)
hybrid	CV와 VLM을 IoU로 교차 검증	설정된 사내 엔드포인트	합의 시 0.99

기본값은 cv 입니다. hybrid 가 항상 더 낫지는 않으므로 8.2의 실측 비교를 먼저 확인하십시오.

8.1 VLM 엔드포인트 설정

OpenAI 호환 /chat/completions 인터페이스를 제공하는 사내 추론 서버를 지정합니다. vLLM, SGLang, Ollama 등으로 Qwen2.5-VL 계열을 서빙한 주소를 쓰며, 인터넷 구간으로 나가는 주소를 넣지 마십시오. 설정을 저장한 뒤 저장 후 VLM 연결 시험 버튼을 누르면 합성 도면 한 장을 왕복시켜 주소·인증·응답 형식·좌표계를 한 번에 검증합니다.

설정	설명
ai.vlm_base_url	예: http://vllm.intra:8000/v1 (/chat/completions 는 자동으로 덧붙입니다)
ai.vlm_model	서버에 로드된 모델 이름
ai.vlm_api_key	Bearer 토큰. AES-256-GCM으로 암호화 저장
ai.vlm_timeout_seconds	요청당 제한 시간(10~600)
ai.vlm_max_image_side	전송 이미지 최대 변(512~4096)
ai.vlm_max_seats	한 번에 받아들일 좌석 수 상한(1~500)
ai.vlm_tiles	한 변의 타일 수(1~4). 기본 1 권장 — 아래 실측 참고
ai.vlm_json_mode	response_format: json_object 사용 여부. 기본 true
ai.fusion_iou	하이브리드 일치 판정 기준(0.1~0.9)

8.2 실측 결과 (Qwen2.5-VL 7B, Ollama, RTX 5090)

합성 사무실 도면(책상 30개, 1600×1100, 외벽·복도벽·회의실·의자·치수선 포함)으로 엔진별 정확도를 측정한 값입니다. 정답과 IoU 0.5 이상 겹치면 일치로 계산했습니다.

엔진	검출	F1	평균 IoU	검토 필요	소요
cv	30	1.000	0.915	6건	2초
vlm	30	0.900	0.827	30건 (전부)	8초
hybrid	30	1.000	0.915	0건	9초

가로 도면에서 하이브리드가 유리한 이유는 정확도가 아니라 **검토 부담**입니다. CV 단독은 6건이 자동 승인선 아래로 남지만, VLM이 같은 자리를 지목해 교차 검증되면 신뢰도가 0.95 이상으로 올라가 관리자가 확인할 항목이 사라집니다.

도면별 결과는 다음과 같습니다. PDF는 A3 150 DPI 래스터(2481×1754) 기준입니다.

도면	cv	hybrid	비고
가로 1600×1100, 책상 30	F1 1.000 · 검토 6건	F1 1.000 · 검토 0건	30건 전부 교차 검증
PDF A3 가로, 책상 30	F1 1.000 · 검토 0건	F1 1.000 · 검토 0건	30건 전부 교차 검증
세로 1000×1400, 책상 28	F1 1.000 · 검토 0건	F1 0.933 · 검토 28건	VLM 합의 4건뿐, 오검출 유입

세로 도면에서는 하이브리드가 CV보다 나뉘었습니다. VLM이 책상 28개 중 4개만 CV와 합의하고 14개를 엉뚱한 곳에 보고해, 그 오검출이 좌석으로 추가되면서 정밀도가 1.000에서 0.667로 떨어졌습니다. 그래서 CV가 책상 격자를 복원한 도면에서는 격자를 벗어난 VLM 단독 상자를 제외하도록 했고(10건 제외), 정밀도가 0.875, F1 0.933으로 회복됐습니다. 남은 오검출 4건은 우연히 격자 근처에 놓인 것으로, 모두 검토 대상으로 표시되며 분석 완료 후 경고에 "VLM만 찾은 좌석이 교차 검증된 건수보다 많습니다"가 함께 뜹니다.

정리하면 **도면 종류에 따라 하이브리드가 CV보다 나뉠 수 있습니다.** 도입 시 대표 도면 몇 장으로 `cv` 와 `hybrid` 를 모두 돌려 비교하고, VLM 합의 건수(`details.agreed`)가 CV 검출 수에 근접하는지 확인하십시오. 합의 비율이 낮으면 `cv` 를 쓰는 편이 낫습니다.

프롬프트 설계가 정확도를 좌우합니다. 같은 모델·같은 도면에서 프롬프트 형식만 바꿔 5회씩 측정한 결과입니다.

요청 형식	F1
JSON 스키마에 예시 좌표를 넣어 요청	0.00 — 모델이 예시 숫자를 그대로 복사
예시 없이 정규화 좌표 스키마만 서술	0.00 — 균일 격자를 발명
네이티브 grounding · 배열 반환	0.30
네이티브 grounding · 객체 래퍼 (현재 구현)	0.37~0.41
위에 "최대 N개" 상한 문구 추가	0.22

SeatOn은 마지막에서 두 번째 형식을 사용하며, 여기에 시스템 메시지를 더한 실제 구현이 위 표의 0.900입니다. 좌석 수 상한은 프롬프트가 아니라 서버에서 잘라냅니다.

타일 분할은 이 모델에서 역효과였습니다. 1×1 F1 0.30 → 2×2 0.04 → 3×3 0.00. 큰 도면에서 작은 객체를 키워 보려던 의도였지만, Qwen 계열의 grounding은 장면 전체를 볼 때 더 정확했습니다. 기본값 1을 유지하고, 다른 모델로 교체할 때만 실제 도면으로 재측정해 조정하십시오.

좌표계는 같은 모델도 입력에 따라 바뀝니다. 실측에서 Qwen2.5-VL은 1600×1100 도면에는 절대 픽셀 좌표로, 640×480 시험 도면에는 0~1000 좌표로 답했습니다. SeatOn은 후보 좌표계를 모두 적용해 자동 판별하며, 판별 결과를 분석 잡의 `details.vlmCoordinates` 에 기록합니다. 연결 시험 결과에도 표시되므로 모델 교체 시 먼저 확인하십시오

오.

8.3 신뢰도 보정 원칙

비전 모델이 스스로 보고하는 확신도는 보정된 확률이 아닙니다. 그래서 VLM이 단독으로 찾은 좌석은 신뢰도를 0.88~0.94로 제한해 **자동 승인선(기본 0.95)을 절대 넘지 못하게** 하고 항상 관리자 검토 큐에 남깁니다. 하이브리드에서 CV와 VLM이 같은 자리를 지목한 좌석만 0.90 이상으로 올라가 자동 승인 대상이 됩니다. CV가 단독으로 찾은 좌석은 소폭 감점합니다. 좌석의 `metadata.source` 값(`cv`, `vlm`, `cv+vlm`, `grid-fill`)으로 근거를 추적할 수 있습니다.

8.4 분석은 비동기 잡입니다

VLM 판독은 도면 크기와 타일 수에 따라 수십 초에서 수 분이 걸립니다. `POST /floor-maps/{id}/analyze` 는 즉시 202와 `jobId` 를 돌려주고 실제 작업은 백그라운드에서 진행됩니다. 관리자 화면은 완료까지 진행 상태를 표시합니다. 같은 도면을 동시에 두 번 분석할 수 없으며(409 `analysis_running`), 서비스가 재시작되어 중단된 잡은 다음 기동 시 실패로 정리되고 도면 상태도 복구됩니다.

8.5 예상되는 실패와 동작

상황	SeatOn 동작
VLM 서버 연결 불가 · 타임아웃 · 5xx · 429	지수 백오프로 최대 3회 재시도
인증 실패(401/403)	재시도 없이 즉시 중단, 키 확인 안내
경로 오류(404)	<code>/v1</code> 포함 여부 확인 안내
<code>response_format</code> 미지원 서버	해당 옵션을 빼고 자동 재시도
모델이 JSON 대신 설명문을 반환	코드펜스·설명 제거 후 재파싱, 실패 시 1회 교정 재요청
좌표를 픽셀이나 0~1000으로 반환	후보 좌표계를 모두 적용해 가장 정합한 해석을 자동 선택
<code>[x1,y1,x2,y2]</code> 와 <code>[x,y,w,h]</code> 혼용	필드 이름과 정합도로 형식 판별, 역순 좌표는 교정
같은 좌석 중복·반복 출력	IoU 기반 중복 제거
회의실·구역 등 과대 상자, 글자 등 과소 상자	크기·종횡비 검증으로 제거
응답이 최대 길이에서 잘림	건진 좌석은 사용하고 경고 표시, 좌석 상한/타일 수 조정 안내
타일 일부만 실패	성공한 영역 결과를 사용하고 누락 가능성을 경고
VLM이 책상 격자를 벗어난 곳에 보고	CV가 격자를 세운 도면이면 해당 상자 제외 후 경고
VLM 단독 좌석이 교차 검증 좌석보다 많음	오검출 혼입 가능성 경고
VLM이 좌석을 하나도 못 찾음 · 그 밖의 실패	CV 결과로 자동 대체 하고 경고 표시 (분석 자체는 완료)

모든 경고는 분석 완료 후 도면 화면에 목록으로 표시되며 `analysis_jobs.warnings` 에 함께 기록됩니다.