

## umm API & MCP 연동 가이드 (API & MCP Guide)

umm은 시스템 통합 및 자동화를 위한 **REST API**와 AI 에이전트(Claude Desktop, Cursor, Custom Agent 등) 연동을 위한 **Model Context Protocol (MCP)** 엔드포인트를 제공합니다.

### 1. 인증 체계 (Authentication)

모든 API 및 MCP 호출은 개인 설정( `/settings` )에서 발급받은 **Bearer API Key** 또는 세션 쿠키를 사용합니다:

```
Authorization: Bearer umm_key_a1b2c3d4_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

### 2. REST API 주요 엔드포인트 ( `/api/v1` )

#### 공간 (Spaces)

| 메서드    | 경로                                | 설명                                           | 권한 스코프                   |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| GET    | <code>/spaces</code>              | 사용자가 접근 가능한 공간 목록 조회                         | <code>spaces:read</code> |
| POST   | <code>/spaces</code>              | 새 공간 생성 ( <code>{"name": "새 프로젝트"}</code> )  | <code>notes:write</code> |
| PUT    | <code>/spaces/{id}</code>         | 공간 이름 변경 ( <code>{"name": "수정된 이름"}</code> ) | <code>notes:write</code> |
| DELETE | <code>/spaces/{id}</code>         | 공간 및 내부 메모 영구 삭제                             | <code>notes:write</code> |
| GET    | <code>/spaces/{id}/members</code> | 공간 참여 멤버 및 권한 목록 조회                          | <code>spaces:read</code> |
| POST   | <code>/spaces/{id}/members</code> | 공간에 사용자 초대                                   | <code>notes:write</code> |

## 📝 생각 포스트잇 (Notes & Edges)

| 메서드    | 경로                            | 설명                                                             | 권한 스코프      |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| GET    | /spaces/{id}/notes            | 공간 내 모든 포스트잇과 연결선 조회                                           | notes:read  |
| POST   | /spaces/{id}/notes            | 새 포스트잇 생성 ( title , content , color , x , y , width , height ) | notes:write |
| PUT    | /notes/{id}                   | 포스트잇 내용/위치/크기 수정                                               | notes:write |
| DELETE | /notes/{id}                   | 포스트잇 삭제                                                        | notes:write |
| GET    | /notes/{id}/history           | 포스트잇 과거 수정 이력 스냅샷 조회                                           | notes:read  |
| POST   | /notes/{id}/restore/{version} | 특정 버전으로 포스트잇 복원                                                | notes:write |
| GET    | /notes/{id}/related           | 의미 유사도 기반 연관 생각 목록 추천                                          | notes:read  |
| GET    | /notes/{id}/backlinks         | 들어오고 나가는 실제 연결선과 상대 생각 조회                                      | notes:read  |
| GET    | /search?q= ...                | 로컬 의미·키워드 하이브리드 검색과 필터 ·cursor                                 | notes:read  |
| GET    | /notes/{id}/comments          | 댓글·멘션 목록                                                       | notes:read  |
| POST   | /notes/{id}/comments          | 댓글 작성과 멘션 알림                                                   | notes:write |
| PUT    | /comments/{id}/resolve        | 댓글 해결·재개                                                       | notes:write |
| POST   | /spaces/{id}/edges            | 두 포스트잇 간 연결선 생성 ( source , target , relation )                 | notes:write |

## ☀️ Today 리뷰

| 메서드  | 경로                   | 설명                                                  | 권한 스코프                                 |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| GET  | /today               | 검토 대상·고립 생각·댓글·온보딩 집계.<br>Dream 항목은 별도 권한이 있을 때만 포함 | notes:read<br>( dreams:read for Dream) |
| POST | /notes/{id}/review   | 검토 완료, 다시 보기, 고정                                    | notes:write                            |
| GET  | /onboarding          | 실제 사용 기반 온보딩 진행률                                    | 로그인                                    |
| POST | /onboarding/complete | 온보딩 완료 표시                                           | 로그인                                    |

| 메서드  | 경로                          | 설명                                            | 권한 스코프                   |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| GET  | /dreams                     | 출처와 상태를 포함한 개인 Dream 검토함 조회                   | dreams:read              |
| POST | /dreams/{id}/feedback       | 노출·채택·숨김 등의 무중복 피드백 기록                        | dreams:read              |
| POST | /dreams/{id}/accept         | 후보를 Dream 메모와 출처 연결선으로 확정                     | dreams:read, notes:write |
| POST | /dreams/{id}/regenerate     | 같은 출처에서 중복되지 않는 다른 관점 생성                      | dreams:read              |
| POST | /dreams/{id}/develop        | 확장·반대 관점·실행 항목으로 발전                           | dreams:read              |
| POST | /dreams/{id}/developed-note | 발전 결과를 새 메모와 expanded 연결선으로 원자 저장(동일 재시도 무중복) | dreams:read, notes:write |

GET /notifications 의 각 항목에는 resourceType, resourceId, resourceSpaceId, metadata 가 포함됩니다. Dream 알림은 /dreams?focus={resourceId}, 공간 공유 알림은 /space/{resourceId}, 댓글·멘션은 /space/{resourceSpaceId}?note={resourceId} 로 연결할 수 있습니다.

개인 설정과 API key 생성·회전·폐기, 세션 관리, 모든 /admin/\* 작업은 API key가 아니라 로그인한 브라우저 세션에서만 허용됩니다. 제한된 자동화 key가 새 자격 증명을 만들거나 관리자 role을 상속해 권한을 넓힐 수 없습니다.

PUT /preferences 는 원자적 부분 수정입니다. 바꾸려는 필드만 보내면 되고, 보내지 않은 필드는 요청이 처리되는 시점의 최신 저장값이 유지됩니다. 언어와 테마처럼 서로 다른 설정을 동시에 바뀌어도 한 요청이 다른 요청을 되돌리지 않으며, dream\_pause\_until: null 은 일시정지를 명시적으로 해제합니다.

## 🔒 로그인한 기기

| 메서드    | 경로                      | 설명                                             | 권한      |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------|---------|
| GET    | /sessions               | 이 계정에 로그인된 브라우저 세션 목록. 요청을 보낸 세션은 current 로 표시 | 브라우저 세션 |
| DELETE | /sessions/{id}          | 특정 세션 종료. 현재 세션을 종료하면 쿠키도 함께 지워짐               | 브라우저 세션 |
| POST   | /sessions/revoke-others | 이 브라우저를 제외한 모든 로그인 종료                          | 브라우저 세션 |

세션 토큰은 어떤 응답에도 포함되지 않습니다.

Canvas 목록·수정 이력·댓글·백링크처럼 본문을 반환하는 조회는 사전 권한 확인 결과를 재사용하지 않고, 콘텐츠를 읽는 PostgreSQL statement 자체에서 현재 공간 owner/member 조건을 확인합니다. 멤버가 제거된 뒤 시작된 조회는 빈 본문을 반환하지 않고 404로 종료됩니다.

`/search`, `/notifications`, `/dreams`, `/admin/audit` 는 응답의 `nextCursor` 를 다음 요청의 `cursor` 에 그대로 전달합니다. `cursor` 내부 형식에 의존하지 마세요.

하이브리드 검색은 접근 가능한 전체 메모에서 정확 제목·정확 본문·제목 구문·본문 구문 순으로 키워드 후보를 제한한 뒤 최근 비키워드 후보에 의미 점수를 결합합니다. 따라서 광범위한 단어가 500개 넘는 본문에 포함되거나, 메모가 2,000개를 넘거나, 검색어가 본문 2,000자 이후에 있어도 오래된 정확 결과를 최신 부분 일치 때문에 누락하지 않습니다.

키워드 조건은 `pg_trgm` 인덱스를 사용하며 검색어는 최대 8개 단어까지 반영됩니다(그 이상은 무시되어 결과가 좁아지지 않고 넓어집니다). 한 검색어의 모든 단어는 메모 본문 쪽 또는 공간 이름 쪽 한 곳에서 모두 일치해야 하며, 양 쪽에 나뉘어 걸친 조합은 의미 점수 후보로 넘어갑니다.

## 요청 한도

| 상황                | 응답                | problem type         |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| 호출자별 API 요청 한도 초과 | 429 + Retry-After | rate-limited         |
| AI 생성 분당 한도 초과    | 429 + Retry-After | ai-rate-limited      |
| AI 생성 하루 한도 초과    | 429 + Retry-After | ai-daily-limit       |
| AI 쿼터 저장소 일시 오류   | 503 + Retry-After | ai-quota-unavailable |
| 로그인 실패 반복으로 잠김    | 429 + Retry-After | login-locked         |

한도 값은 관리자 설정에서 조정합니다. 일일 AI 한도는 실제 Gateway 호출 전에 PostgreSQL에서 원자적으로 예약한 뒤 24시간 원장으로 영속화하며, 자동 Dream과 관리자 AI 평가도 같은 원장을 사용합니다. 따라서 replica가 여러 개거나 요청이 취소되거나 별도 `ai_calls` 로그 저장이 실패해도 동시에 한도를 넘지 않습니다. 쿼터를 영속화할 수 없으면 비용 보호를 위해 AI 호출을 시작하지 않고 503으로 종료합니다. 429와 503은 재시도 가능한 응답이므로 오프라인 queue도 보존한 뒤 다시 시도합니다.

## 서명 웹훅

`/webhooks` 에서 이벤트 subscription을 만들면 secret이 한 번만 반환됩니다. 대상은 공개 HTTPS 443이어야 하며 HMAC 입력은 아래와 같습니다.

```
signed = X-Umm-Timestamp + "." + raw_request_body
X-Umm-Signature-256 = "sha256=" + hex(HMAC-SHA256(secret, signed))
```

도메인 변경과 활성 구독별 PostgreSQL outbox는 같은 트랜잭션에서 확정되며, 프로세스가 재시작되어도 워커가 대기 항목을 이어서 처리합니다. 전달 시도는 at-least-once 방식이므로 수신 측은 `X-Umm-Delivery` 를 멍등 키로 사용해 중복을 무시하고 timestamp 허용 시간도 함께 확인해야 합니다. terminal payload는 즉시 비워지고 delivery metadata는 30일 보존됩니다. 이벤트에는 `space.updated`, `note.*`, `edge.created`, `comment.*`, `member.*`, `dream.accepted` 가 있습니다.

## 안전한 재시도와 오류

Canvas의 메모·연결·댓글 생성/수정/삭제 요청에 8~128자의 `Idempotency-Key` 를 보내면 같은 사용자와 키의 성공 응답을 24시간 재생합니다. 서버는 method·경로·query·본문 fingerprint가 같은 요청만 재생하며, 다른 요청에 키를 재사용하면 409입니다. 처리 중 2분 lease는 handler가 살아 있는 동안 갱신되고, 아직 처리 중이면 `Retry-After` 가 포함된 425를 반환합니다. 도메인 변경·SSE·webhook outbox·먹등 성공 응답은 같은 PostgreSQL 트랜잭션으로 확정되므로 성공 응답 기록 실패가 mutation 중복을 만들지 않습니다. handler 실행 전 프로세스가 중단되면 lease 만료 후 같은 요청이 예약을 자동 재획득합니다. 오프라인 클라이언트는 한 논리 작업에 같은 키를 유지하고 `Retry-After` 이후 다시 시도해야 합니다. 장시간 AI 요청과 API key·웹훅 서명 key처럼 비밀을 한 번만 공개하는 요청은 `Idempotency-Key` 를 거부합니다.

오류 본문은 `application/problem+json` 이며 `type`, `title`, `status`, `detail` 을 제공합니다. 기존 클라이언트를 위해 `error` 도 같은 설명을 유지합니다. 접근 가능한 메모의 version 충돌만 409와 `clientVersion`, 최신 서버 `latest` 메모를 반환합니다. 메모가 삭제되었거나 공간 접근 권한을 잃은 경우에는 404로 종료합니다.

브라우저 오프라인 queue는 409 충돌과 408·425·429·5xx처럼 다시 시도할 수 있는 응답만 보존하고 일시 오류는 `Retry-After` 또는 기본 5초 뒤 자동 재시도합니다. 400·404 등 영구적인 client 오류는 사용자에게 사유를 알린 뒤 queue에서 제거해 무한 재시도를 막습니다. 메모를 볼 수는 있지만 공간 권한이 `edit` 에서 `view` 로 낮아진 경우에는 `note-read-only` 403 Problem Details를 반환하며, 클라이언트는 일반 인증/권한 403과 구분해 적용 불가능한 변경만 제거합니다. flush 도중 다른 탭이나 새 편집이 추가한 항목은 최신 queue와 ID 단위로 병합하고 탭 간 Web Lock으로 저장을 직렬화해 진행 중이던 snapshot이 덮어쓰지 않습니다.

### ⚡ 실시간 이벤트 스트림 (SSE)

- 경로: `GET /api/v1/spaces/{spaceID}/events`
- 프로토콜: Server-Sent Events (SSE)
- 이벤트 타입: `space-change`
- 용도: 타 사용자가 캔버스에서 포스트잇을 추가/수정/이동할 때 실시간 브로드캐스트 수신
- 재개: 각 이벤트의 `id` 가 `space_events.sequence` 입니다. 재연결 시 `Last-Event-ID` 헤더 또는 `?after=` 쿼리로 마지막 sequence를 전달하면 그 이후부터 이어받습니다.
- 전달 방식: 서버는 PostgreSQL `LISTEN/NOTIFY` 로 깨어나 즉시 전송합니다. 구독자 수와 무관하게 유향 상태에서는 데이터베이스를 조회하지 않습니다. 수신 연결에 문제가 생기면 자동으로 폴링으로 전환되므로 클라이언트가 알아차릴 필요는 없습니다.

## 3. Model Context Protocol (MCP) 엔드포인트

- 엔드포인트: `POST /mcp`
- 인증: `Authorization: Bearer <API_KEY>`
- 프로토콜: JSON-RPC 2.0 (Stateless HTTP POST)

### 🔧 제공 도구 목록 (Tools)

1. `list_spaces`: 접근 가능한 공간 목록 조회
2. `list_notes`: 지정된 공간의 생각 포스트잇 및 연결선 조회

3. `create_note` : 캔버스에 새로운 생각 포스트잇 생성
4. `connect_notes` : 두 생각 간의 연결선 생성
5. `search_notes` : 지정 공간의 생각 검색
6. `get_related_notes` : 오프라인 유사도 기반 연관 생각 조회
7. `list_clusters` : 생각 군집 조회
8. `list_dreams` : 출처와 검토 상태를 포함한 최근 Dream 조회

## 💬 MCP 호출 예시 (JSON-RPC 2.0)

요청: 생각 포스트잇 생성

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "req-101",
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "create_note",
    "arguments": {
      "space_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "content": "MCP 엔드포인트를 통해 Cursor나 Claude에서 직접 생각을 붙이고 연결할 수 있습니다.",
      "color": "lavender",
      "x": 400,
      "y": 250
    }
  }
}
```

응답

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "req-101",
  "result": {
    "content": [
      {
        "type": "text",
        "text": "생각 포스트잇이 성공적으로 생성되었습니다. (ID: 9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d)"
      }
    ]
  }
}
```