

umm API & MCP 연동 가이드 (API & MCP Guide)

umm은 시스템 통합 및 자동화를 위한 **REST API**와 AI 에이전트(Claude Desktop, Cursor, Custom Agent 등) 연동을 위한 **Model Context Protocol (MCP)** 엔드포인트를 제공합니다.

1. 인증 체계 (Authentication)

모든 API 및 MCP 호출은 개인 설정(`/settings`)에서 발급받은 **Bearer API Key** 또는 세션 쿠키를 사용합니다:

```
Authorization: Bearer umm_key_a1b2c3d4_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

2. REST API 주요 엔드포인트 (`/api/v1`)

📁 공간 (Spaces)

메서드	경로	설명	권한 스코프
GET	<code>/spaces</code>	사용자가 접근 가능한 공간 목록 조회	<code>spaces:read</code>
POST	<code>/spaces</code>	새 공간 생성 (<code>{"name": "새 프로젝트"}</code>)	<code>spaces:write</code>
PUT	<code>/spaces/{id}</code>	공간 이름 변경 (<code>{"name": "수정된 이름"}</code>)	<code>spaces:write</code>
DELETE	<code>/spaces/{id}</code>	공간 및 내부 메모 영구 삭제	<code>spaces:write</code>
GET	<code>/spaces/{id}/members</code>	공간 참여 멤버 및 권한 목록 조회	<code>spaces:read</code>
POST	<code>/spaces/{id}/members</code>	공간에 사용자 초대	<code>spaces:share</code>

생각 포스트잇 (Notes & Edges)

메서드	경로	설명	권한 스코프
GET	/spaces/{id}/notes	공간 내 모든 포스트잇과 연결선 조회	notes:read
POST	/spaces/{id}/notes	새 포스트잇 생성 (title , content , color , x , y , width , height)	notes:write
PUT	/notes/{id}	포스트잇 내용/위치/크기 수정	notes:write
DELETE	/notes/{id}	포스트잇 삭제	notes:write
GET	/notes/{id}/history	포스트잇 과거 수정 이력 스냅샷 조회	notes:read
POST	/notes/{id}/restore/{version}	특정 버전으로 포스트잇 복원	notes:write
GET	/notes/{id}/related	의미 유사도 기반 연관 생각 목록 추천	notes:read
POST	/spaces/{id}/edges	두 포스트잇 간 연결선 생성 (source , target , relation)	notes:write

< 실시간 이벤트 스트림 (SSE)

- 경로: GET /api/v1/spaces/{spaceID}/events
- 프로토콜: Server-Sent Events (SSE)
- 이벤트 타입: space-change
- 용도: 타 사용자가 캔버스에서 포스트잇을 추가/수정/이동할 때 실시간 브로드캐스트 수신

3. Model Context Protocol (MCP) 엔드포인트

- 엔드포인트: POST /mcp
- 인증: Authorization: Bearer <API_KEY>
- 프로토콜: JSON-RPC 2.0 (Stateless HTTP POST)

제공 도구 목록 (Tools)

1. list_spaces : 접근 가능한 공간 목록 조회
2. get_space_notes : 지정된 공간의 모든 생각 포스트잇 및 연결선 조회
3. create_thought_note : 캔버스 특정 위치에 새로운 생각 포스트잇 생성
4. connect_thoughts : 두 생각 간의 연결선(Edge) 생성
5. search_thoughts : 공간 전체에서 키워드 및 의미 기반 생각 검색
6. trigger_dream : 지정 공간에 대한 수동 Dream 분석 큐 요청

💬 MCP 호출 예시 (JSON-RPC 2.0)

요청: 생각 포스트잇 생성

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "req-101",
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "create_thought_note",
    "arguments": {
      "spaceId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "title": "AI 에이전트 연동 아이디어",
      "content": "MCP 엔드포인트를 통해 Cursor나 Claude에서 직접 생각을 붙이고 연결할 수 있습니다.",
      "color": "lavender",
      "x": 400,
      "y": 250
    }
  }
}
```

응답

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "req-101",
  "result": {
    "content": [
      {
        "type": "text",
        "text": "생각 포스트잇이 성공적으로 생성되었습니다. (ID: 9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d)"
      }
    ]
  }
}
```