

Weekly

Weekly 관리자 가이드

버전	v0.301.0
작성일	2026-09-13
문서	Weekly 관리자 가이드

Weekly 관리자 가이드

- 문서 버전: v0.301.0
- 대상: 시스템 관리자, Security/DevOps 엔지니어, 데이터 보안 담당자
- 문서 개요: 구성 요소, 릴리즈 자산으로 설치, 환경 변수와 관리자 설정, 계정과 권한, 운영(백업·상태·업그레이드), 장애 대응, 보안. 화면을 쓰는 사람의 안내는 [사용자 가이드](#)에 있습니다.

이 문서의 그림은 실제로 찍은 Weekly v0.295.0 을 headless Chrome 이 1440×900 으로 찍은 것입니다(`scripts/guide-captures.py`). 화면의 이름·조직은 시험용 씨앗 데이터이며 실제 사람이 아닙니다. 운영 세부(백업 순서, 보안 통제 목록, 업그레이드 절차)는 [운영 및 보안 가이드](#)가 정본이고 여기서는 가리킵니다.

1. 구성 요소

구성 요소	무엇	주고받는 것
weekly 컨테이너	Go 단일 프로세스. HTTP API·정적 프런트엔드·자동화 Worker(메일·Import·Confluence·자동 복제·알림)가 한 프로세스 안에 있습니다	:8080 HTTP. 반드시 한 프로세스만 같은 DB에 붙입니다(5.4 절)
PostgreSQL 15+	모든 데이터. <code>pg_trgm</code> 이 있으면 유사 검색, <code>pgvector</code> 가 있으면 의미 검색이 켜집니다(없으면 그 단계만 자동 비활성)	WEEKLY_POSTGRES_DSN
<code>/var/lib/weekly</code> 볼륨	상태 볼륨. 첨부 이미지, Import 원본 PPTX(<code>imports/</code>), 등록된 PPTX 템플릿, 환경 키가 없을 때의 <code>instance.key</code>	컨테이너에 마운트
Reverse Proxy / Ingress	TLS 종료. <code>X-Forwarded-For</code> · <code>X-Forwarded-Proto</code> 를 Proxy 가 덮어써야 합니다	→ :8080
Keycloak (선택)	OIDC SSO. 관리자 화면에서 설정	<code>GET /api/v1/auth/oidc/callback</code> 으로 돌아옵니다
SMTP 릴레이 (선택)	제출 메일·팀원 권고·마감 알림 발송	관리자 화면 주간보고 메일 발송
OpenAI 호환 AI Gateway (선택)	자유 텍스트 구조화, PPTX 분석, Confluence 요약, 임베딩	관리자 화면 AI Gateway · 과거 자료 Import
Confluence Server 6.9.1 (선택)	주간 작성·수정 활동에서 업무 후보 수집	관리자 화면 Confluence 6.9.1 자동화
ITSM (선택)	상황판 일정의 SR 번호 → 제목 조회와 링크	관리자 화면 ITSM 연동

자원: Compose 기본값은 `mem_limit: 1g` , `cpus: 2` , `/tmp tmpfs 512MiB` 입니다. PPTX 내보내기는 한 요청이 보고서당 최대 캡처 수 × 캡처 파일당 최대 MB × 3.5 만큼 메모리를 쓰므로 첨부를 많이 허용하면 한도를 그만큼 올립니다(관리자 화면 화면 캡처 첨부 카드가 같은 계산을 보여 줍니다).

2. 설치

GitHub Release 에서 `weekly-v0.301.0.tar.gz` 하나만 반입합니다. 자세한 검증 근거(파일 해시와 이미지 다이제스트가 왜 둘 다 필요한지)는 [RE ADME 오프라인 설치](#)에 있고, 여기서는 순서대로 붙여 넣을 명령만 적습니다.

```
# 1. 파일이 온전히 왔는지 — 릴리즈에 적힌 SHA-256 과 비교
sha256sum weekly-v0.301.0.tar.gz

# 2. 이미지 적재. 같은 버전의 weekly:v0.301.0 이 생깁니다
gzip -dc weekly-v0.301.0.tar.gz | docker load

# 3. 환경 파일. deploy/.env.example 을 복사해 값을 채웁니다
cp deploy/.env.example deploy/.env

# WEEKLY_POSTGRES_DSN          — PostgreSQL 연결 문자열
# WEEKLY_BOOTSTRAP_ADMIN       — 최초 관리자 아이디 (첫 기동만)
# WEEKLY_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD — 12자 이상 (첫 기동만)
# WEEKLY_ENCRYPTION_KEY        — openssl rand -base64 32

# 4. 기동
docker compose --env-file deploy/.env -f deploy/compose.yaml up -d

# 5. 준비 확인 — PostgreSQL 연결까지 포함해 200 이면 준비된 것
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/readyz
```

첫 기동은 마이그레이션을 돌리고 `WEEKLY_BOOTSTRAP_ADMIN` 으로 최초 관리자를 만듭니다. 기동 로그에 `bootstrap administrator ensured` 가 찍힙니다. 브라우저로 열어 그 계정으로 로그인하면 왼쪽 메뉴 맨 아래 관리자 설정 이 보입니다.

첫 기동이 끝나면 `.env` · `Compose` · `Kubernetes Secret` · `CI` 변수에서 `WEEKLY_BOOTSTRAP_ADMIN` 과 `WEEKLY_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` 를 지우십시오. 최초 관리자가 만들어진 뒤에는 다시 읽히지 않고, 지운 뒤에도 정상 기동합니다. 관리자가 전부 사라진 데이터베이스로 기동하면 그때는 두 값을 다시 요구하며 그 사실을 로그에 적고 멈춥니다.

포트·볼륨	값
포트	8080/tcp (Compose 는 8080:8080 으로 공개. 운영에서는 Proxy 뒤에 두고 직접 노출하지 않습니다)
볼륨	weekly-data → /var/lib/weekly
임시 공간	/tmp tmpfs 512MiB (대용량 multipart 처리용)
헬스체크	wget -q -O - http://127.0.0.1:8080/healthz , 30초 간격, start_period 120초

Kubernetes 는 `deploy/kubernetes.yaml` 을 씁니다. `strategy: Recreate` 와 `startupProbe` (5초 × 60회)를 그대로 두십시오 — 이유는 5.4 절 과 [OPERATIONS.md](#)에 있습니다.

3. 설정

3.1 환경 변수 (전수)

프로세스가 읽는 환경 변수는 아래 다섯 개가 전부입니다(`internal/app/config.go`). 나머지 설정은 모두 관리자 화면에 있고 PostgreSQL 에 저장됩니다.

이름	기본값	필수	설명
WEEKLY_POSTGRES_DSN	없음	필수	PostgreSQL 연결 문자열. 예: postgres://weekly:비밀번호@db.example.internal:5432/weekly?sslmode=require
WEEKLY_BOOTSTRAP_ADMIN	없음	첫기동만	관리자가 하나도 없는 DB에서만 읽습니다. 최초 관리자 아이디
WEEKLY_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD	없음	첫기동만	최초 관리자 비밀번호. 12자 이상이 아니면 기동을 거절합니다. 기동 뒤 화면에서 바꿀 수 있습니다
WEEKLY_ENCRYPTION_KEY	없음 (볼륨의 instance.key 로 대체)	강력권장	관리자 화면에서 입력한 OIDC Client Secret·AI API Key·Confluence 비밀번호·ITSM 토큰·SMTP 비밀번호를 보호하는 마스터 키. openssl rand -base64 32 로 한 번 만들고 업그레이드마다 같은 값을 유지합니다. 비우면 키가 상태 볼륨에만 저장되는 하위 호환 모드이며 기동 로그가 그 사실을 적습니다
WEEKLY_ALLOW_SECRET_RESET	false	선택	비밀 설정을 복호화할 수 없는 상태에서 기동을 강행하고 모두 다시 입력하기로 했을 때만 true . 기존 암호문은 지우지 않고 화면에 다시 입력 필요 로 표시합니다

Compose 파일은 WEEKLY_VERSION (이미지 태그, 기본 0.301.0)도 읽습니다. 이것은 프로세스가 아니라 deploy/compose.yaml 의 변수입니다.

3.2 관리자 화면의 서비스 설정

관리자 설정 → 서비스 설정 탭입니다. 카드마다 그 설정이 하는 일이 화면에 적혀 있고, 설정 저장 은 화면 전체를 한 번에 저장합니다. 비밀값 (Client Secret, API Key, 비밀번호, 토큰)은 암호화되어 저장되고 브라우저로 다시 내려가지 않으며, 입력란을 비워 저장하면 기존 값이 유지됩니다. 지우기 로만 지웁니다.

W

Weekly

WEEKLY REPORTS

개인

대시보드

내 주간보고

과거 보고

업무 추적

업무 상황판

회의 모드

인수인계

기간 업무보고

PPTX 가져오기

조직

팀 주간보고

보고 분석

경영 요약

업무 인사이트

관리

관리자 설정

오프라인 운영 준비됨

빠른 이동 (Ctrl K)

aadmin관리자

관리자 관리

서비스 운영 설정과 계정·조직·템플릿·감사 이력을 중앙에서 관리합니다.

분석서비스 설정Confluence 자동화사용자조직PPTX 템플릿감사 로그

비밀 설정 암호화 키: WEEKLY_ENCRYPTION_KEY 환경변수. /var/lib/weekly 볼륨을 잃어도 저장된 비밀 설정 0개를 복구할 수 있습니다.

일반 · 워크플로

계출 마감은 주차 시작일 기준입니다. 기본값 7일 24시는 주차 시작일로부터 7일째 되는 날 자정, 즉 다음 주 첫날 0시입니다. 금요일 15시가 마감이고 주차가 월요일에 시작한다면 4일 15시로 설정하세요. 관정은 서비스 시간대를 사용합니다.

서비스 이름

Weekly

서비스 공지

서비스 시간대

Asia/Seoul

팀장 검토·승인 사용

주차 시작 요일

월요일

계출 마감 — 주차 시작 후 며칠째

7

계출 마감 — 그날 몇 시까지 (24=자정)

24

인증 · Keycloak OIDC

관리자 설정 — 서비스 설정 탭, 일반·워크플로 카드와 인증·Keycloak OIDC 카드

카드	주요 설정	비고
일반 · 워크플로	서비스 이름·공지·시간대, 팀장 검토 · 승인 사용 , 주차 시작 요일 , 제출 마감(주차 시작 후 며칠째·몇 시까지)	주차 시작 요일은 사실상 데이터 이관입니다(3.3 절)
인증 · Keycloak OIDC	로컬 로그인 사용, 세션 유효시간, 계정당·IP당 로그인 실패 허용 횟수, 차단 시간, OIDC Issuer·Client·Scopes·Claim·관리자 그룹·자동 등록, Keycloak 세션 자동 로그인 (prompt=none)	OIDC 연결 시험 버튼. IP당 제한은 기본 꺼짐
AI Gateway · 과거 자료 Import	AI 사용, Chat Completions Endpoint, API Key, 모델, 제한시간, 최대 입력 글자수, Import 파일 수·크기·원본 보관일	AI Structured Output 연결 시험
Confluence 6.9.1 자동화	사용 여부, Base URL, 인증 방식, Service Account, Space 포함·제외, 수집 주기, AI 분류, 점수 규칙	Confluence REST 연결 시험 . 상세는 CONFLUENCE.md
주간보고 메일 발송	사용, SMTP 호스트·포트·보안·계정·보내는 주소·이름·제한시간·재시도	메일 발송 시험 은 관리자 본인 주소로 갑니다. 최근 발송·대기·실패 건수가 카드 아래에 보입니다
ITSM 연동	사용, 조회 주소, 이동 주소, 파라미터 이름, 제목 JSON 경로·정규식, SR 번호 형식, 인증 헤더·토큰, 화면 표기, 제한시간	SR 조회 시험
화면 캡처 첨부	보고서당 최대 캡처 수, 파일당 최대 MB	메모리 계산이 카드에 있습니다
기간 업무보고 집계	병합 유사도, 정제·이슈 지속 판정 주차 수, 최대 주차 수	
보안 · 분석	API 키 최대 유효일, 분석 데이터 보관일, 감사 로그 보관일(0=무기한)	
검색	유사 검색 최소 점수, 의미 기반 검색 사용, Embeddings Endpoint·모델, 의미 검색 최소 점수	임베딩 다시 생성 . pgvector 가 없으면 의미 검색 비활성
방문 추적	사용(기본 꺼짐), 추적 도구(Momento·GA4·GTM·Matomo·직접 붙여 넣기), Momento 주소·사이트 ID·연결 경로, 측정 ID, Matomo 주소·사이트 ID, 붙여 넣는 코드 (8KB), 추가 허용 출처, 삽입 위치	브라우저가 막은 출처 목록과 허용 단 추가 카드 아래에 있습니다(3.10 절)

3.3 주차 시작 요일

주차 시작 요일은 현재 주차 조회, 팀 분석, Confluence 후보, PPTX 날짜와 Import 의 날짜 보정에 공통 적용됩니다. 요일을 바꾸면 주 격자만 옮겨지고 이미 저장된 보고서의 `week_start` 는 그대로 남습니다. 서비스는 기존 보고서가 있으면 영향 범위를 알리고 확인을 요구하며, 강행하면 경고 로그를 남깁니다. 운영 중 변경은 피하고 꼭 필요하면 분기 경계처럼 영향이 적은 시점에 하십시오.

전환되는 한 주 동안의 동작은 버전마다 고쳐 왔습니다. 작성 화면은 이번 7일을 덮는 기존 보고서를 열어 이어 쓰게 하고(v0.282.0), 분석 화면과 MCP 주간 요약(v0.287.0), 회의 모드와 주간 변화 요약(v0.289.0), 참여 분석의 제출률 추이와 미제출자 명단(v0.290.0), MCP 보고서 검색(v0.294.0)은 모두 날짜가 아니라 **기간이 겹치는** 보고서를 세며 한 사람은 한 주에 한 번만 세어집니다. 정시·지각은 옳긴 뒤에도 보고서 자신의 주차 마감으로 잡니다 — 그것이 작성자가 실제로 지켜야 했던 마감이기 때문입니다. 같은 기간의 두 번째 보고서는 만들 수 없습니다.

3.4 Keycloak OIDC

1. 관리자로 로그인 → 관리자 설정 → 서비스 설정 → 인증 · Keycloak OIDC .
2. Keycloak 클라이언트의 Valid Redirect URI 에 `https://<weekly 주소>/api/v1/auth/oidc/callback` 을 등록합니다(라우트는 GET).
3. Issuer URL·Client ID·Client Secret 을 넣고, 그룹 Claim 과 관리자 그룹 을 지정하면 그 그룹의 사용자가 자동으로 ADMIN 이 됩니다. 사용자 자동 등록 을 켜면 처음 로그인하는 사용자가 계정을 얻습니다.
4. OIDC 연결 시험 → 설정 저장 → Keycloak OIDC 사용 을 켭니다.
5. 이미 Keycloak 에 로그인한 사람이 로그인 화면 없이 바로 들어오게 하려면 Keycloak 세션 자동 로그인 (prompt=none) 을 켭니다. **기본값은 꺼짐**이며, 꺼진 설치에서는 아래 자동 확인이 일어나지 않고 로그인 화면의 Keycloak SSO로 로그인 버튼만 남습니다.

자동 로그인 동작

자동 로그인을 켜 배포에서 Weekly 세션이 없는 브라우저가 앱을 처음 열면 Authorization Code + PKCE 흐름을 `prompt=none` 으로 한 번 시작합니다. Keycloak SSO 세션이 있으면 로그인 화면 없이 원래 화면으로 돌아오고,

`login_required · interaction_required · consent_required · account_selection_required` 이면 일반 로그인 화면으로 돌아옵니다.

`state · nonce · PKCE` 와 10분 만료를 검증하며 ID · Access · Refresh Token 은 DB 에 보관하지 않습니다. 이 자동 확인은 앱 최초 세션 조회가 401인 경우에만 하므로 PostgreSQL 장애를 로그아웃으로 오인해 Keycloak 으로 보내지 않고, 작성 중 세션 만료 시에는 탭을 이동하지 않습니다.

Weekly 의 로그아웃 은 Keycloak Realm 로그아웃을 호출하지 않고 현재 탭(`sessionStorage`)의 자동 확인만 억제합니다.

무한 루프를 막는 장치는 세 겹입니다. (1) 시도했다는 표시를 탭의 `sessionStorage` 에 남겨 한 탭 세션에 한 번만 시도합니다 — 새 탭은 다시 시도하고, 거절당한 뒤 새로고침하면 다시 시도하지 않습니다. (2) 스스로 로그아웃한 탭은 억제 표시를 남기고, 다시 세션이 생기면 지웁니다. (3) 콜백이 거절을 받으면 `?oidc_auto=miss#/. . .` 로 돌아와 주소에도 표시를 남기므로 저장소가 지워졌더라도 반복하지 않습니다. 사생활 보호 모드처럼 `sessionStorage` 를 읽지 못하는 브라우저는 "이미 시도했다" 로 쳐서 시도하지 않습니다. 숨은 `iframe` 이 아니라 최상위 이동을 쓰므로 서드파티 쿠키가 막힌 브라우저에서도 동작합니다.

이 설정은 서버가 지킵니다. 꺼져 있으면 시작 주소에 `silent=1` 이 붙어 있어도 평범한 로그인으로 처리하고 `prompt=none` 을 보내지 않으므로, 주소를 고쳐 흐름을 바꿀 수 없습니다. Keycloak OIDC 사용 을 끄면 저장된 자동 로그인 값과 무관하게 꺼집니다. 깊은 링크(`#/history?report=17` 같은 SPA 경로)로 들어온 사람은 조용히 로그인한 뒤 그 자리로 돌아오며, 돌아갈 자리는 `#/` 로 시작하는 이 앱의 경로만 받습니다.

3.5 AI Gateway 와 Import

AI Gateway · 과거 자료 Import 카드에서 관리합니다. 배포 환경에는 연결값 대신 공통 암호화 키만 둡니다.

설정	의미	기본값
AI 작성·PPTX 분석 사용	사용자 AI 작성·PPTX 분석 허용	꺼짐
Chat Completions Endpoint	OpenAI 호환 <code>/v1/chat/completions</code> 전체 URL	없음
AI 모델	Gateway 가 제공하는 모델 식별자	없음
AI API Key	선택형 Bearer 토큰, 암호화 저장	없음
AI 요청 제한시간(초)	한 번의 AI 호출 제한	90
AI 최대 입력 글자수	정규화 입력 상한	50,000
한 번에 업로드할 PPTX 수	다중 업로드 상한	20
PPTX 파일당 최대 MB	PPTX 한 개 상한	25
Import 원본 보관일	확정·건너뛸·실패 원본 보존기간	365


Endpoint 와 모델을 먼저 저장하고 AI Structured Output 연결 시험 으로 JSON Schema 지원을 확인한 다음 AI 사용을 켭니다. 모델 계약은 실적·계획·이슈를 원자 문자열 배열로 반환하며, PPTX 분석은 각 항목에 실제 근거 슬라이드 번호와 업무 구분 신뢰도를 요구합니다. 존재하지 않는 슬라이드나 근거 없는 항목을 반환하는 모델은 분석 실패로 처리되므로 업그레이드 전에 운영 모델을 다시 시험하십시오. AI 에는 PPTX 파일 자체가 아니라 서버에서 추출·정규화한 텍스트만 갑니다. 외부 AI 호출이 허용되지 않는 환경에서는 사내망 OpenAI 호환 Gateway 를 쓰십시오.

원본 보존기간이 지나면 PPTX 바이너리만 상태 볼륨에서 삭제되고 해시·추출 텍스트·구조화 결과·연결 보고서·감사 기록은 PostgreSQL 에 남습니다.

3.6 Confluence 6.9.1 자동화

Confluence 6.9.1 자동화 카드에서 Base URL, BASIC 인증, 연동 전용 계정과 비밀번호를 저장한 뒤 Confluence REST 연결 시험 을 합니다. 대상·제외 Space, 5분 이상의 수집 주기, Blog 포함 여부, AI/본문 분석, 후보 점수와 업무 키워드를 지정합니다.

Confluence 자동화 탭에서는 마지막 성공·시도 시각, 조회/변경 Page 수, 생성 후보, 실패 수와 최근 단계별 오류를 보고 강제 증분 Sync 를 요청합니다. 사용자 매핑은 관리자 명시값 → 이메일의 @ 앞부분 → Weekly 로그인 아이디 순서로 자동 연결됩니다(예: `hong@example.com` → `hong`). 유일하게 판정할 수 없는 사용자만 표에서 직접 지정합니다.



관리자 설정 — Confluence 자동화 탭. 수집 상태와 Weekly ↔ Confluence 사용자 매핑 표

Confluence 본문은 PostgreSQL 이나 로그에 저장되지 않습니다. 운영 규격과 장애 코드(BODY_VERSION_CHANGED , AI_SUMMARY 등)는 [CONFLUENCE.md](#)에 있습니다.

3.7 메일 (SMTP)

주간보고 메일 발송 카드에서 주간보고 메일 발송 사용 , 호스트·포트·보안·계정·보내는 주소를 저장하고 메일 발송 시험 (POST /api/v1/admin/settings/mail/test , 관리자 본인 주소로 짧은 메일)을 통과시킨 뒤 사용자에게 안내합니다. 사내 릴레이가 포트 25 에 인증 없이 열려 있는 경우가 흔해 보안 없음(평문) 이 기본이지만, 계정을 쓰려면 STARTTLS 나 TLS 가 필요합니다 — 평문 연결에는 비밀번호를 실지 않습니다.

이 설정 하나가 세 가지 메일을 보냅니다. 발송은 모두 제출 트랜잭션 밖의 큐이므로 릴레이가 죽어 있어도 제출은 실패하지 않습니다.

메일	누가 커나	언제	큐 테이블
제출 메일 (본문 + PPTX 첨부)	사용자 개인 설정 제출할 때 보내기	제출 직후	report_mail_deliveries
팀원 작성 권고	팀장 이상 개인 설정, 또는 지금 권고 메일 보내기	선택 요일 09:00 이후 주 1회 / 즉시	team_reminder_deliveries (origin AUTO/MANUAL)
상황판 마감 임박 알림	사용자 개인 설정 마감 임박 알림 받기	매일 09:00 이후, 보낼 것이 있을 때만	schedule_reminder_deliveries (UNIQUE(user_id , reminder_on))

- 제출 메일의 첨부부는 GET /api/v1/reports/{id}/export.pptx 와 같은 렌더링 경로라 바이트 단위로 같은 파일입니다. 상한 10MiB 를 넘거나 렌더링에 실패하면 메일은 그대로 보내고 본문 첫 줄에 이유를 적으며 로그(report mail deck , report mail deck too large)에 남깁니다. 300명이 같은 월요일에 제출하면 사람당 수백 KB~수 MB 가 추가로 나가니 릴레이의 메시지 크기 제한과 큐 용량을 확인하십시오.
- 사용자 시험 발송 (POST /api/v1/me/mail/test)은 언제나 요청한 본인에게 가장 최근 보고서를 제출 때와 같은 본문·첨부로 보냅니다. 한 사용자당 30초에 한 번(429 TOO_MANY_ATTEMPTS), SMTP 미설정이면 400 MAIL_CONFIGURATION_INVALID , 릴레이 거부면 502 MAIL_SEND_FAILED . 감사 이벤트 mail.test .

- 팀원 권고(`POST /api/v1/me/team-reminders` , `TEAM_LEADER` · `ORG_MANAGER` · `ADMIN`)는 서버가 발송 직전 역할·조직 범위·제출 여부를 다시 계산합니다. 팀장·조직장은 본인 조직과 하위 조직, 관리자는 전체 활성 사용자, 본인 제외. `recipient_user_id` + `week_start` 유일 제약으로 같은 주에 한 통만 만들고, SMTP 가 준비되지 않았으면 `409 MAIL_RELAY_NOT_READY` . 감사 이벤트 `mail.team_reminders_queued` · `mail.team_reminders_manual` .
- 마감 알림은 담당자 본인의 미완료 일정 중 종료일이 내일부터 5일 이내인 것(`scheduleReminderDays` = 5 , 한 통 최대 100건)이며 발송 직전 수신 여부·주소·활성·نام은 일감을 다시 확인해 보낼 것이 없으면 행을 지웁니다. 실패는 로그(`schedule reminder retry` , `schedule reminder gave up`).
- 서비스 시간대가 실제 조직 시간대와 다르면 오전 9시도 그만큼 어긋나므로 서비스 시간대 를 함께 확인하십시오. 관리자 카드의 발송 현황은 제출 메일만 집계하므로 권고·알림 장애는 서버 로그와 큐 테이블에서 봅니다.

3.8 ITSM 연동


ITSM 연동 카드에서 ITSM 연동 사용 을 켜고 주소를 채운 뒤 설정 저장 을 누르면 상황판의 일정 추가 창에 SR 번호 칸이 나타납니다. 주소가 두 개인 이유는 실제로 다른 시스템인 경우가 많기 때문입니다 — 하나로 가정하면 상황판의 모든 링크가 브라우저에서 JSON 을 여는 주소가 됩니다.

설정	무엇
조회 주소 (API)	서버가 제목을 물어보는 API 주소
이동 주소 (포털)	사용자가 클릭했을 때 열리는 포털 주소. 비우면 조회 주소를 씁니다
SR 번호 파라미터 이름	{id} 자리표가 없을 때 붙일 파라미터 이름 (기본 <code>sr_id</code>)
제목 JSON 경로	<code>result.request.0.subject</code> 처럼 점 구분, 숫자는 배열 위치
제목 추출 정규식 (HTML용)	API 가 없고 HTML 만 있는 시스템용. 괄호 하나가 제목
SR 번호 형식 정규식	기본 <code>^[A-Za-z0-9._-]{1,64}\$</code>
인증 헤더 이름 / 인증 토큰	토큰은 암호화 저장, 브라우저로 내려가지 않음
화면 표기 이름	기본 SR
조회 제한시간(초)	기본 10

일정에는 SR 번호만 저장하고 링크는 읽을 때마다 현재 이동 주소로 만들므로 포털이 이사하면 설정 한 줄로 기존 링크가 모두 따라갑니다. SR 번호 는 형식 검사 후 URL 인코딩하고, 주소는 http+https 만, 응답은 1MB 까지만 읽습니다. SR 조회 시험 (`POST /api/v1/admin/settings/itsm/test`)은 실제 호출 주소·HTTP 상태·응답 앞부분을 돌려주니 JSON 경로를 맞출 때 이것부터 쓰십시오.

3.9 PPTX 템플릿

PPTX 템플릿 탭에서 사내 표준 PPTX 를 등록합니다. 등록 시 ZIP 구조와 필수 토큰 포함 여부를 검증합니다.



관리자 설정 — PPTX 템플릿 탭. 적용 대상 조직, 전사 기본 템플릿과 토큰 안내

- `{{WEEK_SCHEDULE}}` 주간 일정 범위 · `{{THIS_WEEK}}` 업무별 이번 주 할 일(필수) · `{{NEXT_WEEK}}` 업무별 다음 주 할 일(필수) · `{{ISSUES}}` 이슈 및 지원 요청 · `{{AUTHOR}}` 작성자 · `{{TEAM}}` 조직명
- 조직별로 다른 템플릿을 지정할 수 있고, 없으면 전사 기본 템플릿을 씁니다. 관리자 등록 템플릿은 원본 슬라이드 수와 레이아웃을 바꾸지 않습니다.
- 기본 4장 참조 형식은 항목 순서를 유지하면서 실적·계획 중 더 긴 열을 비용으로 계산해 슬라이드 높이를 균형화하고, 같은 구분이 한 장을 넘으면 각 장에 구분 제목을 반복합니다.
- 작성자가 선택한 팀원 자료는 출력 직전에 선택 팀원 · 이름 (아이디) 표기가 붙은 임시 항목으로 본인 항목 뒤에 들어가며 DB에 저장되거나 집계되지 않습니다.

3.10 방문 추적 스크립트와 CSP

어느 화면이 실제로 쓰이는지를 재려면 추적 스크립트가 화면에 실려야 합니다. 방문 추적 카드에서 도구를 고르고 방문 추적 사용 을 켜 뒤 설정 저장 을 누르면, 그다음부터 열리는 화면(`index.html`)에 그 도구의 `<script>` 가 들어갑니다. 기본은 꺼짐이고, 새로 설치한 곳은 켜기 전까지 화면도 정책도 이전 판과 바이트 단위로 같습니다.

설정	무엇
방문 추적 사용	켜야 붙습니다. 도구에 필요한 값이 비어 있으면 저장이 거부되고 무엇이 비었는지 말합니다
추적 도구	Momento (사내 수집기) · Google Analytics 4 · Google Tag Manager · Matomo · 직접 붙여 넣기. Momento가 첫 자리인 이유는 데이터가 사내를 벗어나지 않는 유일한 선택지이기 때문입니다
Momento 수집기 주소 / Momento 사이트 ID	수집기의 https://... 주소와 관리 콘솔에서 만든 사이트 ID
Momento 연결 경로	이 서버를 거침 (/momento/*, 권장) 이면 Weekly가 /momento/* 를 수집기로 넘기고 스크립트에 data-endpoint="/momento" 를 줍니다 — 브라우저가 보기에 모든 요청이 같은 오리진이라 정책에 바깥 출처가 하나도 들어가지 않습니다. 수집기 주소로 직접 은 수집기 오리진을 정책에 더합니다
GA4 측정 ID · GTM 컨테이너 ID	G-... 또는 GTM-...
Matomo 주소 / Matomo 사이트 ID	Matomo의 주소와 사이트 번호
직접 붙여 넣는 추적 코드	도구가 준 스크립트 그대로. 8KB 를 넘으면 저장되지 않습니다
추가로 허용할 출처	스크립트에서 자동으로 읽지 못한 출처를 손으로 더하는 자리. 아래의 허용 단추가 여기에 씁니다
삽입 위치	head (기본) 또는 body 의 닫는 태그 바로 앞

왜 <script> 한 줄이 아닌가 — 콘텐츠 보안 정책. Weekly의 모든 화면은 Content-Security-Policy: script-src 'self' 로 잠겨 있습니다. 이 정책 아래에서 인라인 스크립트나 바깥 주소의 스크립트는 브라우저가 **조용히** 막습니다 — 화면은 멀쩡하고 콘솔에만 한 줄 남으며, 수집기에는 아무 것도 도착하지 않습니다. 그래서 Weekly는 다음을 함께 합니다.

1. 화면을 낼 때마다 128비트 **nonce**를 만들어 스크립트의 모든 <script> 태그에 nonce="..." 를 붙이고(이미 있는 태그는 그대로), 같은 값을 그 응답의 script-src 에 'nonce-...' 로 넣습니다. 요청마다 다르므로 남이 가로채 쓸 수 없습니다.
2. 도구가 불러오고 보내는 출처를 정책의 script-src · connect-src · img-src 에 더합니다. GA4·GTM·Matomo는 도구가 정해져 있고, 직접 붙여 넣은 코드에서는 본문의 http(s)://... 주소를 읽어 출처로 씁니다.
3. 추적이 켜져 있는 동안에만 정책에 report-uri /api/v1/tracking/csp-report 를 넣어, 그래도 막힌 것을 브라우저가 신고하게 합니다. 신고는 **출처와 지시어만** 메모리의 짧은 목록(서로 다른 출처 100개)에 남고, 카드 아래 브라우저가 막은 출처 표에 나타납니다. 한 줄의 허용 을 누르면 추가로 허용할 출처 에 그 출처가 더해지고, 다음에 여는 화면부터 정책에 들어갑니다. 서버를 다시 시작하면 목록은 비워집니다.

'unsafe-inline' 으로 정책을 푸는 일은 **하지 않습니다**. 한 번 풀면 그 앱의 모든 인라인 스크립트가 함께 허용되고, 추적을 끈 뒤에도 정책은 느슨한 채 남기 때문입니다. 방문 추적 사용 을 끄면 정책은 원래의 script-src 'self' 로 돌아가고 /momento/* 는 404로 닫힙니다.

붙지 않는 곳. /api/* · /mcp · /healthz · /readyz · /momento/* 의 응답은 화면이 아니므로 스크립트가 없고, 정책도 더 좁습니다(default-src 'none'). 로그인 화면은 같은 index.html 이라 스크립트가 실리지만 스크립트는 화면의 입력값을 읽지 않으며, Momento는 URL의 질의 문자열과 fragment를 지우고 보냅니다. Weekly는 화면을 해시 주소(#/admin 등)로 구분하는 단일 페이지 앱이라 서버가 관리 화면만 골라 뺄 수 없어, 관리 화면을 제외하는 선택지는 두지 않았습니다 — 관리자의 방문도 함께 셉니다.

확인하는 법. 켜고 화면을 새로 연 뒤 브라우저 개발자 도구의 Network 탭에서 tracker.js (Momento는 /momento/tracker.js)와 수집 요청 (/momento/collect/v1/events)이 200인지 봅니다. 콘솔에 Refused to load ... Content Security Policy 가 보이면 같은 출처가 카드 아래 표에도 떠 있을 것입니다. Momento 관리 콘솔의 설치 진단 탭은 수집이 서버에 실제로 도착했는지를 답합니다.

4. 계정과 권한

4.1 역할

역할	개인 보고서 작성	팀 승인/ 반려	조직 전체 조회	팀원 자료 선택	상황판 쓰기 범위	PPTX 템플릿 등록	시스템 설정	감사 로 그
ADMIN	✓	✓	✓	✓ (전체 활성 사용자)	전체	✓	✓	✓
ORG_MANAGER (조직 장)	✓	✓	✓ (소속·하위 조직)	✓ (소속·하위 조직)	소속·하위 조직 원의 일정	✗	✗	✗
TEAM_LEADER (팀장)	✓	✓	✗ (소속 팀 만)	✓ (소속·하위 조직)	소속·하위 조직 원의 일정	✗	✗	✗
USER (사용자)	✓	✗	✗ (본인 것 만)	✗	본인 일정	✗	✗	✗

경영 요약 · 업무 인사이트 · 팀 주간보고 · 보고 분석 · 회의 모드 의 조직 단위 조회는 팀장 이상만 가능합니다. 상황판의 읽기는 예외적으로 사용자도 본인 조직과 하위 조직 전체를 봅니다 — 부서의 공유 계획이기 때문이며, 부서 일정 제목이 조직 밖으로 나가면 곤란한 배포라면 조직 트리를 그 경계에 맞춰 두어야 합니다.

4.2 사용자 관리

관리자 설정 → 사용자 탭입니다. 위 사용자 등록 카드에서 아이디·표시 이름·이메일·초기 비밀번호(12자 이상 또는 비움)·역할·조직을 넣고 등록 합니다. 목록에서 편집 을 누르면 표시 이름·이메일·역할·조직·검토 책임자·새 비밀번호·활성 여부를 바꿉니다. 비활성 계정은 로그인할 수 없고 권고 메일과 팀원 자료 선택에서도 빠집니다.

W Weekly WEEKLY REPORTS

개인

대시보드

내 주간보고

과거 보고

업무 추적

업무 상황판

회의 모드

인수인계

기간 업무보고

PPTX 가져오기

조직

팀 주간보고

보고 분석

경영 요약

업무 인사이트

관리

관리자 설정

오프라인 운영 준비됨

빠른 이동 Ctrl K

a admin 관리자

관리자 관리

서비스 운영 설정과 계정·조직·템플릿·감사 이력을 중앙에서 관리합니다.

분석 서비스 설정 Confluence 자동화 사용자 조직 PPTX 템플릿 감사 로그

사용자 등록

아이디 표시 이름 이메일 초기 비밀번호 역할 조직 등록

사용자 305명

아이디·이름·이메일 검색

사용자	역할	조직	키 버전	최근 로그인	상태
admin admin	ADMIN	기본 조직	0	2026. 9. 11. 오전 9:19	활성 편집
본부장 1 hq1	ORG_MANAGER	본부 1	0	-	활성 편집
본부장 2 hq2	ORG_MANAGER	본부 2	0	-	활성 편집
본부장 3 hq3	ORG_MANAGER	본부 3	0	-	활성 편집
본부장 4 hq4	ORG_MANAGER	본부 4	0	-	활성 편집
사용자 1 u1	USER	팀 2	0	2026. 9. 11. 오전 9:18	활성 편집
사용자 10	USER	팀 1	0	-	활성 편집

관리자 설정 — 사용자 탭. 등록 카드와 305명의 목록

4.3 조직

조직 탭에서 조직을 트리로 등록합니다(조직명·코드·상위 조직). 팀장·조직장의 범위, 상황판의 부서 전체, 팀원 권고의 대상이 모두 이 트리를 따릅니다. 그림의 씨앗 데이터는 회사 → 본부 → 실 → 팀 네 단계입니다.

관리자 관리

서비스 운영 설정과 계정·조직·템플릿·감사 이력을 중앙에서 관리합니다.

분석 서비스 설정 Confluence 자동화 사용자 조직 PPTX 템플릿 감사 로그

조직 등록

조직명 코드 상위 조직

등록

조직 구조

기본 조직 DEFAULT · 구성원 1명	최상위	수정
본부 1 HQ1 · 구성원 1명	상위: 회사	수정
본부 2 HQ2 · 구성원 1명	상위: 회사	수정
본부 3 HQ3 · 구성원 1명	상위: 회사	수정
본부 4 HQ4 · 구성원 1명	상위: 회사	수정
실 1 OF1 · 구성원 0명	상위: 본부 2	수정
실 2 OF2 · 구성원 0명	상위: 본부 3	수정

관리자 설정 — 조직 탭. 조직 등록과 조직 구조

4.4 API / MCP 키

사용자는 개인 설정에서 `wky_...` 키를 발급받고 원문은 발급 응답에서 한 번만 봅니다. 최대 유효일은 보안 · 분석 카드의 API 키 최대 유효일입니다. 키의 폐기는 사용자가 개인 설정에서 직접 합니다(개별 폐기, 또는 모든 키 회전으로 전부 한 번에). 관리자 화면에는 전체 키를 한 번에 폐기하는 자리가 없으므로, 사고 때는 해당 계정을 비활성으로 돌리십시오 — 비활성 계정의 키는 인증되지 않습니다. MCP 엔드포인트는 `GET/POST /mcp` (Streamable HTTP)이며 도구 목록은 [MCP.md](#)에 있습니다. 도구는 호출자 권한 안에서만 답합니다 — 미제출자 명단은 팀장 이상, API 운영 분석은 관리자만 부를 수 있고, 그 밖의 계정에게는 목록에 보이지도 않습니다.

5. 운영

5.1 상태 점검

무엇	어디
프로세스 생존	GET /healthz
PostgreSQL 연결 포함 준비 상태	GET /readyz
최근 24시간 경로별 호출·지연·4xx/5xx	관리자 설정 → 분석 탭의 서비스 분석
메일 발송 현황	서비스 설정 → 주간보고 메일 발송 카드 아래 (최근 n일 발송·대기·실패)
Confluence 수집 상태	Confluence 자동화 탭
감사 이력	감사 로그 탭 — 작업·행위자·기간으로 검색

Weekly WEEKLY REPORTS

개인

대시보드

내 주간보고

과거 보고

업무 추적

업무 상황판

회의 모드

인수인계

기간 업무보고

PPTX 가져오기

조직

팀 주간보고

보고 분석

경영 요약

업무 인사이트

관리

관리자 설정

오피라인 운영 문버들

빠른 이동 Ctrl K

a admin 관리자

관리자 관리

서비스 운영 설정과 계정·조직·템플릿·감사 이력을 중앙에서 관리합니다.

분석

서비스 설정

Confluence 자동화

사용자

조직

PPTX 템플릿

감사 로그

분석 대상

4주 12주 26주 52주 전체

2026-06-22 ~ 2026-09-13 · 보고서 3455건

업무 키워드

직전 12주(2026-03-30 ~ 2026-06-21) 대비 · 보고서 3490건

보고서 한 건을 문서 하나로 보고, 모든 보고서에 나오는 상투적인 표현은 가중치를 낮춥니다. 크기는 가중치, 색은 직전 기간 대비 변화입니다. 정확한 수치는 오른쪽 표를 확인하십시오.

감사 표준화 권한 개선 방화벽 점검

점검 설계 점검 유관 자동화 마무리

통합 문서 통합 운영 표준화 유관

표준화 설계 개선 설계 점검 운영

표준화 운영 개선 마무리 통합 유관

개선 시험 자동화 운영 리포트 개선

알림 점검 알림 개선 자동화 문서

신규 증가 유지 감소

공간에 맞춰 21개만 배치했습니다. 전체 순위는 오른쪽 표에서 확인하세요.

#	키워드	빈도	보고서	변화
1	개선 설계 복합어	321	70	-113
2	개선 마무리 복합어	334	73	-116
3	통합 운영 복합어	392	80	+392
4	표준화 설계 복합어	395	82	-12
5	표준화 유관 복합어	403	83	+403
6	점검 운영 복합어	386	81	+386
7	자동화 운영 복합어	393	82	+393
8	점검 유관 복합어	392	82	+392
9	표준화 운영 복합어	409	84	+409

관리자 설정 — 분석 탭. 업무 키워드 워드클라우드와 조직별 보고 현황

W Weekly WEEKLY REPORTS

개인

대시보드

내 주간보고

과거 보고

업무 추적

업무 상황판

회의 모드

인수인계

기간 업무보고

PPTX 가져오기

조직

팀 주간보고

보고 분석

경영 요약

업무 인사이트

관리

관리자 설정

오프라인 운영 준비됨

빠른 이동 Ctrl K

admin 관리자

관리자 관리

서비스 운영 설정과 계정·조직·템플릿·감사 이력을 중앙에서 관리합니다.

분석

서비스 설정

Confluence 자동화

사용자

조직

PPTX 템플릿

감사 로그

감사 로그

365일 보관

작업

report.approve

행위자

이름 또는 아이디

시작일

mm/dd/yyyy

종료일

mm/dd/yyyy

조회

시간	행위자	작업	대상	IP
2026. 9. 11. 오전 9:19	admin	auth.login	user / 1	172.18.0.1/32
2026. 9. 11. 오전 9:18	사용자 1	auth.login	user / 2	172.18.0.1/32
2026. 9. 11. 오전 9:18	사용자 225	schedule.done	schedule_task / 12	172.18.0.1/32
2026. 9. 11. 오전 9:18	사용자 225	schedule.create	schedule_task / 15	172.18.0.1/32
2026. 9. 11. 오전 9:18	사용자 225	schedule.create	schedule_task / 14	172.18.0.1/32
2026. 9. 11. 오전 9:18	사용자 225	schedule.create	schedule_task / 13	172.18.0.1/32
2026. 9. 11. 오전 9:18	사용자 225	schedule.create	schedule_task / 12	172.18.0.1/32
2026. 9. 11. 오전 9:18	사용자 225	schedule.create	schedule_task / 11	172.18.0.1/32
2026. 9. 11. 오전 9:18	사용자 225	schedule.create	schedule_task / 10	172.18.0.1/32
2026. 9. 11. 오전 9:18	사용자 225	schedule.create	schedule_task / 9	172.18.0.1/32
2026. 9. 11. 오전 9:18	사용자 225	auth.login	user / 226	172.18.0.1/32
2026. 9. 11. 오전 9:17	사용자 225	schedule.delete	schedule_task / 8	172.18.0.1/32

관리자 설정 — 감사 로그 탭. 로그인·상황판 생성·삭제 같은 이벤트가 행위자·IP 와 함께 남습니다

가동 시 한 번 도는 정리 작업(업무 식별자 백필, 첨부 파일 무결성 확인)은 서버가 응답을 시작한 뒤 배경에서 수행하며 진행은 `work item backfill progress` 로그로 봅니다.

5.2 로그

로그는 표준 출력에 JSON 한 줄씩(`time · level · msg · 필드`)입니다. `docker logs weekly` 또는 `kubectl logs` 로 봅니다. 정상 기동은 이 순서로 찍힙니다.

```
{ "level": "INFO", "msg": "secret encryption initialized", "key_source": "environment", "stored_secrets": 0 }
{ "level": "INFO", "msg": "bootstrap administrator ensured", "username": "admin" }
{ "level": "INFO", "msg": "database capabilities detected", "pg_trgm": true, "pgvector": false }
{ "level": "INFO", "msg": "password hashing pool sized", "workers": 8, "reserved_mib": 512, "container_limit_mib": 0 }
{ "level": "INFO", "msg": "Weekly started", "address": ":8080", "version": "0.301.0" }
```

`key_source` 가 `environment` 가 아니라 불륨이면 `WEEKLY_ENCRYPTION_KEY` 가 없는 하위 호환 모드입니다. `container_limit_mib` 가 0 이면 메모리 한도 없이 호스트 메모리를 상속한 것이니 Compose 의 `mem_limit` 를 확인하십시오.

5.3 백업과 복구

같은 복구 시점의 PostgreSQL 데이터베이스와 `/var/lib/weekly` 불륨을 함께 백업하고, `WEEKLY_ENCRYPTION_KEY` 는 Secret Manager 에 따로 보관합니다. `scripts/weekly-backup.sh` 가 두 대상을 한 번에 처리합니다.

```
weekly-backup.sh backup -o OUT_DIR [-d DSN] [-s STATE_DIR]
weekly-backup.sh verify -i ARCHIVE_DIR
weekly-backup.sh restore -i ARCHIVE_DIR [-d DSN] [-s STATE_DIR] [--force]
```

`backup` 은 DB 를 먼저 덤프하고 파일을 나중에 복사합니다(순서에 의미가 있습니다). `verify` 는 참조된 첨부 파일이 실제로 보관됐는지 비교해 부족하면 0 이 아닌 종료 코드를 내므로 스케줄 백업이 깨진 복구 지점을 성공으로 기록하지 않습니다. `restore` 는 대상 DB 의 모든 테이블을 지우고 볼륨을 비우고 덮어쓰며 `--force` 없이는 DB 이름을 직접 입력해야 진행합니다. Compose 환경에서 임시 컨테이너로 돌리는 명령과 복구 뒤 점검 목록은 [OPERATIONS.md 백업](#)에 있습니다.

5.4 업그레이드와 되돌리기

1. `weekly-backup.sh backup` 후 `verify` 가 통과하는지 확인합니다. 여기서 첨부 파일 경고가 나오면 업그레이드 전에 이미 볼륨이 어긋나 있는 것입니다.
2. 아직 `WEEKLY_ENCRYPTION_KEY` 가 없다면 기존 볼륨을 유지한 채 설정합니다. 첫 기동이 볼륨 키의 비밀값을 새 키로 자동 재암호화합니다.
3. 새 릴리즈의 SHA-256 을 확인하고 `docker load` 한 뒤 `deploy/.env` 의 `WEEKLY_VERSION` (또는 Kubernetes 이미지 태그)을 올립니다.
4. `docker compose --env-file deploy/.env -f deploy/compose.yaml up -d` — 컨테이너를 그 자리에서 교체합니다.
5. 로그에서 `secret encryption initialized` 와 마이그레이션 완료, `Weekly started` 의 `version` 을 확인하고 `/readyz` , 로그인, 관리자 비밀번호의 현재 비밀값이 안전하게 설정됨 을 봅니다.
6. AI·Confluence·메일·ITSM 을 쓰는 환경은 각 카드의 연결 시험을 다시 돌립니다.

두 벌을 같은 데이터베이스에 붙이지 마십시오. 기동할 때 하는 복구가 `PROCESSING` 인 Import 를 `PENDING` 으로 되돌리는데, 겹쳐 있는 동안 그 작업은 중단된 것이 아니라 옛 프로세스가 붙들고 있는 것입니다. Kubernetes 는 `strategy: Recreate` , Compose 는 `up -d` 가 그 자리에서 교체하므로 별도 설정이 없습니다.

되돌리기: 마이그레이션은 자동 `down` 을 수행하지 않습니다. 이전 이미지 태그로 돌아가는 것은 스키마 하위 호환이 보장된 버전 사이에서만 하고, 그렇지 않으면 1단계 백업으로 `restore` 합니다.

5.5 자동화 Worker 와 데이터 보관

- 주간 자동화(자동 복제·권고·마감 알림)는 기동 시 한 번 실행한 뒤 매분 현재 주차를 확인합니다. 자동 복제는 지난주 7일과 날짜가 겹치는 보고서에 업무 항목이 있을 때 새 `DRAFT` 로 복제하고 `user_weekly_preferences.auto_clone_processed_week` 을 먼저 잠그므로 여러 번 확인해도 초안을 둘 만들지 않습니다. 감사 이벤트 `weekly.preference` , `report.auto_clone` .
 - Import Worker 는 `FOR UPDATE SKIP LOCKED` 로 작업을 하나씩 가져가고 재시작 시 `PROCESSING` 을 `PENDING/QUEUED` 로 복구합니다. 멈춘 것처럼 보이면 AI Gateway 연결, 모델의 JSON Schema 지원, `/var/lib/weekly/imports` 쓰기 권한, Import 상세 오류 순서로 봅니다.
 - Import 원본 보관일 이 지난 `CONFIRMED` · `SKIPPED` · `FAILED` 원본은 30분 유지보수 주기에 최대 500개씩 제거됩니다. 감사 로그 보관일 (기본 365, 0=무기한)과 분석 데이터 보관일 도 같은 주기입니다.
 - 상황판은 `schedule_tasks` 한 표(마이그레이션 `029_schedule_tasks.sql`)에 담당자와 등록자를 따로 두고 완료를 `done_at` · `done_by` 로 저장합니다. 조회는 기간이 겹치는 행(`start_date <= to AND end_date >= from`)이며 감사 이벤트는 `schedule.create` · `schedule.update` · `schedule.done` · `schedule.delete` 입니다. 편집은 전체 치환(`PUT /api/v1/schedule/{id}`)입니다.
 - 선택 팀원 자료는 `user_report_inclusions` (마이그레이션 `027_report_inclusions.sql`)에 관계만 저장하고 보고서를 복제하지 않습니다. `GET/PUT /api/v1/me/report-inclusions` , 상한 500명, 범위 밖 대상은 `403 REPORT_INCLUSION_MEMBER_FORBIDDEN` , 일반 사용자의 비어 있지 않은 저장은 `403 REPORT_INCLUSION_ROLE_REQUIRED` . 강등·조직 이동·비활성화 때 행을 지우지 않고 조회에서 가리며 다시 범위에 들어오면 되 살아납니다. 감사 이벤트 `weekly.report_inclusions` .
-

6. 장애 대응

증상	확인할 곳	조치
기동하지 않고 WEEKLY_POSTGRES_DSN 환경변수가 없습니다. deploy/.env.example 을 복사해 채운 뒤 --env-file 로 넘기십시오	컨테이너 로그	.env 의 DSN 을 채우고 --env-file 로 넘겼는지 확인
기동하지 않고 WEEKLY_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD 는 12자 이상이어야 합니다	컨테이너 로그	첫 기동용 비밀번호를 12자 이상으로
기동하지 않고 두 부트스트랩 변수를 요구	컨테이너 로그	DB 에 관리자가 하나도 없습니다(새 DB 이거나 전부 비활성·삭제). 두 값을 넣어 한 번 기동한 뒤 지웁니다
기동하지 않고 n개의 비밀 설정을 현재 암호화 키로 복호화할 수 없습니다: ai.api_key, ...	컨테이너 로그	그 비밀값을 암호화했던 WEEKLY_ENCRYPTION_KEY 를 되돌리거나 instance.key 가 있던 볼륨을 복구합니다. 둘 다 없으면 WEEKLY_ALLOW_SECRET_RESET=true 로 기동하고 화면에서 다시 입력 필요 인 값을 모두 다시 넣습니다
/healthz 는 200 인데 /readyz 가 실패	/readyz 응답, PostgreSQL	DB 연결·자격·sslmode 확인. Proxy 헬스체크는 /readyz 를 보게 합니다
첫 부팅이 Kubernetes 에서 계속 재시작	파드 이벤트	startupProbe (5초 × 60회)가 빠졌는지 확인. 기존 데이터 위의 마이그레이션·백업은 livenessProbe 기본값보다 오래 걸립니다
사용자에게 캡처 패널이 파일 없음 , 로그에 attachment files are missing	기동 로그의 hint (확인: /var/lib/weekly 를 영속 볼륨으로 마운트했는지)	볼륨이 빠졌거나 바뀌었습니다. 볼륨을 복구하거나(weekly-backup.sh restore) 사용자에게 재업로드 안내
SSO 로그인에 전부 실패	서비스 설정 → 인증 카드의 Client Secret 상태	복호화할 수 없음 · 다시 입력 필요 면 키가 바뀐 것입니다(위 복호화 항목). OIDC 연결 시험 으로 Issuer·Redirect 확인
사용자가 Keycloak 자동 로그인을 확인하지 못했습니다 를 봄	Keycloak 세션·클라이언트 설정	정상 경로일 수 있습니다(세션 없음). 반복되면 Valid Redirect URI 와 prompt=none 허용 여부
사용자가 로그인 시도가 너무 많습니다. n분 후에 다시 시도하세요.	감사 로그 의 로그인 차단 이벤트	본인 오타면 로그인 차단 시간(분) 만큼 기다립니다. 한 층이 통째로 잠기면 IP당 로그인 실패 허용 횟수 가 커져 있는지 — NAT 뒤에서는 끝니다
제출 메일이 안 감, 사용자가 메일 릴레이가 준비되지 않았습니다	주간보고 메일 발송 카드의 현황과 마지막 실패 사유 , report_mail_deliveries	메일 발송 시험 으로 릴레이 확인. 큐에 남은 것은 릴레이가 살아나면 재시도됩니다
첨부 없이 온 제출 메일, 본문 첫 줄에 이유	로그 report mail deck too large / report mail deck	10MiB 상한을 넘었거나 렌더링 실패. 첨부 상한(화면 캡처 첨부)을 낮추거나 템플릿을 점검

증상	확인할 곳	조치
팀원 권고·마감 알림이 안 옴	team_reminder_deliveries · schedule_reminder_deliveries , 로그 schedule reminder retry · schedule reminder gave up	SMTP 준비 여부, 서비스 시간대 (09:00 기준), 수신자 주소 유무. 관리자 카드의 현황에는 잡히지 않습니다
Import 가 PROCESSING 에서 멈춤	Import 상세 오류, AI 카드	AI Gateway 연결 시험, 모델의 Structured Output 지원, /var/lib/weekly/imports 쓰기 권한. 프로세스가 돌 붙어 있지 않은지
사용자가 AI Gateway가 요청 한도를 초과했다고 답했습니다(HTTP 429) / AI 분석 시간이 초과되었습니다	AI Gateway 측 로그	Gateway 의 rate limit·응답 시간. AI 요청 제한시간(초) 조정
Confluence 후보가 안 생김	Confluence 자동화 탭의 단계별 오류	BODY_VERSION_CHANGED 는 재시도 가능한 정상 상태. 매핑 표의 미매핑 사용자, Space 포함·제외, 연결 시험
상황판 SR 조회가 ITSM_LOOKUP_FAILED	SR 조회 시험 의 실제 호출 주소·상태·응답	제목 JSON 경로 ·정규식·인증 헤더. 서버에서 ITSM 에 닿는지(브라우저가 아니라 서버가 호출)
주차 시작 요일을 바꾼 뒤 사용자가 ... 주차 보고서가 같은 기간을 이미 담고 있습니다. 그 보고서를 여십시오.	—	설계된 동작입니다. 그 보고서를 열어 이어 쓰게 안내(3.3 절)
기동 로그 work item backfill progress 가 오래 이어짐	로그	정상. 500건씩 커밋하며 재시작해도 이어서 진행합니다

7. 보안

기본값 중 바꿔야 하는 것

- WEEKLY_ENCRYPTION_KEY 를 반드시 설정하고 Secret Manager 에 보관합니다. 비우면 볼륨의 instance.key 가 유일한 키입니다.
- DSN 의 sslmode=disable 은 예시용입니다. 운영에서는 sslmode=require 또는 사내 CA 검증이 가능한 verify-full .
- 첫 기동 뒤 WEEKLY_BOOTSTRAP_ADMIN · WEEKLY_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD 를 지우고, 최초 관리자 비밀번호를 화면에서 바꿉니다.
- SMTP 에 계정을 쓰면 STARTTLS/TLS 로. 평문 연결에는 비밀번호를 신지 않습니다.

외부에 열면 안 되는 것

- :8080 을 인터넷에 직접 노출하지 않습니다. TLS 를 종료하는 Reverse Proxy 뒤에 두고 Proxy 가 X-Forwarded-For · X-Forwarded-Proto 를 덮어쓰게 합니다.
- PostgreSQL 은 Weekly 와 백업 작업만 닿는 망에 둡니다.
- 씨앗·검사 스크립트(scripts/seed-scale.sql , load-check.py , guide-captures.py)는 버려도 되는 배포에만 씁니다. 씨앗은 보고서가 있는 DB 에는 스스로 실행을 거부합니다.

컨테이너: 비루트 사용자, 모든 capability 제거, read_only 루트, no-new-privileges . deploy/compose.yaml 과 deploy/kubernetes.yaml 이 이미 그렇게 되어 있으니 완화하지 마십시오.

방문 추적: 기본 거낌. 커면 화면 응답마다 새 nonce 로 script-src 를 정확히 그 스니펫만큼 넓히며 'unsafe-inline' 은 쓰지 않습니다.

Momento 는 /momento/* 프록시(기본)로 두면 바깥 출처가 정책에 들어가지 않습니다. 정책 위반 신고 경로(/api/v1/tracking/csp-report)는 인증이 없지만 8KB 까지만 읽고 메모리의 출처 100개 목록에만 적습니다(3.10 절).

인증 연동: OIDC 는 state·nonce·PKCE 와 10분 만료를 검증하고 토큰을 저장하지 않습니다. 로컬 로그인은 계정당 실패 횟수 제한(기본 15분에 10회, 실패마다 0.25~2초 지연)과 계정 유무를 구분하지 않는 응답을 갖습니다. 세션 쿠키는 HttpOnly/SameSite 이고 변경 요청은 동일 출처 (origin) 검사를 받습니다. 개인 API/MCP 키 원문은 발급 응답에서 한 번만 노출됩니다.

감사: 로그인·차단, 보고서 상태·내용, 사용자·조직·설정, 키, 템플릿, PPTX 다운로드, AI 분석, Import, Confluence Sync, 상황판, 메일이 감사 로그 탭에 남습니다. 보관 기간은 감사 로그 보관일 . 전체 통제 목록은 [OPERATIONS.md](#) 보안 통제입니다.