

Sonuçlar

Toplam testler 156

155

1

Ana sayfa için genel gereksinimler

Toplam testler 5

5

0

Bu web sitesi HTML doğrulayıcıdan geçiyor: <https://validator.w3.org/>

Sitede etiketi aracılığıyla oluşturulan tüm resimler görüntülenir

Sitenin stil normalizasyonunu sağlayan bir dosya, modern-normalize.min.css ile biten bir değere sahip 'href' öz niteliğini kullanarak <link> etiketiyle bağlanmıştır

Normalizasyondan sonra baska bir <link> etiketi ile temel stillerin bağlanması gelir

Sitedeki butun etiketlerinin stilini belirlemek için 'display: block' stilini atanır

Başlık kontrolü <header>

Toplam testler 24

24

0

<header> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

<header> etiketine, 'border-bottom: 1px solid #e7e9fc' stili atanmıştır

<header> içinde butun elementleri kapsayan bir konteyner(<div>) bulunur

<div> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

<div> etiketine 'display: flex' stili atanmıştır.

Sitedeki içerik boyutlarını standartlaştırmak için varsayılan bir 'container' classı tanımlanır. <div> etiketinde ek olarak 'container' classı bulunur.

'container' classına içeriğin genişliğini belirlemek için 'width: 1158px' stili atanmıştır

'container' classına içeriği ortaya hizalamak için 'margin: 0 auto' stili atanmıştır

'container' classına kenar boşluklarını ayarlamak için 'padding: 0 15px' stili atanmıştır

<nav> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

<nav> etiketine, 'display: flex' stili atanmıştır

<nav> etiketine, 'align-items: center' stili atanmıştır

<nav> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen classa sahip bir logo(<a>) bulunmaktadır

<a> etiketine, sağ kenardaki boşluğunu belirlemek için 'margin-right: 76px' stili atanmıştır

<nav> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen classa sahip bir liste() bulunmaktadır

 etiketi için 'display: flex' stili atanmıştır

 etiketi için 'gap: 40px;' stili atanmıştır

Listedeki 1. maddede, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

Listedeki 1. maddeye, boşluklarını belirlemek için 'padding: 24px 0' stili atanmıştır

Listedeki 2. maddede, birinci maddede kullanılan classların aynısı kullanılır.

Listedeki 3. maddede, birinci maddede kullanılan classların aynısı kullanılır.

<address> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen classa sahip bir liste() bulunmaktadır

 etiketine, 'display: flex' stili atanmıştır

 etiketi için 'gap: 40px;' stili atanmıştır

İlk bölümün kontrolü <section>

Toplam testler 16

16

0

<section> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

<section> etiketine, kenar boşluklarını belirlemek için 'padding: 188px 0' stili atanmıştır

<section> içinde butun elementleri kapsayan bir konteyner(<div>) bulunur

<div> etiketinde varsayılan 'container' classı bulunur.

Konteyner içinde bir <h1> etiketi bulunur.

<h1> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

<h1> etiketine 'max-width: 496px' stili atanmıştır

<h1> etiketinden sonra bir <button> etiketi vardır.

<button> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

<button> etiketine 'display: block;' stili atanmıştır. Böylece <button> etiketi 'margin: 0 auto' özelliği ile merkezlenebilir.

<button> etiketine, 'min-width: 169px' stili atanmıştır

<button> etiketine, 'height: 56px' stili atanmıştır

<button> etiketine, 'border: none;' stili atanmıştır

<button> etiketine, 'background-color: #4d5ae5' stili atanmıştır

<button> etiketine, 'border-radius: 4px;' stili atanmıştır

<button> etiketine, 'cursor: pointer;' stili atanmıştır

İkinci bölümün kontrolü <section>

Toplam testler 18

17

1

<section> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

<section> etiketine, kenar boşluklarını belirlemek için 'padding: 120px 0' stili atanmıştır

<section> içinde butun elementleri kapsayan bir konteyner(<div>) bulunur

<div> etiketinde varsayılan 'container' classı bulunur.

<h2> etiketini gizlemek için 'visually-hidden' classı tanımlanır ve gerekli stiller uygulanır.

 etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

 etiketine, 'display: flex' stili atanmıştır

 etiketine, 'gap: 24px' stili atanmıştır

Listedeki 1. maddede(), en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

Listedeki 1. maddeye 'width: calc((100% - 72px) / 4);' stili atanmıştır. Bu, liste öğesinin genişliğini belirler (ekran genişliğinden öğeler arasındaki boşlukların toplamını çıkarıp bu değeri liste öğelerinin sayısına böleriz) (ayrıca width calc((100% - 3 * 24px) / 4) veya flex-basis: calc((100% - 3 * 24px) / 4) veya flex-basis: calc((100% - 72px) / 4) şeklinde de kullanılabilir)

Listedeki 1. maddede, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen classa sahip bir <h3> etiketi bulunmaktadır

<h3> etiketine 'margin-bottom: 8px' stili atanmıştır

2. maddede, birinci maddede kullanılan classların aynısı kullanılır.

2. maddedeki <h3> etiketi 1. maddedeki ile aynı classlara sahiptir.

Listedeki 3. maddede, birinci maddede kullanılan classların aynısı kullanılır.

3. maddedeki <h3> etiketi 1. maddedeki ile aynı classlara sahiptir.

Listedeki 4. maddede, birinci maddede kullanılan classların aynısı kullanılır.

4. maddedeki <h3> etiketi 1. maddedeki ile aynı classlara sahiptir.

Üçüncü bölümün kontrolü <section>

Toplam testler 43

43

0

<section> etiketi, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

<section> etiketine, kenar boşluklarını belirlemek için 'padding: 120px 0' stili atanmıştır

<section> içinde butun elementleri kapsayan bir konteyner(<div>) bulunur

<div> etiketinde varsayılan 'container' classı bulunur.

<div> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen classa sahip bir <h2> etiketi bulunmaktadır

<h2> etiketine 'margin-bottom: 72px' stili atanmıştır

<div> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen classa sahip bir liste() bulunmaktadır

 etiketine 'display: flex' stili atanmıştır

 etiketine, 'gap: 24px' stili atanmıştır

Listedeki 1. maddede(), en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

Listedeki 1. maddeye 'width: calc((100% - 72px) / 4);' stili atanmıştır. Bu, liste öğesinin genişliğini belirler (ekran genişliğinden öğeler arasındaki boşlukların toplamını çıkarıp bu değeri liste öğelerinin sayısına böleriz) (ayrıca width calc((100% - 3 * 24px) / 4) veya flex-basis: calc((100% - 3 * 24px) / 4) veya flex-basis: calc((100% - 72px) / 4) şeklinde de kullanılabilir)

Listen, sıfırtaki ilk listedeki öge için border-radius: 0px 0px 4px 4px stilini belirler, bloğun alt kısmındaki yuvarlaklıkları tanımlamak için (border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-top-right-radius: 4px; border-bottom-left-radius: 4px;) kullanabilirsiniz

Listedeki 1. maddede çalışanın adı ve unvanını kapsayan bir <div> etiketi vardır.

<div> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

<div> etiketine 'padding: 32px 0' stili atanmıştır

<div> etiketinin içinde bir <h3> etiketi vardır.

<h3> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

<h3> etiketine 'text-align: center' stili atanmıştır

<h3> etiketine 'margin-bottom: 8px' stili atanmıştır

<div> etiketinin içinde, <h3> etiketinden sonra gelen bir <p> etiketi vardır.

<p> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

<p> etiketine 'text-align: center' stili atanmıştır

2. maddede, birinci maddede kullanılan classların aynısı kullanılır.

2. maddede çalışanın adı ve unvanını kapsayan bir <div> etiketi vardır.

<div> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

<div> etiketinin içinde bir <h3> etiketi vardır.

<h3> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

<div> etiketinin içinde, <h3> etiketinden sonra gelen bir <p> etiketi vardır.

<p> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

3. maddede, birinci maddede kullanılan classların aynısı kullanılır.

3. maddede çalışanın adı ve unvanını kapsayan bir <div> etiketi vardır.

<div> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

<div> etiketinin içinde bir <h3> etiketi vardır.

<h3> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

<div> etiketinin içinde, <h3> etiketinden sonra gelen bir <p> etiketi vardır.

<p> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

4. maddede, birinci maddede kullanılan classların aynısı kullanılır.

4. maddede çalışanın adı ve unvanını kapsayan bir <div> etiketi vardır.

<div> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

<div> etiketinin içinde bir <h3> etiketi vardır.

<h3> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

<div> etiketinin içinde, <h3> etiketinden sonra gelen bir <p> etiketi vardır.

<p> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

Dördüncü bölümün kontrolü <section>

Toplam testler 39

39

0

<section> etiketi, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

<section> etiketine, kenar boşluklarını belirlemek için 'padding: 120px 0' stili atanmıştır

<section> içinde butun elementleri kapsayan bir konteyner(<div>) bulunur

<div> etiketinde varsayılan 'container' classı bulunur.

<div> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen classa sahip bir <h2> etiketi bulunmaktadır

<h2> etiketine 'margin-bottom: 72px' stili atanmıştır

<div> etiketinde, bir liste() bulunmaktadır

 etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

 etiketine, öğelerin yatay olarak sıralanması için 'display: flex' stili atanmıştır

 etiketine, öğelerin yeni bir satıra geçmesi için 'flex-wrap: wrap;' stili atanmıştır (eğer önceki satırda yeterli yer yoksa)

 etiketine, liste öğeleri arasındaki yatay boşlukları belirlemek için 'column-gap: 24px' stili atanmıştır

 etiketine, öğeler arasındaki dikey boşlukları belirlemek için 'row-gap: 48px' stili atanmıştır

Listedeki 1. maddede(), en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

Listedeki 1. maddeye 'width: calc((100% - 72px) / 4);' stili atanmıştır. Bu, liste öğesinin genişliğini belirler (ekran genişliğinden öğeler arasındaki boşlukların toplamını çıkarıp bu değeri liste öğelerinin sayısına böleriz) (ayrıca width calc((100% - 3 * 24px) / 4) veya flex-basis: calc((100% - 3 * 24px) / 4) veya flex-basis: calc((100% - 72px) / 4) şeklinde de kullanılabilir)

Listedeki 1. maddede uygulama adı ve kategoriye kapsayan bir <div> etiketi vardır.

<div> etiketine 'padding: 32px 16px' stili atanmıştır

<div> etiketine 'border: 1px solid #e7e9fc' stili atanmıştır

<div> etiketine 'border-top: none' stili atanmıştır

<div> etiketine 'margin-bottom: 8px' stili atanmıştır

2. maddede, birinci maddede kullanılan classların aynısı kullanılır.

2. maddede uygulama adı ve kategoriye kapsayan bir <div> etiketi vardır.

<div> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

<h3> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

3. maddede, birinci maddede kullanılan classların aynısı kullanılır.

3. maddede uygulama adı ve kategoriye kapsayan bir <div> etiketi vardır.

<div> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

<h3> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

4. maddede, birinci maddede kullanılan classların aynısı kullanılır.

4. maddede uygulama adı ve kategoriye kapsayan bir <div> etiketi vardır.

<div> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

<h3> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

5. maddede, birinci maddede kullanılan classların aynısı kullanılır.

5. maddede uygulama adı ve kategoriye kapsayan bir <div> etiketi vardır.

<div> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

<h3> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

6. maddede, birinci maddede kullanılan classların aynısı kullanılır.

6. maddede uygulama adı ve kategoriye kapsayan bir <div> etiketi vardır.

<div> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

<h3> etiketinde birinci maddedeğinde kullanılan sınıflar kullanılmistir.

Footer kontrolü <footer>

Toplam testler 11

11

0

<footer> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

<footer> etiketine 'padding: 100px 0' stili atanmıştır

<footer> içinde butun elementleri kapsayan bir konteyner(<div>) bulunur

<div> etiketinde varsayılan 'container' classı bulunur.

<div> etiketinin içinde bir link(<a>) bulunur

<a> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

<a> etiketine 'display: inline-block;' stili atanmıştır

<a> etiketine 'margin-bottom: 16px' stili atanmıştır

<a> etiketinden sonra <p> etiketi vardır.

<p> etiketinde, en az 3 küçük Latin harfi ve tire veya alt çizgi içerebilen class bulunmaktadır

<p> etiketine 'max-width: 264px' stili atanmıştır