

A

B

C

D

XXXXXXXXXX

1

用艾迈斯随附的2PCS信号
端子压接

300mm±5

30mm±5

卡夫特704黑色UV
胶水封胶

胶壳：XT30(2+2)-F
黑色/艾迈斯

客供硅胶排线

用艾迈斯随附的2PCS信号
端子压接

30mm±5

PIN 1

卡夫特704黑色UV
胶水封胶

胶壳：XT30(2+2)-F
黑色/艾迈斯

2

2

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日期

3

技术要求：

1. 100%短路，断线，错位测试；
2. 导通阻抗3Ω Max；
3. 绝缘阻抗5MΩ Min，DC300V 0.1S；
4. 表面光洁，线缆无刮伤痕迹；
5. 满足RoHS2.0要求和REACH要求；
6. 线束与端子间的拉力要求：
16AWG≥110N 28AWG≥11N
7. 胶壳与端子间的拉力要求：
GH1.25≥1KG

本规格书依据标准 (GB/T 1184-1996) ■

基本长度	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000
直接尺寸精度	/	/	/	/	/	/
垂直度	/	/	/	/	/	/
对称度	/	/	/	/	/	/
圆跳动	/	/	/	/	/	/

圆跳动

基本尺寸公差	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
直接尺寸精度	/	/	/	/	/	/	/	/
垂直度	/	/	/	/	/	/	/	/
对称度	/	/	/	/	/	/	/	/
圆跳动	/	/	/	/	/	/	/	/

直接尺寸精度

垂直度

对称度

圆跳动

线束

XXXXXX号线

XXXXXX

4

A

B

C

D