

A

B

C

D

XXXXXXXXXX

1

用艾迈斯随附的2PCS信号
端子压接

30mm±5

300mm±5

单壁热缩管 $\phi 3.2 \times 0.2$ 黑色
单壁热缩管 $\phi 3.2 \times 0.2$ 红色

30mm±5

用艾迈斯随附的2PCS信号
端子压接

PIN 1

卡夫特704黑色UV
胶水封胶

胶壳：XT30 (2+2) -F
黑色/艾迈斯

胶壳：XT30 (2+2) -F
黑色/艾迈斯

2

2

借 (通) 用
件 登 记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

档案员 日期

技术要求：

1. 100%短路，断线，错位测试；
2. 导通阻抗 3Ω Max；
3. 绝缘阻抗 $5M\Omega$ Min, DC300V 0.1S；
4. 表面光洁，线缆无刮伤痕迹；
5. 满足RoHS2.0要求和REACH要求；
6. 线束与端子间的拉力要求：
16AWG $\geq 110N$ 28AWG $\geq 11N$
7. 胶壳与端子间的拉力要求：
GH1.25 $\geq 1KG$

本规格书为最新标准 (GB/T 1184-1996) ■

基本长度 ≤ 10 $>10\sim 30$ $>30\sim 100$ $>100\sim 300$ $>300\sim 1000$ $>1000\sim 3000$

直径、±0.02 $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

厚度 $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

圆跳动 $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

基本尺寸公差 0.5~3 $>3\sim 6$ $>6\sim 30$ $>30\sim 120$ $>120\sim 400$ $>400\sim 1000$ $>1000\sim 2000$ $>2000\sim 4000$

直径、±0.02 $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

厚度、±0.02 $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

圆跳动、±0.02 $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

基本尺寸公差 0.5~3 $>3\sim 6$ $>6\sim 30$ $>30\sim 120$ $>120\sim 400$ $>400\sim 1000$ $>1000\sim 2000$ $>2000\sim 4000$

直径、±0.02 $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

厚度、±0.02 $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

圆跳动、±0.02 $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

标记 处数 分区 更改文件号 签名 日期

设计 校 对 标准 化

审核 批准 视角

工艺 版本 号

SO

阶段标识

S

共 1 张

第 1 张

重量 (kg)

0.00

比例

1 : 1

线束

XXXXXX 号线

XXXXXX

4

3

2

1

A

B

C

D