

XXXXXXXXXXXX

1

1

270mm±5

单壁热缩管 $\phi 3.2 \times 0.2$ 黑色

单壁热缩管 $\phi 3.2 \times 0.2$ 红色

用艾迈斯随附的2PCS信号

端子压接

PIN 1—

30mm + 5

30mm+5

5mm沾錫

胶壳: XT30(2+2)-F
黑色/艾迈斯

2

2

借用(通)登記件

旧底图号

底國江亭

餘
冊

目 期

档案员

技术要求:

1. 100%短路, 断线, 错位测试;
2. 导通阻抗 $3\ \Omega$ Max;
3. 绝缘阻抗 $5M\ \Omega$ Min, DC300V 0.1S;
4. 表面光洁, 线缆无刮伤痕迹;
5. 满足RoHS2.0要求和REACH要求;
6. 线束与端子间的拉力要求:
 $16AWG \geq 110N$ $28AWG \geq 11N$
7. 胶壳与端子间的拉力要求:
 $GH1.25 \geq 1KG$

束线

XXXXX号线

档案员	日期
-----	----

本誌掲載元記事番号 (国7 1184-6種) ■	
基本長厚	≤10
直置き・平置き	>10~20
垂直置き	>20~100
斜め置き	>100~300
別配置	>300~1000
開路状	>1000~3000

本誌掲載元記事番号 (国7 1584-6種) ■	
基本長厚	0.5~3
直置き・平置き	>3~6
垂直置き	>6~30
斜め置き	>30~120
別配置	>120~400
開路状	>400~1000
	>1000~2000
	>2000~4000
	>4000

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期			
设计			标准化					
校对			视角					
审核			批准					
工艺			版本号		S0			

阶段标识			重量 (kg)	比例
S			0.00	1: 1
共 1 张			第 1 张	

XXXXXX