
S8050

TRANSISTOR (PNP)

TO-92



FEATURES

Power dissipation

P_{CM} : 0.625 W(Tamb=25℃)

Collector current

I_{CM} : 0.5 A

Collector-base voltage

$V_{(BR)CBO}$: 40 V

1. EMITTER
2. BASE
3. COLLECTOR

ELECTRICAL CHARACTERISTICS(Tamb=25℃ unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Test conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
Collector-base breakdown voltage	$V(BR)_{CBO}$	Ic= 100 μA , I_E=0	40			V
Collector-emitter breakdown voltage	$V(BR)_{CEO}$	Ic= 0.1 mA, I_B=0	25			V
Emitter-base breakdown voltage	$V(BR)_{EBO}$	I_E= 100 μA, I_C=0	5			V
Collector cut-off current	I_{CBO}	V_{CB}= 40 V, I_E=0			0.1	μA
Collector cut-off current	I_{CEO}	V_{CE}= 20 V, I_B=0			0.1	μA
Emitter cut-off current	I_{EBO}	V_{EB}= 5 V, I_C=0			0.1	μA
DC current gain(note)	$H_{FE(1)}$	V_{CE}= 1 V, I_C= 50mA	85		300	
	$H_{FE(2)}$	V_{CE}= 1 V, I_C= 500mA	50			
Collector-emitter saturation voltage	V_{CE}(sat)	I_C= 500mA, I_B= 50 mA			0.6	V
Base-emitter saturation voltage	V_{BE}(sat)	I_C= 500mA, I_B= 50 mA			1.2	V
Base-emitter voltage	V_{BE}	I_E= 100mA			1.4	V
Transition frequency	f_T	V_{CE}= 6 V, I_C= 20mA f = 30MHz	150			MHz

CLASSIFICATION OF $H_{FE(1)}$

Rank	B	C	D
Range	85-160	120-200	160-300

Wing Shing Computer Components Co., (H.K.)Ltd.
Homepage: http://www.wingshing.com
Tel:(852)2341 9276 Fax:(852)2797 8153
E-mail: wsccltd@hkstar.com