



# Aula 12

## Desenvolver Aplicações Para Websites

# Propriedade CSS

- Fontes
  - 6 propriedades principais para trabalhar com fontes
    - font-family
    - font-size
    - font-style
    - font-weight
    - font-variant
    - line-height

# Propriedade CSS

- font-family (Família da fonte)
  - Definir qual é a fonte do elemento HTML
  - Faz uso da biblioteca de fontes que o próprio navegador possui

# Propriedade CSS

- font-family (Família da fonte)
  - É possível atribuir mais de uma fonte para a mesma propriedade, para caso o navegador não possuir suporte para a fonte definida, ele fazer uso da segunda fonte definida, e assim sucessivamente

# Propriedade CSS

- font-family (Família da fonte)
  - Para famílias de fontes que tem mais de um palavra no nome, se deve fazer o uso de aspas, indiferente se forem aspas simples ou aspas duplas

“Times New Roman”  
‘Times New Roman’

# Propriedade CSS

- font-family (Família da fonte)
  - Serifadas
    - Times New Roman
    - Times
    - Georgia
    - Garamond
    - Serif

# Propriedade CSS

- font-family (Família da fonte)
  - Sem serifas
    - Arial
    - Verdana
    - Helvetica
    - Sans-serif

# Propriedade CSS

- font-family (Família da fonte)
  - Monoespçada
    - Courier New
    - Courier
    - Lucida Console
    - Monaco
    - Monospace



# Propriedade CSS

- font-family (Família da fonte)
  - Cursiva
    - Brush Script MT
    - Lucida Handwriting
    - Cursive

# Propriedade CSS

- font-family (Família da fonte)
  - Artística
    - Copperplate
    - Papyrus
    - Fantasy



```
p {
```

```
    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
```


```
}
```

# Propriedade CSS

- font-size (Tamanho da fonte)
  - Definir qual é o tamanho da fonte do elemento HTML

# Propriedade CSS

- font-size (Tamanho da fonte)



# Propriedade CSS

- font-size (Tamanho da fonte)
  - Pode ser definido em pixels, pontos, centímetros, polegadas, porcentagem, etc

<http://gg.gg/UnidadeMedidaCSS>



```
p {
```

```
    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
```

```
    font-size: 25px;
```

```
}
```

# Propriedade CSS

- font-style (Estilo da fonte)
  - Definir qual é o estilo da fonte do elemento HTML
    - normal
    - italic
    - oblique





```
p {
```

```
    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
```

```
    font-size: 25px;
```

```
    font-style: italic;
```


```
}
```

# Propriedade CSS

- font-weight (Grossura da fonte)
  - Definir qual é a grossura da fonte do elemento HTML

# Propriedade CSS

- font-weight (Grossura da fonte)





```
p {
```

```
  font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
```

```
  font-size: 25px;
```

```
  font-style: italic;
```

```
  font-weight: 600;
```

```
}
```

# Propriedade CSS

- font-variant (Variação da fonte)
  - Definir qual é a variação da fonte do elemento HTML
    - normal
    - small-caps (Versalete)

# Propriedade CSS

- font-variant (Variação da fonte)
  - Versalete
    - São caracteres maiúsculos, com o mesmo tamanho de caracteres minúsculos



```
p {
```

```
  font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
```

```
  font-size: 25px;
```

```
  font-style: italic;
```

```
  font-weight: 600;
```

```
  font-variant: small-caps;
```

```
}
```

# Propriedade CSS

- line-height (Altura da linha)
  - Definir qual é a altura da linha, do texto do elemento HTML
  - Pode ser definido em pixels, pontos, centímetros, polegadas, porcentagem, etc

<http://gg.gg/UnidadeMedidaCSS>





```
p {  
    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;  
    font-size: 25px;  
    font-style: italic;  
    font-weight: 600;  
    font-variant: small-caps;  
    line-height: 50px;  
}
```

# Exercício

<http://gg.gg/WebCssFonts>

<https://forms.gle/ePqkyHJBWf3GuZW8>

- Utilizar os documentos criados em aula
- Estilizar cada um dos parágrafos, com uma configuração de fonte diferente
- Utilizar todas as propriedades apresentadas em aula

Web Safe Fonts