PRACTICA 4

Alumnos: Diego Morro, Huberto Martin

Curso: DAW

Profesor: Juan Llado

INDICE

Subida de la Practica 3	3
Rama pre y actualizaciones del main con las refactorizaciones	4
· ·	
Tags	10

Subida de la Practica 3

La Practica 3 ha sido subida a GitHub mediante Git.

Para ellos hemos descargado la aplicación y la consola de Git para usar los comandos y poder hacer la subida de los archivos y las diferentes modificaciones, como hace referencia la Practica 4.

- 1. Hemos configurado la consola de Git para conectarnos a GitHub.
- 2. Creamos con el comando: git init en la carpeta Practica 4 donde se encuntran los ficheros de la Practica 3.
- 3. Usamos: git add --all para añadir los archivos al repositorio de GitHub
- 4. Hacemos un commit para añadir los cambios en el repositorio local
- 5. Creamos una nueva rama llamada: main. Con el comando git branch –M
- 6. Subimos los archivos a la rama main

```
MINGW64:/c/Users/diblu/Desktop/DAW/ENTORNOS DESARROLLO/2EVA/Practica4
    jblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA
$ git init Practica4
Initialized empty Git repository in C:/Users/djblu/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4/.git/
djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA
$ git add --all
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
  djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA
5 cd Practica4
 djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (master) $ git add --all
 djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (master)
$ git commiut -m "Primera subida de archivos"
git: 'commiut' is not a git command. See 'git --help'.
 The most similar command is
 djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (master)

§ git commit -m "Primera subida de archivos"

[master (root-commit) 659ae60] Primera subida de archivos

8 files changed, 351 insertions(+)
create mode 100644 Barco.java
create mode 100644 Gato.java
create mode 100644 Main.java
create mode 100644 Mascota.java
create mode 100644 Motor.java
create mode 100644 Perro.java
create mode 100644 Perro.java
create mode 100644 README.md
create mode 100644 Sonido.java
djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (master)
$ git remote add origin https://github.com/hmartinDC/Practica4.git
  djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (master)
B git branch -M main
djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (main) $ git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (10/10), 2.80 KiB | 2.80 MiB/s, done.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/hmartinDC/Practica4.git
* [new branch] main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```


Rama pre y actualizaciones del main con las refactorizaciones.

Creamos la rama pre al igual que hemos hecho con la rama main. En esta rama lo que haremos será añadir los archivos al igual que hemos hecho con la rama main.

Una vez hecho esto, modificaremos los diferentes archivos y haremos las subidas de las diferentes versiones al pre y actualizando el main.

Para ello iremos cambiando de rama con: git checkout.

```
djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (pre)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
 djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (main)
                     Ι
 jblu@DC MINGW64
git add --all
                           64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (pre)
djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (pre)
$ git commit -m "Cambio del nombre de la clase mascota"
[pre 20997c1] Cambio del nombre de la clase mascota
2 files changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)
create mode 100644 GIT_inicio.png
djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (pre)
$ git push --set-upstream origin pre
s git push --set-upstream origin pre
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 68.22 KiB | 22.74 MiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
 emote:
 remote: Create a pull request for 'pre' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/hmartinDC/Practica4/pull/new/pre
 remote:
To https://github.com/hmartinDC/Practica4.git
* [new branch] pre -> pre
branch 'pre' set up to track 'origin/pre'.
  jblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (pre)
```



```
ljblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (main)
$ git merge pre
Updating 20997c1..208b1a4
Fast-forward
 1refac.png
                              Bin 0 -> 39256 bytes
 1refac_code.png
                              Bin 0 -> 40409 bytes
                                                                                                        Ι
                              12 +++++
 Barco.java
                             Bin 0 -> 10874 bytes
Bin 0 -> 14691 bytes
Bin 0 -> 26202 bytes
Bin 0 -> 8560 bytes
 change_branch.png
 merge.png
 tags0.png
 tags1.png | Bin 0 -> 8560 bytes
7 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)
create mode 100644 lrefac.png
 create mode 100644 1refac_code.png
create mode 100644 change_branch.png
 create mode 100644 merge.png
 create mode 100644 tags0.png
create mode 100644 tags1.png
 ljblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (main)
```

```
MINGW64:/c/Users/djblu/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4
 jblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (pre)
$ git push --set-upstream origin pre
Everything up-to-date
branch 'pre' set up to track 'origin/pre'.
djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (pre)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
A 3refac.png
Your branch is up to date with 'origin/main'.
 jblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (main)
$ git merge pre
Updating 208b1a4..8f58091
ast-forward
2refac.png
                                 -> 52010 bytes
                         Bin 0
Sonido.java
merge2.png
pushrefac2.png
Sonido.java | 2 +-
merge2.png | Bin 0 -> 26660 bytes
pushrefac2.png | Bin 0 -> 12017 bytes
tag2.png | Bin 0 -> 16509 bytes
tag3.png | Bin 0 -> 20252 bytes
tag_just.png | Bin 0 -> 12177 bytes
7 files changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 2refac.png
create mode 100644 pushrefac2.png
create mode 100644 tag2.png
create mode 100644 tag2.png
create mode 100644 tag3.png
 create mode 100644 tag3.png
 create mode 100644 tag_just.png
 jblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (main)
 MINGW64:/c/Users/djblu/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Prac...
                                                                                                                               jblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (main)
  git push origin main
Total O (delta O), reused O (delta O), pack-reused O
To https://github.com/hmartinDC/Practica4.git
    208b1a4..8f58091 main -> main
 jblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (main)
                                                               I
```

```
MINGW64:/c/Users/djblu/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 —

djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (main)

$ git push --set-upstream origin main
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0

To https://github.com/hmartinDC/Practica4.git
    8f58091..8b86dcd main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (main)

$ |
```

```
MINGW64:/c/Users/djblu/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 —

djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (main)

$ git push --set-upstream origin main
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0

To https://github.com/hmartinDC/Practica4.git
    8f58091..8b86dcd main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (main)

$ |
```

Tags

Para poder saber las versiones y las modificaciones que hemos ido haciendo en la rama pre y las actualizaciones de main, hemos añadido unos tags que están relacionados con las operaciones que hemos hechos y con la descripción de la operación de modificación.

```
NINGW64:/c/Users/djblu/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4
 jblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (pre) git tag -a v0.0.0 659ae60
djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (pre)
$ git push --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 184 bytes | 184.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/hmartinDC/Practica4.git
* [new tag] v0.0.0 -> v0.0.0
 jblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (pre)
 djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (pre)
   git tag -a v0.0.1 20997
  jblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (pre)
  jblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (pre)
   git push --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 1, done.
Writing objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 180 bytes | 180.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/hmartinDC/Practica4.git
     [new tag]
                                       v0.0.2 -> v0.0.2
 djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (pre)
                       ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (main)
djDlu@DC MINGWO4 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/ZEVA/Practica4 (main)

§ git log --oneline

208bla4 (HEAD -> main, tag: v0.0.3, tag: v0.0.2, origin/pre, origin/main, pre) Cambio de nombre de la clase barco a goma

20997c1 (tag: v0.0.1) Cambio del nombre de la clase mascota
```

```
djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (main)
$ git tag -a v0.0.3

djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (main)
$ git push --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 174 bytes | 174.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/hmartinDC/Practica4.git
* [new tag] v0.0.3 -> v0.0.3

djblu@DC MINGW64 ~/Desktop/DAW/ENTORNOS_DESARROLLO/2EVA/Practica4 (main)
$ |
```

Screen de cómo se crea y añade el texto en el tag.