pkg

ListQuerySparql

+ ListQuerySparql()
+ getList() : LinkedList<QuerySparql>
+ insert(querySparql : QuerySparql) : void
+ insert(concept : Concept) : void
+ getListConcept() : String
- readFileQueryDefault() : StringBuffer
- replaceQueryDefault(queryDefault : StringBuffer, concept : String) : StringBuffer
+ fillQuery() : void
+ toString() : String
+ operation0() : void

- list

*
{ordered}

QuerySparql

- model : Model

+ QuerySparql(concept : Concept, query : StringQuery, listRDF : ListRDF)
+ QuerySparql(concept : Concept)
+ getConcept() : Concept
+ getQuery() : StringQuery
+ getListRDF() : ListRDF
+ setQuery(query : StringQuery) : void
+ toString() : String

Concept

- originalConcept : String
- formatedConcept : String

+ Concept(originalConcept : String)
+ Concept(token : Token)
+ format(str : String) : String
+ getOriginalConcept() : String
+ getFormatedConcept() : String
+ setConcept(originalDescription : String) : void
+ toString() : String

- concept

- listRDF

ListRDF

+ ListRDF()
+ ListRDF(list : LinkedList<ItemRDF>)
+ getList() : LinkedList<ItemRDF>
+ size() : int
+ insert(item : ItemRDF) : void
+ toString() : String

- stringQuery

StringQuery

- value : StringBuffer

+ Query()
+ Query(value : StringBuffer)
+ Query(concept : Concept)
+ buildQuery(concept : Concept) : StringBuffer
+ getValue() : StringBuffer
+ getValueString() : String
+ append(str : String) : void
+ appendLine(str : String) : void
+ toString() : String

- list

*
{ordered}

ItemRDF

- statement : Statement

+ getSubject() : SubjectRDF
+ getPredicate() : PredicateRDF
+ getObject() : ObjectRDF
+ ItemRDF(subject : SubjectRDF, predicate : PredicateRDF, object : ObjectRDF)
+ toString() : String

- subject

- predicate

- object

SubjectRDF

- value : String
- resource : Resource

+ SubjectRDF(value : String)
+ getValue() : String
+ toString() : String

PredicateRDF

- value : String
- property : Property

+ PredicateRDF(value : String)
+ getValue() : String
+ toString() : String

ObjectRDF

- value : String
- rdfNode : RDFNode

+ ObjectRDF(value : String)
+ getValue() : String
+ toString() : String