TanenBase – Stückliste (Essential)

Entfernt gegenüber Vollversion: externe 868-MHz-Antenne, Metall-Ein/Aus-Schalter, SwitchBot-BLE-Sensor. Flexantenne im Wio SX1262 enthalten. Ein/Aus über Schalter am Batteriehalter. Payload: Basis (ohne Luftfeuchte).

#	Bauteil / Beschreibung	Preis (€)	Bezugsquelle
1	Seeed XIAO nRF54LM20A	12,90	Berrybase
2	Seeed Wio SX1262 LoRa-Modul (862–930 MHz, inkl. Flexantenne)	7,50	Berrybase
3	Sonoff IP66 wasserdichtes Gehäuse	3,90	Sonoff
4	3x 1,5-V-AAA-BEVIGOR-Lithiumbatterien + Kunststoffhalter mit Schalter	7,00	Amazon (Batterien) / Amazon (Halter)
5	DS18B20 Temperatursensor (2 m Kabel)	2,00	Amazon
6	12-mm-Taster (Momentschalter)	1,50	Amazon
7	KF301-3P Schraubklemme für Platine	0,23	Amazon
8	Platine und Montagematerial (Schrauben)	3,00	Allgemein / Lagerbestand
9	Adafruit NAU7802 24-Bit-ADC-Modul	7,99	Botland
Summe		**46,02**	