





ミグダル効果観測のための

ガスTPC開発

神戸大理 濱田悠斗

身内賢太朗, 金崎奎, 東野聡, 大藤瑞乃,

中村輝石A, 内山偉貴A, 吉田将B, 池田智法B

東北大理A 京都大理B


6pA431-7 9月6日 431会場 13:30 ~ 17:05

<u>もくじ</u>


- 暗黒物質の直接探索
- ミグダル効果
- ミグダル効果の観測可能性
- MIRACLUE実験
 - 10cm Ar ガスTPC・第一回ビーム試験
 - 30cm Ar ガスTPC (開発中)
- 展望・まとめ

暗黒物質の直接探索

- WIMP: Weakly Interacting Massive Particle
 - DMの有力候補
 - SM粒子と相互作用すると仮定して直接探索されている
- 超対称性理論からも 100GeV ~ 10TeV と予言されている
 - まだ見つかっていない
 - sub-GeV領域の探索も -> ミグダル効果




Jacques Pienaar TAUP2021



ミグダル効果

- 原子核が急に動くときに低確率で追加の励起/電離が起こる
 - 量子力学の計算から導かれる
 - 軽いDMの探索領域を広げる




- しかし、原子核反跳に伴うミグダル効果の観測事例はない
 - 初観測を目指す -> MIRACLUE実験

Migdal effect Investigation as RAre event CLUEs

ミグダル効果観測に向けて

- 原子核反跳によるミグダル効果の初観測を目指す
 - ガスTPCに中性子ビームを照射
 - 原子核反跳とK殼電離に伴う特性X線放出のプロセスに注目
 - 適切なガス (圧) を選べば2つのクラスターを分離できる -> BG排除
 - クラスターBは固定のエネルギー -> BG排除



イベントレートの見積もり

- •目的の2クラスター事象はどの程度あるか?
 - AISTでの中性子ビームを仮定
 - エネルギー: 565keV (陽子とリチウムの 7Li(p, n)7Be 反応を利用)
 - フラックス: 1000 / cm² / sec (at 1m)
 - Ar 1atm / Xe 8atm (30cm³)


ガス	Ar 1atm	Xe 8atm
X線エネルギー (Kα)	3keV	30keV
X線吸収長	2.95cm	2.19 cm
イベントレート	603 events / day	975 events / day


PTEP 013C01 K. Nakamura et al

• -> イベントレート的には検出できそう

予想されるBG

- 目的の2クラスター事象のBGは?(Ar latm)
 - 中性子の多重散乱
 - (n, γ)によるガンマ線
- BGを除去できる要因
 - 2クラスターであること
 - 特性X線のクラスターが3keV付近であること
- クラスター間距離の分布
 - これもBG排除に貢献
- -> 位置分解能に強いTPCの出番





MIRACLUE実験: 概要


• 既存のガスTPC技術を用いてミグダル効果の観測を目指す




DM探索 Ar 1atm, GEM + µ-PIC



Ovββ探索 高圧Xe, ELCC + MPPC





MIRACLUE実験: Ar TPC

- 第一回ビーム試験 (2022/04)
 - 10cm角 Ar TPC
 - 中性子ビーム環境下での動作を試験した


- 第二回ビーム試験 (2022/12)
 - 30cm角 Ar TPC ←現在開発中!
 - 大きくなった検出器で統計を稼ぎたい



10cm角TPC


- Ar + C_2H_6 (9:1) latm
 - 3keV X線で吸収長3cm
- 低質量なガスバリア
 - BG削減のため
- 抵抗性薄膜での電場形成
- GEMで前置増幅
- µ-PICで増幅/読み出し
 - 2D ストリップ (256×2 ch)
 - 400 µm ピッチ





10cm角TPC


- µ-PICでの3次元飛跡検出方法
 - 荷電粒子がTPC内のガスを電離
 - 電離電子がµ-PICヘドリフトされる
 - 格子状に貼られたストリップから電子 の二次元座標を取得
 - 信号の時間差からz軸方向の座標を取得



10cm角TPC: DAQ


- こんなフロントエンドボードを使います
 - Bee Beans Gigabit_RO_V1_BOARD (イワキボードと呼んでいる)
 - 入力: 128ch アナログ (µ-PICからの信号)
 - 出力: 128ch ToT (Time over Threshold), 4ch 波形情報






10cm角TPC: DAQ


- ・ 得られる情報
 - 512ch ToT → 3次元飛跡
 - 16ch 波形情報 → エネルギーデポジット






10cm角TPC: DAQ


• levent 分の生データ (に近いもの)



第一回ビーム試験


- 2022/04 @ AIST
 - 565keV DC中性子ビーム
- ・二次元飛跡のみ検出できた (エレキ系トラブル)
- 中性子ビーム環境下で原子核反跳が捉えられた





第一回ビーム試験


- •他にも
- 原子核反跳と電子反跳のシグナルが分離できた
- エネルギー vs 飛跡長
 - 二次元飛跡しか見えないので、射影の長さ



30cm角 TPC


- 第二回ビーム試験に向けて大型化したTPCを開発中
 - 金﨑講演 (6pA562-10)
- 10cmからの変更点
 - μ-PIC: 10cm角 -> 30cm角
 - ピッチ: 400µm -> 800µm
 - チャンネル数:512 -> 786
 - ボード数: 4枚 -> 6枚






30cm角 TPC: DAQ


- DAQのアップグレード
- ボードの増加に伴って
 - DAQソフトウェアを書き換えた
 - LVDSケーブルを新調





30cm角 TPC: DAQ

- 動作確認
 - 10Hzのテストパルスをトリガーに入れて試験
 - ボードのコントロールがうまくいっている (1枚のみ)
 - ボード間の同期を取りたい



今後の展望

- ・第二回ビーム試験に向けて30cm TPCを完成させる
 - 6枚のイワキボードの同期をとる
 - 性能評価を行う

- ミグダル効果観測へ
 - 原子核反跳を伴うミグダル効果に制限をかけたい

まとめ

- 低質量DMの直接探索に有用なミグダル効果
- 原子核反跳によるミグダル効果の初観測を目指すMIRACLUE実験
- ・中性子ビーム環境下、10cm TPCで原子核反跳を観測できた
- 第二回ビーム試験に向けて 30cm TPC 開発中