

Documentação dos COLETOR RF de WMS LanLimp

• Este documento descreve como ocorre as principais rotinas de COLETOR RF no WMS da LainLimp dentro de cada rotina prevista no fluxo de processo de entrada de mercadorias.

Elaborado por



Elaborado para





<u>SUMÁRIO</u>

1. APRESENTAÇÃO	03	
2. OBJETIVOS	03	
3. Nome da Unidade de Programa identificada	03	
Formulário para realizar o armazenamento dos produtos no depósito Unit untEnderecaRecebimento 03		
4. XML Documentation	04	



1. Apresentação

Dia após dia, nós programadores escrevemos códigos e mais códigos, seja implementando uma nova rotina, ou dando manutenção em processos existentes (o que é muito comum, principalmente em sistemas legados).

Já parou para pensar quanto tempo "perdemos" tentando decifrar um código, para então poder dar a manutenção adequada? Entender o "jeito", o raciocínio e ideia que outro programador teve para implementar determinada rotina, é muito complicado, principalmente quando o código é muito grande, poluído ou muito avançado para o nosso nível.

Muitas vezes essa situação ocorre com o nosso próprio código. Convenhamos, é muito difícil, se não impossível, lembrarmos de cada detalhe que utilizamos na escrita dos códigos. Para isso existes os comentários. Um recurso muito utilizado, que permite descrever rotinas, regras de negócios, ou até mesmo justificar o porque de tal código ser daquela maneira.

2. Objetivo

XML Documentation

O XML Documentation nada mais é do que um padrão muito utilizado para documentar códigos fontes. Este padrão não é algo exclusivo, na verdade surgiu em outras linguagens e devido ao seu grande aceite entre os desenvolvedores, foi introduzido ao RAD Studio também.

3. Nome da Unidade de Programa Identificada

O nome do arquivo fonte que contém as linhas de códigos do Formulário para realizar o armazenamento dos produtos no depósito no WMS é: untEnderecaRecebimento



4. XML Documentation

Tags

Segue a lista das possíveis tags que podem ser utilizadas para formatar a documentação do código fonte.

Summary: Descrição da função (cabeçalho);

para: Criação de parágrafos;

C: Deixa o conteúdo com a fonte COUrier, semelhante ao da IDE;

code: Semelhante a tag acima, porém pula uma linha antes e depois do conteúdo. Exemplo: <code>Item := nil</code>;

remarks: Utilizado para fazer uma observação sobre o uso do código;

param: Utilizado para documentar os parâmetros de uma função. Exemplo: <param name="NomedoParametro">Exemplo...</param>;

See: Referência a um tipo, variável, parâmetro, classe, etc... Exemplo: <see cref="Referencia"/>;

returns: Descreve o retorno da função;

exception: Descreve as exceções que podem ser retornadas ao utilizar a função. Exemplo: <exception cref="EExceptionTypeName"></exception>. O texto que vai entre ">" e "<" é a descrição, da exceção;

permission: Descreve as permissões que devem ter para utilizar a rotina. Exemplo: <permission cref="PermissionType"></permission>. Semelhante a tag exception, o que tiver entre ">" e "<" é a descrição.

<file name=""></file>	" untEnderecaRecebimento "
<instruction name=""></instruction>	Formulário para realizar o armazenamento dos produtos no depósito
<type></type>	"PAS"
<caller></caller>	caller=" untEnderecaRecebimento "
<summary></summary>	<summary> Formulário para realizar o armazenamento dos produtos no depósito. </summary> <instruction name="EnderecaRecebimento"> <summary></summary></instruction>



</summary> <instruction name="SelecionaDoca"> <summary> Procedimento com a finalidade de permitir ao usuário selecionar a doca para o endereçamento. </summary> <instruction name="TelaSelecionaDoca"> <summary>

Procedimento com a finalidade de montar as opções da tela para seleção da doca.

</summary

<instruction name="EnderecaTrans">

<summary>

Procedimento com a finalidade de conferir os itens constantes nos paletes através da leitura do código

de barras, realizando em seguida a transferência destes paletes para os seus devidos endereços.

</summary>

<instruction name="SelecionaRua">

<summary>

Procedimento com a finalidade de conferir os itens constantes nos paletes através da leitura do código

de barras, realizando em seguida a transferência destes paletes para os seus devidos endereços.

</summary>

<instruction name="EnderecaEmp">

<summary>

Procedimento com a finalidade de conferir os itens através da leitura do código

de barras, realizando em seguida a movimentação destes itens para os seus devidos endereços.

</summary>

<instruction name="SelecionaDocaRetorno">

<summary>

Procedimento com a finalidade de permitir ao usuário realizar a seleção da doca para

movimentação do retorno dos itens aos seus devidos endereços.

</summary>

<instruction name="EnderecoRetorno">

<summary>

Procedimento com a finalidade conferir e validar o endereço físico de retorno dos itens.

</summary>



<param/>	<pre><param name="CriaNovo" type="boolean"/></pre>
<returns></returns>	
<exception></exception>	
<remarks></remarks>	<pre><remarks></remarks></pre>
	<pre><remarks></remarks></pre>