

Documentação dos processos de integração WMS X ERP SANKHYA

• Este documento descreve como ocorre as principais rotinas de integração entre o WMS e ERP SANKHYA dentro de cada rotina prevista no fluxo de processo de entrada de mercadorias.

Elaborado por



Elaborado para





<u>SUMÁRIO</u>

1. APRESENTAÇÃO	03
2. OBJETIVOS	0 :
3. Nome da Unidade de Programa identificada	
sp_ImportaProdutoSankhya.SQL	
4. XML Documentation	



1. Apresentação

Dia após dia, nós programadores escrevemos códigos e mais códigos, seja implementando uma nova rotina, ou dando manutenção em processos existentes (o que é muito comum, principalmente em sistemas legados).

Já parou para pensar quanto tempo "perdemos" tentando decifrar um código, para então poder dar a manutenção adequada? Entender o "jeito", o raciocínio e ideia que outro programador teve para implementar determinada rotina, é muito complicado, principalmente quando o código é muito grande, poluído ou muito avançado para o nosso nível.

Muitas vezes essa situação ocorre com o nosso próprio código. Convenhamos, é muito difícil, se não impossível, lembrarmos de cada detalhe que utilizamos na escrita dos códigos. Para isso existes os comentários. Um recurso muito utilizado, que permite descrever rotinas, regras de negócios, ou até mesmo justificar o porque de tal código ser daquela maneira.

2. Objetivo

XML Documentation

O XML Documentation nada mais é do que um padrão muito utilizado para documentar códigos fontes. Este padrão não é algo exclusivo, na verdade surgiu em outras linguagens e devido ao seu grande aceite entre os desenvolvedores, foi introduzido ao RAD Studio também.

3. Nome da Unidade de Programa Identificada

O nome do arquivo fonte que contém as linhas de códigos responsável é procedimento com a finalidade de importar o cadastro de produtos do ERP Sankhya para o WMS LanLimp é: sp_ImportaProdutoSankhya.SQL



4. XML Documentation

Tags

Segue a lista das possíveis tags que podem ser utilizadas para formatar a documentação do código fonte.

Summary: Descrição da função (cabeçalho);

para: Criação de parágrafos;

C: Deixa o conteúdo com a fonte COUrier, semelhante ao da IDE;

code: Semelhante a tag acima, porém pula uma linha antes e depois do conteúdo. Exemplo: <code>Item := nil</code>;

remarks: Utilizado para fazer uma observação sobre o uso do código;

param: Utilizado para documentar os parâmetros de uma função. Exemplo: <param name="NomedoParametro">Exemplo...</param>;

See: Referência a um tipo, variável, parâmetro, classe, etc... Exemplo: <see cref="Referencia"/>;

returns: Descreve o retorno da função;

exception: Descreve as exceções que podem ser retornadas ao utilizar a função. Exemplo: <exception cref="EExceptionTypeName"></exception>. O texto que vai entre ">" e "<" é a descrição, da exceção;

permission: Descreve as permissões que devem ter para utilizar a rotina. Exemplo: <permission cref="PermissionType"></permission>. Semelhante a tag exception, o que tiver entre ">" e "<" é a descrição.

<file name=""></file>	"sp_ImportaProdutoSankhya.xml"
<instruction name=""></instruction>	"sp_ImportaProdutoSankhya
<type></type>	"Procedure/T-SQL"
<caller></caller>	"Importa Produto Sankhya"
<summary></summary>	Procedimento com a finalidade de importar o cadastro de produtos do
	ERP Sankhya para o WMS LanLimp.
<param/>	"idProdutoImp"
	Código do produto do ERP Sankhya a ser importado.
	Caso este parâmetro não seja informado, serão importadas para o WMS LanLimp todas as atualizações ocorridas no cadastro de produtos do ERP Sankhya.
<returns></returns>	



<exception></exception>	
<remarks></remarks>	Informações técnicas: Procedimento executado pelo job "Importa Produto Sankhya"; O job pertence a base de dados "LanLimp"; O processamento ocorre diariamente; A frequência de execução é a cada 10 minutos entre às 08:00:00 e 18:59:59. Importações complementares: - Associação dos produtos às filiais de negócio; - Atribuição de dados logísticos aos produtos.