

	1	2	3	4	5	6
A	2654.1 2654.2 2654.3 2654.4 2654.5 2654.54 2654.56 2654.57 2654.58 2654.59 2654.59 2654.6	2654.10 2654.59 2654.59 2654.9	2654.11 2654.59 2654.59			
B	60° 15	70 8		78 10		
C	2654.1 2654.2 2654.4 2654.5 2654.6/0 2654.7 2654.8 2654.9/6 2654.10 2654.11	Rahmen Antriebsrad Drehhebel Drehhebelzahnrad Drehdraht Stellhebel Stellverstellung Riegelzapfen Zungenschieber Riegelschieber				
D	2654.20/A 2654.30 2654.51 2654.52 2654.53 2654.54 2654.55 2654.56 2654.57 2654.58 2654.59 2654.99	Signalplatte Gestängewinkel M3x10 Antriebslager M3x10 Antriebszapfen - vorne ca. 2mm auf Ø2,5mm abgedreht M3x5 Drehhebellager M3x5 Drehdrahtklemme M3x5 Stellhebellager M3x20 Stellverstellungsbef. und -einstellung M3x5 Stelldrahtklemme M3x8 Riegelzapfenbefestigung M3x8 Schieberlager Rahmenbohrlehre	Mit Zungenschieber für Weichenstellung Mit Riegelschieber für Riegelhebel	Stellwerk HMM Bl. 2654 Kh Dateiname	2026-01-21 Weichen- und Gleissperren-Antrieb 2654 Kh W- und Gsp-Antrieb	Maßstab 1:1