

	1	2	3	4	5	6
	Maß		Größe	Toleranz	Anmerkungen	
A	Maßstab Hebelteilung		"5007": 1:3, "JE": 1:4,3		} wegen abweichender } Konstruktion nur } grob angenähert	
	Maßstab Hebel		1:5,5			
	Maßstab Verschlussregisterteilung		"JE": 1:4			
	Hebelteilung = Verschlusschieberteilung		33 mm	±1 mm		
B	Schubstangenteilung		11 mm			
	Höhe über Stellwerksboden		ca. 205 mm			
	Gesamthöhe		ca. 300 mm			
	Umlegwinkel der Hebel		ca. 180°	±5°		
	Bewegung Hebelfallenstange bei Doppelhebeln		5+5 mm 6+4 mm	±1 mm		
C	Umlegwinkel der JE-Antriebswellen		70°	±5°		
	Bewegung JE-Verschlussbalken		5,5 mm, 15°+18°	±1,5 mm		
	Bewegung JE-Fahrstraßenschubstangen		±5 mm	je ±1,5 mm		
	Bewegung Bartschloss-Riegel		6,5 mm	±1 mm		
	Stelllänge W-, Gsp-, Signalantrieb		___ 15 mm	±2 mm		
	Weglänge Zungenschieber		___ 7,5 mm	±1 mm		
	Stelllänge Riegelschieber		___ ±7,5 mm	±1 mm		
D				<i>Stellwerk HMM</i>	2026-06-17	<i>ohne Maßstab</i>
				<i>Bl. 1005 Ah</i>	<i>Wichtige Maße</i>	
				<i>Dateiname</i>	1005 Ah Wichtige Maße	