

	1	2	3	4	5	6
	Maß		Größe	Toleranz		Anmerkungen
A	Hebelbank JE 321*: - Maßstab Hebelteilung - Hebelteilung		1:4,3 33 mm			} wegen abweichender } Konstruktion nur } grob angenähert
B	Hebel JE 320*: - Maßstab Hebel - Umlegwinkel der Hebel - Höhe über Stellwerksboden - Bewegung Hebelfallenstange - bei Doppelhebeln		1:5 33 mm ca. 180° ca. 205 mm 5+5 mm 6+4 mm			
C	Verschlussregister JE 330*: - Maßstab Verschlussregisterteilung - Verschlusschieberteilung - Fahrstraßenschubstangenteilung - Umlegwinkel der JE-Antriebswellen - Bewegung JE-Verschlussbalken - Bewegung JE-Fahrstraßenschubstangen		33 mm 11 mm 106° 6 mm, 15°+18° ±6 mm			
	Schloss 2052: - Bewegung Bartschloss-Riegel		6,5 mm			
D	Weichenantrieb 2654: - Stellwinkel W-, Gsp-, Signalantrieb - Weglänge Zungenschieber - Stelllänge Riegelschieber		60° 7,5 mm ±10 mm			
					<i>Stellwerk HMM</i>	2026-06-21
					<i>Bl. 1005 Ah</i>	<i>ohne Maßstab</i>
					<i>Dateiname</i>	1005 Ah Wichtige Maße