

	1	2	3	4
A	#1. Teilefertigung #1.1. Fräsen #1.2. Gewinde schneiden #1.3. Sägen #1.4. Schleifen #1.5. Für Doppelhebel: a) Fertigung der Kuppelwelle 3202.21 mit Parallelzwinge auf Bandschleifer b) Abstandshalter 3202.22 etwas unkritisch c) Abstandshalter 3202.23 braucht exakt senkrechte Enden, weil Kuppelrollen dagegen stoßen #1.6. Wenn mit Schloss: Riegelplatte auf der Innenseite anschleifen, damit Verschlusswinkel geführt wird			
	#2. Vorbereitung Hebelklinke: Nase für Einklinkung: #2.1. a. Winkel 15x15x2 anlegen, Nase mit kleiner Zange einbiegen b. mit Durchschlag zusammenschlagen c. mit Feile ca. 0,5 mm zurückfeilen, ein wenig abrunden opt. Hebel vorne und rechts mit Farbpapier bekleben - von Vorsprung bis Knick #2.2. - Papiergröße 15x42 mm, bei 5 mm Einkerbung - (nicht mit Superkleber kleben, erfordert Tränken des Papiers - wird hart) Wenn mit Schloss, Schlossriegel unten kürzen #2.3. a. Schlüssel entnehmen, Gehäuseende auf Riegel anzeichnen b. Schlüssel umsperrern, Riegel bei Markierung absägen, schleifen			
B	#3. Zusammenbau Führungsschraube .53 in Hebel #3.1. Zapfenschraube .58 in Klinke #3.2. - Mutter auf ~1,5 mm niederschleifen #3.3. Stift .52 in Klinke einsetzen #3.4. oberen Federstift .54 in Klinke einsetzen, dabei Feder aufschrauben #3.5. unteren Federstift .56 in Klinke stecken und ca. 5 Umdrehungen in Feder eindrehen #3.6. Klinke an Hebeleisen mit .56 befestigen (Klinke muss dann parallel zu Hebeleisen liegen) #3.7. Fallenachse .51 mit Mutter an Falle, ~1 Umdrehung aus Mutter #3.8. Mutter auf .51 gegen Falle festziehen #3.9. Falle an Hebeleisen befestigen, Mutter auf .51 mit Finger oder Gabelschlüssel festhalten #3.10. Fallengriff so biegen, dass Zapfen .58 bis zur Achsenhöhe geht #3.11. 2 (Doppelhebel: 4) Unterlegscheiben leicht verbiegen #3.12. 2 Seilschrauben .60 mit Unterlegscheiben (so dass sich Seil fangen kann) in Rolle #3.13. Achse .5 in linken Bock/0,5mm/Rolle/0,5mm/Hebeleisen/0,5mm/rechten Bock einschrauben #3.14. Schrauben .61/.62 in rechten Bock und Bockwinkel teilweise einschrauben, Muttern drauf #3.15. linken Bock passend hindrehen, .61/.62 durchdrehen und Bock befestigen #3.16. sicherstellen, dass Hebel leichtgängig ist - v.a. kein Anschleifen an Bock #3.17.			
	Wenn mit Schloss: Riegelzapfen .72 von innen in Verschlusswinkel schrauben #3.18. Verschlusswinkel mit .59 "sehr beweglich" an Hebelbock befestigen #3.19.			
C	Hebel auf Hebelbank setzen, mit .63 und .64 von unten befestigen #3.20.			
	Wenn mit Schloss: Schloss von unten einbauen, hinten Scheibe unter Mutter #3.21. Führungszapfen .73 durch Riegelplatte mit Gegenmutter an Bock befestigen #3.22.			
D	Kuppelrollen für Doppelhebel montieren: #3.23. a) Kuppelwelle der Reihe nach schieben durch - rechten Hebelbock - langen Abstandshalter 3202.23 - linke Kuppelrolle - 2 Scheiben - kurzen Abstandshalter 3202.22 - linken Hebelbock - 1 Scheibe b) 1 Mutter mit Finger aufsetzen; Welle mit Kuppelrolle hineindrehen mit ca. 3 Umdrehungen Überstand c) rechte Kuppelrolle aufsetzen und Mutter aufschrauben d) Kuppelrollen gemäß Seilkraft verdrehen (rechte Kuppelrolle vorne nach oben, linke hinten nach oben)			
	Seile aufziehen - dazu Rollen jeweils mit Wäscheklammern fixieren #3.24. - Seilmaterial: Nähgarn, möglichst wenig dehnbar a) Bei Doppelhebeln: Kuppelrollen und Doppelabtriebsrollen auf Formschluss gegen Seilkraft verdrehen b) Mitte des Seils an Hebelrolle mit "Nadel" durchziehen, hinter U-Scheibe legen, Seilschraube anziehen c) Seil mit etwas Spannung gemäß Seilführungsplan verlegen			
E				
F				
Stellwerk HMM		Bl. 3201-3204 Zv	Hebel JE	
2026-07-20	ohne Maßstab	Dateiname	3201-3204 Zv Hebel JE	