

	1	2	3	4
A	#1. Teilefertigung			
	#1.1. Fräsen #1.2. Gewinde schneiden #1.3. Sägen #1.4. Schleifen #1.5. Für Doppelhebel: a) Fertigung der Kuppelwelle 3202.21 mit Parallelzwinge auf Bandschleifer b) Abstandshalter 3202.22 etwas unkritisch c) Abstandshalter 3202.23 braucht exakt senkrechte Enden, weil Kuppelrollen dagegen stoßen			
B	#2. Vorbereitung			
	#2.1. Hebelklinke: Nase für Einklinkung: a. Winkel 15x15x2 anlegen, Nase mit kleiner Zange einbiegen b. mit Durchschlag zusammenschlagen c. mit Feile ca. 0,5 mm zurückfeilen, ein wenig abrunden #2.2. opt. Hebel vorne und rechts mit Farbpapier bekleben - von Vorsprung bis Knick - Papiergröße 15x42 mm, bei 5 mm Einkerbung - (nicht mit Superkleber kleben, erfordert Tränken des Papiers - wird hart) #2.3. Wenn mit Schloss, Schlossriegel unten kürzen a. Schlüssel entnehmen, Gehäuseende auf Riegel anzeichnen b. Schlüssel umsperrern, Riegel bei Markierung absägen, schleifen			
C	#3. Zusammenbau			
	#3.1. Führungsschraube .53 in Hebel #3.2. Zapfenschraube .58 in Klinke #3.3. - Mutter auf ~1,5 mm niederschleifen #3.4. Stift .52 in Klinke einsetzen #3.5. oberen Federstift .54 in Klinke einsetzen, dabei Feder aufschrauben #3.6. unteren Federstift .56 in Klinke stecken und ca. 5 Umdrehungen in Feder eindrehen #3.7. Klinke an Hebeleisen mit .56 befestigen (Klinke muss dann parallel zu Hebeleisen liegen) #3.8. Fallachse .51 mit Mutter an Falle, ~1 Umdrehung aus Mutter #3.9. Mutter auf .51 gegen Falle festziehen #3.10. Falle an Hebeleisen befestigen, Mutter auf .51 mit Finger oder Gabelschlüssel festhalten #3.11. Fallgriff so biegen, dass Zapfen .58 bis zur Achsenhöhe geht #3.12. 2 (Doppelhebel: 4) Unterlegscheiben leicht verbiegen #3.13. 2 Seilschrauben .60 mit Unterlegscheiben (so dass sich Seil fangen kann) in Rolle #3.14. Achse .5 in linken Bock/0,5mm/Rolle/0,5mm/Hebeleisen/0,5mm/rechten Bock einschrauben #3.15. Schrauben .61/.62 in rechten Bock und Bockwinkel teilweise einschrauben, Muttern drauf #3.16. linken Bock passend hindrehen, .61/.62 durchdrehen und Bock befestigen #3.17. sicherstellen, dass Hebel leichtgängig ist - v.a. kein Anschleifen an Bock			
D	Wenn mit Schloss: #3.18. Riegelzapfen .72 von innen in Winkelhebel schrauben #3.19. Winkelhebel mit .59 "sehr beweglich" an Hebelbock befestigen #3.20. Hebel auf Hebelbank setzen, mit .63 und .64 von unten befestigen			
	Wenn mit Schloss: #3.21. Schloss von unten einbauen, hinten Scheibe unter Mutter #3.22. Führungszapfen .73 durch Riegelplatte mit Gegenmutter an Bock befestigen			
E	#3.23. Kuppelrollen für Doppelhebel montieren: a) Kuppelwelle der Reihe nach schieben durch - rechten Hebelbock - langen Abstandshalter 3202.23 - linke Kuppelrolle - 2 Scheiben - kurzen Abstandshalter 3202.22 - linken Hebelbock - 1 Scheibe b) 1 Mutter mit Finger aufsetzen; Welle mit Kuppelrolle hineindrehen mit ca. 3 Umdrehungen Überstand c) rechte Kuppelrolle aufsetzen und Mutter aufschrauben d) Kuppelrollen gemäß Seilkraft verdrehen (rechte Kuppelrolle vorne nach oben, linke hinten nach oben)			
	#3.24. Seile aufziehen - dazu Rollen jeweils mit Wäscheklammern fixieren - Seilmaterial: Nähgarn, möglichst wenig dehnbar a) Bei Doppelhebeln: Kuppelrollen und Doppelabtriebsrollen auf Formschluss gegen Seilkraft verdrehen b) Mitte des Seils an Hebelrolle mit "Nadel" durchziehen, hinter U-Scheibe legen, Seilschraube anziehen c) Seil mit etwas Spannung gemäß Seilführungsplan verlegen			
F				
Stellwerk HMM		Bl. 3201-3204 Zv	Hebel JE	
2026-07-18	ohne Maßstab	Dateiname	3201-3204 Zv Hebel JE	