

Mdsz行情协议说明

当前版本 v1.0.1_20240221

行情输出格式

域名	字节	说明
网络包头	42	Ethernet + IP + UDP
保留字段	4	内部使用，无意义
MsgNum	2	消息数
Msg1 + Padding	未知	Binary行情消息，见深交所Binary行情数据接口规范。Padding将长度补齐为8 Byte整数倍
Msg2 + Padding	未知	Binary行情消息，见深交所Binary行情数据接口规范。Padding将长度补齐为8 Byte整数倍
Msg3 + Padding	未知	Binary行情消息，见深交所Binary行情数据接口规范。Padding将长度补齐为8 Byte整数倍
Msg4 + Padding	未知	Binary行情消息，见深交所Binary行情数据接口规范。Padding将长度补齐为8 Byte整数倍
...	未知	Binary行情消息，见深交所Binary行情数据接口规范。Padding将长度补齐为8 Byte整数倍

格式详解

前42字节为网络报文头，但此报文头的checksum是无效值。接下来4字节保留，再后面2字节为MsgNum，表示本条报文内部含有的消息个数。接下来依次是每条消息内容。Msg结束时如果不是8 Bytes整数倍，则会有Padding进行填充。只有最后一个Msg结束不会填充。

接收说明

- 网络报文头的checksum是无效值，使用常规socket接收会出现被过滤掉的情况，建议使用网卡驱动裸协议接收。
- 由于行情报文的长度可能大于1500 bytes，需要将对应网口的MTU配置到至少3000 Bytes方可正常使用