EscribanIA

Asistencia notarial para Uruguay

Manual de uso y administración · versión 0.4

Edición: 11 de octubre de 2026

Identidades cotejadas. Cambios visibles. Decisiones fundadas.

Versión web con servidor y datos cifrados, basada en el prototipo v0.3 adjunto. Puede contener errores; no acredita identidad, validez jurídica ni cumplimiento normativo integral.

Estado de entrega: funciones locales probadas con datos ficticios; IA real y publicación HTTPS pendientes. Registro con protección local HMAC, sin firma, fechado ni anclaje independiente. Dimensiones y márgenes de papel notarial pendientes de plantilla técnica oficial validada; un único perfil para todos.

Las hojas A4 de este manual no constituyen una plantilla de papel notarial.

EscribanIA 0.4

Implementación web de asistencia notarial para Uruguay, basada en los flujos, controles de texto y contrato de observaciones del ZIP `EscribanIA_corregida_v03.zip`. Los componentes de referencia y su procedencia están en `reference-v03`. El servidor Python sustituye el registro efímero del navegador y la ruta IA que enviaba texto sin seudonimizar. El sitio original de Vanessa Kisler se conserva en la raíz del repositorio.

Ejecutar

Requiere Python 3.12 y Node 24 solo para comprobar JavaScript y los controles históricos.

```
cd /workspace/Escriban-a-vanessakisler/escribania
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.lock
.venv/bin/python manage.py create-user --user escribana
.venv/bin/python -m uvicorn app:app --host 127.0.0.1 --port 8001 --no-access-log
```

El alta pide contraseña en terminal y entrega el secreto para un autenticador TOTP (30 segundos, seis dígitos). Ese secreto es privado: no subirlo a Git ni compartirlo por chat. La clave de cifrado y la base se generan en `runtime/`, ignorado por Git; `ESCRIBANIA_DATA` permite otra ruta. Si se usan rutas distintas, configurarlas tanto en `manage.py` como en el servidor. Cada tarea cloud ya está aislada: usar el checkout existente, sin crear worktrees salvo petición expresa.

Flujo

Importar DOCX → cotejar fichas → ver propuestas → aceptar/rechazar/deshacer con evidencia → analizar → registrar consulta oficial y decisiones → corroborar integralmente → revisar impresión → aprobar con fundamento. Cambiar texto, ficha o fuente invalida la corroboración anterior. Reabrir y cuestionar el sistema vuelve a bloquear el cierre.

Los borradores base son plantillas deterministas con campos pendientes, sin cláusulas jurídicas inventadas. La consulta normativa permite registrar fuentes oficiales efectivamente consultadas por el revisor; no hay buscador jurídico automático. La viabilidad aparece como indeterminada hasta valorar antecedentes, capacidad, legitimación, representación, restricciones y reglas del acto concreto.

Word: máximo 10 MB y 40 MB descomprimidos; original cifrado y conservado; cambios aceptados exportados como `w:del`/`w:ins`; estilos y partes no modificadas conservados. La versión aprobada conserva la evidencia de cambios y debe revisarse en Word antes de imprimir, teniendo en cuenta la vista de marcas. No todas las variantes de OOXML se editan: revisar advertencias. No se promete fidelidad visual perfecta.

Perfil único de papel notarial

No hay márgenes editables por expediente. El art. 39 publicado por IMPO fija los límites citados en `docs/fuentes.md`, pero no las cuatro medidas en cm. No se instala un perfil supuesto. El administrador puede instalar una plantilla técnica respaldada y probada para anverso/reverso:

```
.venv/bin/python manage.py install-profile --file /ruta/controlada/perfil-validado.json
```

Debe contener medidas en milímetros `w`, `h`, `top`, `bottom`, `left`, `right`, `header`, `footer`, `gutter`, `source` oficial, `authority`, `normative_version`, `evidence`, `reviewer`, `validated_at`, `print_test` y `duplex_validated: true`. No se entrega un ejemplo con números que puedan confundirse con

normativa. Reiniciar el servidor y repetir el análisis de expedientes abiertos. Mientras falta la plantilla se permite descargar borradores con el formato original y se bloquea la aprobación final.

IA

Adaptador Anthropic preparado; conexión real no validada. API key únicamente en variable del servidor `ANTHROPIC_API_KEY`; modelo en `ANTHROPIC_MODEL`. Además requiere `runtime/provider-review.json` con `approved:true`, `contract`, `training`, `retention`, `subprocessors`, `international_transfers`, `legal_basis`, `reviewer`, `reviewed_at` y `expires_at` ISO con zona horaria. Son referencias de evaluación documentada, no afirmaciones automáticas de cumplimiento. Las cadenas deben describir evidencia real; no usar valores de prueba en producción.

La pestaña Protección genera una previsualización local con referencias reversibles. Se exige revisión de identificadores indirectos, ausencia de coincidencias residuales, huella de esa versión y autorización de envío. El servidor sustituye antes de enviar y reinserta después de validar; no envía original, fichas ni tabla de correspondencia. Las respuestas se clasifican como inferencias o indeterminables, sin aprobación ni cambio de Word automáticos. Las pruebas usan transporte simulado y no acreditan una conexión o las condiciones del proveedor.

iPhone y despliegue

La interfaz es adaptable y se probó en Chromium con viewport móvil 390×844, no en Safari de un iPhone físico. Para abrirla desde iPhone hace falta una dirección HTTPS de un servidor publicado; no basta un HTML en Archivos ni un enlace localhost de este entorno. La app no se publicó y no se creó un nuevo repositorio.

En alojamiento elegido por el responsable: montar almacenamiento privado persistente, mantener un solo worker, desplegar el servicio detrás de un proxy HTTPS, configurar `ESCRIBANIA_MODE=production` y `ESCRIBANIA_ORIGIN=https://dominio-real`, y no exponer el puerto interno. Configurar backups, claves separadas, controles del administrador, retención, logs mínimos y evaluar firma/fechado/anclaje externo del registro según `docs/seguridad.md`. La aplicación rechaza modo producción sin origen HTTPS, pero configurar la variable no aporta un certificado TLS por sí mismo. Un reinicio cierra sesiones. No hay cuentas ni claves de producción en el código.

Validar

```
.venv/bin/python -m unittest discover -s tests -v
node --check web/app.js
node reference-v03/checks/core.mjs
.venv/bin/python scripts/manual.py
.venv/bin/python manage.py verify-audit
```

Prueba de navegador opcional: `PYTHONPATH=. python3 tests/browser_smoke.py`, con Playwright, Chromium y servidor de desarrollo activo; usar solo datos ficticios y almacenamiento de pruebas en `/tmp/escribania-dev`.

Ver manual PDF en `docs/manual.pdf`, fuentes en `docs/fuentes.md`, seguridad y responsabilidades en `docs/seguridad.md` y resultados reales en `docs/avances.md`. No garantiza ausencia de errores ni cumplimiento jurídico integral.

Fuentes oficiales y alcance de la verificación

Consulta realizada el 11 de octubre de 2026. Los textos públicos de IMPO se descargaron por HTTPS con verificación TLS. La página de una norma no acredita por sí sola que se hayan revisado todas las resoluciones, modificaciones o exigencias técnicas aplicables al acto concreto.

Papel notarial: un perfil para todos

Fuente consultada: texto original publicado de la Acordada 7.533, artículos 37 a 43.

El artículo 37 remite las características del papel a la Suprema Corte de Justicia. El artículo 39 dice: «En el liso, deberán respetarse los márgenes establecidos para el rayado». También establece un máximo de 25 líneas por carilla, 55 letras o caracteres por línea y un espacio entre líneas no menor a 8 milímetros. El artículo 41 atribuye la administración, impresión y distribución del papel a la Caja Notarial.

Estos artículos no ofrecen cuatro valores en centímetros ni dimensiones completas de una plantilla. No se deducen ni se configuran los anteriores 4/1/4/2 cm. Se requiere especificación técnica oficial del papel y verificar modificaciones del reglamento, anverso y reverso y una impresión real. El acceso público intentado a la ruta de artículo consolidado devolvió «Acceso no válido»; no se interpreta HTTP 200 como acceso a la norma consolidada.

La aplicación no deja escoger márgenes por expediente. Un responsable instala una única plantilla validada mediante `manage.py install-profile`. Sin ella se puede trabajar y descargar borradores con el formato original, pero no aprobar la versión notarial final. La extracción de texto no prueba número de renglones impresos, caracteres por renglón ni distancia física; tampoco reemplaza la revisión de la salida de Word.

Datos personales y secreto

Fuente consultada: Ley 18.331, documento actualizado en IMPO.

Artículos	Obligación y consecuencia para el diseño
7 y 8	Exactitud, adecuación, minimización, finalidad y eliminación cuando los datos dejen de ser necesarios. La conservación requiere justificar finalidad y excepciones aplicables; 30 días es una fecha operativa de revisión, no un plazo legal notarial.
9 y 13	Determinar y documentar el fundamento lícito del tratamiento y brindar información a titulares. No se presume que un consentimiento genérico habilite todos los usos o transferencias. El texto actualizado del art. 13 incluye información sobre transferencias y valoraciones automatizadas.
10 y 11	Seguridad, confidencialidad, integridad, reserva y secreto profesional. El secreto continúa luego de finalizar la relación. Cifrado, permisos y MFA son controles técnicos, no una declaración de cumplimiento integral.
12	Responsabilidad del responsable y, en su caso, del encargado; medidas técnicas y organizativas apropiadas y evidencia de implementación. La revisión humana no exime automáticamente al proveedor.
14 y 15	Acceso, rectificación, actualización, inclusión y supresión, con procedimientos y plazos aplicables. El prototipo requiere canal organizativo y operación externa para atender solicitudes y copias de respaldo.

Artículos	Obligación y consecuencia para el diseño
16	Impugnación de valoraciones personales en el ámbito y supuestos definidos por la norma. Cuestionar una observación en la app es un mecanismo interno; no se presenta como recurso judicial ni como extensión automática de esos supuestos.
17 y 23	Evaluar comunicación a terceros y transferencias internacionales, destinos, nivel de protección y fundamento o excepción aplicable. Seudonimizar de forma reversible no convierte automáticamente los datos en no personales.
28 y 29	Evaluar y gestionar inscripción registral de bases, condiciones de seguridad, responsables, destinatarios y conservación conforme al régimen aplicable.

Reglamentación consultada: Decreto 414/009 y Decreto 64/020.

En el Decreto 64/020: art. 3, medidas de seguridad e inicio de mitigación dentro de las primeras 24 horas de constatado el incidente; art. 4, comunicación del responsable a URCDP en un máximo de 72 horas de conocida la vulneración y comunicación inmediata del encargado al responsable; arts. 5–9, responsabilidad proactiva, documentación, evaluación de impacto cuando corresponda y privacidad por diseño y por defecto; arts. 10–12, evaluar designación y funciones del delegado cuando se cumplan los supuestos. Hay que revisar las condiciones del caso y las instrucciones vigentes de URCDP.

Firma, fecha y valor del registro

Fuente consultada: Ley 18.600, texto actualizado en IMPO, artículos 4, 5 y 6.

Una huella SHA-256 detecta diferencias con un valor de referencia confiable; no identifica al autor ni acredita fecha. HMAC ofrece autenticación de integridad para quien protege la clave compartida; no es una firma electrónica avanzada del revisor. El art. 6 regula las condiciones de firma avanzada y dice que el documento no hará fe respecto de su fecha salvo fechado electrónico de un prestador acreditado. Evaluar firma y fechado con prestador acreditado, certificados, validación y conservación según el uso y las excepciones del régimen documental.

Proveedor de IA: verificación pendiente

El adaptador Anthropic existe, pero no se efectuó una consulta real ni se verificaron condiciones contractuales del proveedor. Antes de habilitarlo, el responsable debe documentar contrato y roles, uso para entrenamiento, retención, eliminación, subencargados, destinos, transferencias, fundamento lícito, evaluación de impacto cuando corresponda, revisión y vencimiento. El archivo privado `provider-review.json` registra esa evaluación; no contiene claves. Las claves se inyectan exclusivamente en el proceso del servidor. Confirmar también las condiciones del alojamiento y de sus operadores.

Esta documentación distingue textos efectivamente consultados, inferencias de diseño y verificaciones pendientes. No es un dictamen de cumplimiento ni una garantía de ausencia de errores.

Modelo de seguridad y responsabilidades

Controles implementados

Contraseña con scrypt y sal individual; TOTP de seis dígitos; sesión HttpOnly, SameSite estricto y duración de 30 minutos; control de origen y CSRF; límite de intentos por usuario e IP; permisos por expediente; TLS obligatorio en configuración de producción; CSP sin scripts inline, eval ni recursos externos. La identidad autenticada es una cuenta provisionada por el administrador, no una certificación de habilitación profesional. Vincular la cuenta a una persona y verificar credenciales profesionales es responsabilidad operativa.

Originales, texto, fichas, decisiones y registros sensibles se guardan cifrados con Fernet (cifrado autenticado). Las claves locales están en un archivo con permisos 0600, fuera del código versionado. La seguridad en producción exige separar claves del almacenamiento, KMS/HSM, backups cifrados, gestión de recuperación, revocación, monitoreo y control del administrador. El cifrado local no protege de un proceso o administrador que ya dispone de las claves. Identificadores técnicos de usuario, expediente y ACL no están cifrados; no introducir nombres personales como usuario.

No hay logs de documentos ni del cuerpo de las solicitudes. Iniciar Uvicorn con `--no-access-log`; configurar también proxy y alojamiento para que no registren cuerpos, cookies, cabeceras de autenticación o nombres de archivos. El original puede contener metadatos personales; no se envía al modelo.

Auditoría

Eventos cifrados y encadenados por HMAC-SHA256; triggers bloquean UPDATE y DELETE normales. Estado del expediente vinculado al último evento mediante hash del contenido, para detectar cambios o restauraciones inconsistentes. La UI presenta un historial; no ofrece un JSON editable como prueba. Las horas son declaradas por el servidor y la cuenta es autenticada, sin firma personal.

Límites: quien controla claves y base puede reconstruir la cadena; eliminar el final o restaurar todo el conjunto junto con sus claves puede pasar la verificación local. Para auditoría resistente al administrador se requieren anclajes periódicos fuera del sistema, almacenamiento WORM con retención apropiada y auditor independiente. Para atribución y fecha, evaluar firma del revisor y fechado electrónico con prestador acreditado. Estas integraciones no se implementaron ni se simulan. Ver `fuentes.md`.

Conservación y eliminación

El expediente recibe una fecha de revisión a 30 días, sin borrado automático. No es un plazo legal para protocolos u otros instrumentos. El responsable debe adoptar plazos diferenciados por finalidad, tipo documental, obligaciones de conservación y defensa de derechos, con bases y excepciones documentadas. El botón elimina el expediente y ACL de la aplicación; los eventos se conservan cifrados para revisión. No elimina físicamente páginas libres de SQLite, backups ni toda la información histórica. Antes de datos reales hay que definir y operar eliminación segura, retención de auditoría y copias, y ejercer los derechos de titulares mediante un canal identificado. No se declara borrado integral.

Funciones

• Escribana/revisor: cotejar originales, revisar todas las menciones y asociaciones de identidad, corroborar hallazgos, fuentes y formato impreso y fundamentar decisiones; no delega su juicio al modelo.

• Responsable del tratamiento: legitimación, información, minimización, conservación, derechos, selección de proveedor, contratos, evaluación de impacto e incidentes.

• Administrador: alta y vinculación de cuentas, MFA, permisos, recuperación, claves, perfil normativo único, despliegue y protección de logs.

• Proveedor de software/IA y encargados: obligaciones técnicas, contractuales y legales que correspondan. La revisión humana no elimina toda su responsabilidad.

• Auditor competente: revisar controles, corpus de pruebas, errores, cambios de reglas/modelos y protección independiente del registro.

La aplicación permite cuestionar una observación y un posible defecto del sistema, registrar fundamento y evidencia, reabrir y corregir. No sustituye canales institucionales ni atribuye automáticamente conductas o intenciones a personas. No hay evaluación de crédito, solvencia ni perfilado decisorio automatizado.

Límites documentales

Se analizan texto principal, tablas, encabezados y pies. Las identidades separadas en runs se comparan sobre texto recompuesto. Se señalan campos Word, notas, comentarios, dibujos, objetos, macros, vínculos externos, cuadros, controles de contenido, saltos y cambios preexistentes; su presencia impide la aprobación final en esta versión. El paquete conserva las partes originales, pero la edición de runs complejos puede rechazarse. La búsqueda automática no identifica todas las variantes de nombres, documentos extranjeros o personas no estructuradas: el cotejo humano integral se exige antes del cierre. No se declara preservación visual perfecta ni validación automática de la impresión.

El adaptador no cambia fichas. Sustituye datos por referencias; reinserta de forma determinista; rechaza referencias desconocidas, respuestas incompletas, citas normativas no verificables y fragmentos ausentes del texto. Las observaciones nunca se aplican automáticamente al Word. Domicilios y otros identificadores indirectos requieren revisión explícita; la detección por patrones no garantiza que no queden datos identificatorios.