

27|递归树：如何借助树来求解递归算法的时间复杂度？

今天，我们来讲树这种数据结构的一种特殊应用，递归树。


我们都知道，递归代码的时间复杂度分析起来很麻烦。我们在[第12节《排序（下）》](#)那里讲过，如何利用递推公式，求解归并排序、快速排序的时间复杂度，但是，有些情况，比如快排的平均时间复杂度的分析，用递推公式的话，会涉及非常复杂的数学推导。

除了用递推公式这种比较复杂的分析方法，有没有更简单的方法呢？今天，我们就来学习另外一种方法，借助递归树来分析递归算法的时间复杂度。

递归树与时间复杂度分析

我们前面讲过，递归的思想就是，将大问题分解为小问题来求解，然后再将小问题分解为小小问题。这样一层一层地分解，直到问题的数据规模被分解得足够小，不用继续递归分解为止。

如果我们把这个一层一层的分解过程画成图，它其实就是一棵树。我们给这棵树起一个名字，叫作递归树。我这里画了一棵斐波那契数列的递归树，你可以看看。节点里的数字表示数据的规模，一个节点的求解可以分解为左右子节点两个问题的求解。




通过这个例子，你对递归树的样子应该有个感性的认识了，看起来并不复杂。现在，我们就来看，如何用递归树来求解时间复杂度。

归并排序算法你还记得吧？它的递归实现代码非常简洁。现在我们就借助归并排序来看看，如何用递归树，来分析递归代码的时间复杂度。

归并排序的原理我就不详细介绍了，如果你忘记了，可以回看一下第12节的内容。归并排序每次会将数据规模一分为二。我们把归并排序画成递归树，就是下面这个样子：

归并排序递归树



因为每次分解都是一分为二，所以代价很低，我们把时间上的消耗记作常量 1 。归并算法中比较耗时的是归并操作，也就是把两个子数组合并为大数组。从图中我们可以看出，每一层归并操作消耗的时间总和是一样的，跟要排序的数据规模有关。我们把每一层归并操作消耗的时间记作 n 。

现在，我们只需要知道这棵树的高度 h ，用高度 h 乘以每一层的时间消耗 n ，就可以得到总的时间复杂度 $O(n \cdot h)$ 。

从归并排序的原理和递归树，可以看出来，归并排序递归树是一棵满二叉树。我们前两节中讲到，满二叉树的高度大约是 $\log_2 n$ ，所以，归并排序递归实现的时间复杂度就是 $O(n \log n)$ 。我这里的时间复杂度都是估算的，对树的高度的计算也没有那么精确，但是这并不影响复杂度的计算结果。

利用递归树的时间复杂度分析方法并不难理解，关键还是在实战，所以，接下来我会通过三个实际的递归算法，带你实战一下递归的复杂度分析。学完这节课之后，你应该能真正掌握递归代码的复杂度分析。

实战一：分析快速排序的时间复杂度

在用递归树推导之前，我们先来回忆一下用递推公式的分析方法。你可以回想一下，当时，我们为什么说用递推公式来求解平均时间复杂度非常复杂？


快速排序在最好情况下，每次分区都能一分为二，这个时候用递推公式 $T(n)=2T(\frac{n}{2})+n$ ，很容易就能推导出时间复杂度是 $O(n \log n)$ 。但是，我们并不可能每次分区都这么幸运，正好一分为二。

我们假设平均情况下，每次分区之后，两个分区的大小比例为 $1:k$ 。当 $k=9$ 时，如果用递推公式的方法来求解时间复杂度的话，递推公式就写成 $T(n)=T(\frac{n}{10})+T(\frac{9n}{10})+n$ 。

这个公式可以推导出时间复杂度，但是推导过程非常复杂。那我们来看看，用递归树来分析快速排序的平均情况时间复杂度，是不是比较简单呢？

我们还是取 k 等于 9 ，也就是说，每次分区都很不均匀，一个分区是另一个分区的 9 倍。如果我们把递归分解的过程画成递归树，就是下面这个样子：


快速排序递归树



快速排序的过程中，每次分区都要遍历待分区区间的所有数据，所以，每一层分区操作所遍历的数据的个数之和就是 n 。我们现在只要求出递归树的高度 h ，这个快排过程遍历的数据个数就是 $h * n$ ，也就是说，时间复杂度就是 $O(h * n)$ 。

因为每次分区并不是均匀地一分为二，所以递归树并不是满二叉树。这样一个递归树的高度是多少呢？

我们知道，快速排序结束的条件就是待排序的小区间，大小为 1 ，也就是说叶子节点里的数据规模是 1 。从根节点 n 到叶子节点 1 ，递归树中最短的一个路径每次都乘以 $\frac{1}{10}$ ，最长的一个路径每次都乘以 $\frac{9}{10}$ 。通过计算，我们可以得到，从根节点到叶子节点的最短路径是 $\log_{10} n$ ，最长的路径是 $\log_{\frac{10}{9}} n$ 。



所以，遍历数据的个数总和就介于 $n \log_{10} n$ 和 $n \log_{\frac{10}{9}} n$ 之间。根据复杂度的大O表示法，对数复杂度的底数不管是多少，我们统一写成 $\log n$ ，所以，当分区大小比例是 $1:9$ 时，快速排序的时间复杂度仍然是 $O(n \log n)$ 。

刚刚我们假设 $k=9$ ，那如果 $k=99$ ，也就是说，每次分区极其不平均，两个区间大小是 $1:99$ ，这个时候的时间复杂度是多少呢？

我们可以类比上面 $k=9$ 的分析过程。当 $k=99$ 的时候，树的最短路径就是 $\log_{100} n$ ，最长路径是 $\log_{\frac{100}{99}} n$ ，所以总遍历数据个数介于 $n \log_{100} n$ 和 $n \log_{\frac{100}{99}} n$ 之间。尽管底数变了，但是时间复杂度也仍然是 $O(n \log n)$ 。

也就是说，对于 k 等于 9 ， 99 ，甚至是 999 ， 9999，只要 k 的值不随 n 变化，是一个事先确定的常量，那快排的时间复杂度就是 $O(n \log n)$ 。所以，从概率论的角度来说，快排的平均时间复杂度就是 $O(n \log n)$ 。


实战二：分析斐波那契数列的时间复杂度

在递归那一节中，我们举了一个跨台阶的例子，你还记得吗？那个例子实际上就是一个斐波那契数列。为了方便你回忆，我把它的代码实现贴在这里。

```
int f(int n) {
    if (n == 1) return 1;
    if (n == 2) return 2;
    return f(n-1) + f(n-2);
}
```

这样一段代码的时间复杂度是多少呢？你可以先试着分析一下，然后再来看，我是怎么利用递归树来分析的。

我们先把上面的递归代码画成递归树，就是下面这个样子：




这棵递归树的高度是多少呢？


$f(n)$ 分解为 $f(n-1)$ 和 $f(n-2)$ ，每次数据规模都是 -1 或者 -2 ，叶子节点的数据规模是 1 或者 2 。所以，从根节点走到叶子节点，每条路径是长短不一的。如果每次都是 -1 ，那最长路径大约就是 n ；如果每次都是 -2 ，那最短路径大约就是 $\frac{n}{2}$ 。

每次分解之后的合并操作只需要一次加法运算，我们把这次加法运算的时间消耗记作 1 。所以，从上往下，第一层的总时间消耗是 1 ，第二层的总时间消耗是 2 ，第三层的总时间消耗就是 2^2 。依次类推，第 k 层的时间消耗就是 2^{k-1} ，那整个算法的总的时间消耗就是每一层时间消耗之和。

如果路径长度都为 n ，那这个总和就是 2^n-1 。


$$1 + 2 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$$

如果路径长度都是 $\frac{n}{2}$ ，那整个算法的总的时间消耗就是 $2^{\frac{n}{2}}-1$ 。


$$1 + 2 + \dots + 2^{\frac{n}{2}-1} = 2^{\frac{n}{2}} - 1$$

所以，这个算法的时间复杂度就介于 $O(2^n)$ 和 $O(2^{\frac{n}{2}})$ 之间。虽然这样得到的结果还不够精确，只是一个范围，但是我们也基本上知道了上面算法的时间复杂度是指数级的，非常高。

实战三：分析全排列的时间复杂度

前面两个复杂度分析都比较简单，我们再来看个稍微复杂的。

我们在高中的时候都学过排列组合。“如何把 n 个数据的所有排列都找出来”，这就是全排列的问题。

我来举个例子。比如， $1, 2, 3$ 这样 3 个数据，有下面这几种不同的排列：

- 1, 2, 3
- 1, 3, 2
- 2, 1, 3
- 2, 3, 1
- 3, 1, 2
- 3, 2, 1

如何编程打印一组数据的所有排列呢？这里就可以用递归来实现。

如果我们确定了最后一位数据，那就变成了求解剩下 $n-1$ 个数据的排列问题。而最后一位数据可以是 n 个数据中的任意一个，因此它的取值就有 n 种情况。所以，“ n 个数据的排列”问题，就可以分解成 n 个“ $n-1$ 个数据的排列”的子问题。

如果我们把它写成递推公式，就是下面这个样子：

假设数组中存储的是1, 2, 3...n。

$f(1,2,...n) = \{\text{最后一位是1, } f(n-1)\} + \{\text{最后一位是2, } f(n-1)\} + \dots + \{\text{最后一位是n, } f(n-1)\}$ 。

如果我们把递推公式改写成代码，就是下面这个样子：

```
// 调用方式：
// int[]a = a={1, 2, 3, 4}; printPermutations(a, 4, 4);
// k表示要处理的子数组的数据个数
public void printPermutations(int[] data, int n, int k) {
    if (k == 1) {
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            System.out.print(data[i] + " ");
        }
        System.out.println();
    }


    for (int i = 0; i < k; ++i) {
        int tmp = data[i];
        data[i] = data[k-1];
        data[k-1] = tmp;


        printPermutations(data, n, k - 1);

        tmp = data[i];
        data[i] = data[k-1];
        data[k-1] = tmp;
    }
}
```

如果不用我前面讲的递归树分析方法，这个递归代码的时间复杂度会比较难分析。现在，我们来看下，如何借助递归树，轻松分析出这个代码的时间复杂度。

首先，我们还是画出递归树。不过，现在的递归树已经不是标准的二叉树了。





第一层分解有 n 次交换操作，第二层有 n 个节点，每个节点分解需要 $n-1$ 次交换，所以第二层总的交换次数是 $n*(n-1)$ 。第三层有 $n*(n-1)$ 个节点，每个节点分解需要 $n-2$ 次交换，所以第三层总的交换次数是 $n*(n-1)*(n-2)$ 。

以此类推，第 k 层总的交换次数就是 $n * (n-1) * (n-2) * \dots * (n-k+1)$ 。最后一层的交换次数就是 $n * (n-1) * (n-2) * \dots * 2 * 1$ 。每一层的交换次数之和就是总的交换次数。

$$n + n*(n-1) + n*(n-1)*(n-2) + \dots + n*(n-1)*(n-2)*\dots*2*1$$

这个公式的求和比较复杂，我们看最后一个数， $n * (n-1) * (n-2) * \dots * 2 * 1$ 等于 $n!$ ，而前面的 $n-1$ 个数都小于最后一个数，所以，总和肯定小于 $n * n!$ ，也就是说，全排列的递归算法的时间复杂度大于 $O(n!)$ ，小于 $O(n * n!)$ ，虽然我们没法知道非常精确的时间复杂度，但是这样一个范围已经让我们知道，全排列的时间复杂度是非常高的。

这里我稍微说下，掌握分析的方法很重要，思路是重点，不要纠结于精确的时间复杂度到底是多少。

内容小结

今天，我们用递归树分析了递归代码的时间复杂度。加上我们在排序那一节讲到的递推公式的时间复杂度分析方法，我们现在已经学习了两种递归代码的时间复杂度分析方法了。

有些代码比较适合用递推公式来分析，比如归并排序的时间复杂度、快速排序的最好情况时间复杂度；有些比较适合采用递归树来分析，比如快速排序的平均时间复杂度。而有些可能两个都不怎么适合使用，比如二叉树的递归前中后序遍历。

时间复杂度分析的理论知识并不多，也不复杂，掌握起来也不难，但是，在我们平时的工作、学习中，面对的代码千差万别，能够灵活应用学到的复杂度分析方法，来分析现有的代码，并不是件简单的事情，所以，你平时要多实战、多分析，只有这样，面对任何代码的时间复杂度分析，你才能做到游刃有余、毫不畏惧。

课后思考

1 个细胞的生命周期是 3 小时， 1 小时分裂一次。求 n 小时后，容器内有多少细胞？请你用已经学过的递归时间复杂度的分析方法，分析一下这个递归问题的时间复杂度。

欢迎留言和我分享，我会第一时间给你反馈。



数据结构与算法之美

为工程师量身打造的数据结构与算法私教课

王争

前 Google 工程师



新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

精选留言：

- farFlight 2018-11-21 07:25:45

假设细胞到了第三个小时是先分裂完再死亡，那么递推公式就应该是：

$$f(n) = f(n-1)*2 - f(n-3)$$

一次乘法和一次减法一起看作一次基本操作消耗，那么情况和斐波那契数列很像。

最高的树应该有 n 层，最短的是 $n/3$ 层，每层操作数都是指数增长。
那么时间复杂度应该是在 $O(2^n)$ 量级的。 [91赞]

• Jerry银银 2018-11-27 22:51:58

说个有意思的现象，我平时除了看专栏本身的内容，我也会看留言。我发现从专栏开始时，精品留言点赞数达到500多，随着专栏的前行，点赞的人越来越少了

从中，也能发现端倪。

这挺有意思的 [25赞]

• qinggeouye 2018-12-20 00:30:44

有些同学不明白点赞第一的意思，在此试着解释一下。

假设细胞先分裂再死亡，即，每个细胞分裂三次后死亡（存活三个小时）。

n 从第 0 个小时开始，

$n = 0, f(0) = 1$

$n = 1, f(1) = 2 * f(0)$

$n = 2, f(2) = 2 * f(1)$

$n = 3, f(3) = 2 * f(2) - f(0)$ ，减去存活了三个小时的细胞个数。

$n = 4, f(4) = 2 * f(3) - f(1)$ ，减去存活了三个小时的细胞个数。

以此类推：

$f(n) = 2 * f(n-1) - f(n-3)$ ，减去存活了三个小时的细胞个数。

[19赞]

• 纯洁的憎恶 2018-11-21 08:15:14

27|递归树：如何借助树来求解递归算法的时间复杂度？

思考题：

$f_0=1$

$f_1=1+1=2$

$f_2=1+1+2=4$

$f_3=1+1+2+3-1=6 = f_1 + f_2$

$f_4=1+1+2+3-1+5-1=10 = f_2+f_3$

$f_5=1+1+2+4-1+5-1+8-2=16 = f_3+f_4$

$f(n) = f(n-1) + f(n-2)$

与斐波那契数列的递归复杂度相同。 [9赞]

- 于欣磊 2018-11-23 16:15:47

打卡，立flag的同学少了一个数量级都不止啊 [8赞]

- Laughing_Lz 2018-12-06 00:10:10

假设细胞到了第三个小时是先分裂完再死亡，递推公式为 $f(n) = 2f(n-1)-f(n-3)$

假设细胞到了第三个小时是先死亡再其余的分裂，递推公式为 $f(n) = [f(n-1)-f(n-3)]*2$ [4赞]

- komo0104 2018-11-22 01:49:19

如果到了第三小时先分裂再死亡应该是 $f(n) = 2*f(n-1) - f(n-4)$

```
public static int func(int hour){
if(hour == 0) return 1;
if(hour == 1) return 2;
if(hour == 2) return 4;
if(hour == 3) return 7;
return 2*func(hour -1) - func(hour - 4);
}
```

带入hour=4

结果： $2 * func(3)-func(0)= 13$ [3赞]

27|递归树：如何借助树来求解递归算法的时间复杂度？

- ppingfann 2018-11-21 10:32:57
老师，有几个问题不明白：
1. 求归并排序的时间复杂度中
满二叉树的高度计算公式中的n指的是树中的节点的总个数，而归并排序中的n指的是叶子节点的个数。所以归并排序中树的高度，我计算出来的是 $h = \log_2 2n - 1$ 。
2. 实战二中
“f(n) 分解为 f(n-1) 和 f(n-2)，每次数据规模都是 -1 或者 -2，叶子节点的数据规模是 1 或者 2。”
叶子节点为1或者2都不能再往下分叉了，所以，我计算出来的最长路径是n-2。举个具体的例子：n=5时，最长路径为3。
我计算出来的最短路径依据n的不同还会不同，
具体的例子：n=5时，最短路径为2，n=6时，最短路径依然为2。

是我理解的有偏差吗？请老师指点。 [3赞]
- 菜鸡程序员 2018-12-27 15:58:47
如果先分裂，经过画图发现 是1, 2, 4, 7, 13, 24, 44 发现应该是f(n)=2*f(n-1)-f(n-4) 置顶是错的 [2赞]
- 不成熟的萌 2018-12-05 21:32:26
假设细胞3小时候先分裂再死亡。
life3 表示还能活3个小时， life2表示还能活2个小时， life1表示还能活1个小时
假设在第x时刻，存活细胞数为life1 = x, life2= y, life3 = z个，总细胞sum(x)
在第x + 1时刻，此时刻的life1细胞均来自上一时刻的life2细胞。此时刻life2细胞均来自上一时刻的life3细胞。上一时刻life1细胞死亡后，会分列均等数量life3细胞，因此上一时刻所有细胞均会分裂，所以此时刻life3细胞等于上一时刻所有细胞数。
所以x + 1时刻， life1 = y, life2 = z, life3 = sum(x), sum(x+1) = y + z + sum(x)
x + 2, life1 = z, life2 = sum(x), life3 = sum(x + 1), sum(x+2) = z + sum(x) + sum(x + 1)
x + 3, life1 = sum(x), life2 = sum(x + 1), life3 = sum(x + 2) , sum(x + 3) = sum(x) + sum(x + 1) + sum(x + 2)
因此递推式为
 $sum(x) = sum(x - 1) + sum(x - 2) + sum(x - 3)$
1 sum函数
3 sum函数
9 sum函数
所以是3的0次方+3的1次方+3的二次方，为几何级数，算法复杂度为O(3的n次方) [2赞]
- 沉睡的木木夕 2018-11-21 10:16:09
有几点问题不懂

27]递归树：如何借助树来求解递归算法的时间复杂度？

1.实战二：分析斐波那契数列的时间复杂度 一节提到

“f(n) 分解为 f(n-1) 和 f(n-2)，每次数据规模都是 -1 或者 -2，叶子节点的数据规模是 1 或者 2。所以，从根节点走到叶子节点，每条路径是长短不一的。如果每次都是 -1，那最长路径大约就是 n；如果每次都是 -2，那最短路径大约就是 n/2。”数据规模都是-1，-2 这怎么理解？每次都是-1，最长路径大约就是n 这又是怎么理解的？

2.实战3中提到

“第一层分解有 n 次交换操作，第二层有 n 个节点，每个节点分解需要 n-1 次交换，所以第二层总的交换次数是 n*(n-1)。第三层有 n*(n-1) 个节点，每个节点分解需要 n-2 次交换，所以第三层总的交换次数是 n*(n-1)*(n-2)。”

交换操作的次数是怎么的出来的？

这对于我来讲就好比，数学老师讲了一堆看似简单的东西（有同学基础不好），最后老师最后落笔：所以1+1=2，但我还是一脸懵逼 [2赞]

- 小林子 2018-11-21 10:08:47

$f(0) = 1$

$f(1) = 2$

$f(2) = 4$

$f(3) = 8$

$f(n) = f(n-1) + f(n-2) + f(n-3) + f(n-4)$ [2赞]

- 咬尖月牙儿 2019-01-15 15:07:11

细胞分裂问题有个地方不解，1个细胞分裂之后不就变成2个新的细胞了，那么原来的细胞不就不存在了吗？那3小时后死亡怎么计算？ [1赞]

- Geek_zy 2018-12-19 09:08:54

课后题目得时间复杂度为 $2^{(N+1)}$

树得最后三层减去树得前边的层数。即为时间复杂度。。 [1赞]

- 小罗是坏蛋 2018-12-09 22:20:16

如果第三个小时不分裂，死亡：

$f(n)=f(n-1)+f(n-2)$

第三个小时分裂之后再死亡：

有两个公式表达

$f(n)=f(n-1)+f(n-2)+f(n-3)$

之后再用斐波那契数列中老师的树的分析方式分析，得到结果

第三个小时不分裂，就死亡，与斐波那契数列结果相同

第三个小时先分裂再死亡，时间复杂度在

$O(3^{n/3})$ 至 $O(3^n)$ 之间 [1赞]

- 最摇摆的鱼 2018-12-04 13:02:47

细胞分裂后算是新细胞吗？这个生命周期为3小时有什么用？难道第一次分裂完成后的两个细胞，一个年龄为1小时，一个年龄为0小时？ [1赞]

- 失火的夏天 2018-11-21 22:31:27

每一小时其实就是等比数列的第n项，死亡的话，正好是斐波拉契数列，不死亡就是公比是2，首项是1的等比数列。 $f(n) = s(n) - s(n-2)$ [1赞]

- 周小可 2019-01-24 16:49:33

@farFlight

假设细胞到了第三个小时是先分裂完再死亡，那么递推公式就应该是：

$$f(n) = f(n-1)*2 - f(n-3)$$

一次乘法和一次减法一起看作一次基本操作消耗，那么情况和斐波那契数列很像。

最高的树应该有n层，最短的是n/3层，每层操作数都是指数增长。

那么时间复杂度应该是在 $O(2^n)$ 量级的。

我觉得这个递推公式是对的，但是复杂度的推算不对。因为递推公式可以转化为下面这种形式

$$f(n) = f(n-1) + f(n-1) - f(n-3)$$

这样以来虽然第一级看成是 1 次基本操作，但是第二级就是 3 次基本操作，接着是 9 次...

因此最终计算出来的复杂度是 $O(3^n)$ 量级。

- Rise 2019-01-24 14:39:51

看完后，对时间复杂度有了很大的疑惑，为什么树的遍历时间复杂度是 $O(n)$ ，树的遍历也是用的递归，既然公式和递归树都不适合，该怎么推导，既然都是递归，为什么公式和递归树都不适合推导树的遍历？

作者回复2019-01-25 16:25:27

你不是抬杠吗：）不适合的意思不是绝对绝对绝对不可以。就是分析起来比较麻烦。换个思路分析不好吗？

- grape 2019-01-13 12:08:31

越来越有难度了，加油~