

Let's explore basic concepts for an interview

| x | y | == | === | Object.is | SameValueZero |
|-------------------|-------------------|-------|-------|-----------|---------------|
| undefined | undefined | true | true | true | true |
| null | null | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true |
| false | false | true | true | true | true |
| 'foo' | 'foo' | true | true | true | true |
| 0 | 0 | true | true | true | true |
| +0 | -0 | true | true | false | true |
| +0 | 0 | true | true | true | true |
| -0 | 0 | true | true | false | true |
| 0 | false | true | false | false | false |
| "" | false | true | false | false | false |
| "" | 0 | true | false | false | false |
| '0' | 0 | true | false | false | false |
| '17' | 17 | true | false | false | false |
| [1, 2] | '1,2' | true | false | false | false |
| new String('foo') | 'foo' | true | false | false | false |
| null | undefined | true | false | false | false |
| null | false | false | false | false | false |
| undefined | false | false | false | false | false |
| { foo: 'bar' } | { foo: 'bar' } | false | false | false | false |
| new String('foo') | new String('foo') | false | false | false | false |
| 0 | null | false | false | false | false |
| 0 | NaN | false | false | false | false |
| 'foo' | NaN | false | false | false | false |
| NaN | NaN | false | false | true | true |

Follow me for such info



<https://www.linkedin.com/in/priya-bagde/>



<https://github.com/priya42bagde>



https://www.youtube.com/channel/UCK1_Op30_pZ1zBs9l3HNyBw/videos