NGUYEN DEVELOPMENT · PHPDBADMIN

Deployment — phpdbadmin

Umgebungen, Pipeline, Betrieb, Testmanagement, Release-Notes

Phase	05 Deployment
Träger	Nguyen Development (Einzelfirma), Hoang Nguyen · Lizenz MIT
Vorgehen	DSDM/AgilePM — Dokumentation in dokumentationen/, ein PDF je Phase
Stand	13.11.2026, 22:31 · baut auf Commit b58a891 + Änderungen dieses Standes auf
Quelle	dokumentationen/ im Repo — dieses PDF wird bei jeder Änderung neu gebaut

Dieses Dossier enthält

1. 05 — Deployment

Inhalt

05 — Deployment

Installation beim Anwender

Betrieb und Sicherheit

Release veröffentlichen

Website

Pipeline

05 — Deployment

> **PDF der Phase:** deployment.pdf — bei jeder Änderung neu gebaut (`python3 dokumentationen/werkzeuge/pdf-bauen.py --nur 05`).

Stand 13.11.2026: v1.4.0 veröffentlicht (Timebox 13: Operationen, Wartung, Verschieben, Tabellenoptionen; Web-Installer seit v1.3.0); Aktualisieren über die Oberfläche gebaut (TB 14), kommt mit dem nächsten Release; Landingpage online unter phpdbadmin.net; v1.0 ist installierbar (B-05, TB 08). Zielbild nach R-11 (lokal und selbst gehostet) und R-30:

Stufe	Ort	Bemerkung
Dev	`https://phpdbadmin.test`	Laravel Herd (macOS), PHP 8.5; MySQL 8.4 :3307, MariaDB 10.11 :3306, PostgreSQL 18 :5432
Demo	offen	öffentliche Demo mit SQLite-Beispieldatenbanken (cyon oder Laravel Cloud) — Entscheid Hoang
Produktion	beim Anwender	selbst gehostet neben den eigenen Datenbanken
Website	`https://phpdbadmin.net` (online seit 30.10.2026)	statische Landingpage aus `website/` (Deutsch, Englisch) bei cyon im Webhosting `hegodidy` (`s116.cyon.net`), Ordner `public_html/phpdbadmin.net` — Entscheid Hoang 30.10.2026: eigene Domain, registriert bei cyon (`.com` ist fremd vergeben)

Installation beim Anwender

Die Anleitung steht im README des Repositorys.

Web-Installer (seit v1.3.0): `phpdbadmin-installer.php` aus dem Release in den leeren Ordner einer eigenen (Sub-)Domain legen und öffnen. Eine Datei ohne Abhängigkeiten (PHP-7.3-Syntax, damit ein zu altes PHP eine Erklärung zeigt); Quelle `resources/installer/phpdbadmin-installer.php`, Tests `tests/Feature/Installer/WebInstallerTest.php` (echter PHP-Server: Einrichten, verändertes Archiv, falsche und fehlende Signatur, Pfad aus dem Archiv hinaus, zweiter Browser, Reihenfolge der Schritte, fremde Dateien). Ablauf:

Schritt	Was geschieht
Prüfen	Tatsachen messen (PHP, Erweiterungen, Treiber, Speicher, Platz, HTTPS, Webserver, Ordner, Unterordner-Adresse), Hoster erkennen (Rechnername, Pfad, Kennzeichen; Profile aus der Recherche für Basalto, Stand 28.10.2026), Befunde mit Schritten beim Hoster und Support-Nachricht
Selbsthilfe	PHP per `.htaccess` (Testordner, vom Browser abgefragt, erst dann übernommen, Sicherung `.htaccess.phpdbadmin-vorher`), fremde Dateien nach `.phpdbadmin-vorher-<zeit>`, Datenbank-Server durchprobieren (`localhost` ↔ `127.0.0.1`, Hoster-Namen), Datenbank anlegen, Test-Mail per SMTP
Herunterladen	`latest.json` und ZIP von GitHub (`releases/latest/download`) oder aus dem Ordner; Grösse, SHA-256 und Ed25519 über `phpdbadmin-release:1\nversion\ndatei\ngrösse\nsha256`
Einrichten	Entpacken mit Pfadprüfung, `.env` (Schlüssel neu, Adresse aus dem Browser, Datenbank, Mail, erlaubte Hosts; Rechte 600), Programm nach `~/phpdbadmin-app/<host>` (sonst `.phpdbadmin` im Webordner, gesperrt), Inhalt von `public/` in den Webordner, `index.php` mit `usePublicPath`, `.htaccess` mit Sperre für Punkt-Dateien, Brücke `bootstrap/phpdbadmin-install.php` (Migrationen, erstes Konto, Einrichtungslink, Systemprüfung)

Schritt	Was geschieht
Abschliessen	vom Browser aus `/up` und (Programm im Webordner) die Sperre prüfen; Zwischenstände, Zustand und Installer löschen; Einrichtungslink und Cron-Zeilen zeigen

Nur ein Browser bedient den Installer (Token im Cookie und im Formular, frei nach 30 Minuten ohne Aktivität). phpdbadmin läuft nur direkt auf einer (Sub-)Domain, nicht in einem Unterordner (Pfade der Oberfläche sind absolut).

Mit Konsole:

1. `git clone https://github.com/hoang-79/phpdbadmin.git` (später `composer create-project nguyen-development/phpdbadmin`)
2. `composer setup` — Abhängigkeiten, `.env`, Oberfläche bauen, App-Datenbank, Systemprüfung, erstes Konto mit Einrichtungslink
3. `.env`: `APP_URL` (HTTPS für Passkeys), `APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`, `MAIL_*`, `PHPDBADMIN_ALLOWED_HOSTS`, `PHPDBADMIN_SQLITE_PATHS`, `SESSION_SECURE_COOKIE=true`
4. Cron `* * * * * php artisan schedule:run` (Aufräumen: Protokoll, Exporte, Codes, Einladungen) und ein Worker `php artisan queue:work --tries=1 --timeout=3600` als Dienst
5. `php artisan phpdbadmin:check` — zeigt, was fehlt

Ohne Konsole: Code hochladen, Dokumentenwurzel `public/`, Seite öffnen — die Ersteinrichtung verlangt den Einrichtungsschlüssel aus `storage/app/private/einrichtungsschluessel.txt` (T-19).

Aktualisieren

- **Mit Git:** `git pull && composer upgrade` (Abhängigkeiten, Oberfläche, Migrationen, Systemprüfung).
- **Aus dem Release-Archiv** (Web-Installer oder hochgeladen, B-09): *Verwaltung → Aktualisierung → Auf … aktualisieren.* Vier Schritte, je eine Anfrage: Manifest und Archiv gegen die Signatur prüfen, entpacken mit Pfadprüfung, Programm per Umbenennen tauschen (Wartungsmodus, Durchlass-Cookie für das Konto, das aktualisiert), Migrationen im neuen Code. Unberührt bleiben `.env`, `storage/`, die SQLite-Datei und Eigenes im Webordner; die bisherige Fassung bleibt in `storage/app/private/aktualisierung/sicherung-<version>`. Scheitert ein Schritt, läuft die bisherige Version weiter. Nachsehen nach neuen Versionen höchstens alle 12 Stunden, nur für Administratoren — `PHPDBADMIN_UPDATE_CHECK=false` schaltet es ab, `PHPDBADMIN_UPDATE_URL` nennt eine eigene Quelle (Archiv daneben, Signatur mit `PHPDBADMIN_RELEASE_PUBLIC_KEY`). Bleibt ein Austausch ohne Abschluss liegen, schliesst ihn der Scheduler nach zwei Minuten ab (`phpdbadmin:update --finish`).
- **Von v1.4.0 und älter** gibt es den Knopf noch nicht: einmal von Hand das Archiv der neuen Version entpacken und über das Programm hochladen — ohne `.env`, `storage/` und `database/database.sqlite` —, danach `bootstrap/cache/*.php` löschen und im Webordner des Web-Installers `build/` ersetzen. Das genügt, solange die neue Version keine Migration mitbringt (Stand 13.11.2026: keine seit v1.4.0) — sonst braucht es einmal `php artisan migrate`.

`APP_KEY` nie ändern — gespeicherte Passwörter der Verbindungen wären verloren.

Betrieb und Sicherheit

- **Header:** CSP mit Nonce je Antwort, `frame-ancestors 'none'`, `X-Frame-Options: DENY`, `nosniff`, `Referrer-Policy: same-origin`, HSTS in Produktion über HTTPS

(`App\Http\Middleware\SecurityHeaders`). In `APP_ENV=local` meldet die CSP nur (Herd fügt ein eigenes Skript ein).

- **Erlaubte Hosts:** Zielverbindungen nur zu `PHPDBADMIN_ALLOWED_HOSTS`; Datenbanknamen, die den DSN verändern würden, und die App-Datenbank selbst sind nie erreichbar (Sicherheitsbericht).
- **App-Datenbank:** am besten SQLite oder ein eigener Server bzw. ein eigenes Konto mit Passwort, das niemand für Zielverbindungen kennt — `phpdbadmin:check` warnt sonst.
- **KI-Hilfe (Q-08):** aus, bis `PHPDBADMIN_AI=true`; jedes Konto braucht dann seinen eigenen Schlüssel; gesendet werden nur Frage und Schema an `api.anthropic.com`.

Release veröffentlichen

Releases baut Hoang lokal (spart Actions-Minuten, der Signaturschlüssel verlässt den Mac nie):

```
npm run build
php artisan phpdbadmin:release --key=~/.ssh/phpdbadmin/release-ed25519.key --out=<leerer
        Ordner>
gh release create v1.4.0 <leerer Ordner>/* --verify-tag --title "phpdbadmin 1.4.0" --notes-file
        …
```

Ein leerer Ausgabeordner, weil `storage/app/release` die Dateien früherer Releases behält — `*` nähme sonst das alte Archiv mit.

Version in `config/phpdbadmin.php` (`version`). Das Archiv enthält nur, was zur Laufzeit nötig ist (`vendor` ohne Entwicklungspakete, gebaute Oberfläche), dazu `latest.json` (Grösse, SHA-256, Ed25519-Signatur, Mindest-PHP, Erweiterungen) und den Installer mit eingesetztem öffentlichem Schlüssel und Repository. Geheimschlüssel: `~/.ssh/phpdbadmin/release-ed25519.key` (Rechte 600, nie ins Repository); öffentlicher Schlüssel `2wyjL2KumyQ6vlmUvcv4NydLkoxJXr8U8OG9B+iYz/M=`. Neuer Schlüssel nur mit `phpdbadmin:release --keygen=<pfad>` — ältere Installer prüfen dann nicht mehr gegen neue Releases. Derselbe Schlüssel steht in `config/phpdbadmin.php` (`release.public_key`): Installationen nehmen eine Aktualisierung nur damit an, und `phpdbadmin:release` baut nicht mit einem Geheimschlüssel, der nicht dazu passt.

Vertrag für Aktualisierungen (B-09): Den letzten Schritt führt die neue Version aus — jede Version behält `POST admin/update/finish`, die Antwort `{ok, version}` bzw. `{message, retry}` und den Zustand in `storage/app/private/aktualisierung/zustand.json`.

Website

Die Landingpage liegt in `website/` und ist rein statisch: keine Cookies, kein Tracking, nichts von Dritten (Schriften, Bilder, Symbole liegen mit auf dem Server). Ein Python-Skript ohne Abhängigkeiten baut sie nach `website/dist/` (nicht im Repository):

```
python3 website/bauen.py                                    # Basis: https://phpdbadmin.net/
python3 website/bauen.py --basis https://example.org/       # andere Adresse (canonical,
        hreflang, Sitemap, Link-Vorschau)
php -S 127.0.0.1:8765 -t website/dist                       # ansehen
```

Ordner	Inhalt
`website/seiten/de`, `…/en`	Startseite, Impressum bzw. Legal notice, Datenschutz bzw. Privacy, 404 (zweisprachig); Kopfblock mit `titel`, `beschreibung`, `pfad`, `gegenstueck`; `_kopf`/`_fuss` als Bausteine je Sprache
`website/vorlagen/seite.html`	Rahmen mit Meta-Angaben, Open Graph, hreflang, JSON-LD (`SoftwareApplication`) auf den Startseiten
`website/assets`	`site.css` (Farben aus dem Logo-Kit, hell und dunkel nach Systemeinstellung), `site.js` (Menü, Kopieren, Einblenden), Schriften, Fotos als WebP mit `masse.json`
`website/vorlagen/htaccess`, `website/hochladen.sh`	Server-Regeln (siehe unten) und Hochladen per SSH/rsync
`website/werkzeuge`	`fotos.mjs` nimmt die Bildschirmfotos in der Sichtprüfung auf (Chrome ohne Fenster), `bilder.py` macht daraus WebP in zwei Grössen und schneidet SQL-Editor, EXPLAIN, Struktur und Befehlspalette zu

Platzhalter in den Seiten: `{{ version }}` (aus `config/phpdbadmin.php`), `{{ link:/pfad/ }}`, `{{ symbol:name }}` (Lucide aus `node_modules`), `{{ foto:name | Alt-Text }}`, `{{ foto-schema:name | … }}` (hell/dunkel), `{{ handy:name | … }}`. Die Vorlagen sind vom Formatierer ausgenommen (`vite.config.ts`), `website/**` löst keinen CI-Lauf aus. Fotos neu aufnehmen: Sitzungs-Cookie eines Kontos der Sichtprüfung als JSON nach `FOTO_SITZUNG`, dann `node website/werkzeuge/fotos.mjs` und `python3 website/werkzeuge/bilder.py /tmp/phpdbadmin-werkzeug/fotos`. Fotos mit lokalen Pfaden oder fremden Datenbanknamen (Verbindungsliste, Server-Übersicht) bleiben bewusst draussen.

Zum Bau gehört `dist/.htaccess` aus `website/vorlagen/htaccess` (LiteSpeed bei cyon, ebenso Apache): 404-Seite, `www.` → ohne, Seiten 5 Minuten im Cache, CSS/JS/Bilder (Prüfsumme in der URL) und Schriften ein Jahr, Sicherheits-Header mit einer CSP ohne `unsafe-inline` — das eine Inline-Skript ist per SHA-256 erlaubt, die Prüfsumme rechnet `bauen.py` aus. HTTPS-Weiterleitung ist eine Einstellung der Site bei cyon, keine Regel in der Datei. Geprüft 30.10.2026 mit einem PHP-Router, der die Header der Datei nachspielt: alle sieben Seiten ohne CSP-Verletzung, Eichung mit falscher Prüfsumme meldet die Verletzung.

Veröffentlichen und aktualisieren (cyon, Hosting `hegodidy`, Addon-Domain `phpdbadmin.net`, Ordner `public_html/phpdbadmin.net`; TLS Let's Encrypt und HTTPS-Weiterleitung sind Einstellungen der Site bei cyon):

```
PHPDBADMIN_WEBSITE_ZIEL=cyon-krelora:public_html/phpdbadmin.net website/hochladen.sh
```

Das Skript baut, prüft das Ziel, lädt mit `rsync --delete` hoch und zeigt die Antwort-Header. Es lädt nur in einen leeren Ordner (erlaubt: `.well-known/` und der leere `cgi-bin/`, den cPanel anlegt — beide bleiben unberührt) oder einen, den es schon befüllt hat (Merkmal `.phpdbadmin-website`), und setzt die Rechte 755/644. Was auf dem Server geschah, steht in `.cyon/journal.md`. Erste Veröffentlichung 30.10.2026: alle Seiten 200, 404 mit eigener Seite, `http://` und `www.` per 301 auf `https://phpdbadmin.net/`, Header aus der `.htaccess` kommen an, keine Anfragen an Dritte.

Impressum und Datenschutz nennen cyon AG (Basel, Server in der Schweiz) als Hoster; GitHub erscheint nur bei den Links auf Quellcode und Releases. Kontakt-Mail im Impressum fehlt noch.

Pipeline

Regel «GitHub Actions sparsam»: je Push ein schlanker Auftrag (Pint, Larastan, vue-tsc, `vp check`, Tests auf SQLite); Matrix MySQL/MariaDB/PostgreSQL wöchentlich und von Hand; `paths-ignore` für Doku und Website, `concurrency` mit `cancel-in-progress`, `timeout-minutes`, Caches für Composer und npm. Seit 29.10.2026 auf github.com/hoang-79/phpdbadmin (öffentlich); erster Lauf mit dem Push von `main` und dem Tag `v1.3.0` (Release). Releases entstehen lokal (siehe oben), nicht in Actions. Beide Aufträge grün seit 29.10.2026 (Lauf). Was nur in der CI auffiel und behoben ist: SQLite-Arbeitsprozess ohne die Testordner (Kindprozess sieht `config()` nicht), `localhost` mit `::1` unter Linux, Testkonten für `localhost` statt für die Adresse, unter der der Container den Runner sieht (`clientHost`), ANALYZE auf MySQL 8.0 (erst ab 8.3 angeboten), `pg_dump` 16 gegen PostgreSQL 18 (Workflow installiert die Werkzeuge in der Version des Servers), seit dem Image mit Ubuntu 26.04 ein Paketkonflikt beim Nachziehen dieser Werkzeuge (`libpq-dev` und `postgresql-common` beanspruchen beide `/usr/bin/pg_config`; der Workflow nimmt jetzt die Hauptversion, die der Runner mitbringt — beide Stände grün am 13.11.2026, Lauf) — und ein echter Fehler: **psql bis 14 schrieb mit `--single-transaction` fest, was vor einem abgelehnten Backslash-Befehl lief**; die Wiederherstellung setzt die Transaktion jetzt selbst (`BEGIN` / `COMMIT` in der Datei). Nachstellen lokal: Container auf den Untergrenzen (Colima), `PHPDBADMIN_TEST_<TREIBER>_PORT`.