NGUYEN DEVELOPMENT · PHPDBADMIN

Feasibility — phpdbadmin

Machbarkeit: zehn Prüfpunkte auf vier Datenbanken, Sicherheit und Bedrohungen, Name und Marke

Phase	02 Feasibility
Träger	Nguyen Development (Einzelfirma), Hoang Nguyen · Lizenz MIT
Vorgehen	DSDM/AgilePM — Dokumentation in dokumentationen/, ein PDF je Phase
Stand	29.10.2026, 02:46 · baut auf Commit 5f9ac52 + Änderungen dieses Standes auf
Quelle	dokumentationen/ im Repo — dieses PDF wird bei jeder Änderung neu gebaut

Dieses Dossier enthält

1. 02 — Feasibility
2. Anhang A — Feasibility — phpdbadmin
3. Anhang B — Sicherheit und Bedrohungen — phpdbadmin (F-7)
4. Anhang C — Name und Marke — phpdbadmin (F-10)

Inhalt

02 — Feasibility

Anhang A — Feasibility — phpdbadmin

1. Zweck und Vorgehen
2. Übersicht
3. F-1 — Katalog
4. F-2 — Verbindungen
5. F-3 — Raster mit einer Million Zeilen
6. F-4 — SQL-Editor
7. F-5 — DDL mit Vorschau
8. F-6 — Anmeldung ohne Passwort
9. F-7 — Sicherheit
10. F-8 — Export und Import
11. F-9 — Lizenzen
12. F-10 — Name absichern
13. Folgen für Anforderungen und Architektur
14. Empfehlung
15. Was die Proben nicht abdecken

Anhang B — Sicherheit und Bedrohungen — phpdbadmin (F-7)

1. Was zu schützen ist
2. Bedrohungen und Gegenmittel
3. Restrisiken

Anhang C — Name und Marke — phpdbadmin (F-10)

1. Marke «phpMyAdmin»
2. «phpdbadmin» in Registern und Namensräumen
3. Domains
4. Einschätzung und Auflagen
5. Quellen (abgerufen 28.10.2026)

02 — Feasibility

> **PDF der Phase:** feasibility.pdf — bei jeder Änderung neu gebaut (`python3 dokumentationen/werkzeuge/pdf-bauen.py --nur 02`).

✅ **Abgeschlossen am 28.10.2026** — gestartet auf Hoangs «Feasibility starten». Jeder Prüfpunkt ist mit einer Probe im Repo belegt, die gegen **MySQL 8.4.11, MariaDB 10.11.6, PostgreSQL 18 und SQLite 3.45** läuft (`tests/Feature/Feasibility`), oder mit einer Recherche mit Fundstellen. **6 bestanden, 4 bedingt, 0 nicht bestanden — Empfehlung: Weiterführen.**

> **Nachtrag TB 00 (28.10.2026):** Die Proben F-1 (`CatalogProbeTest`), F-7 (`SecurityProbeTest`) und die Teile Zeitlimit, Zeitzone und Verbindungsfehler von F-2 sind zu **Vertragstests der Dialekt-Schicht** geworden (`tests/Feature/Dialects/DialectContractTest.php`, `tests/Feature/Connections/ConnectionTesterTest.php`); die Probe-Dateien sind entfernt (Stand der Feasibility: Commit `13a658a`). Proben bleiben, bis ihre Timebox kommt: Abbrechen (F-2, SQL-Editor), DDL-Vorschau (F-5), Raster und Export mit 1 Mio. Zeilen (F-3, F-8).

Dokument	Inhalt	Status
Feasibility-Bericht	Prüfpunkte F-1 bis F-10 mit Frage, Nachweis, Befunden, Ergebnis und Folgen; neue und geänderte Anforderungen; ADR-Kandidaten; Empfehlung	✅ v1.0
Sicherheit und Bedrohungen	Schutzgüter, 18 Bedrohungen mit Gegenmittel und Beleg, Restrisiken	🔨 v0.1
Name und Marke	Markenlage phpMyAdmin und phpdbadmin, Namensräume, Domains, Auflagen	✅ Recherchebefund

Nr.	Prüfpunkt	Ergebnis	Probe
F-1	Katalog	✅ bestanden	`CatalogProbeTest`
F-2	Verbindungen	🟡 bedingt	`ConnectionProbeTest`
F-3	Raster, 1 Mio. Zeilen	✅ bestanden	`LargeTableProbeTest` (`PROBE_GROSS=1`), `/probe/raster`
F-4	SQL-Editor	✅ bestanden (Sichtprüfung offen)	`/probe/editor`, `editor-completion-probe.mjs`
F-5	DDL mit Vorschau	🟡 bedingt	`DdlPreviewProbeTest`
F-6	Anmeldung	✅ bestanden	Quellcode Fortify, Vorlage Basalto
F-7	Sicherheit	🟡 bedingt	`SecurityProbeTest`
F-8	Export und Import	✅ bestanden	`LargeTableProbeTest`
F-9	Lizenzen	✅ bestanden	`composer licenses`, npm
F-10	Name absichern	🟡 bedingt	Name und Marke

Proben wiederholen: `php vendor/bin/phpunit --group feasibility` (Herd-Dienste müssen laufen; ein nicht erreichbarer Server wird ausdrücklich übersprungen) · schwer: `PROBE_GROSS=1 php -d memory_limit=1G vendor/bin/phpunit tests/Feature/Feasibility/LargeTableProbeTest.php` · Editor: `node tests/Feature/Feasibility/editor-completion-probe.mjs`. Befunde landen in `storage/framework/testing/feasibility/*.json`.

Diagramme (`diagrams/`, aus `werkzeuge/diagramme.py`): Prüfmatrix · Messwerte mit einer Million Zeilen · Anwenden je Treiber · Schreibschutz in Schichten.

Anhang A — Feasibility — phpdbadmin

> **Status:** v1.0 (28.10.2026) — **Feasibility abgeschlossen: alle zehn Prüfpunkte belegt.** F-1 (Katalog), F-3 (Raster), F-4 (SQL-Editor), F-6 (Anmeldung), F-8 (Export und Import) und F-9 (Lizenzen) **bestanden**; F-2 (Verbindungen), F-5 (DDL mit Vorschau), F-7 (Sicherheit) und F-10 (Name) **bedingt bestanden** — mit Auflagen, die in CR-001 Fassung 3 als Anforderungen stehen. **Empfehlung: Weiterführen** (§ 14). Eingang: CR-001 Fassung 2, Entscheid «Feasibility starten» von Hoang am 28.10.2026. Ausgang: Terms of Reference v1.0, ADR-Kandidaten (§ 13), Foundation.

1. Zweck und Vorgehen

Die Feasibility prüft die zehn Punkte aus der README, die das Produkt tragen und sich nicht nachrüsten lassen. Jeder Punkt bekommt einen **Nachweis** — eine Probe im Repo, die gegen **alle vier Datenbanken** läuft (`tests/Feature/Feasibility`), eine Messung oder eine Recherche mit Fundstellen —, ein **Ergebnis** (bestanden · bedingt · nicht bestanden) und seine **Folgen** für CR-001, Terms of Reference und ADRs.

Prüfumgebung: MacBook mit Laravel Herd · PHP 8.5.12 · Laravel 13.39 · **MySQL 8.4.11** (Port 3307, für die Probe in Herd installiert) · **MariaDB 10.11.6** · **PostgreSQL 18.0** · **SQLite 3.45.2**. Die Serverversionen lesen die Proben aus der Verbindung, nicht aus der Konfiguration. Zugang wie in Herd vorgegeben (`root` ohne Passwort) — genau das ist auch ein Befund (F-7).

2. Übersicht

phpdbadmin — Feasibility: zehn Prüfpunkte auf vier Datenbanken

Jeder Punkt mit Probe im Repo belegt (tests/Feature/Feasibility) — 28.10.2026, MySQL 8.4.11, MariaDB 10.11.6, PostgreSQL 18, SQLite 3.45

Prüfpunkt	MySQL	MariaDB	PostgreSQL	SQLite	Ergebnis
F-1 Katalog	✓	✓	✓	✓	**BESTANDEN** Introspektion reicht; Check/Trigger per Dialekt
F-2 Verbindungen	◐	✓	✓	◐	**BEDINGT** MySQL bricht still ab; SQLite ohne Zeitlimit
F-3 Raster, 1 Mio. Zeilen	✓	✓	✓	✓	**BESTANDEN** erste Seite 0,1–0,6 ms in der DB
F-4 SQL-Editor	✓	✓	✓	✓	**BESTANDEN** CodeMirror 6; Sichtprüfung im Browser offen
F-5 DDL mit Vorschau	◐	◐	✓	◐	**BEDINGT** toSql() stimmt; Anwenden je Treiber anders
F-6 Anmeldung	–	–	–	–	**BESTANDEN** Muster aus Basalto, gleiche Versionen
F-7 Sicherheit	✓	✓	✓	✓	**BEDINGT** Schutz hält; Herd-Konten lesen Dateien
F-8 Export und Import	◐	◐	◐	✓	**BESTANDEN** lazyById: 3 MB auf allen vier
F-9 Lizenzen	–	–	–	–	**BESTANDEN** alles MIT-verträglich
F-10 Name absichern	–	–	–	–	**BEDINGT** GitHub-Org belegt, US-Marke phpMyAdmin

✓ belegt ◐ belegt mit Auflage – nicht treiberabhängig

6 bestanden · 4 bedingt · 0 nicht bestanden

#	Prüfpunkt	Nachweis	Ergebnis
F-1	**Katalog** — reicht die Introspektion von Laravel?	`CatalogProbeTest` (8 Proben)	**bestanden**
F-2	**Verbindungen** — Zeitlimit, Abbrechen, Zeitzone, Fehler	`ConnectionProbeTest` (13 Proben)	**bedingt** — MySQL meldet Abbrüche still, SQLite kennt kein Zeitlimit
F-3	**Raster** — 1 Mio. Zeilen, 1'000 Tabellen	`LargeTableProbeTest` (8 Proben, `PROBE_GROSS=1`), Raster-Probe im Browser	**bestanden**
F-4	**SQL-Editor** — Dialekte, Vervollständigung	CodeMirror 6 installiert, Probe-Seite, `editor-completion-probe.mjs`	**bestanden** — Sichtprüfung im Browser durch Hoang offen
F-5	**DDL mit Vorschau** — Vorschau = Ausführung?	`DdlPreviewProbeTest` (24 Proben)	**bedingt** — «Anwenden» braucht je Treiber ein eigenes Verfahren
F-6	**Anmeldung** ohne Passwort	Quellcode Fortify 1.41, Vorlage Basalto mit gleichen Versionen	**bestanden**
F-7	**Sicherheit** — Schreibschutz, Dateien, Meldungen	`SecurityProbeTest` (13 Proben)	**bedingt** — Schutz hält; Konten mit Dateirechten brauchen eine Warnung
F-8	**Export und Import** grosser Daten	`LargeTableProbeTest` (4 Proben), RSS-Messung	**bestanden**
F-9	**Lizenzen** — alles MIT-verträglich?	`composer licenses`, npm-Baum	**bestanden**
F-10	**Name absichern**	Recherche mit Fundstellen (Name und Marke)	**bedingt** — US-Marke «PHPMYADMIN», GitHub-Organisation belegt

Gesamtlauf am 28.10.2026: `php artisan test` — 110 Tests: **98 bestanden, 12 übersprungen** (die schwere Probe ohne `PROBE_GROSS=1`, ausdrücklich so), 0 Fehlschläge, 0 Fehler. Schwere Probe separat (`PROBE_GROSS=1`, 2 min 10 s): erster Lauf 11 von 12 bestanden — rot war der Katalog auf MariaDB (§ 5, Befund 3); nach der Berichtigung (Schema ausdrücklich übergeben) die Katalog-Probe 4 von 4.

3. F-1 — Katalog

Frage. Reicht die Introspektion von Laravel 13 für Navigator und Strukturansicht auf vier Datenbanken, und was muss die Dialekt-Schicht selbst können?

Nachweis. `CatalogProbeTest`: Beispielschema mit Primärschlüssel, Unique- und zusammengesetztem Index, Fremdschlüssel mit `ON DELETE CASCADE`, Check-Constraint, Trigger, View, Kommentar, Enum, JSON, Dezimalzahl mit Vorgabe — je Treiber gelesen über `getTables()`, `getColumns()`, `getIndexes()`, `getForeignKeys()`, `getViews()`, `getTypes()`, `getSchemas()`; Check-Constraints und Trigger über eigene Abfragen.

Befunde.

Befund	MySQL	MariaDB	PostgreSQL	SQLite
Tabellen, Spalten (Reihenfolge, NULL, Vorgabe, Autoincrement), Indizes, Fremdschlüssel, Views	✓	✓	✓	✓
Typ einer Spalte `json`	`json`	`longtext`	`json`	`text`
Typ einer Spalte `enum`	`enum('aktiv','gesperrt')`	`enum(…)`	`varchar(255)` + Check	`varchar` + Check
Spaltenkommentar	✓	✓	✓	— (kennt SQLite nicht)
`getTypes()` (eigene Typen)	Ausnahme	Ausnahme	✓, liefert auch Array-Typ `_order_state`	Ausnahme
`getSchemas()`	eigene Datenbank	**alle Datenbanken des Servers**	`public`	`main`
Check-Constraints	`information_schema.CHECK_CONSTRAINTS`	dito	`pg_constraint`	nur aus dem `CREATE`-Text
Trigger	`information_schema.TRIGGERS`	dito	`pg_trigger`	`sqlite_schema`

Ergebnis: bestanden. Laravel trägt den Grossteil; die Dialekt-Schicht ergänzt Check-Constraints, Trigger, eigene Typen (nur PostgreSQL, Array-Typen ausblenden) und Routinen. **Folge:** Der Katalog übergibt das Schema **immer** ausdrücklich — sonst listet MariaDB fremde Datenbanken (§ 5, Befund 3'603 Tabellen). Typnamen zeigt die Oberfläche je Treiber im Original und mit einem gemeinsamen Oberbegriff (Text, Zahl, Datum, JSON, …).

4. F-2 — Verbindungen

Frage. Lässt sich jede Anweisung zeitlich begrenzen und von aussen abbrechen? Stimmt die Zeitzone? Sind Verbindungsfehler für Menschen unterscheidbar?

Nachweis. `ConnectionProbeTest`: `SLEEP(5)` bzw. `pg_sleep(5)` unter einem Zeitlimit von 1 s; Abbrechen aus einer zweiten Verbindung (`KILL QUERY`, `pg_cancel_backend`) gegen einen echten Kindprozess; Zeitzone über die Verbindungskonfiguration; drei Fehlerfälle je Server.

Befunde.

	MySQL 8.4	MariaDB 10.11	PostgreSQL 18	SQLite
Zeitlimit	`max_execution_time` (nur SELECT) — **nach 1,01 s, aber still: Ergebnis `1`, kein Fehler**	`max_statement_time` — 1,01 s, Fehler 70100	`statement_timeout` — 1,00 s, Fehler 57014	**keines** — eine Abfrage über 3 Mio. Zeilen lief 1,2 s bis zum Ende

	MySQL 8.4	MariaDB 10.11	PostgreSQL 18	SQLite
Abbrechen von aussen	`KILL QUERY` — nach 22 ms, **wieder still (`1`)**	nach 22 ms, Fehler 70100	`pg_cancel_backend()` — nach 29 ms, Fehler 57014	nicht möglich (PDO bietet kein Interrupt)
Zeitzone UTC über Konfiguration	`timezone => '+00:00'` ✓	✓	`timezone => 'UTC'` ✓	—
Host nicht erreichbar	2002	2002	08006 «Connection refused»	—
Zugang verweigert	1045	1045	08006 «role … does not exist»	—
Datenbank fehlt	1049	1049	08006 «database … does not exist»	—
Passwort in der Meldung	nie	nie	nie	—

Ergebnis: bedingt bestanden. Folgen: (1) Ob eine Abfrage abgebrochen wurde, weiss bei MySQL nur die Anwendung selbst — sie merkt sich den Abbruch und die Dauer und zeigt «abgebrochen» unabhängig vom Ergebnis (Q-02). (2) SQLite-Abfragen aus dem SQL-Editor laufen in einem eigenen Arbeitsprozess mit Zeitgrenze, der sich beenden lässt (neu **Q-09**). (3) PostgreSQL-Verbindungsfehler werden über den Meldungstext zugeordnet, MySQL/MariaDB über den Code (V-02).


5. F-3 — Raster mit einer Million Zeilen

Frage. Erscheint die erste Seite einer Tabelle mit einer Million Zeilen unter einer Sekunde? Bleibt der Navigator mit 1'000 Tabellen flüssig? Trägt ein virtualisiertes Raster im Browser?

Nachweis. `LargeTableProbeTest` füllt je Treiber eine Tabelle mit 1'000'000 Zeilen (Kreuzprodukt einer Zifferntabelle, 3,5–8,2 s) und misst sieben Abfragen (Median aus drei Läufen); eine zweite Probe legt 1'000 Tabellen an. Im Browser: Probe-Seite `/probe/raster` (nur lokal) mit `@tanstack/vue-virtual`, Nachladen in Seiten zu 200 Zeilen über den Schlüssel.

phpdbadmin — Messwerte mit einer Million Zeilen (F-3)

Median aus drei Läufen, Zeit in der Datenbank in Millisekunden (Laravel-Abfrage, lokal auf Herd); Ziel: erste Seite unter 1 s



¹ direkt nach dem Füllen wählen MySQL und MariaDB filesort; nach ANALYZE TABLE nehmen sie den Index: 2,1 ms bzw. 3,5 ms (Gegenprobe mit EXPLAIN).

Befunde.

1. **Erste Seite und tiefe Seiten über den Schlüssel: 0,1–0,6 ms** auf allen vier — weit unter dem Ziel. Über `OFFSET 900000` dagegen 18–232 ms: Blättern geht über den Schlüssel, `OFFSET` nur für Tabellen ohne Primärschlüssel.
2. **Sortieren über einen Index** war auf MySQL und MariaDB zuerst 277–323 ms. Gegenprobe mit `EXPLAIN`: Direkt nach dem Füllen fehlt die Statistik, der Optimierer wählt `filesort`; nach `ANALYZE TABLE` nimmt er den Index — 2,1 ms bzw. 3,5 ms. Folge: nach eigenen Importen die Statistik aktualisieren und «Statistik aktualisieren» anbieten (neu **E-06**).
3. **Katalog mit 1'000 Tabellen:** `getTables()` mit Schema 1–13 ms, `getColumns()` je Tabelle 0,1–0,6 ms. **Ohne Schemaangabe liefert MariaDB 3'603 Tabellen** — die aller Datenbanken des Servers (hier: Basalto und weitere Projekte). Die Probe war deshalb zuerst rot; mit Schema 8 ms.
4. **Zeilenzahl:** genau zählen 9–100 ms; Schätzung aus der Statistik (`TABLE_ROWS`, `reltuples`, `sqlite_stat1`) 996'360 bis 1'000'000, also innerhalb 0,4 %.
5. **Browser:** erste Seite nach 281 ms, nächste nach 193 ms — davon 4,9 bzw. 3,9 ms Datenbank, der Rest ist Laravel und Herd je Anfrage. Im DOM stehen rund 25 Zeilen, auch wenn 400 geladen sind. Folge: die nächste Seite vorladen, bevor das Ende sichtbar wird.

Ergebnis: bestanden.

6. F-4 — SQL-Editor

Frage. Trägt CodeMirror 6 die Hervorhebung und Vervollständigung je Dialekt mit einem grossen Schema, und was kostet es im Bündel?

Nachweis. Pakete probeweise installiert (Freigabe Hoang 28.10.2026): `codemirror` 6.0.2, `@codemirror/lang-sql` 6.10.0 (17 Pakete, alle MIT, nichts herabgestuft, 0 Schwachstellen). Probe-Seite `/probe/editor` (nur lokal) mit Dialektwahl; `tests/Feature/Feasibility/editor-completion-probe.mjs` prüft die Vervollständigung ohne Browser.

Befunde.

- **Vervollständigung** auf allen vier Dialekten: Tabellen aus einem Schema mit 1'002 Tabellen in höchstens 2 ms, Alias aufgelöst (`o.` in `FROM orders o` liefert die Spalten von `orders`), Spalten nach `customers.`.
- **Dialekt zählt:** `ILIKE` wird nur bei PostgreSQL angeboten — zugleich die Gegenprobe, dass der Dialekt wirkt.
- **Bündel:** Editor-Seite 425 KB (138 KB gzip), eigener Chunk — wird nur geladen, wenn der SQL-Reiter offen ist.
- **Sichtprüfung im eingebauten Browser nicht möglich:** Seit 15:35 läuft `php artisan dev` mit Vite auf Port 5173 (aus einem Terminal gestartet), und der eingebaute Browser blockiert fremde Ports. Die Raster-Seite lief kurz davor noch über den Build.

Ergebnis: bestanden — die Sichtprüfung (Tippen, Vorschlagsliste, Dialektwechsel) unter `https://phpdbadmin.test/probe/editor` übernimmt Hoang.

7. F-5 — DDL mit Vorschau

Frage. Ist die Vorschau genau das SQL, das danach läuft — auch beim Tabellenumbau von SQLite? Wo lässt sich eine Folge von Änderungen zurückrollen?

Nachweis. `DdlPreviewProbeTest`: Tabelle anlegen und ändern (umbenennen, Typ ändern, Spalte löschen und anlegen, Index) über `Blueprint::toSql()`, ausgeführt Anweisung für Anweisung und mitgeschnitten; `pretend()` für DML und DDL; eine absichtlich scheiternde Folge; Umbau einer Elterntabelle mit abhängigen Zeilen — naiv und je Treiber.

phpdbadmin — «Anwenden» einer Strukturänderung je Treiber (F-5)

Die Vorschau kommt immer aus Blueprint::toSql() — ausgeführt wird genau sie, aber nicht überall gleich

NICHT RÜCKROLLBAR

MySQL und MariaDB

- DDL schliesst jede Transaktion implizit ab
- Anweisung für Anweisung, ohne Transaktion
- Fehler in Schritt 3: Schritte 1–2 bleiben — Vorschau sagt das
- Daten (DML) weiterhin in einer Transaktion

RÜCKROLLBAR

PostgreSQL

- DDL ist transaktional
- alle Anweisungen in einer Transaktion
- Fehler: alles zurück, nichts halb geändert

RÜCKROLLBAR, MIT VERFAHREN

SQLite

- Spalte ändern = Tabelle umbauen (Kopie, Daten, Umbenennen)
- 1 PRAGMA foreign_keys = OFF ausserhalb der Transaktion
- 2 Umbau in der Transaktion
- 3 PRAGMA foreign_key_check
- 4 Commit, foreign_keys = ON

Gemessen, wenn man naiv alles in eine Transaktion legt:

MySQL/MariaDB: die Änderung ist geschrieben, danach wirft Laravel «There is no active transaction» — die Oberfläche hielte sie für gescheitert.
SQLite: PRAGMA foreign_keys wirkt in einer Transaktion nicht; DROP TABLE der Elterntabelle löscht per ON DELETE CASCADE alle Kinder (0 von 2 übrig).
Und: pretend() taugt auf SQLite nicht als Vorschau — die Lesezugriffe liefern leer, heraus kommt «create table … ()».

Belegt in DdlPreviewProbeTest: naiver Weg (Gefahr) und Weg je Treiber (2 von 2 Kindern bleiben) auf allen vier Datenbanken.

Befunde.

1. `toSql()` = **Ausführung** auf allen vier (Mitschnitt identisch). Eine Änderung mit fünf Schritten wird auf MySQL/MariaDB zu 5, auf PostgreSQL zu 6, auf SQLite zu 11 Anweisungen (Kopie, Daten, Umbenennen, Indizes neu). Daten und Unique-Index überleben den Umbau.
2. `pretend()` **taugt für DML** (Werte lesbar eingesetzt, Bindungen getrennt, nichts geschrieben), **nicht für SQLite-DDL**: Die Lesezugriffe der Grammatik liefern dort leer, heraus kommt `create table "__temp__probe_items" ()`. Die Vorschau kommt deshalb aus `toSql()`.
3. **Rückrollen:** PostgreSQL und SQLite rollen DDL zurück; MySQL/MariaDB schliessen die Transaktion bei DDL implizit ab — die erste Tabelle bleibt nach einem Fehler in der zweiten Anweisung.
4. **Naiv alles in eine Transaktion** ist gefährlich: MySQL/MariaDB schreiben die Änderung und Laravel wirft danach «There is no active transaction»; **SQLite löscht beim Umbau der Elterntabelle alle abhängigen Zeilen** (0 von 2), weil `PRAGMA foreign_keys = 0` innerhalb einer Transaktion nicht wirkt und `DROP TABLE` per `ON DELETE CASCADE` löscht.
5. **Je Treiber richtig angewendet** bleiben 2 von 2 Kindern: MySQL/MariaDB Anweisung für Anweisung ohne Transaktion; PostgreSQL in einer Transaktion; SQLite nach dem Verfahren von sqlite.org (Fremdschlüssel ausserhalb der Transaktion aus, Umbau, `foreign_key_check`, Commit, wieder ein).

Ergebnis: bedingt bestanden. Folgen: S-02, S-03, D-04 und N-03 bekommen die Abnahme «je Treiber angewendet, mit Elterntabelle und Kindern getestet»; die Vorschau sagt bei MySQL/MariaDB «nicht rückrollbar» (ADR-Kandidat 3).

8. F-6 — Anmeldung ohne Passwort

Frage. Lässt sich Fortify 1.41 auf Passkeys beschränken, und was kostet die Code-Anmeldung?

Nachweis. `vendor/laravel/fortify/routes/routes.php` gelesen; Vorlage Basalto (eigenes Projekt) mit **denselben Versionen** (Fortify 1.41.0, `laravel/passkeys` 0.2.1): Code-Anmeldung (`LoginController`, 170 Zeilen), Abweisung des Passwort-Logins über `Fortify::authenticateUsing()`, Software-Authenticator für Tests der Passkey-Zeremonie (123 Zeilen).

Befunde. Fortify registriert **unabhängig von den Features** `POST /login`, `POST /logout`, `GET/POST /user/confirm-password` und `GET /user/confirmed-password-status`. Diese Wege müssen ausdrücklich abgewiesen werden (Basalto: `authenticateUsing()` liefert `null`). Das Feature `passkeys` steht im Starter-Kit mit `confirmPassword: true` — das verlangt ein Passwort vor dem Anlegen eines Passkeys und muss auf Bestätigung per Passkey bzw. Code umgestellt werden. Bekannte Fallen aus Basalto: Ein Minor-Update von Fortify übernahm Routen von `laravel/passkeys`; `{passkey}` ist global an das Passkey-Modell gebunden.

Ergebnis: bestanden. Umsetzung in TB 00, Schätzung 1–1,5 PT mit Tests.

9. F-7 — Sicherheit

Frage. Hält ein Schreibschutz, wenn der Mensch im SQL-Editor ausbrechen will? Welche Gefahren bringt freies SQL sonst mit?

Nachweis. `SecurityProbeTest`: je Treiber 5–12 Ausbruchsversuche (`SET … READ WRITE`, `COMMIT`, Mehrfachanweisungen, DDL, `DO`-Block, `nextval()`, `PRAGMA query_only = OFF`) gegen einen Wächter; SQLite-Authorizer gegen `ATTACH`; Kontorechte; `LOAD DATA LOCAL INFILE`; Inhalt von Fehlermeldungen. Bedrohungen und Gegenmittel im Überblick: Sicherheit und Bedrohungen.

phpdbadmin — Schreibschutz in Schichten (F-7)

Eine schreibgeschützte Verbindung hält auch, wenn der Mensch im SQL-Editor ausbrechen will

1 Konto mit Leserechten

empfohlen: eigenes Datenbank-Konto je schreibgeschützter Verbindung — das einzige Schloss, das der Server selbst hält

2 Nur-lesen-Transaktion je Anweisung

MySQL/MariaDB: SET SESSION TRANSACTION READ ONLY + Transaktion · PostgreSQL: SET TRANSACTION READ ONLY · immer zurückrollen

3 Eine Anweisung je Aufruf, vorbereitet

keine Mehrfachanweisungen: «COMMIT; INSERT …» scheitert am Server (Syntaxfehler bzw. «multiple commands»)

4 SQLite: Datei nur lesend öffnen

Pdo\Sqlite::OPEN_READONLY — «PRAGMA query_only = OFF» ändert daran nichts

5 SQLite: Authorizer

Pdo\Sqlite::setAuthorizer() — ATTACH nur im erlaubten Ordner; ohne lesbaren Dateinamen (ATTACH ?) verweigert

Ausbruchsversuche

MySQL: 9 Versuche, 7 abgewiesen
MariaDB: 9 Versuche, 7 abgewiesen
PostgreSQL: 12, davon 8 abgewiesen
SQLite: 5 Versuche, 4 abgewiesen

durchgelassen wurden nur SET … READ WRITE, COMMIT und PRAGMA — ohne Wirkung, weil jede Anweisung neu geschützt wird

Bestand danach: unverändert

Gefahr ausserhalb des Schreibschutzes: was das Konto auf dem Server darf

Herd-Konten «root»: MariaDB liest mit LOAD_FILE('/etc/hosts') Dateien des Rechners, PostgreSQL ist Superuser und liest mit pg_read_file().
MySQL 8.4 nicht (secure_file_priv). LOAD DATA LOCAL INFILE verweigert der Client von selbst. → phpdbadmin warnt bei solchen Konten sichtbar.

Belegt in SecurityProbeTest; Fehlermeldungen von Laravel enthalten gebundene Werte — vor dem Protokollieren maskieren.

Befunde.

1. **Der Wächter hält auf allen vier:** eine Anweisung je Aufruf, vorbereitet, in einer Nur-lesen-Transaktion, immer zurückgerollt; SQLite mit `Pdo\Sqlite::OPEN_READONLY`. Durchgelassen wurden nur `SET … READ WRITE`, `COMMIT` und `PRAGMA` — ohne Wirkung, weil jede Anweisung neu geschützt wird. Bestand danach unverändert, keine Tabelle angelegt.
2. **Mehrfachanweisungen** scheitern am Server, solange vorbereitete Anweisungen genutzt werden (Laravel: `ATTR_EMULATE_PREPARES = false`). `unprepared()` ist für den SQL-Editor tabu.
3. **SQLite-Authorizer** (`Pdo\Sqlite::setAuthorizer()`, neu in PHP 8.5): `ATTACH` ausserhalb des erlaubten Ordners verweigert; bei `ATTACH ?` kennt er den Dateinamen beim Vorbereiten nicht — wird ebenfalls verweigert.
4. **Konten mit Dateirechten:** Herd-`root` auf MariaDB liest mit `LOAD_FILE('/etc/hosts')` Dateien des Rechners; PostgreSQL-`root` ist Superuser und liest mit `pg_read_file()`. MySQL 8.4 nicht (`secure_file_priv`). Folge: phpdbadmin erkennt solche Konten und warnt sichtbar (neu **V-10**).
5. `LOAD DATA LOCAL INFILE` verweigert der MySQL-Client von selbst (Fehler 3948).
6. **Laravel setzt gebundene Werte in die Fehlermeldung ein** — ein Fehler bei `INSERT … 'Geheimwert'` trägt den Wert in die Meldung und damit ins Protokoll. Folge: Meldungen vor dem Speichern und Anzeigen maskieren (B-04, N-02).

Ergebnis: bedingt bestanden. Auflagen: V-10 (Kontowarnung), Maskierung der Meldungen, Empfehlung «eigenes Lesekonto» in der Oberfläche.

10. F-8 — Export und Import

Frage. Lässt sich eine Million Zeilen exportieren, ohne den Speicher zu sprengen, und wie schnell ist ein Import in Paketen?

Nachweis. `LargeTableProbeTest`: CSV-Export mit `lazyById(5000)`, mit `cursor()` und — bei MySQL/MariaDB — mit ungepuffertem `cursor()`; Import von 100'000 Zeilen in Paketen zu 1'000. Für PostgreSQL zusätzlich die Prozessgrösse gemessen, weil `memory_get_usage()` nur PHP-Speicher sieht.

Befunde.

	MySQL	MariaDB	PostgreSQL	SQLite
`lazyById(5000)`	4,9 s · 3,3 MB	3,5 s · 3,2 MB	3,8 s · 3,0 MB	3,4 s · 2,8 MB
`cursor()` gepuffert	8,1 s · **62 MB**	3,8 s · **62 MB**	3,9 s · PHP 0 MB, **Prozess +105 MB** (libpq)	3,8 s · 0 MB (streamt)
`cursor()` ungepuffert	8,1 s · 0,1 MB	3,5 s · 0,1 MB	—	—
Import 100'000 Zeilen	413 ms	466 ms	502 ms	143 ms

Ergebnis: bestanden. Folge: Export immer in Paketen über den Schlüssel (`lazyById`), im Hintergrund (E-01); ungepufferte Cursor blockieren die Verbindung für andere Abfragen und bleiben die Ausnahme. Abnahme E-01: unter 64 MB bei einer Million Zeilen.

11. F-9 — Lizenzen

Nachweis. `composer licenses --no-dev`: 101 Pakete — MIT 91, BSD-3-Clause 7, BSD-2-Clause 2, Apache-2.0 1; `nette/schema` und `nette/utils` stehen unter BSD-3-Clause **oder** GPL — BSD-3 wird gewählt. npm-Baum der Laufzeitabhängigkeiten: MIT, ISC, BSD, Apache-2.0; `lightningcss` (MPL-2.0)

ist ein Bauwerkzeug und wird nicht ausgeliefert; 57 Einträge ohne Angabe sind nicht installierte Plattform-Binärdateien. Neu: CodeMirror, Lezer, TanStack Virtual — alle MIT.

Ergebnis: bestanden. Die Lizenzliste wird vor jedem Release erneut erzeugt.

12. F-10 — Name absichern

Nachweis. Recherche mit Fundstellen und Prüfart: Name und Marke.

Befunde. Eingetragen ist die Marke **PHPMYADMIN** der Software Freedom Conservancy — nur in den USA (Klasse 9); in der EU, der Schweiz und bei der WIPO kein Eintrag gefunden (TMview, kein amtliches Register). «phpdbadmin» ist in keinem durchsuchten Register eingetragen. Belegt sind die **GitHub-Organisation** `phpdbadmin` (leer, seit 2022) und das ruhende Projekt `cclark61/phpdbadmin` (GPL-3, letzter Push 04/2023). `phpdbadmin.com` ist abgelaufen und in der Wiederherstellungsfrist; `.ch`, `.org`, `.net`, `.io`, `.dev` sind frei. Packagist, npm und Docker Hub: frei.

Ergebnis: bedingt bestanden. Auflagen vor dem ersten öffentlichen Auftritt: Domains sichern (Hoang), Repo unter `hoang-79/phpdbadmin`, Hinweis «nicht verbunden mit phpMyAdmin» in README und Website, kein Logo oder Satz, der eine Nähe zu phpMyAdmin behauptet.

13. Folgen für Anforderungen und Architektur

Neue Anforderungen (CR-001 Fassung 3): V-10 Warnung bei Konten mit Superuser- oder Dateirechten · Q-09 SQLite-Abfragen im Arbeitsprozess mit Zeitgrenze · E-06 Statistik aktualisieren nach Import und auf Knopfdruck.

Geänderte Abnahmen: V-02 (Zuordnung je Treiber) · V-04/Q-03 (Schreibschutz in Schichten) · Q-02 (Abbruch auch ohne Fehlercode erkannt) · D-04, S-02, S-03, N-03 (Anwenden je Treiber, mit Elterntabelle und Kindern) · E-01 (`lazyById`, unter 64 MB) · O-01 (Schema immer übergeben) · B-04, N-02 (Meldungen maskiert).

ADR-Kandidaten für die Foundation:

Nr.	Entscheid (Vorschlag)	Grundlage
ADR-001	Dialekt-Schicht: ein Vertrag, vier Umsetzungen; Laravel-Introspektion zuerst, Schema immer ausdrücklich	F-1, F-3
ADR-002	Zielverbindungen je Anfrage über `DB::build()`, Sitzungswerte (UTC, Zeitlimit) aus der Konfiguration	F-2
ADR-003	Vorschau aus `Blueprint::toSql()`, Anwenden je Treiber (MySQL einzeln, PostgreSQL Transaktion, SQLite Umbauverfahren)	F-5
ADR-004	Schreibschutz in Schichten: Lesekonto empfohlen, Nur-lesen-Transaktion je Anweisung, vorbereitet, SQLite `OPEN_READONLY` + Authorizer	F-7
ADR-005	SQL-Editor: CodeMirror 6 mit `@codemirror/lang-sql`, eigener Chunk	F-4
ADR-006	Raster: `@tanstack/vue-virtual`, Blättern über den Schlüssel, nächste Seite vorladen	F-3
ADR-007	Export und Import: Pakete über den Schlüssel im Hintergrund, Statistik nach Import	F-8, F-3
ADR-008	Anmeldung: Fortify nur für Passkeys, eigener Code-Login, Passwort-Endpunkte abgewiesen	F-6
ADR-009	App-Datenbank SQLite als Vorgabe	R-31
ADR-010	Lizenz MIT, Abhängigkeiten MIT-verträglich	F-9, R-40

14. Empfehlung

Weiterführen. Kein Prüfpunkt ist gescheitert; die vier bedingten Punkte haben klare Auflagen, die als Anforderungen in CR-001 stehen und den Aufwand um schätzungsweise 2–3 PT erhöhen (Arbeitsprozess für SQLite, Anwenden je Treiber, Kontowarnung, Maskierung). Die Schätzung bis v1.2 steigt damit auf rund 42–53 PT. Als Nächstes: Terms of Reference v1.0 verabschieden, dann Foundation (Gestaltung, PRL, Architektur, Datenmodell, Timebox-Plan, ADRs).

15. Was die Proben nicht abdecken

- Kein Lasttest mit mehreren gleichzeitigen Personen; gemessen wurde eine Anfrage nach der anderen auf einem Rechner.
- Server-Versionen nur je eine (MySQL 8.4, MariaDB 10.11, PostgreSQL 18); die Untergrenzen (R-15) prüft die Pipeline-Matrix.
- SSH-Tunnel, TLS zur Datenbank und die Hosts-Liste gegen SSRF sind beschrieben (Sicherheit und Bedrohungen), aber nicht als Probe gebaut.
- Die Probe-Seiten `/probe/raster` und `/probe/editor` sind nur lokal geladen und werden in TB 00 übernommen oder entfernt.

Anhang B — Sicherheit und Bedrohungen — phpdbadmin (F-7)

Stand: 28.10.2026 · v0.1, nachgeführt 29.10.2026 (T-20, T-21 aus TB 10b) — Bedrohungsmodell für ein Werkzeug, das Zugang zu allen verwalteten Datenbanken hat. Was mit einer Probe belegt ist, verweist auf `SecurityProbeTest` bzw. `ConnectionProbeTest`; der Rest ist Vorgabe für Foundation und Timeboxes und wird dort mit Tests belegt. Vorbild für die Prüfung vor v1.0: White-Box-Durchgang nach OWASP-Kategorien (Lehre aus Basalto und dem AIB Portal: grüne Pipeline ist keine Sicherheitsprüfung).

1. Was zu schützen ist

Gut	Warum heikel
Zugangsdaten der verwalteten Datenbanken	wer sie hat, hat die Daten — auch ohne phpdbadmin
Daten in den verwalteten Datenbanken	Personendaten, Geschäftsdaten; phpdbadmin zeigt sie an und kann sie ändern
Konten und Sitzungen von phpdbadmin	ein übernommenes Konto erbt alle Rechte auf alle Verbindungen
Netz hinter dem Server	phpdbadmin baut Verbindungen zu Hosts auf — ein Sprungbrett, wenn die Hosts frei wählbar sind
Dateien auf dem App-Server und dem DB-Server	SQLite-Pfade, `ATTACH`, Dateifunktionen der Server
Protokoll	enthält SQL und damit Daten

2. Bedrohungen und Gegenmittel

Nr.	Bedrohung	Gegenmittel	Beleg / Anforderung
T-01	Konto übernommen (Passwort erraten, Phishing)	kein Passwort; Code einmalig, gedrosselt, gehasht; Passkeys; Sitzung neu nach Anmeldung	A-01 bis A-03 (TB 00)
T-02	Passwort-Endpunkte von Fortify bleiben offen	`POST /login` und Passwortbestätigung ausdrücklich abweisen	F-6, A-01
T-03	Zugangsdaten gelangen in den Browser	nie als Prop oder JSON; Formulare zeigen nur «gesetzt»; Test über die ausgelieferte Antwort	V-03
T-04	Zugangsdaten im Klartext auf der Platte	`encrypted`-Cast mit `APP_KEY`; Wahl «nicht speichern, in der Sitzung fragen»	V-03
T-05	Sprungbrett ins interne Netz (SSRF)	erlaubte Hosts je Installation; Hostname einmal auflösen und die geprüfte Adresse verbinden (gegen DNS-Rebinding)	V-05
T-06	Schreiben trotz Schreibschutz	Schichten: Lesekonto empfohlen, Nur-lesen-Transaktion je Anweisung, vorbereitet, SQLite `OPEN_READONLY`	**belegt** F-7 (alle vier Treiber)
T-07	Mehrfachanweisungen schmuggeln Schreibzugriffe	nur vorbereitete Anweisungen, nie `unprepared()` für Eingaben	**belegt** F-7
T-08	SQLite: fremde Dateien anhängen und lesen (`ATTACH`)	`Pdo\Sqlite::setAuthorizer()`, nur im erlaubten Ordner; SQLite-Pfade nur in erlaubten Ordnern, Symlinks aufgelöst	**belegt** F-7, V-05

Nr.	Bedrohung	Gegenmittel	Beleg / Anforderung
T-09	Dateien des DB-Servers lesen (`LOAD_FILE`, `pg_read_file`) über ein Konto mit zu vielen Rechten	Kontorechte beim Verbinden prüfen und sichtbar warnen; Lesekonten empfehlen	**belegt** F-7 (MariaDB, PostgreSQL in Herd), neu V-10
T-10	Dateien des App-Servers hochladen (`LOAD DATA LOCAL INFILE`)	Client-Option bleibt aus	**belegt** F-7 (Fehler 3948)
T-11	Daten in Fehlermeldungen und Protokollen	Laravel setzt Bindungen in Meldungen ein — Meldungen maskieren, bevor sie angezeigt, protokolliert oder gemeldet werden	**belegt** F-7, B-04, N-02
T-12	Lange Abfragen legen den Server lahm	Zeitlimit je Anweisung (MySQL, MariaDB, PostgreSQL); SQLite im Arbeitsprozess mit Zeitgrenze; Abbrechen von aussen	**belegt** F-2, Q-03, Q-09
T-13	Riesige Ergebnisse sprengen den Speicher	Zeilengrenze je Ergebnis; Export in Paketen	**belegt** F-8, Q-03, E-01
T-14	XSS über Inhalte der Datenbank (Tabellennamen, Zellwerte)	Vue maskiert; nie `v-html` für Datenbankinhalte; CSP	N-02
T-15	CSRF auf schreibende Aktionen	Laravel 13 `PreventRequestForgery`, Test mit echter Middleware	N-02
T-16	Fremde Verbindung aufrufen (Kennung im Pfad)	Rechte vor der Routenbindung prüfen, fremde Verbindung = 404; Test mit zweitem Konto	A-07, V-09
T-17	phpdbadmin verwaltet sich selbst am System vorbei	App-Datenbank nie als Verbindung anbieten	R-17
T-18	Probe-Seiten in einer Installation	`routes/probe.php` nur in `local`; in TB 00 entfernt oder übernommen	F-3, F-4
T-19	Fremde übernehmen die Ersteinrichtung (erster Besucher einer frisch installierten Seite wird Administrator)	Einrichtung im Browser nur mit dem Einrichtungsschlüssel aus einer Datei auf dem Server (0600, nach der Einrichtung gelöscht), nur solange es kein Konto gibt, gedrosselt, Fehlversuche im Protokoll; alternativ per Konsole	**belegt** TB 00, A-06
T-20	Eine hochgeladene Sicherung führt Befehle auf dem phpdbadmin-Server aus: die Clients `mysql`, `mariadb` und `psql` kennen `system`/`\!` (Shell), `tee`/`\o` (Dateien schreiben), `source`/`\i` (Dateien lesen)	Clients nur mit Schutzschalter (`mysql --skip-commands`, `mariadb --sandbox`, psql im Modus `\restrict` mit eigenem geheimem Schlüssel); ohne Schutz spielt phpdbadmin MySQL/MariaDB selbst ein, psql-Textformat abgelehnt; Wiederherstellen nur mit Recht «schreiben»; Passwörter nie auf der Kommandozeile (Optionsdatei 0600 bzw. `PGPASSWORD`)	**belegt** TB 10b, E-03 (`BackupRunnerTest`: Markierungsdateien bleiben aus)
T-21	Formel-Injektion: ein Zellwert wie `=HYPERLINK(…)` wird in der Tabellenkalkulation zur Formel	Excel-Export schreibt Text nur als Inline-Text, nie als Formel; CSV bleibt unverändert (Daten wörtlich, TB 06) — Hinweis für TB 08	**belegt** TB 10b, E-04 (`XlsxExportTest`)

3. Restrisiken

- **Der Server ist die Grenze.** Was ein Datenbank-Konto darf, darf phpdbadmin auch; Schreibschutz und Warnungen ersetzen kein Lesekonto.

- **Mehrere Personen auf einer Installation** sehen, was ihre Rechte je Verbindung zulassen — Rechte auf Ebene einzelner Tabellen gibt es in phpdbadmin nicht (dafür sind die Konten des Servers da).
- **KI-Hilfe (Q-08)** sendet das Schema an einen Anbieter — nur eingeschaltet, nur mit eigenem Schlüssel, nie Daten.

Anhang C — Name und Marke — phpdbadmin (F-10)

Stand: 28.10.2026 · Recherchebefund, keine Rechtsberatung. Name entschieden von Hoang (R-04); hier geht es nur darum, ihn abzusichern. Jede Angabe nennt Fundort und Prüfart: **geöffnet** (Seite oder Befehl selbst gelesen) oder **Suche** (nur Suchergebnis). Nichts wurde registriert oder abgeschickt.

1. Marke «phpMyAdmin»

Befund	Fundort	Prüfart
PHPMYADMIN ist in den **USA** als Marke eingetragen: Klasse 9 (Software zur Datenbankverwaltung), Serial 86119365, Reg.-Nr. 4662070, eingetragen 30.12.2014, Inhaber **Software Freedom Conservancy** (SFC)	TMview-Suche «phpmyadmin»	geöffnet (TMview ist kein amtliches Register)
Ob die Erneuerung (fällig 30.12.2024) eingetragen ist, ist nicht belegt; TMview zeigt weiter «eingetragen»	uspto.report, trademark.justia.com	Suche (Seiten mit 403)
EU, Schweiz, WIPO: kein Eintrag — die TMview-Suche liefert genau einen Treffer (den US-Eintrag)	TMview, Teilnehmerliste mit EM, CH, WO	geöffnet
phpMyAdmin ist Mitgliedsprojekt der SFC	phpmyadmin.net (Fusszeile)	geöffnet
Eine eigene Marken-Policy von phpMyAdmin oder eine SFC-Policy zu «php…admin»-Namen: **nicht belegt** (Seiten 404, Repo ohne «trademark»)	phpmyadmin.net/license, sfconservancy.org/projects/policies	geöffnet
Vergleich: Die SFC-Policy für Git verbietet «Git» als Namensbestandteil Dritter — für phpMyAdmin gibt es nichts Vergleichbares	git-scm.com/about/trademark	geöffnet

2. «phpdbadmin» in Registern und Namensräumen

Ort	Befund	Prüfart
Markenregister (TMview, auch «phpdb», «phpadmin», «php db admin»)	kein Treffer; «dbadmin» nur abgelaufene Fremdmarken	geöffnet
WIPO Global Brand Database, swissreg, EUIPO eSearch	**nicht abgefragt** — nur über Formulare nutzbar	—
GitHub-Organisation `phpdbadmin`	**belegt** seit 17.10.2022, leer, Inhaber unbekannt	geöffnet (`gh api`)
GitHub `cclark61/phpdbadmin` («phpDBAdmin», MySQL/PostgreSQL/Oracle/SQL Server)	gleicher Name, gleiche Gattung, GPL-3.0, 4 Sterne, letzter Push 17.04.2023	geöffnet
`uplucid/php-db-admin`	ähnliche Idee, anderer Name, 2026 angelegt, 1 Stern	geöffnet
Packagist, npm (`phpdbadmin`), Docker Hub, GitLab, Codeberg	frei	geöffnet

3. Domains

Domain	Befund	Prüfart
`phpdbadmin.ch`	frei	geöffnet (SWITCH-Whois)
`phpdbadmin.com`	angelegt 30.08.2025, **abgelaufen 30.08.2026**, jetzt in der Wiederherstellungsfrist (Hostinger); keine Website erreichbar; Freigabe frühestens etwa Mitte November 2026 (Annahme nach ICANN-Fristen, nicht belegt)	geöffnet (Verisign-Whois, RDAP, `dig`)
`phpdbadmin.org`, `.net`, `.io`, `.dev`, `.app`, `.eu`, `.de`	frei	geöffnet

4. Einschätzung und Auflagen

Das **Markenrisiko ist gering bis mittel**: Die einzige einschlägige Marke ist PHPMYADMIN, nur in den USA, und «phpdbadmin» ist nicht identisch — der prägende Teil «My» fehlt. Gleiche Warenklasse und dasselbe Muster «php…admin» machen eine Verwechslung aber nicht unmöglich. Praktisch heikler sind die **belegte GitHub-Organisation** und das **gleichnamige ruhende Projekt** — für die Auffindbarkeit, nicht rechtlich. Weil der Name aus beschreibenden Teilen besteht (php, db, admin), wäre ein eigener Markenschutz eher schwach.

Auflagen vor dem ersten öffentlichen Auftritt (in den Terms of Reference § 10):

1. Domains sichern: `.ch` (Hauptdomain), dazu `.org`, `.net`, `.io`, `.dev` nach Wahl; `.com` beobachten — Hoang.
2. Repository unter `hoang-79/phpdbadmin` (die Organisation `phpdbadmin` ist belegt); Packagist-Vendor und npm-Name mit der ersten Veröffentlichung belegen.
3. In README und Website: «phpdbadmin ist nicht mit phpMyAdmin oder der Software Freedom Conservancy verbunden; phpMyAdmin ist eine Marke der SFC.» Kein phpMyAdmin-Logo, keine Sätze wie «der neue phpMyAdmin».
4. Eigene Markenanmeldung: tiefe Priorität; falls gewünscht vorher eine Ähnlichkeitsrecherche beim IGE oder einer Anwältin.

5. Quellen (abgerufen 28.10.2026)

- TMview: https://www.tmdn.org/tmview/ (Suchen «phpmyadmin», «phpdbadmin», «phpdb», «phpadmin», «php db admin», «dbadmin», «db admin»)
- phpMyAdmin: https://www.phpmyadmin.net/, https://www.phpmyadmin.net/license/, https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin
- Software Freedom Conservancy: https://sfconservancy.org/projects/policies/, https://sfconservancy.org/projects/services/
- Git-Markenpolicy: https://git-scm.com/about/trademark
- GitHub: https://github.com/phpdbadmin, https://github.com/cclark61/phpdbadmin
- Whois/RDAP: Verisign (`.com`, `.net`), SWITCH (`.ch`), PIR (`.org`), NIC.IO, Google Registry (`.dev`, `.app`), EURid, DENIC