

NOREN Content Server6.1 (Ver6.1.0.4)

Form Input Object Rule

初版: 2014年 3月 1日 発行
第3版: 2014年 9月30日 発行
作成元: 株式会社 アイオン
作成元: 株式会社 のれん

<a-z> 英小文字 (single byte)
<A-Z> 英大文字 (single byte)
<0-9> 数字 (single byte)
<0-9> 数字,カンマ無し (single byte)
<3byte> 全角(文字・記号に関わらず全て3バイト換算)
<space> 全角スペース(空白)
<All> 全ての文字

<marks_1>!"# \$ % & ' () ^ _ { } @ ` ; : + * _ / ? . , < >
<marks_2-a># \$ % & ' + { } \ ' " < > ,
<marks_2-b>' ~ ! @ - ^ () _ [] ; : / ? .
<marks_3-a>!# \$ % & () - ^ _ { } @ ` ; : / ? .
<marks_3-b>!# \$ % & () - ^ _ { } @ ` ; : + _ .
<marks_6-a>: # \$ % & - ~ + / ? _ . ,
<marks_6-b># - () + . 半角スペース
<marks_6-c>!# \$ % & () - ^ _ \ [] { } @ ` ; : + _ / ? . , < >
<marks_all>!"# \$ % & ' () - ^ _ \ [] { } @ ` ; : + _ / ? . , < >

*1: 全角および半角カナ文字はデータベースでは3バイトで計算されます。
*2: アップロードしたファイルはNOREN6 CSサーバに物理的に保存されます。そのパス(拡張子まで含む)の長さの制限となります。
*3: データベースごとに最大値は異なります。
Oracle11g = 標準ブロックサイズx4GB
*4: セルの黄色い部分は仕様変更または説明が追加された項目です。
*5: 言語環境や使用するフォントにより、「¥」または「J」と表示されます。

マネー ज्या名 - タブ名	フォーム名	タイプ	フィールド名	必須	最大長	JavaScript check (DB) (最小,最大)	入力可能文字	入力禁止文字	備考
レジスター	ユーザ登録	text	ユーザID	O	12	1, 12	<a-z> <0-9> -	入力可能文字以外全て	グループIDと同じIDは使用不可
		password	パスワード	O	10	3, 10	<A-Z> <a-z> <0-9> <marks_1>	入力可能文字以外全て	
		text	名前	O	50	1, 50	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	役割	X	30	0, 30	<All>	なし	
		text	電話番号	X	25	0, 25	<0-9> <marks_6-b>	入力可能文字以外全て	
		text	携帯番号	X	25	0, 25	<0-9> <marks_6-b>	入力可能文字以外全て	
メインメニュー	お知らせ	text	Eメール	O	60	1, 60	<A-Z> <a-z> <0-9> - _ . @	入力可能文字以外全て	正規表現: /^(w[^\-\\]+)@((w[^\-\\]+)\.){(A-Za-z)+}\$/ @を含むEメール形式
		textarea	その他	X	制限無し	0, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	タイトル	O	200	1, 200	<All>	なし	
		textarea	内容	O	制限無し	1, CLOB (DBでサポートする最大値) (*3)	<All>	なし	
		textarea	コメント	X	制限無し	0, 2000	<All>	なし	
		text	グループコード	O	10	1, 10	<a-z> <0-9>	入力可能文字以外全て	
アクションフィールド・コンポーネント	アクションフィールド・グループ	text	グループ名	O	200	1, 200	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	ユーザIDと同じIDは使用不可
		text	説明	X	制限無し	0, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	リストメニュー名	O	400	1, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	リストメニューの項目	O	100	1, 100	<All>	なし	
		text	リストメニュー数	O	50個まで(数が多くなるほど、読み込みに時間が掛かります)				
		text	アクションフィールドID	O	12	1, 12	<a-z> <0-9> _	入力可能文字以外全て	
テンプレート・コンポーネント	コンポーネント・グループ	text	アクションフィールド名	O	80	1, 80	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	使用不可 ID: _relation, _status, afield, artcont, artfilenm, artid, artsuject, catid, credate, doc-body, doc-id, enddate, endtime, expireday, gouriloc, id, image, keyword, moddate, modday, modsermo, operday, orderno, parentid, partid, priority, regday, reguserid, reportid, startdate, starttime, status, statuscd, subject, upperartid, useflag, writedate, writetime
		text	グループコード	O	10	1, 10	<a-z> <0-9>	入力可能文字以外全て	
		text	グループ名	O	200	1, 200	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	説明	X	制限無し	0, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	コンポーネントID	O	20	1, 20	<a-z> <0-9>	入力可能文字以外全て	
		text	ソース	O	制限無し	1, CLOB (DBでサポートする最大値) (*3)	<All>	なし	
		text	説明	X	制限無し	0, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	承認フロー名	O	200	1, 200	<All>	なし	
		text	コンテンツカテゴリID	O	12	1, 12	<a-z> <0-9>	入力可能文字以外全て	
		text	コンテンツカテゴリ名	O	100	1, 100	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	コンテンツカテゴリの説明	X	400	0, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	コンテンツカテゴリの説明	X	400	0, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	最上位カテゴリ	X	400	0, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	下位カテゴリ	X	400	0, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
コンテンツマネージャ - コンテンツ	コンテンツ	text	タイトル	O	400	1, 400	<All>	なし	他コンテンツカテゴリIDおよびサイトカテゴリIDと同じIDは使用不可
		text	サムネイル	X	制限無し	0, 700 (ファイル名のみ)	<A-Z> <a-z> <0-9> _ () - .	入力可能文字以外全て	
		text	キーワード	X	制限無し	0, 80 (区切り記号含む)	入力禁止文字以外全て (, カンマ入力可)	<marks_2-a>	
		text	掲示開始日	X	0 or 15	0 or 1, 15 (dateformat) カレンダー選択	<0-9> -	入力可能文字以外全て	
		text	掲示終了日	X	0 or 15	0 or 1, 15 (dateformat) カレンダー選択	<0-9> -	入力可能文字以外全て	
		text	アクションフィールド - Currency	選択可	アクションフィールド登録時の設定値(10)	0 or 1, 10 (2147483647以下)	<0-9>	入力可能文字以外全て	
		text	アクションフィールド - Date	選択可	0 or 15	0 or 1, 15 (dateformat) カレンダー選択	<0-9> -	入力可能文字以外全て	
		file	アクションフィールド - File	選択可	制限無し	0 or 1, 700 (ファイル名のみ)	<A-Z> <a-z> <0-9> _ () - .	入力可能文字以外全て	
		file	アクションフィールド - Image	選択可	制限無し	0 or 1, 700 (ファイル名のみ)	<A-Z> <a-z> <0-9> _ () - .	入力可能文字以外全て	
		text	アクションフィールド - Number	選択可	アクションフィールド登録時の設定値(10)	0 or 1, 10 (2147483647以下)	<0-9>	入力可能文字以外全て	
		text	コンテンツ	O	400	1, 400	<All>	なし	
		text	内容	X	制限無し	0, CLOB (DBでサポートする最大値) (*3)	<All>	なし	
		file	サムネイル	X	制限無し	0, 700 (ファイル名のみ)	<A-Z> <a-z> <0-9> _ () - .	入力可能文字以外全て	
		text	キーワード	X	制限無し	0, 80 (区切り記号含む)	入力禁止文字以外全て (, カンマ入力可)	<marks_2-a>	
		text	掲示開始日	X	0 or 15	0 or 1, 15 (dateformat) カレンダー選択	<0-9> -	入力可能文字以外全て	
		text	掲示終了日	X	0 or 15	0 or 1, 15 (dateformat) カレンダー選択	<0-9> -	入力可能文字以外全て	
		text	アクションフィールド - Currency	選択可	アクションフィールド登録時の設定値(10)	0 or 1, 10 (2147483647以下)	<0-9>	入力可能文字以外全て	
		text	アクションフィールド - Date	選択可	0 or 15	0 or 1, 15 (dateformat) カレンダー選択	<0-9> -	入力可能文字以外全て	
		file	アクションフィールド - File	選択可	制限無し	0 or 1, 700 (ファイル名のみ)	<A-Z> <a-z> <0-9> _ () - .	入力可能文字以外全て	
		file	アクションフィールド - Image	選択可	制限無し	0 or 1, 700 (ファイル名のみ)	<A-Z> <a-z> <0-9> _ () - .	入力可能文字以外全て	
		text	アクションフィールド - Number	選択可	アクションフィールド登録時の設定値(10)	0 or 1, 10 (2147483647以下)	<0-9>	入力可能文字以外全て	

マネージャ名 - タブ名	フォーム名	タイプ	フィールド名	必須	最大長	JavaScript check (DB) (最小・最大)	入力可能文字	入力禁止文字	備考
		text	アクションフィールド - String	選択可	アクションフィールド登録時の設定値 (3900以下)	0 or 1, アクションフィールド登録時の設定値 (3900以下)	<All>	なし	
		textarea	アクションフィールド - LongString	選択可	制限無し	0 or 1, 3900	<All>	なし	
		textarea	アクションフィールド - Summary	選択可	制限無し	0 or 1, CLOB (DBでサポートする最大値) (*3)	<All>	なし	
		CrossEditor	アクションフィールド - Editor	選択可	制限無し	0, CLOB (DBでサポートする最大値) (*3)	<All>	なし	挿入できるファイル名: <A-Z> <a-z> <0-9> [] ^ . @ { } ~ ! \$ ' () - ; = 半角スペース 挿入できるファイル名の最大長: 拡張子含めて227バイト 挿入できるファイル拡張子: gif, jpeg, jpg, png, bmp, swf
	コンテンツ承認フロー	textarea	コメント	X	2000	0, 2000	<All>	なし	
サイトマネージャ - サイトカテゴリ	カテゴリ	text	カテゴリID	O	12	1, 12	<a-Z> <0-9>	入力可能文字以外全て	他のサイトカテゴリIDおよびコンテンツカテゴリIDと同じIDは使用不可
		text	カテゴリ名	O	100	1, 100	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	ディレクトリ	O	100	1, 100	<A-Z> <a-z> <0-9> <marks_3-a>	入力可能文字以外全て	
		text	サイトURL	O	400	1, 400	<A-Z> <a-z> <0-9> <marks_6-a>	入力可能文字以外全て	正規表現: /^https?:\/\/([S+]+)\$/「/」のみ使用可 http:// または https:// から始まり空白を含まない文字列
		text	ファイルサーバのURL	O	400	1, 400	<A-Z> <a-z> <0-9> <marks_6-a>	入力可能文字以外全て	正規表現: /^https?:\/\/([S+]+)\$/「/」のみ使用可 http:// または https:// から始まり空白を含まない文字列
	最上位カテゴリ	textarea	説明	X	制限無し	0, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
	下位カテゴリ	textarea	説明	X	400	0, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
	カテゴリコピー	text	コピーサイトのカテゴリID	O	12	1, 12	<a-Z> <0-9>	入力可能文字以外全て	
		text	コピーサイトのディレクトリ名	O	100	1, 100	<A-Z> <a-z> <0-9> <marks_3-a>	入力可能文字以外全て	
	メタ情報	text	メタ情報ID	O	12	1, 12	<a-Z> <0-9>	入力可能文字以外全て	
		text	メタ情報名	O	80	1, 80	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	メタ情報値 - Date	X	0 or 15	0 or 1, 15 (dateformat) カレンダー選択	<0-9>	入力可能文字以外全て	形式: yyyyMMdd-HH:mm:ss
		file	メタ情報値 - File	X	制限無し	0, 700 (ファイル名のみ)	<A-Z> <a-z> <0-9> () - . _	入力可能文字以外全て	拡張子なしも可能
		file	メタ情報値 - Image	X	制限無し	0, 700 (ファイル名のみ)	<A-Z> <a-z> <0-9> () - . _	入力可能文字以外全て	拡張子: jpg, gif, rgb, pbm, pgm, ppm, tiff, rast, xbm, jpeg, bmp, png, tif
		text	メタ情報値 - Number	X	10	0 or 1, 10 (2147483647以下)	<0-9>	入力可能文字以外全て	
		text	メタ情報値 - String	X	1000	0, 1000	<All>	なし	
		textarea	メタ情報値 - LongString	X	制限無し	0, 3900	<All>	なし	
	コンテンツの自動読み込み	text	指示終了日	X	4	0, 4 (9998以下)	<0-9>	入力可能文字以外全て	形式: yyyyMMdd-HH:mm:ss
	アートの自動転送	text	指示終了日	X	4	0, 4 (9998以下)	<0-9>	入力可能文字以外全て	形式: yyyyMMdd-HH:mm:ss
	サイトカテゴリに適用するアクションフィールド	-	アクションフィールド数	X		300個まで、数が多いほどPublishing速度に影響します			
サイトマネージャ - アーティクル	アーティクル	text	URLリンク	X	200	0, 200	<All>	なし	
		text	ファイル名	X	100	0, 100	<A-Z> <a-z> <0-9> <marks_3-b>	入力可能文字以外全て	ただし、「(ドット)」のみのファイル名は不可
		text	指示開始日	X	0 or 15	0 or 1, 15 (dateformat) カレンダー選択	<0-9>	入力可能文字以外全て	形式: yyyyMMdd-HH:mm:ss
		text	指示終了日	X	0 or 15	0 or 1, 15 (dateformat) カレンダー選択	<0-9>	入力可能文字以外全て	形式: yyyyMMdd-HH:mm:ss
	コンテンツの読み込み	text	指示開始日	X	0 or 15	0 or 1, 15 (dateformat) カレンダー選択	<0-9>	入力可能文字以外全て	形式: yyyyMMdd-HH:mm:ss
		text	指示終了日	X	0 or 15	0 or 1, 15 (dateformat) カレンダー選択	<0-9>	入力可能文字以外全て	形式: yyyyMMdd-HH:mm:ss
	下位コンテンツの読み込み	text	指示開始日	X	0 or 15	0 or 1, 15 (dateformat) カレンダー選択	<0-9>	入力可能文字以外全て	形式: yyyyMMdd-HH:mm:ss
		text	指示終了日	X	0 or 15	0 or 1, 15 (dateformat) カレンダー選択	<0-9>	入力可能文字以外全て	形式: yyyyMMdd-HH:mm:ss
サイトマネージャ - リソースのアップロード	ファイル	-	ファイル名	X	-	1, 200 (*2)	<A-Z> <a-z> <0-9> () - . _ 半角スペース	入力可能文字以外全て	デフォルトで使用できる拡張子: htm, html, gif, jpg, png, class, js, swf, css, asp, jsp, php, pdf, xls, doc, ppt, zip pptx, xlsx, docx, csv ユーザが拡張子を任意に指定する場合: ics-config.xml の<!--upload-extension>...</upload-extension-->部のコメントアウトを解除し、上記「...」に使用する拡張子を設定する。 例) アップロードする拡張子を、htmとhtmlのみにする場合 <upload-extension>htm,html</upload-extension>
サイトマネージャ - テンプレート	テンプレート	-	ファイルのサイズ	X		アップロードできるファイルのサイズは、200MBまで			
		text	配布ファイル名	O	80	1, 80	<A-Z> <a-z> <0-9> <marks_3-a>	入力可能文字以外全て	ただし、「(ドット)」のみのファイル名は不可
		text	テンプレート名	O	80	1, 80	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		textarea	ソース	O	制限無し	1, CLOB (DBでサポートする最大値) (*3)	<All>	なし	
		textarea	説明	X	制限無し	0, 1000	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
	XSLT	textarea	XSLT	X	制限無し	1, CLOB (DBでサポートする最大値) (*3)	<All>	なし	
	テンプレート承認フロー	textarea	コメント	X	2000	0, 2000	<All>	なし	
アドミンマネージャ - サイトおよびホスト	サイト	text	サイトカテゴリID	O	12	1, 12	<a-Z> <0-9>	入力可能文字以外全て	
		text	サイトカテゴリ名	O	80	1, 80	入力禁止文字以外全て	<marks_2>	
		text	ディレクトリ	O	100	1, 100	<A-Z> <a-z> <0-9> <marks_3>	入力可能文字以外全て	
		text	サイトURL	O	400	1, 400	<A-Z> <a-z> <0-9> <marks_6-a>	入力可能文字以外全て	絶対パスの入力が可能
		text	ファイルサーバのURL	O	400	1, 400	<A-Z> <a-z> <0-9> <marks_6-a>	入力可能文字以外全て	絶対パスの入力が可能
		textarea	説明	X	制限無し	0, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
	file	file	ロゴ挿入	X	制限無し	0, 700 (ファイル名のみ)	<A-Z> <a-z> <0-9> () - . _	入力可能文字以外全て	拡張子: gif, png, jpg
	ホスト	text	ホスト名	O	80	1, 80	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	IPアドレス	O	15	1, 15	<0-9> .	入力可能文字以外全て	正規表現: /^(0 [0-9]{0,2})[2 [0-9]{0,1})[2 [0-9]{0,1})[3-9]{0-9}([0,1])\$/ (3 [0-9]{0,2})[2 [0-9]{0,1})[2 [0-9]{0,1})[25 [0-5]] [3-9]{0-9}([0,1])\$/ IP表現: 0.0.0.0~255.255.255.255
		text	通信ポート	O	5 (範囲: 1024~65535)	4, 5 (1024~65535)	<0-9>	入力可能文字以外全て	
		text	シンクするディレクトリ	O	200	1, 200	<A-Z> <a-z> <0-9> <marks_6-c> 半角スペース	入力可能文字以外全て	
		text	ユーザID (FTP配信)	O	40	1, 40	制限なし	なし	
		password	パスワード (FTP配信)	O	20 (1~20)	1, 20	<A-Z> <a-z> <0-9> <marks_all>	入力可能文字以外全て	
		textarea	説明	X	制限無し	0, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
	スナップショット	text	スナップショット名	O	80	1, 80	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		textarea	説明	X	制限無し	0, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	

マネージャ名 - タブ名	フォーム名	タイプ	フィールド名	必須	最大長	JavaScript check (DB) (最小_最大)	入力可能文字	入力禁止文字	備考
アドミンマネージャ - ユーザ	ユーザ	text	ユーザID	O	12	1, 12	<a-Z> <0-9> -	入力可能文字以外全て	
		password	パスワード	O	10	3, 10	<a-Z> <A-Z> <0-9> <marks_1>	入力可能文字以外全て	
		text	名前	O	50	1, 50	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	役割	X	30	0, 30	<All>	なし	
		text	電話番号	X	25	0, 25	<0-9> <marks_6-b>	入力可能文字以外全て	
		text	携帯番号	X	25	0, 25	<0-9> <marks_6-b>	入力可能文字以外全て	
		text	Eメール	O	60	1, 60	<A-Z> <a-Z> <0-9> . _ - @	入力可能文字以外全て	正規表現: /^(w[^\.]*)@(w[^\.]*)\.([A-Za-z]+)\$/ @を含むEメール形式
	グループ	textarea	その他	X	制限無し	0, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	グループID	O	12	1, 12	<a-Z> <0-9>	入力可能文字以外全て	
		text	グループ名	O	80	1, 80	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		textarea	説明	X	制限無し	0, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		-	グループの登録ユーザ数	X	グループに権限設定を行う場合、推奨は120以下(超えると権限チェック速度が遅くなる可能性あり)				
	システム情報	textarea	遮断メッセージ	O	1, 制限無し	DB未使用	<All>	なし	
		password	解除パスワード	O	3, 20	DB未使用	<All>	なし	
運用マネージャ - 配信	スケジュール	text	スケジュール名	O	200	1, 200	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	繰り返しの設定 - 毎日	O	2	1, 2	<0-9>	入力可能文字以外全て	
		text	1日頻度 - 繰り返して実行	O	4	1, 4	<0-9>	入力可能文字以外全て	時間で換算して24時間以内の値 (24時間, 1440分以内の値)
運用マネージャ - コンテンツハブ	アクションスクリプト - 登録	text	ID	O	20	1, 20	<a-Z> <0-9> _	入力可能文字以外全て	連動DB情報IDとトリガーIDと同じIDは使用不可
		text	名前	O	200	1, 200	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
	アクションスクリプト - グループ	textarea	ソース	O	制限無し	1, CLOB (DBでサポートする最大値) (*3	<All>	なし	
		text	グループコード	O	10	1, 10	<a-Z> <0-9>	入力可能文字以外全て	
		text	グループ名	O	200	1, 200	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
	連動DB情報	textarea	説明	X	制限無し	0, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	ID	O	20	1, 20	<a-Z> <0-9>	入力可能文字以外全て	アクションスクリプトIDとトリガーIDと同じIDは使用不可
		text	名前	O	200	1, 200	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	IPアドレス	O	15	情報は全て統合され、DBに格納される 最大はCLOB (DBでサポートする最大値) (*3	<0-9> .	入力可能文字以外全て	正規表現: /^(0 1 0-9 0,2 2 0-9 0,1) 2 0-4 0-9 25 0-5 [[3-9] 0-9 0,1)]\.) (3 0 1 0-9 0,2) 2 0-9 0,1) 2 0-4 0-9 25 0-5 [[3-9] 0-9 0,1)]\$/ IP表現: 0.0.0.0~255.255.255.255
		text	通信ポート	O	5		<0-9>	入力可能文字以外全て	
		text	DB名	O	30		<All>	入力可能文字以外全て	
		text	アクセスアカウント - ID	O	20		<All>	入力可能文字以外全て	
		password	アクセスアカウント - PW	O	20		<All>	入力可能文字以外全て	
		textarea	説明	X	制限無し	0, 400	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
	スケジュール	text	スケジュール名	O	200	1, 200	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
		text	繰り返しの設定 - 毎日	O	2	1, 2	<0-9>	入力可能文字以外全て	
		text	1日頻度 - 繰り返して実行	O	4	1, 4	<0-9>	入力可能文字以外全て	時間で換算して24時間以内の値 (24時間, 1440分以内の値)
	作業ファイル	-	ファイル名	X	-	1, 200 (*2	<A-Z> <a-Z> <0-9> () _ . , 半角スペース	入力可能文字以外全て	拡張子: htm, html, gif, jpg, png, class, js, swf, css, asp, jsp, php, pdf, xls, doc, ppt, zip, csv
		-	ファイルのサイズ	X	アップロードできるファイルのサイズは、200MBまで				
マイマネージャ	タブ	text	名前	O	200	1, 200	<All>	なし	
	マイコンテンツ	text	名前	O	200	1, 200	入力禁止文字以外全て	<marks_2-a>	
	メモ帳	text	内容	X	制限無し	情報は全て統合され、DBに格納される 最大はCLOB (DBでサポートする最大値) (*3	<All>	なし	