


iNET PHP 2.0

Lesson 8



MENU ĐỆ QUY - XÓA


Part 2 / 2

© 2010 by iNET Academy


 www.iNET.edu.vn - www.NIIT.vn

1




iNET PHP 2.0






Xóa Menu đệ quy

© 2010 by iNET Academy

 www.iNET.edu.vn - www.NIIT.vn

2



 




Xóa Menu đệ quy > Giới thiệu

- ❑ Xóa Menu đệ quy:
 - ✓ Dùng hàm xóa menu , gọi đệ quy
 - ✓ Tham số truyền vào là ID của menu , sẽ tìm tất cả menu con của menu này , xóa tất cả sản phẩm của các menu này , rồi xóa các menu này
 - ✓ Sử dụng 3 function:
 - **deleteProduct(\$idProduct)** : xóa ảnh và sản phẩm này
 - **deleteMenu(\$idMenu)** : xóa các sản phẩm của menu này và chính menu này (sử dụng hàm **deleteProduct** ở trên)
 - **DeleteMenudequy(\$idMenu)** : xóa các menu con , sản phẩm của các menu con , menu này và sản phẩm của menu này (sử dụng hàm **deleteMenu** ở trên)

© 2010 by iNET Academy
www.iNET.edu.vn - www.NIIT.vn
3





Xóa Menu đệ quy > Các bước


- ❑ **Bước 1:** Tạo link để xóa menu trong function đệ quy hiển thị ra menu, kích vào link này sẽ truyền IDmenu cần xóa


```
<a href="?idMenu=".$category["ID"]."> Delete
```
- ❑ **Bước 2:** Xây dựng hàm xóa sản phẩm **deleteProduct** . Sẽ xóa sản phẩm và ảnh của chính sản phẩm này. Giá trị của biến truyền vào là:
 - ✓ \$idProduct: id sản phẩm cần xóa

```
function deleteProduct ($idProduct)
{
    ...Các lệnh đã học từ trước....
}
```

© 2010 by iNET Academy
www.iNET.edu.vn - www.NIIT.vn
4





Xóa Menu đệ quy > Các bước


- ❑ **Bước 3:** Xây dựng hàm xóa Menu **deleteMenu** . Sẽ xóa các sản phẩm của menu này và chính menu này . Biến truyền vào là **\$idMenu** : là ID của menu cần xóa

```
function deleteMenu ($idMenu)
{
    //tìm tất cả sản phẩm của menu này
    $sql="select * from Product where MenuID = ".$idMenu ;
    $result = mysql_query($sql,$link);
    while($rowProd = mysql_fetch_array($result)) {
        deleteProduct($rowProd["ID"]); //xóa các sản phẩm này
    }

    //xóa menu này
    $sql_Menu="DELETE FROM Menu WHERE ID = $idMenu ";
    mysql_query($sql_Menu,$link);
}
```

© 2010 by iNET Academy
www.iNET.edu.vn - www.NIIT.vn
5



Xóa Menu đệ quy > Các bước



- ❑ **Bước 4:** Xây dựng hàm xóa Menu **DeleteMenudequy**. Sẽ xóa tất cả các menu con và tất cả sản phẩm của các menu con này , tất cả các sản phẩm của menu này và chính menu. Biến truyền vào là **\$idMenu** : là ID của menu cần xóa


```
function DeleteMenudequy($idMenu)
{
    ....các lệnh dưới đây
}
```

- ❑ **Bước 5 :** Tìm tất cả menu con của menu này

```
$sql = mysql_query("SELECT * FROM Menu WHERE ParentID=".$idMenu,
$link);
```

© 2010 by iNET Academy
www.iNET.edu.vn - www.NIIT.vn
6




Xóa Menu đệ quy > Các bước

- ❑ **Bước 6:** với từng menu con này thì sẽ :

```
while ($category=mysql_fetch_array($sql)){  
    //Gọi đệ quy đến chính hàm này để tìm đến tất cả các menu con của từng  
    menu con này  
    DeleteMenudequy($category["ID"]);  
  
    //xóa các menu con và sản phẩm của menu con  
    deleteMenu($category["ID"]);  
}
```
- ❑ **Bước 7 :** xóa chính sản phẩm của menu này và chính menu này



```
deleteMenu($idMenu);
```


© 2010 by iNET Academy



www.iNET.edu.vn - www.NIIT.vn

7




Xóa Menu đệ quy > Các bước

- ❑ **Bước 8:** Khi kích vào link xóa của menu đệ quy, sẽ lấy giá trị menu này và gọi đến hàm xóa menu đệ quy :



```
//xoa menu  
if(isset($_GET["idMenu"]))  
{  
    DeleteMenudequy($_GET["idMenu"]);  
}
```


© 2010 by iNET Academy




www.iNET.edu.vn - www.NIIT.vn

8


 



iNET PHP 2.0



© 2010 by iNET Academy



www.iNET.edu.vn - www.NIIT.vn

9

