

Hướng dẫn cấu hình dự án Car Booking (ASP.NET Core MVC)

Tài liệu này hướng dẫn chi tiết các bước cần thiết để thiết lập môi trường và kết nối cơ sở dữ liệu khi bạn nhận dự án từ người khác.

1. Chỉnh sửa chuỗi kết nối (Connection String)

Để ứng dụng có thể kết nối với SQL Server trên máy của bạn, bạn cần cập nhật thông tin máy chủ (Server Name) tại hai vị trí quan trọng sau:

Bước 1.1: Chỉnh sửa file appsettings.json

Mở file appsettings.json trong project Web và tìm đến phần ConnectionStrings. Thay đổi giá trị Server=AL15 thành tên máy chủ của bạn.

```
"ConnectionStrings": {  
  "DefaultConnection":  
    "Server=TÊN_SERVER_CỦA_BẠN;Database=RideHailingDB;Trusted_Connection  
    =True;TrustServerCertificate=True;..."  
}
```

Lưu ý: Tên server thông thường là . hoặc localhost hoặc .\SQLEXPRESS.

Bước 1.2: Chỉnh sửa file ApplicationDbContextFactory.cs

Vì dự án sử dụng Design-time Factory để quản lý Migration, bạn cần cập nhật chuỗi kết nối trực tiếp trong mã nguồn của file này.

- Tìm file: ApplicationDbContextFactory.cs trong thư mục Data.
- Cập nhật biến connectionString tương tự như bước trên.

2. Cài đặt các thư viện hỗ trợ (NuGet Packages)

Trước khi chạy dự án, hãy đảm bảo tất cả các thư viện cần thiết đã được cài đặt đầy đủ:

1. Chuột phải vào **Solution** trong Solution Explorer.
2. Chọn **Restore NuGet Packages**.
3. Chờ quá trình tải về hoàn tất.

3. Khởi tạo Cơ sở dữ liệu (Database Migration)

Dự án sử dụng phương pháp **Code-First**. Bạn không cần file .sql để tạo bảng, hãy sử dụng lệnh sau để Entity Framework tự động tạo Database cho bạn:

Terminal
(dotnet CLI)

```
dotnet ef database update --project RideHailingApp.DAL --startup-project RideHailingApp.Web
```

4. Kiểm tra và Chạy dự án

Click chuột phải vào RideHailingApp.Web -> Set as start up...

Sau khi lệnh Update-Database thông báo *Done*, bạn có thể kiểm tra SQL Server Management Studio (SSMS) để thấy database RideHailingDB đã được tạo với đầy đủ các bảng Users và Rides. Nhấn **F5** để bắt đầu chạy ứng dụng.